



Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΠΕΚΕ-52025057

Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 6

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ.....	3
Άρθρο 1.....	3
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία -	3
Τόπος, χρόνος υποβολής και αποσφράγισης προσφορών.....	3
Άρθρο 2.....	4
Τόπος, συνοπτική περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του αντικειμένου της σύμβασης - Δικαιώματα προαίρεσης.....	4
Άρθρο 3.....	5
Συμμετοχή στη Διαδικασία Επιλογής.....	5
Άρθρο 4.....	8
Εναλλακτικές Προσφορές - Αποκλίσεις - Ισοδύναμες	8
Τεχνικά Λύσεις.....	8
Άρθρο 5.....	9
Τύπος σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή/και νομικών προσώπων.....	9
Άρθρο 6.....	9
Χρηματοδότηση Αντικειμένου Σύμβασης.....	9
Άρθρο 7.....	9
Παραλαβή στοιχείων Διαδικασίας	9
Άρθρο 8.....	10
Τεύχη και έγγραφα της Πρόσκλησης	10
Άρθρο 9.....	11
Σύστημα προσφοράς.....	11
Άρθρο 10.....	11
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς.....	11
Άρθρο 11.....	12
Εγγύηση Συμμετοχής.....	12
Άρθρο 12.....	12
Υποβαλλόμενα Στοιχεία.....	12
Άρθρο 13.....	12
Κατάρτιση - Περιεχόμενο προσφοράς.....	12
Άρθρο 14.....	21
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση και Τυπική Αξιολόγηση Προσφορών.....	21
Άρθρο 16.....	27
Αντιρρήσεις Προσφερόντων.....	27
Άρθρο 17.....	28
Περάτωση Διαδικασίας Επιλογής - Αναγγελία Επιλογής Αντισυμβαλλομένου - Ματαίωση Διαδικασίας.....	28
Άρθρο 18.....	29
Περιεχόμενο και υπογραφή Σύμβασης.....	29
Άρθρο 19.....	29
Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΗ.....	29
Άρθρο 20.....	30
Διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης των αντισυμβαλλομένων	30



ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, προσκαλεί κατά τις διατάξεις:

- του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΕΠΥ) (Απόφαση Δ.Σ. 4/09.02.2022) που έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ στην ηλεκτρονική Διεύθυνση <https://eprocurement.dei.gr>,
- της παρούσας Πρόσκλησης,

όλους τους ενδιαφερόμενους, σε Ηλεκτρονική Διαδικασία με προηγούμενη Δημοσίευση σε ένα (1) Στάδιο για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας» εφεξής ΜΑΠ.

Κριτήριο επιλογής του Αντισυμβαλλόμενου

Κριτήριο επιλογής του Αντισυμβαλλόμενου αποτελεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της καλύτερης σχέσης ποιότητας – τιμής ως εξής:

- Για την Ομάδα Α των ΜΑΠ της πρόσκλησης θα επιλεγεί προμηθευτής για κάθε είδος ξεχωριστά.
- Για την Ομάδα Β των ΜΑΠ της πρόσκλησης θα επιλεγεί προμηθευτής για κάθε είδος ξεχωριστά, με την απαίτηση συμμετοχής στο 80% των υλικών της κατηγορίας (δηλαδή 40/50 υλικά).
- Για ολόκληρη την Ομάδα Γ των ΜΑΠ της πρόσκλησης θα επιλεγεί ένας και μόνο προμηθευτής.

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος της Πρόσκλησης.

Άρθρο 1

Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία - Τόπος, χρόνος υποβολής και αποσφράγισης προσφορών

- 1.1 Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΠΕΚΕ), οδός Πανεπιστημίου 68, Τ.Κ. 104 31, Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από Γ. Τραιφόρου και Χ. Δέδε με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις G.Traiforou@ppcgroup.com και Ch.dedes@ppcgroup.com.
- 1.2 Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.marketsite.gr>

Το Σύστημα κατ' ελάχιστο όριο διασφαλίζει, με τεχνικά μέσα και κατάλληλες διαδικασίες, ότι:

- α) Καθορίζεται με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία της παραλαβής των προσφορών.
- β) Εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν θα έχει πρόσβαση πριν από τις καθορισμένες ημερομηνίες στις πληροφορίες που διαβιβάζονται δυνάμει των ως άνω απαιτήσεων.
- γ) Μόνον εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν τις ημερομηνίες αποσφράγισης των παραληφθεισών προσφορών.

- δ) Στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας επιλογής, η πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των υποβαλλομένων πληροφοριών είναι δυνατή μόνον από δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
- ε) Η παροχή πρόσβασης στις διαβιβαζόμενες πληροφορίες είναι δυνατή μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και μόνον μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα.
- στ) Στις πληροφορίες που παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ' εφαρμογή των εν λόγω απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον τα πρόσωπα τα εξουσιοδοτημένα να λάβουν γνώση.
- ζ) Σε περίπτωση παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης των απαγορεύσεων ή των όρων πρόσβασης που αναφέρονται στα στοιχεία β) έως στ), εξασφαλίζεται ευλόγως ότι οι παραβιάσεις ή οι απόπειρες παραβίασης είναι σαφώς ανιχνεύσιμες.
- 1.3 Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της προσφοράς τους.
- Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας, <https://eprocurement.dei.gr> "Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος.
Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.
Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του ενδιαφερόμενου με τη ΔΕΗ, θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.
- 1.4 Για την υποβολή προσφοράς στη Διαδικασία Επιλογής οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature) σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ιδίου και σε περίπτωση νομικού προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified certificate services). Να σημειωθεί ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή (timestamp authority), όπως για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας».
- Οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
- 1.5 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την Δευτέρα 23 Ιουνίου στις 11:00 πμ.
Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Άρθρο 2

Τόπος, συνοπτική περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του αντικείμενου της σύμβασης – Δικαιώματα προαίρεσης

2.1 Το αντικείμενο της/ων Σύμβασης/ων περιλαμβάνει την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) με σκοπό τον εφοδιασμό των Μονάδων της Επιχείρησης, βάσει Τεχνικών Προδιαγραφών για χρονικό διάστημα 24 μηνών, όπως περιγράφονται στο τεύχος της πρόσκλησης «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΑΠ».

Χρόνος παράδοσης:

Η παράδοση των υλικών από τον προμηθευτή στην αιτούμενη μονάδα του κάθε υλικού θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την αντίστοιχη παραγγελία τους, για υλικά που δεν φέρουν σήμα της ΔΕΗ και εντός δύο (2) μηνών για υλικά που πρέπει να φέρουν σήμα της ΔΕΗ.

Τόπος Παράδοσης Υλικών:

Κάθε μονάδα της Επιχείρησης θα μπορεί να προμηθεύεται μέσω του καταλόγου τα ΜΑΠ που θα χρειάζεται, με την έγκριση του ΚΤΥΑΕ/ΟΓΔ ΥΑΠ, με αποστολή των υλικών απευθείας από τον προμηθευτή προς τις εγκαταστάσεις της αιτούμενης μονάδας.

Ενδεικτικός Πίνακας με την τωρινή δομή των Μονάδων της Επιχείρησης παρουσιάζεται στο τεύχος της πρόσκλησης «ΛΙΣΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΗ».

Τα υλικά θα παραδίδονται με μεταφορικό μέσο και έξοδα του προμηθευτή.

Συνεννόηση με Μ. Ιωαννίδη ή Σ. Κολέλη που θα υποδείξουν τους υπευθύνους για την παράδοση.
Τηλ: 2103895408, 2103895515, m.ioannidis@ppcgroup.com, s.koleli@ppcgroup.com

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφορές των Αντισυμβαλλόμενων θα πρέπει να περιλαμβάνουν το κόστος μεταφοράς των υλικών προς τις Μονάδες της Επιχείρησης. Προς τη νησιωτική Ελλάδα τα δρομολόγια θα κυμαίνονται περίπου στα 2 δρομολόγια ετησίως ανά μονάδα (πλην εκτάκτων περιπτώσεων).

2.2 Δικαίωμα προαίρεσης

Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης να αυξήσει το αντικείμενο της Σύμβασης σε ποσοστό έως 50% ή/και να μειώσει αυτό σε ποσοστό έως 30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος βάσει των πραγματικών αναγκών της, χωρίς ο Προμηθευτής να έχει το δικαίωμα να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας της αμοιβής του ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις.

Άρθρο 3 Συμμετοχή στη Διαδικασία Επιλογής

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής

Στη Διαδικασία Επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και ικανοποιούν πλήρως όλες τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

Για να συμμετέχει ένας αντισυμβαλλόμενος στη διαδικασία επιλογής των υλικών της ΟΜΑΔΑΣ Β θα πρέπει να προσφέρει το 80% του συνόλου των ειδών της αντίστοιχης λίστας δηλαδή 40/50 υλικά. Στην περίπτωση που η προσφορά του δεν ανταποκρίνεται στην υπόψη απαίτηση απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση για να είναι αποδεκτός σαν προμηθευτής θα πρέπει να ικανοποιεί την παραπάνω συνθήκη και μετά το στάδιο της Τεχνικής Αξιολόγησης.

3.2 Κριτήρια επιλογής

Κάθε Προσφέρων πρέπει σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης να ικανοποιεί πλήρως όλα τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:

3.2.A Καταλληλότητα
Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων κάθε μέλος της να είναι εγγεγραμμένο, στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης.

3.2.B Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Να έχουν σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά, μέσω ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων €1,5 εκατομμύριο με ελάχιστο αποδεκτό όριο αντίστοιχου ετήσιου κύκλου εργασιών ίσο με το 1/5 του ανωτέρω μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών.

Σε περίπτωση που ο Προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) οικονομικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών θα υπολογιστεί με βάση τις οικονομικές χρήσεις που δραστηριοποιείται.

Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι προσφέροντες θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν με την προσφορά τους (Φάκελο Β) τα αντίστοιχα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι:

- Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και οι τυχόν σχετικές εκθέσεις αυτών
- Βεβαίωση από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή αντίγραφο του τελευταίου θεωρημένου ισοζυγίου ή ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός (όπου υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης)

3.2.Γ Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Απαιτούμενη εμπειρία

Κάθε προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία ανά ομάδα υλικών (Ομάδα Α, Ομάδα Β, Ομάδα Γ) με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω:

Ομάδες Α & Γ:

Να έχει υλοποιήσει επιτυχώς, από 01.01.2021 μέχρι σήμερα, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου συμβάσεις αθροιστικής αξίας 100.000€ και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων το κάθε μέλος της συμβάσεις αθροιστικής αξίας 50.000€ έκαστο, για τα ίδια ή παρόμοια υλικά της συγκεκριμένης ομάδας.

Ομάδα Β:

Να έχει υλοποιήσει επιτυχώς, από 01.01.2021 μέχρι σήμερα, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου συμβάσεις αθροιστικής αξίας 500.000€ και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων το κάθε μέλος της συμβάσεις αθροιστικής αξίας 250.000€ έκαστο, για τα ίδια ή παρόμοια υλικά της συγκεκριμένης ομάδας.

Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης εμπειρίας και για τις 3 ομάδες, οι Προσφέροντες θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν στο Φάκελο Β (τεχνικά στοιχεία) της προσφοράς τους τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

- Πίνακας Εμπειρίας, όπου θα αναφέρονται για κάθε σύμβαση και κατ'ελάχιστο τα ακόλουθα:
☞ το αντικείμενο της σύμβασης

- ☞ ο αριθμός και η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης
- ☞ οι κατηγορίες των ειδών του αντικειμένου της σύμβασης
- ☞ η επωνυμία των αντισυμβαλλόμενων οικονομικών φορέων, η διεύθυνσή τους και στοιχεία επικοινωνίας
- ☞ η συμβατική και η πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης.

- Συστατικές Επιστολές των οικονομικών φορέων για λογαριασμό των οποίων υλοποιήθηκαν οι υπόψη συμβάσεις, με τις οποίες θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεσή τους.

Τα στοιχεία που ζητούνται παραπάνω θα εξετασθούν, επαληθευθούν και αξιολογηθούν από τη ΔΕΗ κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των προσφορών. Εάν εκ των στοιχείων αυτών, δεν αποδεικνύεται, κατά την εύλογη κρίση της ΔΕΗ, η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία, η αντίστοιχη προσφορά θα απορριφθεί.

3.2.Δ Πιστοποιήσεις διασφάλισης ποιότητας

Ο Προσφέρων, σε περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου το ίδιο, ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων αθροιστικά θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά **ISO/IEC 9001** ή ισοδύναμο ή άλλο αποδεικτικό ότι πληροί ισοδύναμες απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας συναφούς αντικειμένου. Σε περίπτωση επίκλησης της τεχνικής ή επαγγελματικής ικανότητας τρίτου ο παρέχων τη στήριξη, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ή αποδεικτικό σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Το βάρος της απόδειξης του «ισοδυνάμου» φέρει ο επικαλούμενος αυτό, ο οποίος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

3.3 Προσωπική κατάσταση του Προσφέροντα - Μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού

Κάθε Προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στη Διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται περί σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων) ή στον παρέχοντα στον Προσφέροντα χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική στήριξη, κάποιος ή κάποιοι από τους λόγους που αναφέρονται:

α. στο επισυναπτόμενο στην παρούσα σχετικό υπόδειγμα Δήλωσης περί Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού προς συμπλήρωση και υπογραφή από τους προσφερόμενους

β. στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ΚΕΠΥ

Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της μη συνδρομής των υπόψη λόγων αποκλεισμού ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 13.2.Β του παρόντος.

Στην περίπτωση που συντρέχει λόγος αποκλεισμού του παρέχοντος χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική στήριξη, κατά την κρίση της Εταιρείας, μπορεί είτε να απορρίπτεται η Προσφορά είτε να ζητείται η αντικατάσταση του Τρίτου.

3.4 Συμμετοχή του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερους του ενός Προσφέροντες

Οι προσφορές από μέλος προσφέρουσας σύμπραξης/ένωσης προσώπων που υποβάλει ταυτόχρονα προσφορά και ως μέλος άλλης προσφέρουσας σύμπραξης/ένωσης

προσώπων ή υποβάλει και μεμονωμένη προσφορά, αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στη Διαδικασία εάν διαπιστωθεί μέχρι και το χρονικό σημείο περάτωσης Διαδικασίας Επιλογής η εξ αυτής της αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού.

Στην περίπτωση που εταιρείες συνδεδεμένες μεταξύ τους υποβάλουν περισσότερες της μιας προσφορές στη Διαδικασία Επιλογής είτε ως μέλη σύμπραξης ανεξάρτητων (μη συνδεδεμένων), μεταξύ τους εταιρειών είτε αυτόνομα, οι προσφορές τους αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στη Διαδικασία εάν διαπιστωθεί μέχρι και το χρονικό σημείο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της Διαδικασίας η εξ αυτής της αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού.

3.5 Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

Εφόσον οι Προσφέροντες θα ήθελαν να επικαλεσθούν τη χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα Τρίτων προκειμένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που καθορίζονται στις παραπάνω αντίστοιχες παραγράφους, υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να παράσχουν όλες τις απαιτούμενες από την παρούσα Πρόσκληση εγγυήσεις.

Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο Προσφέρων έχει την υποχρέωση να αποδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της και διαθέτουν με τους τρίτους κατάλληλη προς τούτο νομική σχέση, σε βαθμό που να ικανοποιεί την Εταιρεία. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα μπορεί να είναι, ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του προσφέροντος και του επικαλούμενου Τρίτου ή παρουσίαση εγγυήσεων άλλης μορφής, προκειμένου η ανωτέρω απαιτούμενη ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο ικανοποιητικό για τη ΔΕΗ. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Φάκελο Β της προσφοράς.

Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του προσφέροντος και του Τρίτου, καθώς και οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον Τρίτο προς τον Προσφέροντα θα συμπεριληφθούν, εφόσον αυτός επιλεγεί Αντισυμβαλλόμενος στη σύμβαση.

Στις ως άνω περιπτώσεις οι παρέχοντες τη στήριξη πρέπει να πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής και μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού με τον Προσφέροντα στον οποίο παρέχουν τη στήριξη. Προς τούτο στις προσφορές πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από εκπρόσωπο του παρέχοντος τη στήριξη, τα ακόλουθα:

- Στο Φάκελο Α:
 - Δήλωση νομιμοποίησης του παρέχοντος τη στήριξη σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην Πρόσκληση σχετικό υπόδειγμα
 - Η Δήλωση περί Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΔΜΣΛΑ)
- Στο Φάκελο Β:
 - Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 13.3.1 και 13.3.2 του παρόντος τεύχους ανάλογα με το είδος της επικαλούμενης στήριξης.

Επιπλέον, στην περίπτωση που η παρεχόμενη στήριξη αφορά στην πλήρωση του/των κριτηρίου/ων που σχετίζεται/ονται με τη διάθεση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας επιτυχούς παροχής αντίστοιχων ή ίδιων προμηθειών, οι παρέχοντες τη στήριξη θα εκτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο παρέχουν τις συγκεκριμένες ικανότητες.

Αποσαφηνίζεται ότι εάν ο Προσφέρων επικαλείται την ικανότητα υπεργολάβων του για την πλήρωση κριτηρίων επιλογής, οι υπεργολάβοι αυτοί θεωρούνται Τρίτοι και ισχύουν τα παραπάνω.

Άρθρο 4 Εναλλακτικές Προσφορές - Αποκλίσεις - Ισοδύναμες Τεχνικά Λύσεις

4.1 Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

4.2 Εμπορικές Αποκλίσεις

Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Πρόσκλησης και οι προσφορές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τους αντίστοιχους όρους και τις απαιτήσεις της.

4.3 Τεχνικές Αποκλίσεις

Δεν επιτρέπονται τεχνικές αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης.

Άρθρο 5

Τύπος σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή/και νομικών προσώπων

Στην περίπτωση που Προτιμητέος Προσφέρων είναι σύμπραξη/ένωση φυσικών ή/και νομικών προσώπων, θα επιλεγθούν ως Αντισυμβαλλόμενα μέρη όλα τα μέλη και θα τεθεί διάταξη στο συμφωνητικό της σύμβασης σύμφωνα με την οποία τα μέλη της σύμπραξης/ένωσης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και θα ελέγχεται από τη ΔΕΗ η ουσιαστική συμμετοχή στη σύμπραξη/ένωση όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Στην περίπτωση που η προσφέρουσα σύμπραξη/ένωση είναι όμιλος εταιρειών (άτυπη σύμπραξη/ένωση προσώπων χωρίς φορολογική και νομική υπόσταση) η προσφορά πρέπει να είναι διαμορφωμένη κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη του ομίλου σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία και πρακτική.

Στην αντίθετη περίπτωση όπου η προσφορά δεν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, εφόσον ο Προσφέρων επιλεγεί ως Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί νομικό/ φορολογικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση και τότε για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται, επιπλέον, η κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση.

Άρθρο 6

Χρηματοδότηση Αντικειμένου Σύμβασης

Προϋπολογισμός εκμετάλλευσης της ΔΕΗ.

Άρθρο 7

Παραλαβή στοιχείων Διαδικασίας

7.1 Τα τεύχη της Πρόσκλησης, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 8.1 του παρόντος τεύχους, διατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: <https://eprocurement.dei.gr> - ΔΠΕΚΕ-52025057 όπου και θα παραμείνουν αναρτημένα μέχρι και μια (1) ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών.

7.2 Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Σύστημα ως παραλήπτες της Πρόσκλησης, μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο των τευχών της παρούσας Πρόσκλησης, το αργότερο μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

7.3 Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά από εγγεγραμμένους στο Σύστημα ενδιαφερόμενους και μέσω αυτού, δηλαδή από τους

διαθέτοντες σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι απαραίτητα ψηφιακά υπογεγραμμένο.

- 7.4 Το αργότερο μέχρι και τρεις (3) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, η ΔΕΗ θα παράσχει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Συστήματος, τις απαραίτητες διευκρινίσεις και τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τις προδιαγραφές και τους όρους της Διαδικασίας και του σχεδίου σύμβασης. Η ΔΕΗ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με υποβολή ερωτημάτων στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης της ΔΕΗ και εκτός πλατφόρμας Συστήματος. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές ή τηλεφωνικές απαντήσεις εκ μέρους της ΔΕΗ.

Άρθρο 8 **Τεύχη και έγγραφα της Πρόσκλησης**

- 8.1 Η παρούσα Πρόσκληση, αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών:

1. Όροι και Οδηγίες προς τους Προσφέροντες μετά των ακόλουθων Παραρτημάτων:
 - Παράρτημα I: Τεχνική Αξιολόγηση Προσφορών
 - Παράρτημα II: Εντυπα οικονομικής Προσφοράς (για συμπλήρωση)
 - Παράρτημα III: Πίνακας Κατανομής Τιμήματος (Σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης)
 - Παράρτημα IV: Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης Προμηθευτών
2. Συμφωνητικό Σύμβασης (Σχέδιο)
3. Ειδικοί Όροι Σύμβασης (Σχέδιο)
4. Κατάλογος Προδιαγραφών ΜΑΠ
5. Γενικοί Όροι Σύμβασης
6. Υποδείγματα, που περιλαμβάνουν:
 - α. Δηλώσεις νομιμοποίησης:
 - α1. προσφέροντος και
 - α2. τυχόν παρέχοντος στήριξη
 - β. Δήλωση αποδοχής όρων Πρόσκλησης και χρόνου ισχύος προσφοράς
 - γ. Δήλωση περί μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΔΜΣΛΑ)
 - δ. Δήλωση συνυπευθυνότητας για Συμπράξεις / Ενώσεις
 - ε. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

- 8.2 Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα παραπάνω τεύχη καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός από αυτά, σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσότερων τευχών. Το ίδιο ισχύει και για τη σειρά ισχύος μεταξύ των τευχών και των παραρτημάτων/προσαρτημάτων τους.

- 8.3. Ορισμοί:

- α. «μη κανονικές προσφορές» νοούνται όσες προσφορές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης, όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα, όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία συμπαιγνίας ή διαφθοράς ή όσες κρίνονται από την ΔΕΗ ασυνήθιστα χαμηλές,
- β. «απαράδεκτες προσφορές» νοούνται όσες υποβάλλονται από Προσφέροντες, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα
- γ. «μη κατάλληλη» νοείται μία προσφορά όταν δεν σχετίζεται με τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της ΔΕΗ, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης,

Άρθρο 9 Σύστημα προσφοράς

- 9.1 Οι τιμές ισχύουν για συγκεκριμένο χρόνο, τόπο και τρόπο παράδοσης και οι Προσφέροντες έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά:
- Για την ομάδα Α για κάθε είδος ξεχωριστά.
 - Για την Ομάδα Β για κάθε είδος ξεχωριστά, με την απαίτηση συμμετοχής στο 80% των υλικών της κατηγορίας.
 - Για ολόκληρη την ομάδα Γ.
- 9.2 Οι Προσφέροντες υποχρεούνται να συμπληρώσουν, επί ποινή απόρριψης, τις τιμές ή και τα τιμήματα της οικονομικής προσφοράς τους στη σχετική φόρμα του Συστήματος. Επίσης υποχρεούνται, επί ποινή απόρριψης, να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά και σε ψηφιακά υπογεγραμμένη έντυπη μορφή αρχείου portable document format (pdf) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στο παρόν τεύχος σχετικό έντυπο και με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης του Συστήματος.
- 9.3 Οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσφέρουν τιμές/τίμημα αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Προσφέροντα με την απαίτηση αυτή, η προσφορά του θα απορριφθεί. Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών, αποκλείεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο εξάρτηση των προσφερομένων τιμών από την ισοτιμία του νομίσματος της προσφοράς με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα.
- 9.4 Όλα τα ποσά της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς στις κατάλληλες θέσεις.
Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ συνολικών τιμών και τιμών μονάδας, θα υπερισχύουν οι τιμές μονάδας.
- 9.5 Οι πιο πάνω τιμές των προσφορών είναι σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της σύμβασης. Προσφορές οι οποίες περιλαμβάνουν τιμές με αναπροσαρμογή θα απορρίπτονται
- 9.6 Τα χορηγούμενα έντυπα οικονομικής προσφοράς με την παρούσα Πρόσκληση είναι τα εξής:

Α) Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς

Β) Πίνακας κατανομής τιμήματος (για συμπλήρωση σε περίπτωση συμπράξεων)

Άρθρο 10 Χρόνος Ισχύος Προσφοράς

- 10.1 Οι Προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα **εκατό είκοσι (120) ημερών**. Η προθεσμία ισχύος άρχεται από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Επίσης δεσμεύονται ότι η προσφορά τους είναι οριστική, μη δυνάμενη κατά τη διάρκεια της αρχικής ισχύος της ή όπως αυτή θα παραταθεί σύμφωνα με τα παρακάτω, να αποσυρθεί ή να τροποποιηθεί, καθώς και ότι δεν μπορούν να απαιτήσουν οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των τιμών της μετά την τυχόν επιλογή του Αντισυμβαλλομένου.
- Οι Προσφέροντες αποδέχονται με τη συμμετοχή τους στη Διαδικασία την παράταση της ισχύος της προσφοράς τους κατά διαδοχικά διαστήματα τριάντα (30) ημερών ή, κατόπιν αιτήματος της ΔΕΗ και συναίνεσης του Προσφέροντα, κατά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από την εκάστοτε ημερομηνία λήξης της ισχύος της και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος τεύχους, εκτός εάν προ της εκάστοτε κατά τα ως άνω λήξης αυτής, ο Προσφέρων δηλώσει το αντίθετο και δεν την παρατείνει. Αποσαφηνίζεται ότι, μη αποδοχή της παράτασης της ισχύος είναι αποδεκτή

μόνο μετά τη συμπλήρωση του εκάστοτε χρονικού διαστήματος ισχύος της προσφοράς, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί βάσει των ανωτέρω, και εφόσον ο Προσφέρων γνωστοποιήσει στην Εταιρεία με υπογεγραμμένη ψηφιακά επιστολή μέσω του Συστήματος πριν από την αντίστοιχη λήξη, τη μη ανανέωση της ισχύος της.

Για παράταση της ισχύος της προσφοράς πέραν των έντεκα (11) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Προσφέροντα.

Επίσης, οι Προσφέροντες αποδέχονται με τη συμμετοχή τους στη Διαδικασία ότι η προσφορά τους παραμένει σε ισχύ, μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης επιλογής Αντισυμβαλλόμενου, για όσο χρονικό διάστημα καθυστερεί η υπογραφή της σύμβασης με υπαιτιότητα του Προτιμητέου Προσφέροντος.

- 10.2 Σε περίπτωση παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, οι Προσφέροντες δύνανται να τροποποιήσουν ή/και συμπληρώσουν τυχόν υποβληθείσα στο Σύστημα προσφορά τους ή να την αποσύρουν και υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, νέα προσφορά μέχρι τη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, μεριμνώντας σε κάθε περίπτωση τα συμπεριλαμβανόμενα στην προσφορά τους στοιχεία και δικαιολογητικά να είναι σε ισχύ κατά τη νέα ως άνω ημερομηνία.

Άρθρο 11

Εγγύηση Συμμετοχής

Δεν απαιτείται η υποβολή Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής.

Άρθρο 12

Υποβαλλόμενα Στοιχεία

- 12.1 Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν από τους Προσφέροντες στη Διαδικασία Επιλογής θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα.

Ειδικότερα, τα έγγραφα που σχετίζονται με τα περιεχόμενα του Φακέλου Α των προσφορών και θα υποβληθούν από Αλλοδαπές Εταιρείες μπορούν να είναι συνταγμένα στη γλώσσα της Χώρας έκδοσης και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, αρμοδίως επικυρωμένη.

Τα έγγραφα που θα υποβληθούν κατ' εφαρμογή των παραγράφων 13.3 και 13.4 (των φακέλων Β και Γ) μπορεί να είναι συνταγμένα στην αγγλική γλώσσα.

- 12.2 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση.
- 12.3 Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των Προσφερόντων επί των όρων που περιλαμβάνονται στα τεύχη της Πρόσκλησης δεν γίνονται δεκτές και τυχόν προσφορές οι οποίες θα περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα αποκλείονται από τη Διαδικασία.

Άρθρο 13

Κατάρτιση - Περιεχόμενο προσφοράς

- 13.1 Απαιτήσεις για το περιεχόμενο της προσφοράς

13.1.1 Γενικές απαιτήσεις

13.1.1.1 Κατάρτιση προσφοράς – Ηλεκτρονικοί Φάκελοι- Περιεχόμενα

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στην Πρόσκληση και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Σύστημα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και τις Οδηγίες Χρήσης του Συστήματος. Ειδικότερα:

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε φακέλους και με συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος, σύμφωνα με τις παρακάτω παραγράφους 13.2 έως 13.4.

Στην περίπτωση που τα αρχεία που εμπεριέχονται σε κάθε φάκελο περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός έγγραφα ή ενότητες, απαιτείται να υπάρχει και ο αντίστοιχος πίνακας περιεχομένων.

Επισημαίνεται ότι ο κάθε ηλεκτρονικός φάκελος θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους 13.2, 13.3 και 13.4 του παρόντος άρθρου που υποχρεούνται να υποβάλουν οι Προσφέροντες.

13.1.1.2

Υπογραφή προσφοράς

Η προσφορά θα πρέπει να υπογράφεται ψηφιακά στην πρώτη ή τελευταία σελίδα κάθε υποβαλλόμενου εγγράφου (δηλώσεις, περιγραφή προσφερόμενου αντικειμένου, σχέδια κλπ.), σύμφωνα με την παρακάτω παράγραφο, από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο εξουσιοδοτημένα από τον Προσφέροντα σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω (παράγραφος 13.2.2).

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Ο Προσφέρων υποχρεούται, εφόσον ζητηθεί από τη ΔΕΗ, να προσκομίσει τις δηλώσεις και τα δικαιολογητικά που υπογράφονται από τρίτους και συνιστούν ιδιωτικά έγγραφα, σε έντυπη μορφή (είτε πρωτότυπα είτε αντίγραφα επικυρωμένα αρμοδίως) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη ζήτησή τους.

Η σύμπραξη/ένωση Προσφερόντων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά υποχρεωτικά, είτε από εξουσιοδοτημένα πρόσωπο ή πρόσωπα, είτε από κοινό εκπρόσωπό της νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο.

13.1.1.3

Εχεμύθεια – εμπιστευτικές πληροφορίες

Εάν οι Προσφέροντες περιλαμβάνουν στις Προσφορές τους στοιχεία που ευλόγως μπορούν να χαρακτηριστούν ως εμπιστευτικά, τα σημαίνουν ευκρινώς ως τέτοια ώστε να μη δημοσιοποιηθούν σε τρίτους. Εμπιστευτικά μπορούν να χαρακτηριστούν ιδίως στοιχεία που αφορούν τεχνολογικά ή εμπορικά μυστικά ή στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας. Ο Προσφέρων έχει υποχρέωση με χωριστό έγγραφο να θεμελιώνει το εύλογο του αιτήματός του να μη δημοσιοποιηθούν τα έγγραφα αυτά σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να σημανθούν ως εμπιστευτικά στοιχεία τιμές μονάδας, προσφερόμενες ποσότητες, στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της και η οικονομική προσφορά. Η κρίση περί του εάν τα έγγραφα θα δημοσιοποιηθούν ή όχι στους λοιπούς Προσφέροντες στα πλαίσια της Διαδικασίας Επιλογής ανήκει στην Επιτροπή που διενεργεί τη Διαδικασία, η οποία λαμβάνει ιδίως υπόψη της τη νομική θεμελίωση της

εμπιστευτικότητας που παρέχει ο ενδιαφερόμενος Προσφέρων και τις τυχόν Αντιρρήσεις που έχουν προβληθεί από άλλους Προσφέροντες στη Διαδικασία. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι τα στοιχεία πρέπει να δημοσιοποιηθούν ενημερώνει τον Προσφέροντα, ο οποίος δύναται είτε να συναινέσει στη δημοσιοποίηση είτε να αποσυρθεί από τη Διαδικασία Επιλογής ώστε να αποφύγει τη δημοσιοποίηση.

Στην περίπτωση που κριθεί ότι τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να δημοσιοποιηθούν Τα υπόψη στοιχεία θα είναι προσβάσιμα μόνον από τις αρμόδιες Επιτροπές και Διευθύνσεις της ΔΕΗ.

13.1.1.4

Ισχύς Δηλώσεων και δικαιολογητικών

Ισχύς Δηλώσεων

Όλες οι απαιτούμενες από την Πρόσκληση Δηλώσεις των Προσφερόντων, οι οποίες υποβάλλονται σε υποκατάσταση δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, καθώς και οι λοιπές Δηλώσεις, είτε συμμόρφωσης με τους όρους της Πρόσκλησης είτε τρίτων για συνεργασία με τον Προσφέροντα θα καλύπτουν το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. Οι παραπάνω Δηλώσεις μπορεί να υπογράφονται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Ισχύς δικαιολογητικών

- α) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην περίπτωση II και στις περιπτώσεις IV α και β της κατωτέρω παραγράφου 13.2B εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
- β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την περίπτωση III της κατωτέρω παραγράφου 13.2B εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,
- γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την περίπτωση I της κατωτέρω παραγράφου 13.2B, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών (όπου απαιτείται) εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,
- δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και
- ε) οι δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

13.1.1.5

Μη προσκόμιση στοιχείων και δικαιολογητικών – ψευδείς δηλώσεις ή ανακριβή δικαιολογητικά

Ρητά καθορίζεται ότι, σε περίπτωση που ο Προσφέρων:

- δεν υποβάλει ηλεκτρονικά ή/και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή έγκαιρα και προσηκόντως τα επιβεβαιωτικά των δηλώσεων έγγραφα, οποτεδήποτε απαιτηθούν αυτά από την Εταιρεία,
- διαπιστωθεί, εκ της υποβολής/ προσκόμισης αυτών, ότι, σε οποιοδήποτε φάση της διαδικασίας ή της υλοποίησης της σύμβασης, έχει υποβάλει ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις ή αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων,

τότε αυτός αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία, τυχόν αποφάσεις της Εταιρείας ανακαλούνται αμέσως, καταπίπτει υπέρ της ΔΕΗ η Εγγυητική

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης και η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του από μελλοντικές διαδικασίες.

13.1.1.6

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η ΔΕΗ ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι αρμόδια όργανα και στελέχη της ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην ΔΕΗ, στο πλαίσιο της παρούσας Διαδικασίας, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η επιλογή Αντισυμβαλλομένου για τη Σύμβαση, η προάσπιση των δικαιωμάτων της ΔΕΗ, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της ΔΕΗ και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την ΔΕΗ και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η ΔΕΗ αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές της Ηλεκτρονικής Διαδικασίας και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι Προσφέροντες στη Διαδικασία στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος υποβολής Αντιρρήσεων

IV. Τα δεδομένα των Προσφορών όλων των Προσφερόντων θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με τη σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο

δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΔΕΗ.

- VI. Η ΔΕΗ έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

13.1.2 Ειδικές απαιτήσεις

13.1.2.1 Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Πρόσκλησης

Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς όρους της Πρόσκλησης. Οι προσφορές πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τους αντίστοιχους όρους και τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης.

Σχόλια, παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις που αλλοιώνουν τους Εμπορικούς και Οικονομικούς όρους της Πρόσκλησης αντιμετωπίζονται ως Εμπορικές Αποκλίσεις. Προσφορά η οποία θα έχει τέτοιας φύσεως αποκλίσεις θα απορριφθεί.

13.1.2.2 Τεχνικές Αποκλίσεις

Δεν επιτρέπονται τεχνικές αποκλίσεις.

13.1.3 Εναλλακτικές προσφορές

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

13.1.4 Χρηματοδοτικές προτάσεις

Δεν απαιτείται

13.2 Ηλεκτρονικός Φάκελος Α

A. Περιεχόμενα Φακέλου Α

Ο ηλεκτρονικός Φάκελος Α με ονομασία «Φάκελος Α - Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα περιέχει σε ψηφιακή μορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου τα ακόλουθα:

13.2.1 Εγγυητικές Επιστολές

Δεν απαιτείται.

13.2.2 Δήλωση νομιμοποίησης Προσφέροντος

Τη Δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Πρόσκλησης.

13.2.3 Δήλωση αποδοχής όρων Διαδικασίας Επιλογής και ισχύος προσφοράς

Τη Δήλωση αποδοχής όρων Διαδικασίας Επιλογής και ισχύος προσφοράς συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Πρόσκληση.

13.2.4 Δήλωση περί Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΔΜΣΛΑ)

Την ΔΜΣΛΑ συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Πρόσκληση.

13.2.5 Διευκρινίσεις για προσφορές από συμπράξεις/ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων

Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται:

13.2.5.1 Χωριστά από κάθε μέλος αυτής τα παραπάνω στοιχεία 13.2.2 έως 13.2.4. Ειδικότερα στη Δήλωση της παραγράφου 13.2.2 και στο σημείο 4.1 αυτής θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι η προσφορά υποβάλλεται μέσω της συγκεκριμένης σύμπραξης/ένωσης και να ορίζεται το πρόσωπο που θα υπογράψει από κάθε μέλος αυτής το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης αυτής.

13.2.5.2 Δήλωση των φυσικών ή νομικών προσώπων που μετέχουν στη σύμπραξη/ένωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι τα υπόψη πρόσωπα σύστησαν την εν λόγω σύμπραξη/ένωση για να αναλάβουν την υλοποίηση της σύμβασης μαζί και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ σχετικά με τη συμμετοχή τους στη Διαδικασία Επιλογής και την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, ενιαία, αδιαίρετα και σε ολόκληρο.

13.2.5.3 Το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της σύμπραξης/ένωσης, στο οποίο θα φαίνονται η έδρα, ο νόμιμος εκπρόσωπος και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους.

13.2.6 Δηλώσεις τυχόν τρίτου που παρέχει στήριξη

Σε περίπτωση που ο Προσφέρων έχει επικαλεστεί στήριξη τρίτου:

α. Τη Δήλωση νομιμοποίησης για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Πρόσκληση.

β. Την ΔΜΣΛΑ για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη τρίτο, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Πρόσκληση.

B. Υποβολή - Προσκόμιση δικαιολογητικών και στοιχείων

Οι Προσφέροντες δεσμεύονται, **επί ποινή αποκλεισμού**, να υποβάλουν ηλεκτρονικά ή/και να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σε οποιοδήποτε φάση της Διαδικασίας τους ζητηθεί από τη ΔΕΗ, όλα ή μέρος των σχετικών δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στις ως άνω δηλώσεις, εντός δέκα (10) ημερών και όπως αυτά εξειδικεύονται παρακάτω.

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Αν δεν προσκομισθούν τα εν λόγω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο Προσφέρων υποβάλλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς την εταιρεία για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί

τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές.

I. Αποδεικτικά νομιμοποίησης προσφέροντος

Τα αποδεικτικά στοιχεία του περιεχομένου της Δήλωσης της παραγράφου 13.2.2, ήτοι τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε. κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του Προσφέροντος) και αποδεικτικό (πιστοποιητικό/ βεβαίωση) εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ή/και σε αντίστοιχο μητρώο ή/και ειδικές άδειες εφόσον απαιτούνται. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα το νομικό πρόσωπο κατά την ημερομηνία διενέργειας της Διαδικασίας Επιλογής (απόφαση συμμετοχής στη Διαδικασία Επιλογής, νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου.

II. Αποδεικτικά που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείπει αυτού ισοδύναμο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του Προσφέροντος οριστική καταδικαστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διαφθοράς – δωροδοκίας, της απάτης κατά την έννοια των 386 και 368^Α του Ποινικού Κώδικα, της τρομοκρατίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της παιδικής εργασίας και άλλων μορφών εμπορίας ανθρώπων.

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι Προσφέροντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου, το ως άνω δικαιολογητικό αφορά ιδίως:

- i. τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.,
- ii. τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,
- iii. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νομίμους εκπροσώπους του και
- iv. στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

III. Αποδεικτικά που σχετίζονται με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

α. Πιστοποιητικό/ά ασφαλιστικής ενημερότητας

β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

IV. Αποδεικτικά που σχετίζονται με φερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα:

α. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

β. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του ενδιαφερόμενου σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από δήλωση του Προσφέροντα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

γ. Για τους υπόλοιπους λόγους αποκλεισμού, που περιλαμβάνονται στην ΔΜΣΛΑ ισχύει η δέσμευση της παραγράφου 5 της δήλωσης νομιμοποίησης προσφέροντος.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο Προσφέρων, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων II έως IV δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντος ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Δήλωση του Προσφέροντος ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Προσφέροντος στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο του Προσφέροντος οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Δήλωση θα συνηυποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα λοιπά Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται ανωτέρω μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω Προσφέρων δεν αποκλείεται από τη Διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους Προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον Προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Προσφέρων που έχει αποκλειστεί, με αμετάκλητη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.

Κατ' εξαίρεση, όταν ο Προσφέρων εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο III και ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο Προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς στην παρούσα Διαδικασία, δεν εφαρμόζεται ο εν λόγω αποκλεισμός.

Τα κριτήρια αποκλεισμού που σχετίζονται με τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία ισχύουν με την επιφύλαξη της δυνατότητας «αυτοκάθαρσης» του Προσφέροντος - δηλαδή της δυνατότητας να αποδείξει την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη ενός λόγου αποκλεισμού. Για τον σκοπό αυτό, ο Προσφέρων πρέπει να αποδείξει ότι:

- έχει καταβάλει ή δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα·

- έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές και
- έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων.

Εναπόκειται στη ΔΕΗ να αξιολογεί τα μέτρα που λήφθηκαν και να καθορίζει κατά πόσον είναι επαρκή για να επιτραπεί στον Προσφέροντα να συμμετάσχει στη διαδικασία, αιτιολογώντας την απόφασή της στον Προσφέροντα σε περίπτωση αποκλεισμού του.

Τέλος, επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που Προσφέρων δεν υποβάλει εμπρόθεσμα όλα ή μέρος των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων ή αποδειχτεί κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διενεργηθέντα διαδικασία, τεκμαίρεται ο αποκλεισμός του από την περαιτέρω διαδικασία, απορρίπτεται η προσφορά του.

13.3 Ηλεκτρονικός Φάκελος Β

Ο ηλεκτρονικός Φάκελος Β με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» θα περιέχει σε ψηφιακή μορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου τα ακόλουθα:

13.3.1 Αποδεικτικά τήρησης των κριτηρίων 3.2.Α., 3.2.Γ. και 3.2.Δ.

13.3.2 Αποδεικτικά οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (κριτήριο 3.2.Β.)
Τους δημοσιευμένους ετήσιους Ισολογισμούς (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) και τις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων, που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.

Επισημαίνεται ότι, οι πλήρεις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων, συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες Εκθέσεις Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μη επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο σε μορφή pdf ή αντίστοιχη).

Εφόσον έχει παρέλθει ένα εξάμηνο από την ημερομηνία αναφοράς των πιο πρόσφατων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, συνυποβάλλεται ο Ισολογισμός (ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων για την ενδιάμεση περίοδο που έχουν συνταχθεί οικονομικές καταστάσεις ή εναλλακτικά προσκομίζεται πρόχειρος συνοπτικός Ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελεσμάτων, με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα μηνιαία στοιχεία υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Προσφέροντος.

Εάν ο Προσφέρων δεν έχει υποχρέωση από την ισχύουσα νομοθεσία να συντάσσει οικονομικές καταστάσεις, θα υποβληθεί Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται:

- α. ότι δεν υποχρεούται από την ισχύουσα νομοθεσία να συντάσσει οικονομικές καταστάσεις και
- β. ο κύκλος εργασιών για κάθε ένα από τα αντίστοιχα πιο πάνω χρονικά διαστήματα

Τεχνικά στοιχεία προσφοράς

13.3.2 Τεχνική προδιαγραφή/περιγραφή προσφερόμενων προϊόντων σύμφωνα με τον «ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΑΠ» και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στη στήλη συνοδευτικά – δικαιολογητικά προσφοράς του προαναφερόμενου καταλόγου.

13.3.3. **Δείγματα**

Επισημαίνεται ότι οι Προσφέροντες που θα συμμετέχουν στην υπόψη Διαδικασία Επιλογής, επί ποινή απόρριψης, θα πρέπει να υποβάλλουν δείγματα σύμφωνα με τον «ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΑΠ», στην οδό Αραχώβης 32, Εξάρχεια, 3^{ος} όροφος, γρ. 309, τηλ. 2103895408 – 2103895515 - 2103895320.

Προσφορές που δε συνοδεύονται από δείγματα απορρίπτονται από τη συνέχεια της Διαδικασία Επιλογής.

13.4 Οικονομική Προσφορά

Η Οικονομική Προσφορά θα περιέχει:

13.4.1 Συμπληρωμένη/ες από τους Προσφέροντες με τις/τα προσφερόμενες/α τιμές/τιμήματα (και τις ποσότητες όπου απαιτείται από τη Πρόσκληση την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος, σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης αυτού).

13.4.2 Την Οικονομική Προσφορά και σε μορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου, συμπληρωμένη ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το/τα επισυναπτόμενο/α σχετικό/α έντυπο/α στη Πρόσκληση υπόδειγμα/τα, την οποία πρέπει να υπογράψει ψηφιακά και να την υποβάλει ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του Συστήματος.

Ειδικότερα, τα αρχεία σε μορφή pdf ή αντίστοιχου που πρέπει να συμπεριλάβουν οι Προσφέροντες, είναι:

- Τα «Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς»
- Τον Πίνακα κατανομής τιμήματος (σε περίπτωση σύμπραξης)

Εφιστάται η προσοχή στους Προσφέροντες ότι:

- Η συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων στα παραπάνω έντυπα ή τεύχη πρέπει απαραίτητα να γίνει με ευκρίνεια.
- Απαγορεύονται σχόλια, όροι, προϋποθέσεις, που σχετίζονται με τις/το προσφερόμενες/ο τιμές/τίμημα.

13.4.3 Τα κοινά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην/στις ειδική/ες ηλεκτρονική/ες φόρμα/ες του Συστήματος και στην υποβαλλόμενη σε μορφή αρχείου pdf οικονομική προσφορά πρέπει να συμφωνούν. Σε αντίθετη περίπτωση, υπερισχύουν τα στοιχεία της υποβαλλόμενης σε μορφή αρχείου pdf οικονομικής προσφοράς, τα οποία και θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών. Προς τούτο, στην περίπτωση αυτή θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 15.4.2 του παρόντος τεύχους.

Άρθρο 14

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση και Τυπική Αξιολόγηση Προσφορών

14.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών – πρόσβαση Προσφερόντων

- 14.1.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, μετά από σχετική ενημέρωση των Προσφερόντων, σε εύλογο χρονικό διάστημα από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών που ορίζεται στην παράγραφο 1.5 του παρόντος τεύχους, από την ορισμένη για το σκοπό αυτό Επιτροπή στο Σύστημα.
- 14.1.2 Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Α (Τυπικά Στοιχεία)

14.2 Τυπική Αξιολόγηση προσφορών

- 14.2.1 Στο πλαίσιο της τυπικής αξιολόγησης των προσφορών η Υπηρεσία ελέγχει την ύπαρξη και την πληρότητα των απαιτούμενων ψηφιακών εγγράφων σύμφωνα με την παράγραφο 13.2 του παρόντος τεύχους. Επίσης η Επιτροπή ελέγχει εάν στο Φάκελο Α υπάρχουν τυχόν ψηφιακά έγγραφα, πέραν των προβλεπόμενων στην Πρόσκληση, στα οποία τίθενται όροι και προϋποθέσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο 12.3 του παρόντος τεύχους.
- 14.2.2 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Υπηρεσία μπορεί, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, να ζητεί μέσω του Συστήματος από τους Προσφέροντες, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις Δηλώσεις, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός τακτής προθεσμίας όχι μικρότερης των επτά (7) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Πρόσκλησης ή της Προσφοράς.

Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Υπηρεσία και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

Οι διευκρινίσεις των Προσφερόντων πρέπει να δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Συστήματος, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Υπηρεσία.

Στο πλαίσιο αυτό αποσαφηνίζεται ότι προσφορές οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν στο Φάκελο Α τις Δηλώσεις νομιμοποίησης, αποδοχής όρων και ισχύος προσφορών, την ΔΜΣΛΑ και την τυχόν δήλωση/έγγραφο του προσφέροντος για ύπαρξη εμπιστευτικών στοιχείων, καθώς και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή/και νομικών προσώπων ή επίκλησης της ικανότητας τρίτου τις σχετικές αντίστοιχες δηλώσεις, θα απορρίπτονται.

Η ΔΕΗ δύναται να κάνει δεκτές συμπληρώσεις ή/και διευκρινίσεις που υποβάλλονται, κατόπιν αιτήματός της, επί των παραπάνω υποβληθέντων μαζί με την προσφορά εγγράφων, εφόσον ο Προσφέρων με τις συμπληρώσεις και διευκρινίσεις αυτές συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους και τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου Α η ΔΕΗ δύναται να κάνει δεκτή την υποβολή αυτών και εκ των υστέρων, με τυχόν αντίρρησή που θα υποβάλει ο Προσφέρων κατά της τυπικής απόρριψης προσφοράς λόγω έλλειψής τους από την κατατεθείσα προσφορά, εφόσον ο Προσφέρων με την εκ των υστέρων, κατά τα

ανωτέρω, προσκόμισή τους συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους και τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης.

- 14.2.3 Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα προβλεπόμενα στη Πρόσκληση, κρίνει ποιες Προσφορές θα πρέπει να αποκλεισθούν από την παραπέρα διαδικασία, λόγω μη ικανοποίησης των απαιτήσεων της Πρόσκλησης ως προς την πληρότητα και την επάρκεια των στοιχείων του Φακέλου Α των προσφορών.
- 14.2.4 Η υπόψη Επιτροπή καταχωρεί σε σχετικό Πρακτικό το αποτέλεσμα της τυπικής αξιολόγησης των προσφορών.
Το αποτέλεσμα της τυπικής αξιολόγησης των προσφορών γνωστοποιείται σε όλους τους Προσφέροντες από την αρμόδια Υπηρεσία, μέσω της καταχώρισής του στο Σύστημα και την αποστολή, μέσω του Συστήματος, σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος.
Για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι που αποκλείσθηκε κάθε μία εξ αυτών
Σε περίπτωση υποβολής μέσω του συστήματος γραπτής αίτησης Προσφέροντος για παροχή σχετικών στοιχείων, που αφορούν τη φάση αυτή ή οποιαδήποτε επόμενη φάση της διαδικασίας, τα αιτηθέντα στοιχεία γνωστοποιούνται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της αίτησης αυτής, πλην τυχόν συγκεκριμένων και ειδικών στοιχείων που έχουν συμπεριληφθεί με μέριμνα και ευθύνη του προσφέροντος, σύμφωνα με την παράγραφο 13.1.1.3 του παρόντος τεύχους, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί και σημανθεί καταλλήλως από αυτούς ως «Εμπιστευτικά Στοιχεία Προσφοράς» προς διασφάλιση των συμφερόντων τους, καθότι κρίνουν ότι τα υπόψη στοιχεία προστατεύονται από εμπορικό, βιομηχανικό ή επαγγελματικό κ.λπ. απόρρητο. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων παραλείψει να χαρακτηρίσει κατά τα ως άνω τα υπόψη στοιχεία της προσφοράς του η ΔΕΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για την γνωστοποίησή τους κατά τ' ανωτέρω..
- 14.2.5 Οι Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές απορρίπτονται, έχουν δικαίωμα υποβολής Αντιρρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος τεύχους.
- 14.3 Διαχείριση τυπικά απορριφθεισών προσφορών
- Η τεχνική και οικονομική προσφορά παραμένουν στο σύστημα χωρίς να είναι προσβάσιμες από οποιονδήποτε.
- 14.4 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση τεχνικών προσφορών – πρόσβαση Προσφερόντων
- 14.4.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών γίνεται, μετά από σχετική ενημέρωση των Προσφερόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί τυπικά αποδεκτές σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, από την ορισμένη για το σκοπό αυτό Επιτροπή στο Σύστημα.
- 14.4.2 Κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Β (Τεχνικά Στοιχεία)

Άρθρο 15

Τεχνική και Οικονομική Αξιολόγηση Προσφορών

- 15.1 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών
- 15.1.1 Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται σε τέσσερις (4) διαδοχικές φάσεις:
- Αξιολόγηση πλήρωσης κριτηρίων οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας, τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και συμμόρφωσης με τους Εμπορικούς

και Οικονομικούς Όρους των τευχών της Πρόσκλησης και του επισυναπτόμενου σε αυτή σχεδίου σύμβασης

- Έλεγχος τεχνικών στοιχείων αποδεκτών προσφορών - Βαθμολόγηση αυτών βάσει κριτηρίων επιλογής
- Αποσφράγιση – αξιολόγηση οικονομικών προσφορών
- Υποβολή βέλτιστων τελικών οικονομικών προσφορών

15.1.2 Επικοινωνία με προσφέροντες

Η αρμόδια Επιτροπή προκειμένου να φέρει σε πέρας το έργο της:

Μπορεί, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, να ζητεί μέσω του Συστήματος από τους προσφέροντες, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός τακτής προθεσμίας όχι μικρότερης των τριών (3) ημερών και όχι μεγαλύτερης των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.

Επίσης, μπορεί να ζητά πληροφορίες από άλλες πηγές, να λαμβάνει υπόψη και να συνεκτιμά, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει την κρίση της.

15.1.3 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης προσφορών

Το αποτέλεσμα αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε φάση της τεχνικής (συμπεριλαμβανομένης σχετικής συνοπτικής τεκμηρίωσης της βαθμολόγησης των προσφορών) και οικονομικής αξιολόγησής τους γνωστοποιείται σε κάθε προσφέροντα για τη δική του προσφορά από την αρμόδια Επιτροπή, μέσω της καταχώρισής του στο Σύστημα και την αποστολή, μέσω του Συστήματος, σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος.

Για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές παρατίθενται οι λόγοι αποκλεισμού.

Σε περίπτωση δε υποβολής μέσω του Συστήματος αιτήματος Προσφέροντος σχετικά με τα αποτελέσματα αξιολόγησης της προσφοράς του μετά το πέρας κάθε φάσης της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης και εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν έχουν δοθεί σε προηγούμενο χρονικό σημείο σύμφωνα με τα ανωτέρω, η γνωστοποίησή τους γίνεται, επίσης μέσω του Συστήματος, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της αίτησης αυτής.

15.2 Φάση Ι: Έλεγχος ικανοποίησης κριτηρίων επιλογής και συμμόρφωσης εν γένει με τους εμπορικούς όρους της Πρόσκλησης.

15.2.1 Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή, προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο και αξιολόγηση όλων των δικαιολογητικών και στοιχείων που περιέχονται στο Φάκελο Β τα οποία σχετίζονται με τα κριτήρια επιλογής, προκειμένου να διαπιστώσει αν ο Προσφέρων καλύπτει πλήρως τις προβλεπόμενες στη Πρόσκληση προϋποθέσεις συμμετοχής, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική, τεχνική και επαγγελματική ικανότητά του να υλοποιήσει το αντικείμενο της σύμβασης εντός του πλαισίου των εμπορικών όρων της Πρόσκλησης.

15.2.2 Απόρριψη προσφορών που δεν πληρούν στο σύνολό τους τα κριτήρια επιλογής

Οι προσφορές που δεν πληρούν στο σύνολό τους τα κριτήρια επιλογής, τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και τους εμπορικούς όρους της Πρόσκλησης και του συνημμένου σε αυτή σχεδίου σύμβασης χαρακτηρίζονται ως τεχνικά μη αποδεκτές και αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία της βαθμολόγησης.

Στη συνέχεια το αποτέλεσμα της υπόψη Φάσης ανακοινώνεται στον κάθε προσφέροντα σύμφωνα με τα αναφερθέντα στην πιο πάνω παράγραφο 15.1.3. Οι προσφέροντες των οποίων οι προσφορές απορρίπτονται, έχουν δικαίωμα αντιρρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος τεύχους.

Σε περίπτωση απόρριψης προσφοράς και μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών για την υποβολή αντιρρήσεων ή σε περίπτωση που ασκηθεί, μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης επί αυτής, η οικονομική προσφορά παραμένει στο σύστημα χωρίς να είναι προσβάσιμη από οποιονδήποτε.

15.3 Φάση II: Αξιολόγηση τεχνικών στοιχείων προσφορών και βαθμολόγηση βάσει κριτηρίων επιλογής Αντισυμβαλλομένου όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα I «Τεχνική Αξιολόγηση Προσφορών».

15.4. Φάση III: Αποσφράγιση - Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών

15.4.1 Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών - πρόσβαση Προσφερόντων

Τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, που κρίθηκαν αποδεκτές μετά την τυπική και τεχνική αξιολόγηση, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή, σε ημερομηνία και ώρα που θα έχει προκαθοριστεί στο Σύστημα από την Επιτροπή με βάση την εξέλιξη της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών.

15.4.2 Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει αν:

- οι προσφέροντες υπέβαλαν όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 13.4 του παρόντος τεύχους.
- οι οικονομικές προσφορές περιέχουν αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους των τευχών της Πρόσκλησης, για όσα στοιχεία περιλαμβάνονται σε αυτές.

Σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων τέτοιας φύσεως η προσφορά θα απορριφθεί οριστικά, η δε Επιτροπή θα ανακοινώσει το αποτέλεσμα της οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πιο πάνω παράγραφο 15.1.3.

Οι προσφέροντες των οποίων οι προσφορές απορρίπτονται, έχουν δικαίωμα υποβολής αντίρρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος τεύχους.

15.4.3 Υπολογισμός της συνολικής βαθμολογίας των προσφορών - Καθορισμός σειράς προτιμητέων προσφερόντων

Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στη συνολική βαθμολόγηση της κάθε αποδεκτής προσφοράς με τη διαδικασία που έχει καθοριστεί στη Πρόσκληση.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει σε οποιαδήποτε εκ των οικονομικών προσφορών απόκλιση μεταξύ τιμών συμπληρωμένων από τους προσφέροντες στην ειδική φόρμα του Συστήματος και της επισυναφθείσας σε αυτό ψηφιακά υπογεγραμμένης αντίστοιχης οικονομικής προσφοράς, επανυπολογίζει το αποτέλεσμα της διαδικασίας με τις τιμές της ψηφιακά υπογεγραμμένης οικονομικής προσφοράς.

Ο ΦΠΑ που τυχόν επιβάλλεται στην Ελλάδα επί των τιμολογίων που θα εκδοθούν από τον Προσφέροντα προς τη ΔΕΗ, δε θα περιλαμβάνεται στο τίμημα της Σύμβασης και επομένως δεν λαμβάνεται υπόψη στη σύγκριση των προσφορών.

- 15.4.4 Ο Συνολικός βαθμός Πρότασης της προσφοράς, όπως αυτή διαμορφώθηκε με τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 15.4.3, αποτελεί τη συγκριτική βαθμολογία της προσφοράς, με βάση την οποία καθορίζεται η σειρά προτιμητέων προσφερόντων.

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ τους, η σειρά προτιμητέων προσφερόντων καθορίζεται με βάση το χαμηλότερο τίμημα.

Αν και μετά από την εφαρμογή του ανωτέρου κριτηρίου εξακολουθούν να υφίστανται ισοδύναμες προσφορές, διενεργείται κλήρωση βάσει της οποίας θα διαμορφωθεί η τελική σειρά προτιμητέων προσφερόντων. Η κλήρωση διενεργείται στα γραφεία της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΔΕΗ για τη Διαδικασία ή διαδικτυακά, μετά από σχετική έγκαιρη ειδοποίηση, παρουσία εκπροσώπων των αποδεκτών προτιμητέων προσφερόντων, εφόσον το επιθυμούν.

15.5 Φάση IV: Υποβολή βέλτιστων τελικών οικονομικών προσφορών

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης των αρχικώς κατατεθειμένων προσφορών και την κατάρτιση κατά σειρά προτιμητέων προσφερόντων που υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές, η Επιτροπή καλεί τον πρώτο και τον δεύτερο σε σειρά προτιμητέων προσφερόντων, καθώς και όσους υπέβαλαν προσφορές των οποίων ο Συνολικός Βαθμός Πρότασης αποκλίνει λιγότερο από 10% από αυτή του αρχικού προτιμητέου προσφέροντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο Σύστημα τελική και βέλτιστη οικονομική προσφορά σε προσδιορισμένη χρονικά προθεσμία.

Οι υπόλοιποι προσφέροντες αποκλείονται από την περαιτέρω Διαδικασία.

Επισημαίνεται ότι η τελική και βέλτιστη οικονομική προσφορά κάθε προσκαλούμενου κατά τα ως άνω προσφέροντα:

- Θα αφορά και θα αναφέρεται υποχρεωτικά στα αρχικώς δηλωθέντα τεχνικά στοιχεία, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί μετά την τεχνική αξιολόγηση.
- Θα πρέπει να είναι ίση ή χαμηλότερη από την αρχικώς υποβληθείσα στο Σύστημα οικονομική προσφορά.

Η τυχόν υποβολή από προσφέροντα τελικής και βέλτιστης οικονομικής προσφοράς με τιμές μεγαλύτερες από εκείνες που προσφέρθηκαν με την αρχική του προσφορά, ρητά καθορίζεται ότι συνιστά παράβαση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο προσφέρων με τη συμμετοχή του στην εν λόγω διαδικασία και παρέχει στη ΔΕΗ το δικαίωμα να απορρίψει την Προσφορά του.

Το προσφερθέν βέλτιστο τελικό τίμημα της Προσφοράς θα χρησιμοποιηθεί για την τελική αξιολόγηση των προσφορών και για τον καθορισμό της τελικής σειράς προτιμητέων προσφερόντων.

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, με τον ίδιο συνολικό βαθμό πρότασης, η σειρά προτιμητέων προσφερόντων καθορίζεται με βάση την υψηλότερη τεχνική βαθμολογία.

Η αρμόδια Επιτροπή, τέλος, συντάσσει και υπογράφει Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών.

- 15.6 Αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενό της, η ΔΕΗ ΑΕ θα απαιτήσει από τον Προσφέροντα να εξηγήσει, εντός αποκλειστικής

προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, την τιμή που προτείνει στην προσφορά.

Οι εξηγήσεις μπορεί να αφορούν ιδίως:

- α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της Διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών,
- β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες, που διαθέτει ο Προσφέρων για την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή για την εκτέλεση του έργου,
- γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον Προσφέροντα,
- δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου,
- ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του ως προς τους υπεργολάβους,

Αν ο Προσφέρων δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της ΔΕΗ εντός της ως άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη κανονική.

Η ΔΕΗ ΑΕ αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες σε συνεννόηση με τον Προσφέροντα.

Η ΔΕΗ ΑΕ μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής που προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται ανωτέρω. Η ΔΕΗ ΑΕ απορρίπτει την προσφορά, εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις προς την τήρηση των ισχυουσών υποχρεώσεων στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το ενωσιακό δίκαιο, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.

Άρθρο 16 **Αντιρρήσεις Προσφερόντων**

16.1 Κάθε ενδιαφερόμενος για σύναψη σύμβασης με τη ΔΕΗ, δικαιούται να υποβάλει Αντιρρήσεις σε κάθε απόφαση της Εταιρείας, που σχετίζεται με την αξιολόγηση της Προσφοράς του, την οποία θεωρεί ότι θίγει, μη νόμιμα, τα συμφέροντά του.

16.2 Κάθε, κατά τα ανωτέρω, Αντίρρηση κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, στον ηλεκτρονικό τόπο της Διαδικασίας Επιλογής.

Η κατάθεση των Αντιρρήσεων γίνεται σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου .pdf ή αντίστοιχου με ονομασία αρχείου «Αντιρρήσεις». Οι Αντιρρήσεις πρέπει να φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την παράγραφο 1.4 του παρόντος τεύχους.

Το έγγραφο των Αντιρρήσεων πρέπει να είναι σαφές και ευσύνοπτο, σε καμία περίπτωση να μην ξεπερνά τις 1.500 λέξεις και να συνοδεύεται από τυχόν αναγκαία στοιχεία για την απόδειξη των ισχυρισμών που περιέχει.

Ως ημερομηνία υποβολής των Αντιρρήσεων θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο της Διαδικασίας.

16.3 Οι Αντιρρήσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που η προσβαλλόμενη απόφαση περιήλθε σε γνώση του διαμαρτυρόμενου. Ειδικά για την υποβολή Αντιρρήσεων κατά της Πρόσκλησης, οι Αντιρρήσεις υποβάλλονται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

16.4 Η εξέταση των Αντιρρήσεων γίνεται από αρμόδια προς τούτο Επιτροπή της ΔΕΗ.

Η εξέταση των Αντιρρήσεων γίνεται εντός προθεσμίας είκοσι πέντε (25) ημερών από την υποβολή τους. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται η απόρριψη τους.

16.5 Η απόφαση της Επιτροπής γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στον οικείο διαμαρτυρόμενο.

16.6 Η απόφαση επί των Αντιρρήσεων είναι ανέκκλητη και απρόσβλητη ενώπιον οργάνων της ΔΕΗ.

Άρθρο 17

Περάτωση Διαδικασίας Επιλογής – Αναγγελία Επιλογής Αντισυμβαλλομένου – Ματαίωση Διαδικασίας

17.1 Η Διαδικασία Επιλογής ολοκληρώνεται με την έγκριση του αποτελέσματός του από τα εξουσιοδοτημένα όργανα της Εταιρείας. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς που γίνονται δεκτές από τον προτιμητέο Προσφέροντα.

17.2 Η περάτωση διαδικασίας επιλογής του Αντισυμβαλλομένου γνωστοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος στον Αντισυμβαλλόμενο με επιστολή με την οποία καλείται να προσκομίσει, όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πιστοποιητικά που προβλέπονται από τη Πρόσκληση για την υπογραφή σύμβασης αναλόγου ύψους.

Ταυτόχρονα η ως άνω επιλογή Αντισυμβαλλομένου αναγγέλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος και στους λοιπούς Προσφέροντες οι οποίοι υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές. Η ΔΕΗ ενημερώνει ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος, κατόπιν αιτήσεως προσφέροντος, για τον επιλεγέντα υποψήφιο αντισυμβαλλόμενο με αναφορά στα χαρακτηριστικά και στα πλεονεκτήματα της προσφοράς του, μέσα σε εύλογη προθεσμία ή οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής γραπτής αίτησης.

17.3 Σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης νομικών προσώπων, θα επιλεγθούν ως Αντισυμβαλλόμενα μέρη όλα τα μέλη αυτής και θα τεθεί διάταξη στο συμφωνητικό σύμφωνα με την οποία τα μέλη της ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και ότι θα ελέγχεται από τη ΔΕΗ η ουσιαστική συμμετοχή στη σύμπραξη/ένωση όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

17.4 Σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων η προσφορά πρέπει να είναι διαμορφωμένη κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη της σύμπραξης/ένωσης νομικών προσώπων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία και πρακτική. Στην αντίθετη περίπτωση όπου η προσφορά του Αντισυμβαλλομένου δεν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, η σύμπραξη/ένωση προσώπων υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί νομικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση και τότε για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται επιπλέον η κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση.

17.5 Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα, με αιτιολογημένη απόφαση των αρμοδίων οργάνων της, να ματαιώσει τη Διαδικασία Επιλογής στο σύνολο ή σε μέρος αυτής, ή να την επαναλάβει με τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους σε οποιαδήποτε φάση της Διαδικασίας και κατά την απόλυτη κρίση της.

17.6 Η ΔΕΗ ματαιώνει τη διαδικασία, ιδίως εφόσον:

α. απέβη άγονος λόγω μη υποβολής προσφοράς ή λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των Προσφερόντων

- β. κανένας από τους Προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.
- γ. διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπομένων κανόνων, με συνέπεια τον επηρεασμό του αποτελέσματος
- δ. το αποτέλεσμα είναι μη ικανοποιητικό για την Εταιρεία
- ε. ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής
- στ. μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Εταιρείας
- ζ. δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, λόγω ανωτέρας βίας

Άρθρο 18 **Περιεχόμενο και υπογραφή Σύμβασης**

- 18.1 Το περιεχόμενο της σύμβασης διαμορφώνεται με βάση τους όρους της Πρόσκλησης και της προσφοράς του Αντισυμβαλλομένου, όπως εγκρίθηκαν από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.
- 18.2 Παράλληλα ο Προτιμητέος Προσφέρων καλείται από τη ΔΕΗ να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της σχετικής πρόσκλησης, την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και σε περίπτωση νομικού προσώπου, την απόφαση ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή της Σύμβασης.
Αναφορικά με το χρόνο ισχύος των δικαιολογητικών και στοιχείων που καλείται να προσκομίσει ο Προτιμητέος Προσφέρων, καθώς και για τις λοιπές ρυθμίσεις που διέπουν την υποβολή τους, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους 13.1.1.4 και 13.2.B του παρόντος τεύχους.
- 18.3 Μετά την διαμόρφωση του περιεχομένου της σύμβασης και την προσκόμιση των πιο πάνω δικαιολογητικών, ο Προτιμητέος Προσφέρων καλείται για την υπογραφή της εντός προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση μέσω του Συστήματος της απόφασης επιλογής.
- 18.4 Εάν αυτός δεν προσέλθει εντός της ως άνω προθεσμίας, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει από την υπογραφή της Σύμβασης, ακολουθώντας δε να προχωρήσει σε συζητήσεις με τους λοιπούς Προσφέροντες κατά σειρά Προτιμητέων Προσφερόντων για ανάδειξη Αντισυμβαλλόμενου, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν ή δέχονται να ισχύουν οι προσφορές τους.

Άρθρο 19 **Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΗ**

- 19.1 Η συμμετοχή στη διαδικασία (υποβολή προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση του προσφέροντος ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων, των στοιχείων και των τευχών της Πρόσκλησης.
- 19.2 Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα τεύχη της Πρόσκλησης. Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιλαμβάνονται σε σχετικά Συμπληρώματα της Πρόσκλησης, η έκδοση των οποίων θα δημοσιεύεται όπως και η Πρόσκληση.
- 19.3 Η ΔΕΗ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώσει τους Προσφέροντες για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν υποστεί για την προετοιμασία και υποβολή των Προσφορών τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτές δεν θα γίνουν δεκτές ή θ' αναβληθεί ή ματαιωθεί η διαδικασία σε οποιοδήποτε φάση και

χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια αυτοί που συμμετέχουν στη διαδικασία και υποβάλλουν προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα κατά της ΔΕΗ από τη Πρόσκληση αυτή και την εν γένει συμμετοχή τους στη Διαδικασία Επιλογής.

- 19.4 Η προσφορά, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους της Πρόσκλησης, θεωρείται ως πρόταση προς τη ΔΕΗ και όχι ως αποδοχή πρότασής της.
- 19.5 Κάθε παράλειψη στην υποβολή της Προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωμα σε Προσφέροντα να την επικαλεστεί προκειμένου να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών του.
- 19.6 Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των Προσφορών είναι προς όφελος της ΔΕΗ, η οποία δικαιούται, πριν από την υποβολή των προσφορών, να παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα δικαίωμα στους Προσφέροντες ή σε άλλους τρίτους.

Άρθρο 20

Διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης των αντισυμβαλλομένων

Επισημαίνεται ότι η ΔΕΗ εφαρμόζει διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης των αντισυμβαλλομένων της. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται περιοδικά, κατά τη διάρκεια ισχύος και με την ολοκλήρωση της εκάστοτε σύμβασης, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, οριζοντίως εφαρμοζόμενων ή/και πρόσθετων κατά περίπτωση.

Η αξιολόγηση μέσω των KPIs θα χρησιμοποιείται με σκοπό τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών της Σύμβασης και την εποικοδομητική συνεργασία με τους Αντισυμβαλλόμενους.

Η παραπάνω διαδικασία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το Σύστημα Αξιολόγησης Προμηθευτών της ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ θα οργανώνει περιοδικές ενημερώσεις με τους Αντισυμβαλλόμενούς της, ώστε να κοινοποιούνται τα σχετικά αποτελέσματα/ευρήματα και να αποφασίζονται οι αντίστοιχες ενέργειες όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Συνημμένα:

- Παραρτήματα I έως IV

Προμήθειες

Διεύθυνση Προμηθειών
Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας



Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΠΕΚΕ-52025057

Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Παράρτημα Ι.....	3
Τεχνική Αξιολόγηση Προσφορών	3
Παράρτημα ΙΙ.....	7
Παράρτημα ΙΙΙ	14
Πίνακας Κατανομής Τιμήματος.....	14
Παράρτημα ΙV.....	15
Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης Προμηθευτών	15

Παράρτημα Ι
(Τεύχος 1 της Πρόσκλησης)

Τεχνική Αξιολόγηση Προσφορών

Η επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς καθορίζεται βάσει της καλύτερης σχέσης ποιότητας - τιμής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος 1 «Κριτήριο επιλογής του Αντισυμβαλλόμενου» της πρόσκλησης. Η αξιολόγηση των προσφορών βασίζεται στη συνδυασμένη αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς με συντελεστή βαρύτητας 80% και της Οικονομικής Προσφοράς με συντελεστή βαρύτητας 20%.

Συγκεκριμένα, η πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που συγκεντρώνει τον υψηλότερο Συνολικό Βαθμό Πρότασης (TPMi). Ο Συνολικός Βαθμός Πρότασης υπολογίζεται ως εξής:

Συνολικός Βαθμός Πρότασης (TPMi)=[TMi /TMmax]×0.80+[FMmin/ FMi]×0.20

Όπου:

- TMi: η συνολική τεχνική βαθμολόγηση για την προσφορά (i)
- TMmax: η υψηλότερη συνολική τεχνική βαθμολογία μεταξύ όλων των προσφορών που χαρακτηρίστηκαν «Τεχνικά Αποδεκτές»
- FMi: η οικονομική προσφορά της προσφοράς (i)
- FMmin: η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των προσφορών που χαρακτηρίστηκαν «Τεχνικά Αποδεκτές»

Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών

Η Επιτροπή που θα οριστεί, αφού λάβει υπόψη της τα προβλεπόμενα στη Πρόσκληση, ελέγχει και αξιολογεί τα υποβληθέντα στοιχεία που σχετίζονται με τα κριτήρια επιλογής Αντισυμβαλλομένου και προβαίνει στη βαθμολόγηση των αποδεκτών προσφορών βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ		ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
A	Βαθμός Συμμόρφωσης με Τεχνικές Προδιαγραφές	60%
B	Παρουσία πλεοναζόντων τεχνικών χαρακτηριστικών	10%
Γ	Διάρκεια Ζωής του Προϊόντος	10%
Δ	Διαθεσιμότητα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων	5%
E	Καινοτομία και Τεχνολογία	5%
Z	Φιλικά προς το περιβάλλον υλικά - Ανακύκλωση	5%
H	ESG Κριτήρια	5%
ΣΥΝΟΛΟ		100%

Η βαθμολογία θα είναι ανάλογη με το επίπεδο κάλυψης και το βαθμό ανταπόκρισης της κάθε πρότασης.

Αναλυτικότερα :

Βαθμός Συμμόρφωσης με Τεχνικές Προδιαγραφές (60%)

Εφόσον η προσφορά κάθε υλικού του Αντισυμβαλλόμενου καλύπτει τις απαιτήσεις της αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής, η επιτροπή αξιολογεί το προϊόν με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Οι προσφορές θα βαθμολογούνται με βάση την κάλυψη των απαιτήσεων της Τεχνικής Προδιαγραφής (Τ.Π.) στους παρακάτω τομείς:

Συμμόρφωση με Νομοθεσία και Ευρωπαϊκά Πρότυπα Τ.Π.

- **35 βαθμοί:** Εφόσον ικανοποιούνται όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα που περιλαμβάνονται στην Τ.Π.
- **0 βαθμοί:** Εάν λείπει έστω και ένα ζητούμενο πρότυπο.

Συμμόρφωση με Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τ.Π.

- **35 βαθμοί:** Εφόσον ικανοποιούνται όλα τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά.
- **0 βαθμοί:** Σε περίπτωση απόκλισης έστω και ενός από τα ζητούμενα χαρακτηριστικά.

Σήμανση Υλικών

- **15 βαθμοί:** Εφόσον η σήμανση των υλικών είναι ευανάγνωστη, κατανοητή και σύμφωνη με την Τ.Π.
- **0 βαθμοί:** Εάν η σήμανση είναι ελλιπής ή μη συμμορφούμενη.

Πιστοποιητικά Προϊόντων

- **15 βαθμοί:** Εφόσον τα απαιτούμενα πιστοποιητικά είναι διαθέσιμα, επαληθεύσιμα και συσχετίζονται με τους κωδικούς των προσφερόμενων ειδών.
- **0 βαθμοί:** Σε περίπτωση έλλειψης ή μη επαληθεύσιμων πιστοποιητικών.

Όσοι προμηθευτές δεν ικανοποιήσουν έστω και ένα από τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά, αυτομάτως θα απορρίπτονται.

***Επαλήθευση Στοιχείων:** Όλα τα κριτήρια αξιολόγησης θα επαληθεύονται αποκλειστικά μέσω των πιστοποιητικών, των τεχνικών φυλλαδίων και του προσφερόμενου δείγματος που θα συνοδεύουν τις προσφορές των προμηθευτών.

Παρουσία πλεοναζόντων τεχνικών χαρακτηριστικών (10%)

Οι προσφορές που περιλαμβάνουν πρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά πέραν των ελάχιστων απαιτήσεων της Τεχνικής Προδιαγραφής (Τ.Π.) αξιολογούνται βάσει των εξής κριτηρίων:

Συμμόρφωση με Πρότυπα και Πιστοποιήσεις σύμφωνα με τις εταιρικές ανάγκες: 50 βαθμοί

- ο Η ύπαρξη πρόσθετων χαρακτηριστικών που καλύπτουν εταιρικές ανάγκες και συνοδεύονται από πιστοποίηση ή συμμόρφωση με διεθνή/ευρωπαϊκά πρότυπα λαμβάνει **50 βαθμούς**.
- ο Ελλείψει πιστοποίησης, βαθμολογία 0.

Επιπρόσθετα Τεχνικά χαρακτηριστικά σε συνάφεια με τις Εταιρικές Ανάγκες: 50 βαθμοί

- Βαθμολογούνται χαρακτηριστικά που είναι ουσιαστικά χρήσιμα και ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες της επιχείρησης, βάσει των εξής κριτηρίων:
- Υψηλότερα επίπεδα πιστοποίησης (π.χ. στα επίπεδα μηχανικών κινδύνων)
- Επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν την ασφάλεια του χρήστη.
- Ελλείπει συνάφεια, βαθμολογία 0.

Σημείωση:

Η αξιολόγηση βασίζεται αποκλειστικά σε πιστοποιητικά, τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών και τεκμηρίωση που περιλαμβάνονται στις προσφορές.

Διάρκεια Ζωής του Προϊόντος (εκτιμώμενη διάρκεια ζωής βάσει δήλωσης του κατασκευαστή), (10%)

- Η επιτροπή αξιολογεί την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος σύμφωνα με τη δήλωση του κατασκευαστή.
- Βαθμολογία: 0-100 βαθμοί θα αποδίδονται στο/α προϊόν/τα με τη μεγαλύτερη εκτιμώμενη διάρκεια ζωής, όπως δηλώνεται από τον κατασκευαστή, συγκριτικά με τα υπόλοιπα ανταγωνιστικά προϊόντα.

Διαθεσιμότητα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (5%)

- Παροχή εκπαιδευτικού υλικού για κάθε Μέσο Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) με βαθμολογία 0-100 βαθμούς για την ύπαρξη αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού στην ελληνική γλώσσα.

Καινοτομία και Τεχνολογία (5%)

Τεχνολογικές Βελτιώσεις:

- Χρήση νέων τεχνολογιών που να αφορούν την κατασκευή και την χρήση των ΜΑΠ, και να καλύπτουν τις ανάγκες της Επιχείρησης: 100 βαθμοί για την ύπαρξη νέων τεχνολογιών ή καινοτόμων μεθόδων.

Φιλικά προς το περιβάλλον υλικά (5%)

Φιλικά προς το περιβάλλον υλικά:

- Χρήση ανακυκλώσιμων υλικών ή φιλικών προς το περιβάλλον υλικών σύμφωνα με στοιχεία του κατασκευαστή του υλικού: 100 βαθμοί.

ESG Κριτήρια (5%):

- Εκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης: 20 βαθμός, εφόσον υπάρχει
- Πιστοποίηση ISO 27001: 20 βαθμός, εφόσον υφίσταται
- Πιστοποίηση ISO 45001: 20 βαθμός, εφόσον υφίσταται
- Πιστοποίηση ISO 14001: 40 βαθμοί, εφόσον υφίσταται

Βαθμολόγηση

- Κάθε κριτήριο θα βαθμολογείται από 0 έως το μέγιστο δυνατό βαθμό που αναλογεί στην υποκατηγορία του.

- Για να καθορίσουμε την τελική βαθμολογία, τα επιμέρους σκορ θα πολλαπλασιάζονται με το αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας κάθε κριτηρίου και θα αθροίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 8.2.1.

Η τελική τεχνική βαθμολογία (ΤΜi) είναι το άθροισμα των βαθμολογιών των επιμέρους κριτηρίων. Για κάθε προσφορά, τα τεχνικά κριτήρια αξιολογούνται και βαθμολογούνται ξεχωριστά. Η συνδυασμένη βαθμολογία θα χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί η τελική κατάταξη των προσφορών, μαζί με την οικονομική βαθμολογία.

Η Επιτροπή, περατώνοντας τη βαθμολόγηση των προσφορών βάσει των κριτηρίων επιλογής Αντισυμβαλλομένου, κρίνει αιτιολογημένα για όσες προσφορές τυχόν θα πρέπει να απορριφθούν βάσει αυτών.

Ομάδα Γ: Υπό Ομάδα Μέσων Ατομικής Προστασίας που αφορά τη συμβατότητα των ΜΑΠ

Στην υπό Ομάδα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), η συμβατότητα των διαφόρων υλικών μεταξύ τους είναι κρίσιμη για τη βέλτιστη προστασία και άνεση των εργαζομένων. Τα υλικά, όπως τα κράνη, οι φακοί κράνους, οι ωτοασπίδες, τα γυαλιά προστασίας και οι φιλτρομάσκες, πρέπει να ενσωματώνονται εύκολα και αποτελεσματικά. (Βλ. συνημμένη λίστα υποκατηγορίας υλικών - Συμβατά ΜΑΠ). Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν προσφορές για όλα τα είδη της συνημμένης λίστας και θα αξιολογούνται ως ομάδα υλικών.

Τα κριτήρια συμβατότητας θα περιλαμβάνουν:

- **Συμβατότητα του κράνους:** Το κράνος πρέπει να υποστηρίζει την προσαρμογή άλλων προστατευτικών συσκευών, όπως φακοί και ωτοασπίδες, χωρίς να μειώνεται η ασφάλεια ή η άνεση.
- **Ενσωμάτωση γυαλιών προστασίας και φιλτρομασκών:** Τα γυαλιά και οι φιλτρομάσκες πρέπει να είναι συμβατά με το κράνος και να παρέχουν πλήρη κάλυψη και προστασία, χωρίς κενά ή ασυμβατότητες.
- **Εργονομία και άνεση:** Όλα τα στοιχεία των ΜΑΠ πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να προσφέρουν υψηλή εργονομία και άνεση κατά τη συνδυασμένη χρήση, αποφεύγοντας την καταπόνηση του χρήστη.

Η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών θα δώσει έμφαση στην απόδειξη της συμβατότητας των ΜΑΠ, διασφαλίζοντας ότι όλα τα προστατευτικά μέσα λειτουργούν αρμονικά ως σύστημα για την πλήρη προστασία των εργαζομένων.

Οι προσφορές θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα είδη της υποκατηγορίας "Συμβατότητα Υλικών". Ο ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια όλων των ειδών της υπό ομάδας, εξασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση με τις παραπάνω απαιτήσεις.

Προσφορές που δεν καλύπτουν το κριτήριο της ως άνω συμβατότητας, απορρίπτονται από τη συνέχεια της Διαδικασίας Επιλογής.

Παράρτημα II
Έντυπα οικονομικής Προσφοράς
(οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και μη δεσμευτικές)

ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ Α/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ						
Α/Α	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ (ΚΩΔ.ΕΠΠ 23651)					
	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ
1	8310000017	Γάντια μονωτικά κλάση 00 Νο7 No8 No9 No10 No11	1	ΖΕΥΓΟΣ		
	8310009068		1			
	8310009070		20			
	8310009081		25			
	8310000015		25			
2	8310000018	Γάντια μονωτικά κλάση 2 Νο8 No9 No10 No11 No12	5	ΖΕΥΓΟΣ		
	8310000340		48			
	8310000040		25			
	8310000387		25			
	8310000162		5			
3	8310000338	Γάντια προστασίας μονωτικών Νο9 No10 No11 No12	32	ΖΕΥΓΟΣ		
	8310008775		40			
	8310008787		60			
	8310011037		3			
Α/Α	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΚΩΔ. ΕΠΠ 23652)					
	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ
4	8310009238	Κράνος ασφαλείας με ενσωματωμένο ασπίδιο	150	ΤΜΧ		
Α/Α	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ (ΚΩΔ.ΕΠΠ 23654)					
	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ
5	8310010228	Αναπνευστική συσκευή με 2 παροχές αέρα	100	ΣΕΤ		
6	8310004540	Αναπνευστική συσκευή	85	ΤΜΧ		
7	8310009172	Αναπνευστική συσκευή διαφυγής	30	ΤΜΧ		
8	8310003923	Φιάλη αναπνευστικής συσκευής	50	ΤΜΧ		
Α/Α	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ (ΚΩΔ. ΕΠΠ 23657)					
	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ
9	8310007746	Ολόσωμη εξάρτηση χωρίς ζώνη ασφαλείας	150	ΤΜΧ		
10	8310000061	Ανακόπτης πτώσης επαναφερόμενου τύπου 2,5m	100	ΤΜΧ		
11	8310008799	Ανακόπτης πτώσης επαναφερόμενου τύπου 6,0m	130	ΤΜΧ		

12	8310009780	Αναδέτης με αποσβεστήρα και διπλό άγκιστρο	100	TMX		
13	8310007620	Αποσβεστήρας ενέργειας με ιμάντα	80	TMX		
14	8310009792	Σύνδεσμος διπλής ασφάλειας (Καραμπίνερ) αλουμινένιος	170	TMX		
15	8310000056	Σύνδεσμος διπλής ασφάλειας (Καραμπίνερ) χαλύβδινος	200	TMX		
16	8310009949	Δέτης από συνθετικό υλικό 60cm 100cm 1,5m 2m	100	TMX		
	8310009950		100			
	8310009962		100			
	8310000310		100			
17	8310008301	Συσκευή κατάβασης σε φρεάτια (με παρελκόμενα)	25	TMX		
A/A	ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ (ΚΩΔ. ΕΠΠ 23674)					
	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ
18	8310009160	Ανιχνευτής Υδρόθειου H ₂ S	5	TMX		
	8310007175	Ανιχνευτής ελλείματος οξυγόνου	42			
	8310007590	Ανιχνευτής Μεθανίου CH ₄	42			
	8310007606	Ανιχνευτής Μονοξειδίου του άνθρακα CO	30			

*ποσά με ακρίβεια μέχρι δύο (2) δεκαδικών

Ημερομηνία:.....

Ο Προσφέρων

Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο, Τίτλος Υπογράφοντος

Σφραγίδα προμηθευτή/παρόχου/αντισυμβαλλόμενου

Επισήμανση: Στην παρούσα Ομάδα υλικών (Α), η ανάθεση προμήθειας θα γίνει ανά είδος.

(οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και μη δεσμευτικές)

ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β/ ΛΟΙΠΑ ΜΑΠ						
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ (ΚΩΔ.ΕΠΠ 23651)						
A/A	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ
1	8310004551	Γάντια εργασίας δερματοπάνινα	25000	ΖΕΥΓΟΣ		
2	8310008088	Γάντια με αυξημένη προστασία από κοψίματα	2000	ΖΕΥΓΟΣ		
3	8310008465	Γάντια δερμάτινα λεπτά βιομηχανικά Νο9 Νο10 Νο11	1000	ΖΕΥΓΟΣ		
	8310009007		2500			
	8310009019		2500			
4	8310000152	Γάντια από ύφασμα & αφρώδες υλικό Νο10 Νο11	1500	ΖΕΥΓΟΣ		
	8310000153		1500			
5	8310009251	Γάντια νιτριλίου για εργασίες χημείου μιας χρήσης	180000	ΖΕΥΓΟΣ		
6	8310000417	Γάντια προστασίας από πετρελαιολιπαντικά (PVC)	1500	ΖΕΥΓΟΣ		
7	8310008167	Γάντια προστασίας από οργανικούς διαλύτες (νιτρίλιο)	2000	ΖΕΥΓΟΣ		
8	8310000110	Γάντια από ύφασμα και συνθετικό υλικό (Διπλής Επίστρωσης) Νο8 Νο9 Νο10 Νο11	1550	ΖΕΥΓΟΣ		
	8310008386		4000			
	8310000111		6000			
	8310000112		1000			
9	8310000429	Γάντια για ηλεκτροσυγκολλητές δερμάτινα, τύπου Α, Νο10	570	ΖΕΥΓΟΣ		
10	8310000108	Γάντια συγκολλητών τύπου Β' Νο 9 Νο10 Νο11	70	ΖΕΥΓΟΣ		
	8310000106		70			
	8310000107		80			
11	8310006894	Γάντια προστασίας από θερμότητα	150	ΖΕΥΓΟΣ		
12	8310008179	Γάντια προστασίας από ψύχος	1300	ΖΕΥΓΟΣ		
13	8310000399	Γάντια προστασίας από χημικούς & μηχανικούς κινδύνους	1500	ΖΕΥΓΟΣ		
14	8310011051	Γάντια ασφαλείας πυροσβεστών Νο10 Νο11	10	ΖΕΥΓΟΣ		
	8310011052		10			
15	8310011067	Γάντια Αντιστατικά	5000	ΖΕΥΓΟΣ		
16	8700000054	Γάντια ελαστικά χειρουργικά	17607	ΖΕΥΓΟΣ		
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΚΩΔ. ΕΠΠ 23652)						
A/A	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ
17	8310000122	Χειμερινοί πλεκτοί σκούφοι ολόκληρου προσώπου	2000	ΤΜΧ		
18	8310008430	Κουκούλα προστασίας από σκόνη	1000	ΤΜΧ		
19	8310008430	Κουκούλα πυροσβέστη	1000	ΤΜΧ		

20	8310011053	Κράνος ασφαλείας πυροσβεστών	10	ΤΜΧ		
21	8310001471	Κράνος ασφαλείας επισκεπτών & εκπαιδευόμενων	500	ΤΜΧ		
Α/Α	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ (ΚΩΔ. ΕΠΠ 23653)					
	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ
22	8310000235	Ασπίδιο χεριού ηλεκτροσυγκόλλησης	80	ΤΜΧ		
23	8310005981	Μάσκα κεφαλής ηλεκτροσυγκόλλησης ηλεκτρονική	60	ΤΜΧ		
24	8310000247	Ασπίδιο προστασίας έναντι χημικών ουσιών και μηχανικών κινδύνων	100	ΤΜΧ		
Α/Α	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ (ΚΩΔ.ΕΠΠ 23655)					
	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ
25	8310002608	Ωτοβύσματα πολλαπλών χρήσεων	10000	ΖΕΥΓΟΣ		
26	8310006924	Ωτοβύσματα μιας χρήσης	13000	ΖΕΥΓΟΣ		
27	8310004083	Ωτασπίδες στερεωμένες απ' ευθείας στο κεφάλι	800	ΖΕΥΓΟΣ		
28	8310008404	Ανθιδρωτικές επενδύσεις ωτοασπίδων	5000	ΖΕΥΓΟΣ		
Α/Α	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ (ΚΩΔ.ΕΠΠ 23656)					
	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ
29	8310003133	Περικνημίδες δερμάτινες ηλεκτροσυγκόλλησης	80	ΖΕΥΓΟΣ		
30	8310011042	Μπότες ασφαλείας πυροσβεστών Νο 42 Νο 43 Νο 44 Νο 45	5	ΖΕΥΓΟΣ		
	8310011043		10			
	8310011044		10			
	8310011045		10			
31	8310011058	Προστατευτικά ασφαλείας παπουτσιών	200	ΖΕΥΓΟΣ		
32	8310007758	Επιγονατίδες	150	ΖΕΥΓΟΣ		
Α/Α	ΜΕΣΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΩΔ. ΕΠΠ 23676)					
	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ
33	8310009810	Σάκος φύλαξης μέσων προστασίας από πτώσεις	370	ΤΜΧ		
Α/Α	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ (ΚΩΔ. ΕΠΠ 23658)					
	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ
34	8010003370	Χιτώνιο ανακλαστικό	2500	ΤΜΧ		
35	8310002025	Ποδιά αδιάβροχη για εργασίες Χημείου	200	ΤΜΧ		
36	8310006584	Στολή προστασίας από υγρές χημικές ουσίες	500	ΤΜΧ		

37	8310008039	Ενισχυμένη Στολή προστασίας από οξέα και χημικά	500	TMX		
38	8310008040	Στολή προστασίας από σκόνες και πιτσιλίσματα (τύπου 4,5,6)	20000	TMX		
39	8310010987	Στολή προστασίας (τύπου 5,6) από σκόνες και πιτσιλίσματα	3500	TMX		
40	8310002037	Ποδιά ηλεκτροσυγκόλλησης δερμάτινη	50	TMX		
41	8310005970	Μπουφάν ηλεκτροσυγκόλλησης δερμάτινο	50	TMX		
42	8310009615	Χιτώνιο προστασίας ηλεκτροσυγκολλητή, υφασμάτινο	50	TMX		
43	8310005233	Πυρίμαχη ενδυμασία πλήρης	100	TMX		
44	8310000094	Φανέλα ισοθερμική με μακριά μανίκια	1000	TMX		
	8310000095	Περικοκλίδα ισοθερμική	1000			
45	8310011064	Ανακλαστικό γιλέκο Αντιστατικό L	1000	TMX		
	8310011065	XL	1000			
46	8310010216	Στολή Προστασίας από θερμότητα	1000	TMX		
47	8310011046	Στολή προστασίας πυροσβεστών M	10	TMX		
	8310011047		L			
	8310011048		XL			
	8310011049		XXL			
48	8310011054	Μπλούζα ασφαλείας πυροσβέστη M	20	TMX		
48	8310011055		L			
48	8310011056		XL			
48	8310011057		XXL			
49	8310010204	Ολόσωμη φόρμα έναντι θερμικών κινδύνων προστασίας από ηλεκτρικό τόξο	1200	TMX		
50	8310000096	Ζακέτα τύπου Fleece	2000	TMX		

*ποσά με ακρίβεια μέχρι δύο (2) δεκαδικών

Ημερομηνία:.....

Ο Προσφέρων

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο, Τίτλος Υπογράφοντος

Σφραγίδα προμηθευτή/παρόχου/αντισυμβαλλόμενου

Επισήμανση: Στην παρούσα Ομάδα υλικών (B), θα επιλεγεί προμηθευτής για κάθε είδος ξεχωριστά, με την απαίτηση συμμετοχής στο 80% των υλικών της κατηγορίας.

(οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και μη δεσμευτικές)

ΟΜΑΔΑ Γ-ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΜΑΠ						
Α/Α	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΚΩΔ. ΕΠΠ 23652)					
	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ
1	8310001410	Κράνη προστασίας (άσπρο) (κόκκινο) (μπλε)	1500	TMX		
	8310001460		149			
	8310003479		180			
2	8310000300	Φακός κεφαλής προσαρμογής στο κράνος	250	TMX		
Α/Α	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ (ΚΩΔ. ΕΠΠ 23653)					
	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ
3	8310008313	Γυαλιά με βραχίονες οξυγονοκόλλησης Νο 3 Νο 5	150	ΖΕΥΓΟΣ		
	8310008337		150			
4	8310008155	Γυαλιά προστασίας έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, βιομηχανικής χρήσης	1800	ΖΕΥΓΟΣ		
5	8310000480	Γυαλιά-μάσκα (goggles) προστασίας έναντι χημικών & μηχανικών κινδύνων	2000	ΖΕΥΓΟΣ		
6	8310008428	Γυαλιά με βραχίονες προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων	1500	ΖΕΥΓΟΣ		
Α/Α	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ (ΚΩΔ.ΕΠΠ 23654)					
	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ
7	8310005210	Φιλτρώμασκα P1	40000	TMX		
8	8310007564	Φιλτρώμασκα FFP2 (με βαλβίδα εκπνοής)	45000	TMX		
9	8310005221	Φιλτρώμασκα FFP2 (χωρίς βαλβίδα εκπνοής)	10000	TMX		
10	8310008817	Φιλτρώμασκα A1P1 A2P2 ABEKP3	600	TMX		
	8310009380		1000			
	8310009391		1000			
11	8310010986	Φιλτρώμασκα FFP3	9000	TMX		
12	8310007102	Φίλτρο A2P3 για μάσκα ολόκληρου προσώπου	250	TMX		
13	8310010149	Φίλτρο ABEK2P3 για μάσκα ολόκληρου προσώπου	400	TMX		
14	8310007084	Μάσκα ολοκλήρου προσώπου	500	TMX		
Α/Α	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ (ΚΩΔ.ΕΠΠ 23655)					

	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ
15	8310011063	Ωτοασπίδες προσαρμοσμένες στο κράνος με ενδοεπικοινωνία	150	ΖΕΥΓΟΣ		
16	8310004514	Ωτοασπίδες προσαρμοσμένες στο κράνος	200	ΖΕΥΓΟΣ		

*ποσά με ακρίβεια μέχρι δύο (2) δεκαδικών

Ημερομηνία:.....

Ο Προσφέρων

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο, Τίτλος Υπογράφοντος

Σφραγίδα προμηθευτή/παρόχου/αντισυμβαλλόμενου

Επισήμανση: Για ολόκληρη την Ομάδα των υλικών (Γ), θα επιλεγεί ένας και μόνο προμηθευτής

Παράρτημα ΙΙΙ
(Τεύχους 1 της Πρόσκλησης)

Πίνακας Κατανομής Τιμήματος

Ενδεικτικό παράδειγμα:

Το Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ θα καταβληθεί όπως παρακάτω :

ΜΕΛΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ/ ΕΝΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ	ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	
	Αριθμητικώς	Ολογράφως
.....		
.....		
.....		
.....		

Παράρτημα IV

Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης Προμηθευτών

1. Αξιολόγηση προμηθευτών

Η ΔΕΗ θα εφαρμόσει ένα εσωτερικό σύστημα για την μέτρηση, την ανάλυση και τη διαχείριση της απόδοσης των προμηθευτών της.

Κάθε προμηθευτής θα αξιολογείται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (KPIs) κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της κάθε συμβατικής περιόδου.

Η αξιολόγηση μέσω των KPIs θα χρησιμοποιείται με σκοπό την διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και την εποικοδομητική συνεργασία ανά συμβόλαιο ή/και κατηγορία δαπάνης.

Η παραπάνω διαδικασία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα score cards παράγραφος 3 «score-cards».

2. Κριτήρια

Τα 6 (έξι) κριτήρια (ν.1-4 οριζόντια κριτήρια, ν.5-6 όπου υπάρχει εφαρμογή) βάσει των οποίων θα γίνεται η αξιολόγηση είναι τα εξής:

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ

2. ΧΡΟΝΟΙ

3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

4. ESG

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (όπου υπάρχει εφαρμογή)

6. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (όπου υπάρχει εφαρμογή)

3. Score cards

Η αξιολόγηση των προμηθευτών θα πραγματοποιείται με την επιλογή του κατάλληλου score card, ανάλογα με την κατηγορία δαπάνης και το αντικείμενο της εκάστοτε Σύμβασης. Τα score card χωρίζονται σε 4 (τέσσερις) κατηγορίες, ως εξής:

SCORE-CARD A

Κατηγορία Δαπάνης: Category manager: Υπεύθυνος Επιβλέπουσας Υπηρεσίας: Υπεύθυνος Υλοποίησης Σύμβασης: Επωνυμία Αντισυμβαλλόμενου: Αριθμός Σύμβασης:				Τελική Βαθμολογία	10,00	
KPI	Κριτήρια Βαθμολόγησης	Βαθμολογία (1-10)	Βαθμολόγηση ανα KPI (Μέσος Όρος)	Ποσοστό (%) βαρύτητας	Βαθμολογία KPI ανα ποσοστό βαρύτητας	Παρατηρήσεις - Αιτιολόγηση
Ποιότητα:	Ποιότητα υλικού/υπηρεσίας/έργου	10	10	30%	3,00	
Χρόνοι:	Τήρηση συμβατικού χρονοδιαγράμματος	10	10	30%	3,00	
Επικοινωνία & Συνεργασία	Αποτελεσματικότητα επικοινωνίας	10	10	25%	2,50	
	Ανταπόκριση σε ερωτήματα	10				
	Συνεργασία για την επίλυση προβλημάτων	10				
ESG	Κοινωνία/Social	10	10	15%	1,50	
	Εταιρική Διακυβέρνηση/Governance	10				
	Περιβάλλον/Environment	10				

Προμήθειες

Διεύθυνση Προμηθειών
Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας



Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΠΕΚΕ - 52025057

Αριθμός Σύμβασης:.....

Ημερομηνία:.....

Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 6

Περιεχόμενα

Άρθρο 1.....	3
Τεύχη της Σύμβασης	3
Άρθρο 2.....	4
Αντικείμενο - Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης.....	4
Άρθρο 3.....	4
Συμβατικό Τιμήμα - Τιμές - Τιμολογήσεις - Πληρωμές.....	4
Άρθρο 4.....	4
Δικαιώματα Προαίρεσης.....	4
Άρθρο 5.....	5
Ποινικές Ρήτρες.....	5
Άρθρο 6.....	5
Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές.....	5
Άρθρο 7.....	5
Παραλαβές.....	5
Άρθρο 8.....	5
Ευθύνη Σύμπραξης /Ένωσης.....	5
Άρθρο 9.....	5
Εγγυήσεις αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου.....	5
Άρθρο 10.....	6
Ισχύς της Σύμβασης	6

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των συμβαλλομένων:

- α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, ΑΦΜ 090000045 όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από, και
- β) του δεύτερου των συμβαλλομένων (εφεξής Προμηθευτής ή Αντισυμβαλλόμενος), που εδρεύει, Τ.Κ. και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

Άρθρο 1 Τεύχη της Σύμβασης

- 1.1 Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο:
- α. Συμφωνητικό Σύμβασης
 - β. Ειδικοί Όροι Σύμβασης
 - γ. Τεχνικές Προδιαγραφές
 - δ. Γενικοί Όροι Σύμβασης
 - ε. Στοιχεία Προσφοράς Αντισυμβαλλόμενου (εφόσον απαιτείται)
- 1.2 Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός από αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσότερων τευχών.
- 1.3 Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για την υπόψη προμήθεια και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή, θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δεν θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δεν θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής.
Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Προμηθευτή, απαραίτητη για την ολοκλήρωση της προμήθειας πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση.
- 1.4 Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως.

Άρθρο 2

Αντικείμενο - Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης

- 2.1 Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της προμήθειας εγκεκριμένων και πιστοποιημένων Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Τεχνική Προδιαγραφή και σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της Σύμβασης και των τυχόν Συμπληρωμάτων της.
- 2.2 Τόπος και τρόπος παράδοσης
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται με μεταφορικό μέσο και έξοδα του Προμηθευτή, ελεύθερα στις εγκαταστάσεις των αιτούμενων Μονάδων της Επιχείρησης, όπως θα προσδιορίζονται από τον Κλάδο τεχνικής Υποστήριξης Ασφάλειας στην Εργασία (ΚΤΥΑΕ) της Ομιλικής Γενικής Διεύθυνσης Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (ΟΓΔ/ΥΑΠ), σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 6 και 8 των Γενικών Όρων της Σύμβασης.
- 2.3 Χρόνος παράδοσης
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της παραγγελίας για υλικά που δεν φέρουν σήμα ΔΕΗ και εντός δύο (2) μηνών για υλικά που φέρουν σήμα ΔΕΗ. Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα για μονομερή παράταση του παραπάνω χρόνου παράδοσης μετά από έγκαιρη προειδοποίηση του Προμηθευτή.

Άρθρο 3

Συμβατικό Τίμημα – Τιμές – Τιμολογήσεις - Πληρωμές

- 3.1 Το εκτιμώμενο Συμβατικό Τίμημα και οι τιμές των προς προμήθεια υλικών παρατίθενται στον εγκεκριμένο κατάλογο υλικών όπως αποτυπώνεται στο Παράρτημα
- 3.2 Οι τιμές μονάδας είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή/αναθεώρηση.
- 3.3 Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 των Γενικών Όρων της Σύμβασης.
- 3.4 Οι πληρωμές των υλικών θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 8 των Ειδικών όρων της Σύμβασης.

Άρθρο 4

Δικαιώματα Προαίρεσης

Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης να αυξήσει το αντικείμενο της Σύμβασης σε ποσοστό έως 50% ή/και να μειώσει αυτό σε ποσοστό έως 30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος βάσει των πραγματικών αναγκών της, χωρίς ο Προμηθευτής να έχει το δικαίωμα να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας της αμοιβής του ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις;

Άρθρο 5 Ποινικές Ρήτρες

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 των Γενικών Όρων Σύμβασης

Άρθρο 6 Εγγυήσεις – Εγγυητικές Επιστολές

- 6.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός που εξέδωσε για το ποσό των Ευρώ που αντιστοιχεί στο τέσσερα τοις εκατό (4%) του Συμβατικού Τιμήματος και έχει διάρκεια ισχύος είκοσι οχτώ (28) μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης.
- 6.2 Για οποιαδήποτε αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος και εφόσον μια ή περισσότερες αυξήσεις μαζί υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) αυτού, ο Προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματική Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η αξία της οποίας θα αντιστοιχεί στο σύνολο της επαύξησης του Συμβατικού τιμήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 11 των Γενικών Όρων Σύμβασης.

Άρθρο 7 Παραλαβές

Οι παραλαβές θα γίνουν κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ (ΔΕΗ/ΟΓΔ ΥΑΠ/ΚΤΥΑΕ).

Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που θα παραλαμβάνονται κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις παράδοσης της λίστας υλικών του Τεύχους «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΑΠ».

Άρθρο 8¹ Ευθύνη Σύμπραξης /Ένωσης

- 8.1 Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Σύμπραξης/Ένωσης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Εταιρείας ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα, και σε ολόκληρο το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Σύμπραξη/Ένωση με την παρούσα Σύμβαση.
- 8.2 Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Εταιρεία η ουσιαστική συμμετοχή στην Σύμπραξη όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το προβλεπόμενο έγγραφο σύστασης της Σύμπραξης.

Άρθρο 9² Εγγυήσεις αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου

..... 3
..... 4
..... 5

Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου περί Ευθύνης Προμηθευτή των Γενικών Όρων Σύμβασης. Σε περίπτωση που ο Τρίτος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Προμηθευτή, σε σχέση με την υλοποίηση της Σύμβασης, η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των προβλέψεων των άρθρων περί ποινικών ρητρών και καταγγελίας σύμβασης των Γενικών Όρων αυτής.

Άρθρο 10 **Ισχύς της Σύμβασης**

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της.
Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης είναι 2 έτη από τη θέση σε ισχύ της.

Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε ένα (1) πρωτότυπο σε ηλεκτρονική μορφή.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ

- ¹ Κατά την κατάρτιση των Τευχών της Σύμβασης το Άρθρο αυτό θα παραλείπεται εφόσον ο Προμηθευτής δεν είναι Σύμπραξη Εταιρειών και τα επόμενα Άρθρα θα αναριθμούνται κατάλληλα. Η διατύπωση δε του παρόντος Άρθρου θα προσαρμόζεται κατά την κατάρτιση των Τευχών της Σύμβασης ανάλογα με τη νομική μορφή (π.χ. Κοινοπραξία) που φέρει ο Προμηθευτής (είτε αφ' εαυτού είτε με βάση ρητή απαίτηση της Πρόσκλησης)
- ² Κατά την κατάρτιση των Τευχών της Σύμβασης το Άρθρο αυτό θα παραλείπεται εφόσον ο Προμηθευτής δεν έχει επικαλεστεί χρηματοοικονομική, τεχνική ή /και επαγγελματική ικανότητα τρίτου και τα επόμενα Άρθρα θα αναριθμούνται κατάλληλα
- ³ Καταγράφονται η επωνυμία και ο νόμιμος εκπρόσωπος του/των παρεχόντων τη στήριξη στον Προμηθευτή, το αντικείμενο της υποστήριξης, ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ του Προμηθευτή και του τρίτου, καθώς και οι παρασχεθείσες από αυτόν/ους προς τον Προμηθευτή εγγυήσεις
- ⁴ Εφόσον η επίκληση της ικανότητας αφορά σε κάλυψη κριτηρίων επιλογής σχετικά με τη διάθεση τεχνικής ή επαγγελματικής ικανότητας (π.χ. εμπειρία επιτυχούς υλοποίησης ίδιου ή όμοιου αντικειμένου, διάθεση πιστοποιημένου προσωπικού, διάθεση εγκαταστάσεων ή/και εξοπλισμού) προστίθενται κατάλληλα προσαρμοσμένα τα ακόλουθα:

-
- «ο/οι παρέχων/οντες την ως άνω στήριξη θα εκτελέσει/ουν το αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο παρέχει/ουν τις συγκεκριμένες ικανότητες. Η αντικατάσταση οποιουδήποτε παράγοντα της παρεχόμενης στήριξης υπόκειται στην έγκριση της ΔΕΗ υπό την έννοια ότι ο προτεινόμενος αντικαταστάτης πρέπει να πληροί ισοδύναμα τα κριτήρια επιλογής του αντικαθιστάμενου. Η αντικατάσταση του παρέχοντος τη στήριξη ενδιαφερόμενου συνιστά ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης η αναγκαιότητα της οποίας ελέγχεται και υπόκειται επίσης στην έγκριση της ΔΕΗ. Εάν αυτή εγκριθεί ο αντικαταστάτης πρέπει να πληροί ισοδύναμα τα κριτήρια επιλογής του αντικαθιστάμενου αλλά και να αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού όπως έπραξε ο αντικαθιστάμενος κατά τη φάση της περάτωσης διαδικασίας επιλογής»
- ⁵ Εφόσον έχει προβλεφθεί στην Πρόσκληση η συνυπευθυνότητα του τυχόν παρέχοντος οικονομική και χρηματοοικονομική στήριξη στην υλοποίηση της σύμβασης και ο υποψήφιος Προμηθευτής την έχει επικαλεστεί, τότε προστίθεται διαμορφωμένη κατάλληλα η ακόλουθη φράση: «ο/οι παρέχων/οντες την ως άνω οικονομική και χρηματοοικονομική στήριξη είναι από κοινού με τον Προμηθευτή υπεύθυνος/οι για την εκτέλεση της Σύμβασης»

Προμήθειες

Διεύθυνση Προμηθειών
Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας



Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΠΕΚΕ-52025057

Αριθμός Σύμβασης:

Ημερομηνία:

Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 6

Περιεχόμενα

Άρθρο 1.....	3
Γλώσσα – Αλληλογραφία και Έγγραφα.....	3
Άρθρο 2.....	3
Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί.....	3
Άρθρο 3.....	3
Εκπροσώπηση της Εταιρείας.....	3
Άρθρο 4.....	3
Υποπρομηθευτές.....	3
Άρθρο 5.....	4
Τροποποιήσεις της Σύμβασης κατά τη διάρκειά της	4
Άρθρο 6.....	4
Ευθύνες Προμηθευτή.....	4
Άρθρο 7.....	4
Οδηγίες χρήσης - Εκπαίδευση προσωπικού της Εταιρείας.....	4
Άρθρο 8.....	4
Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά.....	4
Άρθρο 9.....	5
Επιθεώρηση - Διαδικασίες Παραλαβής.....	5

Άρθρο 1 **Γλώσσα – Αλληλογραφία και Έγγραφα**

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 των Γενικών Όρων Σύμβασης

Άρθρο 2 **Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί**

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Τεύχος «Κατάλογος Προδιαγραφών ΜΑΠ».

Από τα πρότυπα αυτά και τους Κανονισμούς θα ισχύει η τελευταία αναθεώρηση ή έκδοσή τους, που έγινε πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του Προμηθευτή.

Άρθρο 3 **Εκπροσώπηση της Εταιρείας**

3.1 Αρμόδια Διεύθυνση για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων της παρούσας Σύμβασης, σε όλα τα στάδια υλοποίησης αυτής από τον Αντισυμβαλλόμενο, είναι η Ομιλική Γενική Διεύθυνση Υγείας Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (ΟΓΔ/ ΥΑΠ).

3.2 Για τα οικονομικής και τεχνικής φύσεως θέματα αρμόδιες κατά περίπτωση αντικείμενου είναι:

3.2.1 Τιμολογήσεις -Πληρωμές:

Διεύθυνση:
Ταχυδρομική διεύθυνση: :
Ονοματεπώνυμο αρμοδίων:
e-mail:
Τηλέφωνο:

3.2.2 Δοκιμές – επιθεωρήσεις

Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (ΔΙΕΚ)
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλ.:
Email:
(Αναγγελία επιθεώρησης με email)

Άρθρο 4 **Υποπρομηθευτές**

Στο παρόν άρθρο καταγράφονται οι υποπρομηθευτές που θα έχουν τύχει της έγκρισης της Εταιρείας κατά τη διαδικασία επιλογής, τα στοιχεία επικοινωνίας, ο τρόπος συνεργασίας με την Εταιρεία, οι υποχρεώσεις τους, εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούν να αντικατασταθούν

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, οι απαιτήσεις και η διαδικασία για την έγκριση τυχόν νέων υποπρομηθευτών κ.λπ.

Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν δεν υφίστανται υποπρομηθευτές ή δεν έχουν δηλωθεί/εγκριθεί, αναγράφεται «Το εν λόγω άρθρο δεν εφαρμόζεται στην παρούσα Σύμβαση».

Άρθρο 5 **Τροποποιήσεις της Σύμβασης κατά τη διάρκειά της**

Οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι, είτε λόγω αδυναμίας ακριβούς πρόβλεψης των αναγκών είτε λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, ενδέχεται να αυξηθεί η ποσότητα του υλικού μέχρι 50% ή και να μειωθεί μέχρι 30% της συνολικής αξίας του, χωρίς να έχει ο Πωλητής το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 4.1.2 έως 4.1.4 του τεύχους των Γενικών Όρων της Σύμβασης για την εκτέλεση συμπληρωματικών ή συναφών προμηθειών.

Άρθρο 6 **Ευθύνες Προμηθευτή**

6.1 Ο Προμηθευτής δεσμεύεται ότι σε περίπτωση οφигενούς μεταβολής, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, οποιουδήποτε στοιχείου αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, που ο Προμηθευτής είχε δηλώσει ότι πληροί ή/και είχε προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά πλήρωσης αυτών στο πλαίσιο της προηγηθείσας Διαδικασίας μέχρι και τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης, να γνωστοποιήσει στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα δύναται να εφαρμόσει την παράγραφο 18.1 των Γενικών Όρων περί καταγγελίας της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Προμηθευτή.

6.2 Ρητά καθορίζεται ότι εάν ο Προμηθευτής:

- δεν προσκομίσει έγκαιρα και προσηκόντως επιβεβαιωτικά έγγραφα περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού, οποτεδήποτε απαιτηθούν αυτά από την Εταιρεία,
- έχει υποβάλει οποτεδήποτε, ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις ή αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων,

τότε η ΔΕΗ δύναται να εφαρμόσει την παράγραφο 18.1 των Γενικών Όρων περί καταγγελίας της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Προμηθευτή και διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του από μελλοντικές διαδικασίες επιλογής αντισυμβαλλόμενου.

Άρθρο 7 **Οδηγίες χρήσης - Εκπαίδευση προσωπικού της Εταιρείας**

Δεν απαιτούνται στην παρούσα Σύμβαση

Άρθρο 8 **Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά**

Πέραν των αναφερομένων στα Άρθρα 3 του Συμφωνητικού και 5 των Γενικών Όρων για την πληρωμή και τα σχετικά δικαιολογητικά, ισχύουν τα ακόλουθα:

8.1 Για την πληρωμή των υλικών απαιτούνται:

- α. Δελτία Αποστολής – Τιμολόγια σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
- β. Τα σχετικά πιστοποιητικά επιθεώρησης ή απαλλαγής σύμφωνα με το Άρθρο 6 των Γενικών Όρων Σύμβασης.

Η Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης με την αποστολή των τμηματικών παραγγελιών ή σε περίπτωση συνολικής εκτέλεσής της, με την αποστολή της Σύμβασης, και, σε κάθε περίπτωση, πριν την αποστολή των υλικών και την έκδοση των τιμολογίων, εκδίδει και αποστέλλει στον Προμηθευτή σχετική Εντολή Αγοράς. Ο αριθμός SAP της Σύμβασης και της Εντολής Αγοράς αναγράφεται στο τιμολόγιο.

8.2 Οι πληρωμές θα γίνονται την ενενηκοστή (90) ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης του Τιμολογίου εφόσον:

- α. έχει πραγματοποιηθεί η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υλικού από την Εταιρεία, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στα άρθρα 6 και 8 των Γενικών Όρων της Σύμβασης. Εάν αυτό δεν συμβεί εξαιτίας ευθυνών του προμηθευτή (μη τήρηση διαδικασιών επιθεώρησης, παράδοση ελαττωματικού ή ελλιπούς υλικού κ.λπ.) η παραπάνω προθεσμία της πληρωμής θα υπολογίζεται με έναρξη το χρονικό σημείο διαπίστωσης της συμμόρφωσης του προμηθευτή με τους όρους της Σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η διαπίστωση της αντισυμβατικής παράδοσης έλαβε χώρα το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά την παράδοση του υλικού. Εάν η διαπίστωση της αντισυμβατικής παράδοσης λάβει χώρα, χωρίς υπαιτιότητα του Προμηθευτή, στο διάστημα μεταξύ τριακοστής πρώτης (31^{ης}) και εξηκοστής (60^{ης}) ημέρας ή μεταξύ εξηκοστής πρώτης (61^{ης}) και ενενηκοστής (90^{ης}) ημέρας μετά την αρχική παράδοση του υλικού, η προθεσμία πληρωμής θα υπολογίζεται με έναρξη το χρονικό σημείο διαπίστωσης της συμμόρφωσης του προμηθευτή μειούμενη κατά τριάντα (30) ή εξήντα (60) ημέρες αντίστοιχα.
- β. έχουν υποβληθεί όλα τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα βάσει των πιο πάνω παραγράφων 8.1 έως και 8.2.

Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν τηρήσει τις ως άνω προθεσμίες και καθυστερεί στην προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών, η ως άνω προθεσμία παρατείνεται ισόχρονα με την καθυστέρηση.

Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα (μόνο για τις συμβάσεις οι οποίες δεν έχουν εκχωρηθεί) να δοθεί στον Προμηθευτή ο αναλογών ΦΠΑ το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την υποχρέωση καταβολής του, εφόσον ο Προμηθευτής συμφωνήσει για παράταση της προθεσμίας πληρωμής του τιμήματος της τιμολογούμενης αξίας κατά τριάντα (30) ημέρες επιπλέον της αναφερόμενης πιο πάνω προθεσμίας.

Άρθρο 9 **Επιθεώρηση - Διαδικασίες Παραλαβής**

Η Επιθεώρηση και η παραλαβή του υλικού θα γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Άρθρα 6 και 8 των Γενικών Όρων της Σύμβασης, εφόσον απαιτηθεί και κριθεί από την ΟΓΔ/ ΥΑΠ.

Η αναγγελία ετοιμότητας επιθεώρησης του υλικού θα γίνεται στο email innovationhub@ppcgroup.com.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ (ΚΑΔ.ΕΠΗ 23651)				Πρότυπα & Νομοθεσία	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Απαιτήσεις Σήμανσης	Απαιτήσεις Παράδοσης	Συνδυαστικά - Δικαιολογητά Προσφοράς
A/A	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΕΝΙΚΑ					
1	8310000017 8310009068 8310009070 8310009081 8310000015	Γάντια μονωτικά κλάση 00 Νο7, Νο8, Νο9, Νο10, Νο11	Τα Μονωτικά γάντια κλάση 00 χρησιμοποιούνται για προστασία στις ηλεκτρολογικές εργασίες έως 500V σε ενυδατωμένο ρεύμα και έως 750V σε συνεχές. Είναι μονωτικά γάντια από σύνθετο (composite) υλικό και φοριούνται μόνο τους, χωρίς τη χρήση δερμιντών προστατευτικών γαντιών.	Τα γάντια θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας III •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: oEN 60903:2003 & IEC 60903:2014 κλάση 00, για προστασία των χεριών σε συνθήκες εργασίας υπό τάση έως 500V ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις, και επιπλέον: oΚατηγορίες IC, για την προστασία από δόνη, λάδια και όξον (H) και προστασία σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες (C). oΗλεκτρική αντοχή, όπου θα δηλώνεται με το αντίστοιχο εικονίδιο (σφύρι).	•Τα γάντια θα είναι 5 δακτύλων, μη αμφιδέξια, εύκαμπτα, και θα εφαρμόζουν στα δάχτυλα ακολουθώντας την καμπυλότητα του χεριού. •Θα είναι κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό άριστης ποιότητας και χωρίς ραφές. •Ευεμπνικά θα έχουν επένδυση από υλικό φυλάκ με το δέρμα που θα μπορεί να απορροφά τον ιδρώτα. •Εξωτερικά θα είναι ενσωματωμένα, και δεν θα χρειάζεται να φοριούνται κάτω από δερμιντά γάντια προστασίας ηλεκτρολόγων, για την προστασία από τριβή, κόψιμο, διάσχιση και διάτρηση. •Θα είναι απαλλαγμένα από φυσικές ανωμαλίες και ατέλειες που θα μπορούσαν να επιδράσουν στην προστασία που παρέχουν (τρυπητήματα, ραγιόματα, κοψίματα, αγώγια ξένα σώματα, φυσαλίδες, πτυχώσεις, κενά, σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.4 του IEC 60903:2014). •Το μήκος τους θα είναι 360mm ± 15mm, ενώ το πλάτος τους μέχρι 2,4mm. •Συσκευασία ανά ζεύγος, που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE), συνοδευόμενου του τετραγώνου κωδικού Κανονισμένου Φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60903:2003 και IEC 60903:2014, και πάντως κατ' ελάχιστον: oΤαχεία ταυτοποίηση (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) oΤο έτος/μήνας παραγωγής oΤο σύμβολο RC (κατηγορία) oΤο εικονίδιο του διπλού τριγώνου, που συμβολίζει την προστασία έναντι ηλεκτρικών κινδύνων. oΤο σύμβολο μηχανικής αντοχής (σφύρι) oΤο μέγεθος	•Τα γάντια θα παραδοθούν ανά ζεύγη, σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση. •Η ποσότητα που θα παραδοθεί θα είναι πρόσφορης παρασκευής, το πολύ έξι (6) μηνών.	•Ενα δείγμα (ζεύγος γαντιών) πλήρες (δθλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του και των οδηγιών χρήσης). •Διευκρίνιση: Εάν η Διακήρυξη περιλαμβάνει παραπάνω του ενός κινδύνους (μεγέθη), αρκεί η προσκόμιση δείγματος για μόνο ένα από τα μεγέθη αυτά. •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραδόσης (βλ. απαιτήσεις παραδόσης).
2	8310000018 8310000340 8310000040 8310000387 8310000162	Γάντια μονωτικά κλάση 2 Νο8, Νο9, Νο10, Νο11, Νο12	Τα Μονωτικά γάντια κλάση 2 χρησιμοποιούνται για προστασία στις ηλεκτρολογικές εργασίες έως 17000V σε ενυδατωμένο ρεύμα και έως 25500V σε συνεχές. Πρέπει να φοριούνται κάτω από δερμιντά γάντια προστασίας μονωτικών.	Τα γάντια θα είναι σύμφωνα με: • Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας III. • Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: o EN 60903:2003 & IEC 60903:2014 κλάση 2, για προστασία των χεριών σε συνθήκες εργασίας υπό τάση έως 17.000V ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις, και επιπλέον: • Κατηγορίες IC, για την προστασία από δόνη, λάδια και όξον (H) και προστασία σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες (C).	•Τα γάντια θα είναι 5 δακτύλων, μη αμφιδέξια, εύκαμπτα, και θα εφαρμόζουν στα δάχτυλα ακολουθώντας την καμπυλότητα του χεριού. •Θα είναι κατασκευασμένα από ελαστομερές υλικό και χωρίς ραφές. •Ευεμπνικά δεν θα είναι ενσωματωμένα, και θα χρειάζεται να φοριούνται κάτω από δερμιντά γάντια προστασίας μονωτικών. •Θα είναι απαλλαγμένα από φυσικές ανωμαλίες και ατέλειες που θα μπορούσαν να επιδράσουν στην προστασία που παρέχουν (τρυπητήματα, ραγιόματα, κοψίματα, αγώγια ξένα σώματα, φυσαλίδες, πτυχώσεις, κενά, σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.4 του IEC 60903:2014). •Το μήκος τους θα είναι 360mm ± 15mm, ενώ το πλάτος τους μέχρι 2,9mm. •Συσκευασία ανά ζεύγος, που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE), συνοδευόμενου του τετραγώνου κωδικού Κανονισμένου Φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60903:2003 και IEC 60903:2014, και πάντως κατ' ελάχιστον: oΤαχεία ταυτοποίηση (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) oΤο έτος/μήνας παραγωγής oΤο σύμβολο 2 (κλάση) oΤο σύμβολο RC (κατηγορία) oΤο εικονίδιο του διπλού τριγώνου, που συμβολίζει την προστασία έναντι ηλεκτρικών κινδύνων. oΤο μέγεθος	•Τα γάντια θα παραδοθούν ανά ζεύγη, σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση. •Η ποσότητα που θα παραδοθεί θα είναι πρόσφορης παρασκευής, το πολύ έξι (6) μηνών.	•Ενα δείγμα (ζεύγος γαντιών) πλήρες (δθλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του και των οδηγιών χρήσης). •Διευκρίνιση: Εάν η Διακήρυξη περιλαμβάνει παραπάνω του ενός κινδύνους (μεγέθη), αρκεί η προσκόμιση δείγματος για μόνο ένα από τα μεγέθη αυτά. •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραδόσης (βλ. απαιτήσεις παραδόσης).
3	8310000338 8310008775 8310008787 8310011037	Γάντια προστασίας μονωτικών Νο9, Νο10, Νο11, Νο12	Τα γάντια προστασίας μονωτικών χρησιμοποιούνται για προστασία των μονωτικών γαντιών κλάσης 2 η και άλλων μονωτικών γαντιών χωρίς μηχανική αντοχή, στις ηλεκτρολογικές εργασίες. Τα γάντια προστασίας μονωτικών φοριούνται αποκλειστικά και μόνο πάνω από τα μονωτικά γάντια και όχι από μόνα τους.	Τα γάντια θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας II. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: oEN ISO 21420:2020 (πρότυπον EN 420), όπου θα ικανοποιούνται τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις γαντιών ασφαλείας. oEN 388:2016, για μηχανική προστασία, με επίπεδα προστασίας τουλάχιστον: •Αντοχή τριβής: 2 •Αντοχή κοπής: 1 [ή X, εάν η αντοχή κοπής κατά TDM είναι τουλάχιστον A] •Αντοχή διάσχισης: 2 •Αντοχή διάτρησης: 2 •Αντοχή κοπής κατά TDM: A [ή X, εάν η αντοχή κοπής είναι τουλάχιστον 1]	•Τα γάντια θα είναι 5 δακτύλων, μη αμφιδέξια, και θα εφαρμόζουν κατάλληλα πάνω από τα μονωτικά γάντια. •Θα είναι κατασκευασμένα από δέρμα, όπως επίσης και το περάκιό. •Το μήκος των δακτύλων θα είναι 30 ± 2 cm. •Θα υπάρχει λωρίδα τύπου Velcro για την καλύτερη εφαρμογή στα μονωτικά γάντια. •Συσκευασία ανά ζεύγος, που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE) που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα EN 21420:2020 και EN 388:2016, και πάντως κατ' ελάχιστον: oΤαχεία ταυτοποίηση (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) oΕικονίδιο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους (σφύρι) oΑριθμό του ευρωπαϊκού προτύπου EN 388 oΤα επίπεδα μηχανικής προστασίας του γαντιού (βλ. Στήλη: Πρότυπα και Κανονισμούς) oΤο μέγεθος	Τα γάντια θα παραδοθούν ανά ζεύγη, σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ενα δείγμα (ζεύγος γαντιών) πλήρες (δθλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του και των οδηγιών χρήσης). •Διευκρίνιση: Εάν η Διακήρυξη περιλαμβάνει παραπάνω του ενός κινδύνους (μεγέθη), αρκεί η προσκόμιση δείγματος για μόνο ένα από τα μεγέθη αυτά. •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.
4	8310004551	Γάντια εργασίας δερματοπάννια	Τα δερματοπάννια γάντια εργασίας χρησιμοποιούνται για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, σε διάφορες τεχνικές εργασίες, και μπορεί να χρησιμοποιηθούν τόσο σε κλειστός χούρος (συμμεγεία, αποθήκες), όσο και σε υπαίθριους.	Τα γάντια θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας II. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: oEN ISO 21420:2020 (πρότυπον EN 420), όπου θα ικανοποιούνται τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις γαντιών ασφαλείας για δερμιντά γάντια, και θα ήταν επιθυμητό να έχουν απτική ικανότητα (επεξευρίστητα). oEN 388:2016, για μηχανική προστασία, με επίπεδα προστασίας τουλάχιστον: •Αντοχή τριβής: 3 •Αντοχή κοπής: 1 [ή X, εάν η αντοχή κοπής κατά TDM είναι τουλάχιστον A] •Αντοχή διάσχισης: 4 •Αντοχή διάτρησης: 4 •Αντοχή κοπής κατά TDM: A [ή X, εάν η αντοχή κοπής είναι τουλάχιστον 1].	•Τα γάντια θα είναι 5 δακτύλων, μη αμφιδέξια και εύκαμπτα. •Έτσι μέρος: oΤο ένα μέρος της παλάμης, ολόκληρου ο αντίχειρα και ο δείκτης, τα εσωτερικά μέρη των άλλων δακτύλων και το εξώ μέρος τους, ενδεικτικού μήκους 35-40mm, θα είναι από δέρμα. oΤα υπόλοιπα ενίσχυση από το ίδιο το δέρμα που θα καλύπτει την παλάμη από την γραμμή των δακτύλων, ενδεικτικού μήκους 80-90mm (ανάλογα με το μέγεθος), και τον αντίχειρα, με τον αντίχειρα, ο οποίος φέρει ειδική διασφράγιση στον αντίχειρα και στον δείκτη για περισσότερη ευελιξία και επεξευρίστητα. oEN ISO 21420:2020 (πρότυπον EN 420), όπου θα ικανοποιούνται τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις γαντιών ασφαλείας για δερμιντά γάντια, και θα ήταν επιθυμητό να έχουν απτική ικανότητα (επεξευρίστητα). •Έτσι μέρος: oΤο ένα μέρος της παλάμης θα είναι κατασκευασμένο από ύφασμα και θα φέρει ενίσχυση από το ίδιο δέρμα με τη μορφή ορθογωνικής λωρίδας, ενδεικτικού πλάτους 35mm. •Περίμετρο: oΤο περάκιό (μανιέτα) θα είναι από δέρμα κρούτης, ενδεικτικού μήκους 70-80mm, ανάλογα με τα μεγέθη. oΤο ένα μέρος του καρπού θα φέρει επιπλέον ενίσχυση, από το δέρμα της παλάμης, λωρίδα ενδεικτικού μήκους 70-80 mm και πλάτους 25mm. oΓια την καλύτερη σφύρι-προσομοίηση του γαντιού θα υπάρχει εσωτερικά ελαστική λωρίδα. •Ευεμπνικά επένδυση: oΤο ένα μέρος της παλάμης θα υπάρχει υφαντή, βαμβάκι (100%) φόδρα, για διαπνοή. •Θα είναι διαθέσιμα σε εύρος μεγεθών τουλάχιστον από 9 έως 11. •Συσκευασία ανά ζεύγος, που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αποθήκευσης.	Θα έχουν: oΤη σήμανση (CE) που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. oΤη σήμανση που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 21420:2020 και EN 388:2016, και πάντως κατ' ελάχιστον: oΤαχεία ταυτοποίηση (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) oΕικονίδιο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους (σφύρι) oΑριθμό του ευρωπαϊκού προτύπου EN 388 oΤα επίπεδα μηχανικής προστασίας του γαντιού (βλ. Στήλη: Πρότυπα και Κανονισμούς) oΤο μέγεθος	Τα γάντια θα παραδοθούν ανά ζεύγη, σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ενα δείγμα (ζεύγος γαντιών) πλήρες (δθλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.
5	8310008088	Γάντια με αυξημένη προστασία από κοψίματα	Τα γάντια με αυξημένη προστασία από κοψίματα, χρησιμοποιούνται για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, και ιδιαίτερα σε προστασία από κοψίματα, ενδεικτικά σε εργασίες μηχανοσυρμένης, κοπτικές εργασίες, και άλλες τεχνικές εργασίες.	Τα γάντια θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ)2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας II. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: oEN 420:2003-A1:2009 (ή το νεότερο πρότυπο EN ISO 21420:2020), όπου θα ικανοποιούνται τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις γαντιών ασφαλείας. oEN 388:2016, για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, με επίπεδα προστασίας κατ' ελάχιστον: •Αντοχή τριβής: 3 •Αντοχή κοπής: 3 [ή X, εάν η αντοχή κοπής κατά TBM είναι τουλάχιστον C] •Αντοχή διάσχισης: 4 •Αντοχή διάτρησης: 3 •Αντοχή κοπής κατά TBM: C [ή X, εάν η αντοχή κοπής είναι τουλάχιστον 3]	•Τα γάντια θα είναι 5 δακτύλων, μη αμφιδέξια, εύκαμπτα, και θα εφαρμόζουν στα δάχτυλα ακολουθώντας την καμπυλότητα του χεριού. •Το βασικό ύφασμα του γαντιού, θα είναι από πλαστικό υλικό, ώστε να επιτρέπει την αντανάη του δέρματος, και στην περιοχή του καρπού θα αποτελείται από ελαστικό περάκιό. •Θα φέρει επικάλυψη νιτρίλου ή άλλου συνθετικού υλικού, που θα έχει επιφάνεια κάλυψης %, δηλαδή θα καλύπτει τουλάχιστον την παλάμη (εσωτερική πλευρά) και ολόκληρα τα δάκτυλα (εσωτερικό και εσωτερικό μέρος). •Θα είναι διαθέσιμα σε εύρος μεγεθών τουλάχιστον 9-11 [X-XL]. •Συσκευασία ανά ζεύγος, που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE) που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα EN 388, και πάντως τουλάχιστον: oΤαχεία ταυτοποίηση (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) oΕικονίδιο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους (σφύρι) oΑριθμό του ευρωπαϊκού προτύπου EN 388 oΤα επίπεδα μηχανικής προστασίας του γαντιού (βλ. στήλη κανονισμοί και πρότυπα.)	Τα γάντια θα παραδοθούν σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ενα δείγμα (ζεύγος γαντιών), πλήρες (δθλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του και των οδηγιών χρήσης). •Διευκρίνιση: Αρκεί η προσκόμιση ενός δείγματος οποιουδήποτε μεγέθους. •Τεχνικά φυλλάδια και σχετικό πληροφοριακό υλικό. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.
6	8310008465 8310009007 8310009019	Γάντια δερμιντά λεπτά βιομηχανικά Νο9, Νο10, Νο11	Τα δερμιντά λεπτά βιομηχανικά γάντια χρησιμοποιούνται για προστασία από μηχανικούς κινδύνους σε διάφορες τεχνικές εργασίες.	Τα γάντια θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας II. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: oEN ISO 21420:2020 (πρότυπον EN 420), όπου θα ικανοποιούνται τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις γαντιών ασφαλείας για δερμιντά γάντια, και θα ήταν επιθυμητό να έχουν απτική ικανότητα (επεξευρίστητα). oEN 388:2016, για μηχανική προστασία, με επίπεδα προστασίας τουλάχιστον: •Αντοχή τριβής: 3 •Αντοχή κοπής: 1 [ή X, εάν η αντοχή κοπής κατά TDM είναι τουλάχιστον A] •Αντοχή διάσχισης: 2 •Αντοχή διάτρησης: 2 •Αντοχή κοπής κατά TDM: A [ή X, εάν η αντοχή κοπής είναι τουλάχιστον 1].	•Τα γάντια θα είναι 5 δακτύλων, μη αμφιδέξια. •Θα είναι κατασκευασμένα από μολυβδό, υψηλής ποιότητας δέρμα, αλλά κι εξίσου ανθεκτικό. •Θα φέρει εσωτερικά ελαστικό περάκιό (μανιέτα), για μια ασφαλή και καλή εφαρμογή. •Συσκευασία ανά ζεύγος, που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE) που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα EN 21420:2020 και EN 388:2016, και πάντως κατ' ελάχιστον: oΤαχεία ταυτοποίηση (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) oΕικονίδιο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους (σφύρι) oΑριθμό του ευρωπαϊκού προτύπου EN 388 oΤα επίπεδα μηχανικής προστασίας του γαντιού (βλ. Στήλη: Πρότυπα και Κανονισμούς) oΤο μέγεθος	Τα γάντια θα παραδοθούν ανά ζεύγη, σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ενα δείγμα (ζεύγος γαντιών) πλήρες (δθλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του και των οδηγιών χρήσης). •Διευκρίνιση: Εάν η Διακήρυξη περιλαμβάνει παραπάνω του ενός κινδύνους (μεγέθη), αρκεί η προσκόμιση δείγματος για μόνο ένα από τα μεγέθη αυτά. •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.

7	8310000152 8310000153	Γάντια από ύφασμα & αφρώδες υλικό No10, No11	Τα γάντια από ύφασμα και αφρώδες υλικό χρησιμοποιούνται για προστασία από μηχανικούς κινδύνους σε διάφορες τεχνικές εργασίες.	Τα γάντια θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας II. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: oEN ISO 21420:2020 (πρώην EN 420), όπου θα ικανοποιούνται τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις γαντινών ασφαλείας, και θα έχουν απτική ικανότητα (επιδεξιότητα) επιπέδου 5. oEN 388:2016, για μηχανική προστασία, με επίπεδα προστασίας τουλάχιστον: *Αντοχή τριβής: 3 *Αντοχή κοπής: 1 [ή Χ, εάν η αντοχή κοπής κατά TDM είναι τουλάχιστον Α] *Αντοχή διάσχισης: 3 *Αντοχή διάτρησης: 1 *Αντοχή κοπής κατά TDM: Α [ή Χ, εάν η αντοχή κοπής είναι τουλάχιστον 1]	•Τα γάντια θα είναι 5 δακτύλων, μη αμφιδέξια, εύκαμπτα, και θα εφαρμόζονται στα δάχτυλα ακολουθώντας την καμπυλότητα του χεριού. •Το βασικό ύφασμα του γαντιού θα είναι από πλεκτό υλικό, ώστε να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, και στην περιοχή του καρπού θα αποτελείται από ελαστικό περικάρδιο. •Θα φέρει οφιοειδείς συστάσεις επιλεκτική ανθεκτικού υλικού, με επιφάνεια κάλυψης 75% (ή αλλιώς τα %), δηλαδή θα καλύπτει τουλάχιστον την παλάμη (εσωτερική πλευρά) και ολόκληρα τα δάχτυλα (εσωτερικό και εξωτερικό μέρος). •Συσκευασία ανά ζεύγος, που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE) που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα EN 21420:2020 και EN 388:2016, και πάντως κατ' ελάχιστον: oΤαχέια ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) oΕκδόνηση προστασίας από μηχανικούς κινδύνους (οφούρι) oΤον αριθμό του ευρωπαϊκού προτύπου EN 388 oΤα επίπεδα μηχανικής προστασίας του γαντιού (βλ. Στήλη: Πρότυπα και Κανονισμοί) oΤο μέγεθος	Τα γάντια θα παραδοθούν ανά ζεύγη, σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (ζεύγος γαντιών) πλήρες (δηλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του και των οδηγιών χρήσης). Διευκρίνιση: Εάν η διακήρυξη περιλαμβάνει παραπάνω του ενός κινδύνους (μεγέθη), αρκεί η προσκόμιση δείγματος για μόνο ένα από τα μεγέθη αυτά. •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Αίτηση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.
8	8310009251	Γάντια νιτρίλου για εργασίες χημείου μιας χρήσης	Τα γάντια νιτρίλου μιας χρήσης χρησιμοποιούνται για προστασία από χημικούς κινδύνους σε εργασίες χημείου και άλλες τεχνικές εργασίες.	Τα γάντια θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ)2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας III. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: oEN 420:2003+A1:2009 (ή το νεότερο πρότυπο EN ISO 21420:2020), όπου θα ικανοποιούνται τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις γαντινών ασφαλείας. oEN ISO 374-1:2016, για προστασία από χημικούς κινδύνους (τύπου Α ή Β ή C). oEN ISO 374-5:2016, για προστασία από μικροοργανισμούς.	•Τα γάντια θα είναι 5 δακτύλων, αμφιδέξια, χωρίς πόδρα. •Θα είναι κατασκευασμένα από νιτρίλιο. •Θα έχουν ειδική «αντιολισθητική» διαμόρφωση σε όλη την παλάμη. •Τη βάση κάθε τεμαχίου (τεμαχίου) θα είναι τουλάχιστον 6,0 g. •Θα διατίθενται σε εύρος μεγεθών τουλάχιστον 8-11 (Μ-XXL). •Συσκευασία ανά 25-50 ζεύγη (50-100 τεμάχια), που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Τα κομμάτια των γαντιών θα έχουν: •Τη σήμανση (CE συνοδευόμενο από τετραψήφιο κωδικό κοινοποιημένου φορέα) που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα, και πάντως κατ' ελάχιστον: oΤαχέια ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) oΕκδόνηση προστασίας από χημικούς κινδύνους, συνοδευόμενο από τον αριθμό του ευρωπαϊκού προτύπου EN ISO 374-1 και τον τύπο (Type Α ή Β ή C). oΕκδόνηση προστασίας από μικροοργανισμούς, συνοδευόμενο από τον αριθμό του ευρωπαϊκού προτύπου EN ISO 374-5. oΗμερομηνία κατασκευής και λήξης.	•Η ημερομηνία κατασκευής τους θα είναι πρόσφατη, δηλαδή το πολύ έως ένα εξάμηνο προγενέστερη της παραγωγής. •Τα γάντια θα παραδοθούν σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (ένα κομμάτι συσκευασίας με γάντια, οποιοδήποτε μέγεθος), που να περιλαμβάνει την πλήρη σήμανση και τις οδηγίες χρήσης. •Τεχνικά φυλλάδια και σχετικό πληροφοριακό υλικό, από όπου θα προκύπτει και το διαθέσιμο εύρος μεγεθών. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Αίτηση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Υπεύθυνη δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παράδοσης (βλ. Στήλη: Απαιτήσεις παράδοσης).
9	8310000417	Γάντια προστασίας από πετρελαιολιπαντικά (PVC)	Τα γάντια προστασίας από πετρελαιολιπαντικά χρησιμοποιούνται σε διάφορες τεχνικές εργασίες όπου υπάρχει ανάγκη προστασίας των χεριών από επαφή με πετρέλαιο, λιπαντικά και άλλα χημικά.	Τα γάντια θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας III. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: oEN ISO 21420:2020 (πρώην EN 420), όπου θα ικανοποιούνται τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις γαντινών ασφαλείας. oEN ISO 374-1:2016, για προστασία από χημικούς κινδύνους (τύπου Α ή Β). oEN ISO 374-5:2016, για προστασία από μικροοργανισμούς. oEN 388:2016, για μηχανική προστασία, με επίπεδα προστασίας τουλάχιστον: *Αντοχή τριβής: 3 *Αντοχή κοπής: 1 [ή Χ, εάν η αντοχή κοπής κατά TDM είναι τουλάχιστον Α] *Αντοχή διάσχισης: 2 *Αντοχή διάτρησης: 1 *Αντοχή κοπής κατά TDM: Α [ή Χ, εάν η αντοχή κοπής είναι τουλάχιστον 1]	•Τα γάντια θα είναι 5 δακτύλων, μη αμφιδέξια, εύκαμπτα. •Τα γάντια θα είναι κατασκευασμένα από PVC διπλής εμβάτισης. •Η εξωτερική επικάλυψη θα είναι από PVC, για προστασία από χημικά. •Θα φέρουν εσωτερική ανθιδρωτική επένδυση από βαμβάκερο υλικό. •Θα έχουν μήκος τουλάχιστον 35 cm. •Θα είναι διαθέσιμα σε εύρος μεγεθών τουλάχιστον από 10 έως/και 11. •Συσκευασία ανά ζεύγος, που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE), συνοδευόμενο του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα EN 21420:2020, EN 374 και EN 388:2016, και πάντως κατ' ελάχιστον: oΤαχέια ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) oΕκδόνηση προστασίας από χημικούς κινδύνους, συνοδευόμενο από τον αριθμό του ευρωπαϊκού προτύπου EN ISO 374-1 και τον τύπο (Type Α ή Β). oΕκδόνηση προστασίας από μικροοργανισμούς, συνοδευόμενο από τον αριθμό του ευρωπαϊκού προτύπου EN ISO 374-5. oΕκδόνηση προστασίας από μηχανικούς κινδύνους (οφούρι) oΤον αριθμό του ευρωπαϊκού προτύπου EN 388. oΤα επίπεδα μηχανικής προστασίας του γαντιού (βλ. Στήλη: Πρότυπα και Κανονισμοί) oΤο μέγεθος	Τα γάντια θα παραδοθούν ανά ζεύγη, σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων της συσκευασίας του και των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (ζεύγος γαντιών) πλήρες (δηλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Αίτηση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.
10	8310008167	Γάντια προστασίας από οργανικούς διαλύτες (νιτρίλιο)	Τα γάντια προστασίας από οργανικούς διαλύτες χρησιμοποιούνται για προστασία από χημικούς και μηχανικούς κινδύνους κατά το χειρισμό οργανικών διαλυτών σε εργασίες χημείου και άλλες τεχνικές εργασίες.	Τα γάντια θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ)2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας III. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: oEN 420:2003+A1:2009 (ή το νεότερο πρότυπο EN ISO 21420:2020), όπου θα ικανοποιούνται τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις γαντινών ασφαλείας. oEN ISO 374-2016, για προστασία από χημικούς κινδύνους, με προστασία από τουλάχιστον 6 χημικές ουσίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον 2 οργανικές ενώσεις (διαλύτες). oEN 388:2016, για μηχανική προστασία, με επίπεδα προστασίας τουλάχιστον: *Αντοχή τριβής: 4 *Αντοχή κοπής: 1 [ή Χ, εάν η αντοχή κοπής κατά TBM είναι: τουλάχιστον Α] *Αντοχή διάσχισης: 0 *Αντοχή διάτρησης: 1 *Αντοχή κοπής κατά TBM: Α [ή Χ, εάν η αντοχή κοπής είναι τουλάχιστον 1]	•Τα γάντια θα είναι 5 δακτύλων, μη αμφιδέξια. •Τη σήμανση (CE συνοδευόμενο από τετραψήφιο κωδικό κοινοποιημένου φορέα) που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Θα έχουν στο εσωτερικό του βαμβάκερη ή άλλη ανθιδρωτική επένδυση. •Η εξωτερική επικάλυψη θα είναι από PVC, για προστασία από χημικά. •Θα έχουν ειδική αντολιωτική διαμόρφωση, τουλάχιστον στα δάχτυλα. •Θα έχουν μήκος τουλάχιστον 30 cm και πάχος το πολύ 0,5 mm. •Θα διατίθενται σε εύρος μεγεθών τουλάχιστον 9-11 (Ι-XXL). •Συσκευασία ανά ζεύγος, που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE συνοδευόμενο από τετραψήφιο κωδικό κοινοποιημένου φορέα) που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα EN 388 και EN ISO 374-1, και πάντως κατ' ελάχιστον: oΤαχέια ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) oΕκδόνηση προστασίας από μηχανικούς κινδύνους oΕκδόνηση προστασίας από χημικούς κινδύνους oΑριθμισμό των ευρωπαϊκών προτύπων oΤα επίπεδα χημικής και μηχανικής προστασίας του γαντιού (βλ. Στήλη: Πρότυπα και Κανονισμοί)	Τα γάντια θα παραδοθούν σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (ζεύγος γαντιών), πλήρες (δηλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του και των οδηγιών χρήσης). Διευκρίνιση: Αρκεί η προσκόμιση ενός δείγματος οποιουδήποτε μεγεθών. •Τεχνικά φυλλάδια και σχετικό πληροφοριακό υλικό. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Αίτηση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.
11	8310000110 8310008386 8310000111, 8310000112	Γάντια από ύφασμα και συνθετικό υλικό (Διπλής Επίστρωσης) No8, No9, No10, No11	Τα γάντια από ύφασμα και συνθετικό υλικό χρησιμοποιούνται για προστασία από μηχανικούς κινδύνους σε διάφορες τεχνικές εργασίες.	Τα γάντια θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ)2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας II. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: oEN 420:2003+A1:2009 (ή το νεότερο πρότυπο EN ISO 21420:2020), όπου θα ικανοποιούνται τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις γαντινών ασφαλείας. oEN 388:2016, για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, με επίπεδα προστασίας κατ' ελάχιστον: *Αντοχή τριβής: 3 *Αντοχή κοπής: 1 [ή Χ, εάν η αντοχή κοπής κατά TBM είναι: τουλάχιστον Α] *Αντοχή διάσχισης: 2 *Αντοχή διάτρησης: 1 *Αντοχή κοπής κατά TDM: Α [ή Χ, εάν η αντοχή κοπής είναι τουλάχιστον 1]	•Τα γάντια θα είναι 5 δακτύλων, μη αμφιδέξια, εύκαμπτα, και θα εφαρμόζονται στα δάχτυλα ακολουθώντας την καμπυλότητα του χεριού. •Το βασικό ύφασμα του γαντιού, θα είναι από πλεκτό υλικό, ώστε να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, και στην περιοχή του καρπού θα αποτελείται από ελαστικό περικάρδιο. •Θα φέρει δύο επιπρωρίες νιτρίλου, διακεκτές μεταξύ τους (π.χ. διαφορετικής απόκρυψης). oΗ εσωτερική επίστρωση θα είναι κάλυψη τουλάχιστον 90% (αποδεκτό να είναι ακάλυπτη η περιοχή κοντά στο άνω μέρος) πέραν της περικοχής του περικαρπίου. oΗ εξωτερική επίστρωση θα είναι επιφάνεια κάλυψης τουλάχιστον 50%, δηλαδή θα καλύπτει την παλάμη, ολόκληρη την εσωτερική πλευρά των δακτύλων, και τουλάχιστον ένα μέρος της εξωτερικής τους επιφάνειας. Θα έχει αντολιωτική επιφάνεια στην παλάμη και στα δάχτυλα. •Συσκευασία ανά ζεύγος, που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE) που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτεί το ανωτέρω ευρωπαϊκό πρότυπο EN 388, και πάντως κατ' ελάχιστον: oΤαχέια ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) oΕκδόνηση προστασίας από μηχανικούς κινδύνους oΑριθμό του ευρωπαϊκού προτύπου oΤα επίπεδα προστασίας του γαντιού (βλ. Στήλη: Πρότυπα και Κανονισμοί)	Τα γάντια θα παραδοθούν σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (ζεύγος γαντιών), πλήρες (δηλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του και των οδηγιών χρήσης). Διευκρίνιση: Αρκεί η προσκόμιση ενός δείγματος οποιουδήποτε μεγεθών. •Τεχνικά φυλλάδια και σχετικό πληροφοριακό υλικό. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Αίτηση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.
12	8310000429	Γάντια για ηλεκτροσυγκολλητές θερμότητα, τύπου Α	Τα γάντια συγκολλητών τύπου Α χρησιμοποιούνται για προστασία από θερμικούς και μηχανικούς κινδύνους στις διάφορες τεχνικές εργασίες συγκόλλησης, που δεν απαιτείται υψηλή επιδεξιότητα.	Τα γάντια θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας II. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: oEN ISO 21420:2020 (πρώην EN 420), όπου θα ικανοποιούνται τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις γαντινών ασφαλείας, για θερμότητα γάντια. oEN 12477:2001+A1:2005, όπου καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης για γάντια προστασίας συγκολλητών, για την κατηγορία Τύπου Α. oEN 388:2016, για μηχανική προστασία, με επίπεδα προστασίας τουλάχιστον: *Αντοχή τριβής: 4 *Αντοχή κοπής: 1 [ή Χ, εάν η αντοχή κοπής κατά TDM είναι τουλάχιστον Α] *Αντοχή διάσχισης: 4 *Αντοχή διάτρησης: 4 *Αντοχή κοπής κατά TDM: Α [ή Χ, εάν η αντοχή κοπής είναι τουλάχιστον 1] oEN 407:2020, για προστασία από θερμικούς κινδύνους, με επίπεδα προστασίας τουλάχιστον: *Περιορισμένη διάδοση φλόγας: Χ *Εκσφάγι με θερμές επιφάνειες: 1 *Μεταβολή θερμότητας με αντανάγκη: 3 *Μεταβολή θερμότητας με αντανάγκη: Χ *(Προστασία) από μικρά τμήματα μετάλλων: 4 *(Προστασία) από μεγάλα τμήματα μετάλλων: Χ	•Τα γάντια θα είναι 5 δακτύλων, κατασκευασμένα από δέρμα, ανθεκτικό στη θερμότητα. •Θα έχουν εσωτερική ανθιδρωτική επένδυση από βαμβάκερο ύφασμα. •Θα φέρουν επικάλυψη στην παλάμη και στον αντίχειρα (από την εσωτερική πλευρά), ίδιου βέλους, ο οποίος θα καλύπτει τουλάχιστον 50%, δηλαδή θα καλύπτει την παλάμη, ολόκληρη την εσωτερική πλευρά των δακτύλων, και τουλάχιστον ένα μέρος της εξωτερικής τους επιφάνειας. Θα έχει αντολιωτική επιφάνεια στην παλάμη και στα δάχτυλα. •Συσκευασία ανά ζεύγος, που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE), που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα EN 21420:2020, EN 12477:2002+A1:2005, EN 388:2016, και EN 407:2020 και πάντως κατ' ελάχιστον: oΤαχέια ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) oΕκδόνηση προστασίας από μηχανικούς κινδύνους (οφούρι) oΕκδόνηση προστασίας από θερμικούς κινδύνους (Φλόγα) oΤους αριθμούς των ευρωπαϊκών προτύπων EN 388 και EN 12477 oΤα επίπεδα μηχανικής προστασίας του γαντιού (βλ. Στήλη: Πρότυπα και Κανονισμοί) oΤα επίπεδα προστασίας από θερμικούς κινδύνους (βλ. Στήλη: Πρότυπα και Κανονισμοί) oΤην κατηγορία Τύπου Α oΤο μέγεθος	Τα γάντια θα παραδοθούν ανά ζεύγη, σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (ζεύγος γαντιών) πλήρες (δηλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Αίτηση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.

13	8310000108 8310000106 8310000107	Γάντια συγκολλητών τύπου Β' Νο 9, Νο10, Νο11	Τα γάντια συγκολλητών Τύπου Β χρησιμοποιούνται για προστασία από θερμικούς και μηχανικούς κινδύνους στις διάφορες τεχνικές εργασίες συνυπόληψης, που απαιτείται καλή επιδεξιότητα.	Τα γάντια θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας II. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: oEN ISO 21420:2020 (πρώην EN 420), όπου θα ικανοποιούνται: τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις γαντιών ασφαλείας, για δερματίνα γάντια, και θα έχουν απτική ικανότητα (επιδεξιότητα) κατά EN 5. oEN 12477:2001+A1:2005, όπου καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης για γάντια προστασίας ηλεκτροσυγκολλητών, για την κατηγορία Τύπου Β. oEN 388:2016, για μηχανική προστασία, με επίπεδα προστασίας τουλάχιστον: *Αντοχή τριβής: 5 *Αντοχή κοπής: 1 ή Χ, εάν η αντοχή κοπής κατά TDM είναι τουλάχιστον Α) *Αντοχή διάσχισης: 2 *Αντοχή κοπής κατά TDM: Α (ή Χ, εάν η αντοχή κοπής είναι τουλάχιστον 1) oEN 407:2020, για προστασία από θερμικούς κινδύνους, με επίπεδα προστασίας τουλάχιστον: *Περιορισμένη διάδοση φλόγας: Χ *Επαφή με θερμές επιφάνειες: 1 *Μετάδοση θερμότητας με συναγωγή: 2 *Μετάδοση θερμότητας με ακτινοβολία: Χ *(Προστασία) από μικρά τμήματα μετάλλων: 4 *(Προστασία) από μεγάλα τμήματα μετάλλων: Χ	•Τα γάντια θα είναι 5 δακτύλων. •Θα είναι κατασκευασμένα από μαλακό, ειδικά επεξεργασμένο δέρμα. •Η εσωτερική επένδυση του χεριού, μέχρι και τον καρπό, θα είναι από βαμβάκερο ύφασμα. •Οι ραφές θα είναι από άκαυστη κλωστή. •Συσκευασία ανά ζεύγος, που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE), που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα EN 21420:2020, EN 12477:2001+A1:2005, EN 388:2016, και EN 407:2020 και πάντως κατ' ελάχιστον: ολόκληρη ταυτοποίηση (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) οεκανόνημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους (σφυρί) οεκανόνημο προστασίας από θερμικούς κινδύνους (φλόγα) οτους αριθμούς των ευρωπαϊκών προτύπων EN 388 και EN 12477 οΤα επίπεδα μηχανικής προστασίας του γαντιού (βλ. Στήλη: Πρότυπα και Κανονισμούς) οΤα επίπεδα προστασίας από θερμικούς κινδύνους (βλ. Στήλη: Πρότυπα και Κανονισμούς) οΤην κατηγορία Τύπου Β οΤο μέγεθος	Τα γάντια θα παραδοθούν ανά ζεύγη, σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (ζεύγος γαντιών) πλήρες (δθλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του και των οδηγιών χρήσης). Διευκρίνιση: Εάν η Διακήρυξη περιλαμβάνει παραπάνω του ενός κινδύνους (μεγέθη), αρκεί η προσκόμηση δείγματος για μόνο ένα από τα μεγέθη αυτά. •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.
14	8310006894	Γάντια προστασίας από θερμότητα	Τα γάντια προστασίας από θερμότητα χρησιμοποιούνται για προστασία από θερμικούς και μηχανικούς κινδύνους στις διάφορες τεχνικές εργασίες.	Τα γάντια θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας III. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: oEN ISO 21420:2020 (πρώην EN 420), όπου θα ικανοποιούνται: τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις γαντιών ασφαλείας. o EN 388:2016, για μηχανική προστασία, με επίπεδα προστασίας τουλάχιστον: *Αντοχή τριβής: 2 *Αντοχή κοπής: 5 (ή Χ, εάν η αντοχή κοπής κατά TDM είναι τουλάχιστον C) *Αντοχή διάσχισης: 4 *Αντοχή διάτρησης: 1 *Αντοχή κοπής κατά TDM: C (ή Χ, εάν η αντοχή κοπής είναι τουλάχιστον 5) o EN 407:2020, για προστασία από θερμικούς κινδύνους, με επίπεδα προστασίας τουλάχιστον: *Συμπεριφορά σε καύση: 4 *Επαφή με θερμές επιφάνειες: 3. *Μετάδοση θερμότητας με συναγωγή: 4 *Μετάδοση θερμότητας με ακτινοβολία: 2 *(Προστασία) από μικρά τμήματα μετάλλων: 2 *(Προστασία) από μεγάλα τμήματα μετάλλων: Χ	•Τα γάντια θα είναι 5 δακτύλων. •Θα αποτελείται από δυο διαφορετικές στρώσεις, και στην περιοχή του καρπού θα φέρει ελαστικό περικάρπιο. •Η εξωτερική στρώση του γαντιού θα είναι από συνθετικό υλικό. •Η εσωτερική στρώση θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, θα προσφέρει κατάλληλη μόνωση και δεν θα προκαλεί ερεθισμούς. •Θα έχουν μήκος τουλάχιστον 32cm. •Θα εφαρμόζον στο χέρι και δεν θα δυσκολεύουν τις κινήσεις των δακτύλων. •Θα είναι διαθέσιμα τουλάχιστον σε μεγέθη 10 ή/και 11. •Συσκευασία ανά ζεύγος, που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE) συνοδευόμενου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα EN 21420:2020, EN 388:2016, και EN 407:2020 και πάντως κατ' ελάχιστον: ολόκληρη ταυτοποίηση (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) οεκανόνημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους (σφυρί) οεκανόνημο προστασίας από θερμικούς κινδύνους (φλόγα) οτους αριθμούς των ευρωπαϊκών προτύπων EN 388 και EN 407 οΤα επίπεδα μηχανικής προστασίας του γαντιού (βλ. Στήλη: Πρότυπα και Κανονισμούς) οΤα επίπεδα προστασίας από θερμικούς κινδύνους (βλ. Στήλη: Πρότυπα και Κανονισμούς) οΤο μέγεθος	Τα γάντια θα παραδοθούν ανά ζεύγη, σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (ζεύγος γαντιών) πλήρες (δθλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.
15	8310008179	Γάντια προστασίας από ψύχος	Τα γάντια προστασίας από ψύχος χρησιμοποιούνται για προστασία από το κρύο στις διάφορες μηχανικές και τεχνικές εργασίες.	Τα γάντια θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας II. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: oEN ISO 21420:2020 (πρώην EN 420), όπου θα ικανοποιούνται: τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις γαντιών ασφαλείας. o EN 388:2016, για μηχανική προστασία, με επίπεδα προστασίας τουλάχιστον: *Αντοχή τριβής: 4 *Αντοχή κοπής: 2 (ή Χ, εάν η αντοχή κοπής κατά TDM είναι τουλάχιστον Β) *Αντοχή διάσχισης: 4 *Αντοχή διάτρησης: 2 *Αντοχή κοπής κατά TDM: Β (ή Χ, εάν η αντοχή κοπής είναι τουλάχιστον 2) o EN 511:2006, για προστασία από το ψύχος, με επίπεδα προστασίας τουλάχιστον: *Αντοχή στη μετάδοση ψύχους με συναγωγή: Χ *Αντοχή στη μετάδοση ψύχους με επαφή: 2 *Διαπερατότητα νερού: Χ.	• Τα γάντια θα είναι 5 δακτύλων, μη αμφιδέξια, εύκαμπτα, και θα εφαρμόζον στα δάχτυλα ακολουθώντας την καμπυλότητα του χεριού. • Το βασικό ύφασμα του γαντιού θα είναι από νηλίδιο ή υλικό με ισοδύναμες ιδιότητες. • Η εξωτερική επίστρωση θα είναι επιφανείας κάλυψης τουλάχιστον 50%, δηλαδή θα καλύπτει την παλάμη, ολόκληρη την εσωτερική πλευρά των δακτύλων, και τουλάχιστον ένα μέρος της εξωτερικής τους επιφάνειας. • Θα έχει ανατομιστική διαμόρφωση σε όλη την επιφάνεια της παλάμης και της εσωτερικής πλευράς των δακτύλων. • Εσωτερικά θα φέρουν επένδυση από υλικό που δεν προκαλεί ερεθισμούς. • Θα είναι διαθέσιμα σε εύρος μεγεθών τουλάχιστον 9-11 (L-XXL). • Συσκευασία ανά ζεύγος, που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE) που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα EN 21420:2020, EN 388:2016, και EN 511:2006 και πάντως κατ' ελάχιστον: ολόκληρη ταυτοποίηση (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) οεκανόνημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους (σφυρί) οεκανόνημο προστασίας από το ψύχος (υπονομόφως) οτους αριθμούς των ευρωπαϊκών προτύπων EN 388 και EN 511 οΤα επίπεδα μηχανικής προστασίας του γαντιού (βλ. Στήλη: Πρότυπα και Κανονισμούς) οΤα επίπεδα προστασίας από το ψύχος (βλ. Στήλη: Πρότυπα και Κανονισμούς) οΤο μέγεθος	Τα γάντια θα παραδοθούν ανά ζεύγη, σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (ζεύγος γαντιών) πλήρες (δθλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.
16	8310000399	Γάντια προστασίας από χημικούς & μηχανικούς κινδύνους	Τα γάντια προστασίας από χημικούς και μηχανικούς κινδύνους χρησιμοποιούνται για προστασία από χημικούς και μηχανικούς κινδύνους σε διάφορες τεχνικές εργασίες	Τα γάντια θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας III. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: oEN ISO 21420:2020 (πρώην EN 420), όπου θα ικανοποιούνται: τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις γαντιών ασφαλείας. oEN ISO 374-1:2016, για προστασία από χημικούς κινδύνους (τύπου Α ή Β ή C). oEN ISO 374-5:2016, για προστασία από μικροοργανισμούς. oEN 388:2016, για μηχανική προστασία, με επίπεδα προστασίας τουλάχιστον: *Αντοχή τριβής: 4 *Αντοχή κοπής: 1 (ή Χ, εάν η αντοχή κοπής κατά TDM είναι τουλάχιστον Α) *Αντοχή διάσχισης: 4 *Αντοχή διάτρησης: 2 *Αντοχή κοπής κατά TDM: Α (ή Χ, εάν η αντοχή κοπής είναι τουλάχιστον 1) oEN 407:2020, για προστασία από θερμικούς κινδύνους, με επίπεδα προστασίας τουλάχιστον: *Περιορισμένη διάδοση φλόγας: Χ *Επαφή με θερμές επιφάνειες: 1 *Μετάδοση θερμότητας με συναγωγή: Χ *Μετάδοση θερμότητας με ακτινοβολία: Χ *(Προστασία) από μικρά τμήματα μετάλλων: Χ *(Προστασία) από μεγάλα τμήματα μετάλλων: Χ	•Τα γάντια θα είναι 5 δακτύλων, μη αμφιδέξια, εύκαμπτα. •Το βασικό ύφασμα του γαντιού θα είναι από νηλίδιο ή υλικό με ισοδύναμες ιδιότητες. •Η εξωτερική επίστρωση θα είναι επιφανείας κάλυψης τουλάχιστον 50%, δηλαδή θα καλύπτει την παλάμη, ολόκληρη την εσωτερική πλευρά των δακτύλων, και τουλάχιστον ένα μέρος της εξωτερικής τους επιφάνειας. •Θα έχει ανατομιστική διαμόρφωση σε όλη την επιφάνεια της παλάμης και της εσωτερικής πλευράς των δακτύλων. •Θα έχουν μήκος τουλάχιστον 30cm. •Θα είναι διαθέσιμα σε εύρος μεγεθών τουλάχιστον από 9 έως 11. •Συσκευασία ανά ζεύγος, που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE), συνοδευόμενου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα EN 21420:2020, EN 374, EN 407 και EN 388:2016, και πάντως κατ' ελάχιστον: ολόκληρη ταυτοποίηση (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) οεκανόνημο προστασίας από χημικούς κινδύνους (συνδυασμένο από τον αριθμό του ευρωπαϊκού προτύπου EN ISO 374-1 και τον τύπο (Type Α ή Β ή C). οεκανόνημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους (σφυρί) οεκανόνημο προστασίας από θερμικούς κινδύνους (φλόγα) οτους αριθμούς των ευρωπαϊκών προτύπων EN 388 και EN 407 οΤα επίπεδα μηχανικής προστασίας του γαντιού (βλ. Στήλη: Πρότυπα και Κανονισμούς) οΤα επίπεδα προστασίας από θερμικούς κινδύνους (βλ. Στήλη: Πρότυπα και Κανονισμούς) οΤο μέγεθος	Τα γάντια θα παραδοθούν ανά ζεύγη, σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (ζεύγος γαντιών) πλήρες (δθλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.
17	8310011051, 8310011052	Γάντια ασφαλείας πυροσβεστών Νο10, Νο11	Τα γάντια ασφαλείας πυροσβεστών χρησιμοποιούνται για προστασία των εργαζομένων σε συνθήκες καταστροφής ενδεχόμενης πυρκαγιάς ή/και διάσχισης	Τα γάντια θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας III. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: oEN ISO 21420:2020 (πρώην EN 420), όπου θα ικανοποιούνται: τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις γαντιών ασφαλείας, και θα ήταν επιθυμητό να έχουν απτική ικανότητα (επιδεξιότητα). oEN 659:2003+A1:2008, όπου θα ικανοποιούνται: τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις γαντιών προστασίας των πυροσβεστών. oEN 388:2016, για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, με επίπεδα προστασίας κατ' ελάχιστον: *Αντοχή τριβής: 4 *Αντοχή κοπής: 4 *Αντοχή διάσχισης: 4 *Αντοχή διάτρησης: 3 *Αντοχή κοπής κατά TDM: F	•Τα γάντια θα είναι 5 δακτύλων, μη αμφιδέξια. •Τα γάντια θα είναι κατασκευασμένα από πυρίμαχο υλικό, όπως το επάνω μέρος του γαντιού, η μανιέτα ή μεμβράνη που θα αποτελείται το υλικό θα είναι αδιάβροχη και θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. •Θα φέρουν ελαστική στένωση στον καρπό για καλύτερη εφαρμογή στο χέρι του χρήστη. •Θα φέρουν επιπλέον ενίσχυση στην εσωτερική πλευρά της παλάμης και των δακτύλων. •Θα παρέχουν άνετες πτυχές στις αρθρώσεις των δακτύλων για καλύτερη κίνηση. •Θα κλείνουν με λουρίνα κλεισίμα που ρυθμιζόμενο πλήρως στη μανιέτα για καλύτερη εφαρμογή. •Θα έχουν εύκολη τοποθέτηση και απομάκρυνση αντιστάζα. •Συσκευασία ανά ζεύγος, που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE), συνοδευόμενου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτείται από τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα EN 659, EN 21420, EN 388, και πάντως κατ' ελάχιστον: ολόκληρη ταυτοποίηση (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) οΤα αντίστοιχα Ενοποιημένα πρότυπα οΤους αριθμούς των ευρωπαϊκών προτύπων EN 388, EN 659 οΤα επίπεδα μηχανικής προστασίας του γαντιού (βλ. παραπάνω) οΤο μέγεθος	•Ένα δείγμα (ζεύγος γαντιών), πλήρες (δθλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του και των οδηγιών χρήσης). Διευκρίνιση: Εάν η Διακήρυξη περιλαμβάνει παραπάνω του ενός κινδύνους (μεγέθη), αρκεί η προσκόμηση δείγματος για μόνο ένα από τα μεγέθη αυτά. •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.	

18	8310011067	Γάντια Αντιστατικά	Τα αντιστατικά γάντια χρησιμοποιούνται για την πρόληψη της δημιουργίας ηλεκτροστατικών φορτίων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σπινθήρες κατά την εκτέλεση εργασιών σε περιβάλλοντα με αυξημένο κίνδυνο αυτανάφλεξης ή έκρηξης. Η χρήση τους είναι απαραίτητη σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει παρουσία εύφλεκτων υλικών ή εκρηκτικών ατμοσφαιρών. Τα γάντια αυτά συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου ατυχημάτων, καθώς αποτρέπουν την αποθήκευση και απότομη απελευθέρωση ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη.	Τα γάντια θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας II. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: οΕΝ 16350:2014, αφορά τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών για τα αντιστατικά γάντια προστασίας που προορίζονται για χρήση σε περιβάλλοντα με κίνδυνο έκρηξης ή αυτανάφλεξης. οΕΝ 388:2016+A1:2019, για μηχανική προστασία, με επίπεδα προστασίας τουλάχιστον: *Ανοχή τριβής: 4 *Ανοχή κοπής: 1 [ή Χ, εάν η ανοχή κοπής κατά TDM είναι τουλάχιστον Α] *Ανοχή διάτρησης: 1 *Ανοχή διάτρησης: 1 *Ανοχή κοπής κατά TDM: Α [ή Χ, εάν η ανοχή κοπής είναι τουλάχιστον Ι]	•Θα πληροί τις απαιτήσεις για ηλεκτροστατικές ιδιότητες (ESD). Αυτή η πιστοποίηση θα διασφαλίζει την ασφαλή χρήση του γαντιού σε ζώνες ATEX (περιοχές εργασίας με κίνδυνο έκρηξης ή υψηλής ευφλεκτότητας). •Να παρέχουν προστασία έναντι ηλεκτροστατικής εκφόρτισης (διασφάλιση σύνδεσης γείωσης με αντίσταση μικρότερη των 108 Ω). •Τα γάντια θα είναι 5 δακτύλων, μη αμφιδέξια, εύκαμπτα, και θα εφαρμόζουν στα δάχτυλα ακολουθώντας την καμπυλότητα του χεριού. •Το βασικό φάσμα του γαντιού θα είναι από πλεκτό υλικό, ώστε να επιτρέπει την αντανόη του δέρματος, και στην περίπτωση του καρπού θα αποτελείται από ελαστικό περικάρπιο. •Θα φέρει επιπλέον συνθετικό υλικό, επιφανείας κάλυψης τουλάχιστον 50%, δηλαδή θα καλύπτει την παλάμη, την εσωτερική πλευρά του δακτύλου, και τουλάχιστον ένα μέρος της εξωτερικής τους επιφάνειας. •Συσκευασία ανά ζεύγος, που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE) που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 16350:2014 και ΕΝ 388:2016+A1:2019, και πάντως κατ' ελάχιστον: όλτογια ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) οεκανόνημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους (σφυρί) οεκανόνημο προστασίας από το στατικό ηλεκτρισμό ότους αριθμούς των ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 388 και ΕΝ 16350 ότι επίσταδια μηχανικής προστασίας του γαντιού (βλ. παραπάνω) ότο μέγεθος	Τα γάντια θα παραδοθούν ανά ζεύγη, σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (ζεύγος γαντιών) πλήρες (δλγ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργάνωση, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Αήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.
19	8700000054	Γάντια ελαστικά χειρουργικά	Τα ιατρικά γάντια μιας χρήσης, εξεταστικά και μη αποστειρωμένα, χρησιμοποιούνται για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ για το γενικό προσωπικό (έναν κι εφόσον υπάρχει ανάγκη) χρησιμοποιούνται για την προστασία από τον κορωνοϊό Covid-19 ή/και άλλες λοιμώδεις ασθένειες.	Τα γάντια θα είναι σύμφωνα με: •Τον νέο Κανονισμό ΕΕ/745/2017 (πρώην Οδηγία ΜΜD 93/42/ΕΟΚ) ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας (class) I. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: οΕΝ ISO 21420:2020 (πρώην ΕΝ 420), όπου θα ικανοποιούνται τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις γαντιών ασφαλείας. οΕΝ 455 1:2000, που εξασφαλίζει επίπεδο ποιότητας τουλάχιστον ΑQL 1,5. οΕΝ 455 2:2009+A2:2013, που εξασφαλίζει κατώτατα όρια ανοχής και θραύσης καθώς και να υπάρχει ομοιογενής μεγέθους και διαστάσεων γαντιού – πλάτος και ελάχιστο μήκος. οΕΝ 455 3:2006, που πιστοποιεί τον έλεγχο της βιοαλογίας τους ασφάλειας σε όρους χημικών ουσιών, ενδοεπιδότων και υδατοδιαλυτών πρωτεϊνών – πεπτιδίων. οΕΝ 455 4:2009, που ορίζει τις απαιτήσεις και δοκιμές για προσδόκιμο χρόνου ζωής, ο οποίος να μην είναι μικρότερος των 3 ετών. όισκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15223:2016.	•Τα γάντια θα είναι 5 δακτύλων, μη αμφιδέξια, εύκαμπτα, και θα εφαρμόζουν στα δάχτυλα ακολουθώντας την καμπυλότητα του χεριού. •Θα είναι στεφανά γάντια μιας χρήσης, της κατηγορίας «εξεταστικό/διαδικαστικά γάντια», και ειδικότερα του τύπου «Μη αποστειρωμένα εξεταστικά γάντια από φυσικό latex». •Θα είναι χωρίς ποδιάρα. •Να είναι μη διαπερατά σε υγρά. •Να φέρει ολίσθηση που να εξασφαλίζει τη μη σύλληψη των εσωτερικών επιφανειών του γαντιού και την εύκολη εξαρμολή τους. •Θα είναι διαθέσιμα σε εύρος μεγεθών τουλάχιστον από Μ έως ΧL. •Συσκευασία σε κουτί των 40 έως 100 τεμαχίων (20 έως 50 ζευγών), που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE), από ανεξάρτητο κοινοποιημένο Οργανισμό. •Τη σήμανση που απαιτούν τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 21420:2020, ISO 15223:2016 και ΕΝ 455, και πάντως κατ' ελάχιστον: όλτογια ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) ότο υλικό του γαντιού (latex) όΟτι δεν περιέχει πουδρά όημερομηνία παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος όη ένδειξη (waterproof) ή το σύμβολο αδιαβροχοποίησης ότον αριθμό του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 455 ότο μέγεθος	Τα γάντια θα παραδοθούν σε κουτί συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (κουτί συσκευασίας με γάντια) πλήρες (δλγ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Τεχνικά Φυλλάδια και σχετικό πληροφοριακό υλικό, από όπου θα προκύπτει και το διαθέσιμο εύρος μεγεθών. •Πιστοποιητικό σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργάνωση, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Αήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ/745/2017 (πρώην Οδηγία ΜΜD)
A/A	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ(ΚΩΔ. ΕΠΠ 23652)			Πρότυπα & Νομοθεσία	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Απαιτήσεις Σήμανσης	Απαιτήσεις Παράδοσης	Συνδυαστικά - Δικαιολογητά Προσφορές
	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΑ					
20	8310001410 8310001460 8310003479	Κράνη προστασίας (δάσπρο) (εκκενισο) (μπελ)	Τα κράνη προστασίας χρησιμοποιούνται για την προστασία της κεφαλής των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, αλλά και γενικά κατά την παραμονή ή μετάβαση εργαζομένων ή τρίτων σε χώρους όπου δύναται να υπάρχει σχετικός κίνδυνος ή όπου κατά τη νομοθεσία είναι υποχρεωτική η χρήση κράνους.	Τα κράνη θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ)2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας III •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: *ΕΝ 397:2012+A1:2012 (βιομηχανικά κράνη ασφαλείας), ως προς όλες τις γενικές απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένων αυτών του υποσυναγωγού) και τουλάχιστον ως προς τις εξής ειδικές: *Ανοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες (σήμανση -20oC ή χαμηλότερη) *Ηλεκτρική προστασία (σήμανση 440Viac) *Προστασία από κομματάκια τηγμένου μετάλλου (σήμανση MM) *ΕΝ 50365:2002 (ή νεότερο): ηλεκτρικά μονωμένα κράνη για χρήση σε εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης (έως 1000Vac/1500Vdc) (κατηγορία 0). •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ)2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας III. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: *ΕΝ 397:2012+A1:2012 (βιομηχανικά κράνη ασφαλείας), ως προς όλες τις γενικές απαιτήσεις.	Τα κράνη προστασίας θα αποτελούνται από τρία διακεκρυμένα τμήματα, κανένα από τα οποία δεν θα έχει μεταλλικό μέρος: •Το εξωτερικό κέλυφος. •Την εσωτερική διάταξη προσαρμογής και συγκράτησης στο κεφάλι του εργαζομένου. Αναλυτική περιγραφή: Α) Το εξωτερικό κέλυφος: •Θα φέρει πρόσβλο γυαλί •Θα φέρει υποδείξεις για δυνατότητα προήρησης άλλων εξαρτημάτων και ΜΑΠ (κατασπίδες, φακό) Β) Η εσωτερική διάταξη θα αποτελείται από: •Τον μόνιμο του μετώπου, δηλαδή το τμήμα της διάταξης που περιβάλλει το κεφάλι από το μέτωπο μέχρι, πίσω από τα αυτιά. •Τον μόνιμο του αυχένα, που θα φέρει καμία ρύθμισης μόνιμου τύπου κασάννας (latchet). •Το κεφαλόδεμα, θα είναι από ηλεκτικές συνθετικές ίνες, θα αποτελείται από τουλάχιστον 6 εγχαρσούς μόνιτες, με πλάτος κάθε μόνιτα τουλάχιστον 15mm. •Τον μόνιμο απορρόβησης ιδρώτα, που θα είναι από μαλακό υλικό, τοποθετημένος πάνω από τον μόνιμο μετώπου, στο μεσοκνήμιο μέρος. Γ) Το υποσύννημο: •Θα προσαρμολίσει είτε στο εξωτερικό κέλυφος είτε στην εσωτερική διάταξη (σύμφωνα με το ΕΝ 397). •Θα θα έχει μεταλλικό μέρος. •Τον μόνιμο από δερμάτινο ή υφανόμενο μόνιμο πλάτους τουλάχιστον 10mm. •Θα διαθέτει ρυθμιστή μόνους. Ευπλύνει απαιτήσεις: •Διακρέια ζωής τουλάχιστον 4 έτη υπό συνθήκες κανονικής χρήσης. •Αερακή συσκευασία, που να βεβαιώνει τη μεταφορά και αποθήκευση, και που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης, το χρόνο ζωής, τους περιορισμούς στη χρήση και τις απαραίτητες προφυλάξεις.	Τα κράνη θα έχουν: •Τη σήμανση που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους, δηλαδή το CE συνοδευόμενο από τετραψήφιο κωδικό. •Τη σήμανση που απαιτεί το ανωτέρω πρότυπο ΕΝ 397, και πάντως κατ' ελάχιστον: •Όλτογια ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) •Αριθμό του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 397 •Έτος και τμήμα κατασκευής •Εύρος περιμέτρων κρανίου (σε cm) •Κωδικό ταυτοποίησης του υλικού κελύφους (π.χ. ABS, HDPE). •Τις ειδικές επιπλέον απαιτήσεις που ικανοποιεί το κράνος (βλ. παραπάνω). •Την επισημοδότηση σήμανση που απαιτεί το ανωτέρω πρότυπο ΕΝ 50365, και συγκεκριμένα: •Το σύμβολο (Διακλ τρίγωνο) •Την κατηγορία (ολίσθη: 0 / 1000Viac) •Το σειριακό αριθμό ή αριθμό παρτίδας •Ανεξίτηλα εκτυπωμένο σήμα της ΔΕΗ, διαμέτρου περίπου 40mm, έγχρωμο για τα λευκά κράνη ή μονόχρωμο (λευκό ή μαύρο) για τα έγχρωμα, σύμφωνα με τις ακριβείς οδηγίες που θα δοθούν κατά περίπτωση από την αιτούσα υπηρεσία.	•Η ημερομηνία κατασκευής τους θα είναι προφορατή, δηλαδή το πολύ έως ένα εξάμηνο προγενέστερη της παραγωγής. •Θα παραδοθούν σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση. •Τα υποσύννημα θα παραδοθούν είτε στο εσωτερικό της συσκευασίας κάθε κράνους, είτε σε ξεχωριστή συσκευασία. Έτσι όμως ώστε να μπορεί να γίνεται άμεση ή έμμεση αφαίρεση του υποσυναγωγού χωρίς να ανιχνώνονται οι εσωτερικές συσκευασίες.	•Ένα δείγμα (κράνος), πλήρες (δλγ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του, του υποσυναγωγού και των οδηγιών χρήσης). Διευκρίνιση 1: Αρκεί η προσκόμηση δείγματος για μόνο ένα από τα χρώματα αυτά εφόσον είναι τα ίδια μοντέλα. Διευκρίνιση 2: Το δείγμα είναι δυνατόν να μην περιλαμβάνει το σήμα της ΔΕΗ, όμως στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομισθεί Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα υπάρχει και το σήμα κατά την παράδοση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διευκρίνισης. •Τεχνικά φυλλάδια και σχετικό πληροφοριακό υλικό, που θα περιλαμβάνει οποσδήποτε το χρόνο ζωής του κράνους (στο ραφί και υπό κανονικές συνθήκες χρήσης). •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργάνωση, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Αήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παράδοσης (βλ. Σητήλη: Απαιτήσεις παράδοσης)
21	8310001471	Κράνος ασφαλείας επισκεπών & εκπαιδευόμενων (κίτρινο)	Το κράνος ασφαλείας επισκεπών & εκπαιδευόμενων είναι Μέσο Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και χρησιμοποιείται για την προστασία τους κατά τη διάρκεια της επισκεψής ή της μεταβολής σε χώρους όπου δύναται να υπάρχει σχετικός κίνδυνος ή όπου κατά τη νομοθεσία είναι υποχρεωτική η χρήση κράνους.	Το κράνος θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ)2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας III. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: *ΕΝ 397:2012+A1:2012 (βιομηχανικά κράνη ασφαλείας), ως προς όλες τις γενικές απαιτήσεις.	Το κράνος προστασίας θα αποτελέσει από τρία διακεκρυμένα τμήματα: •Το εξωτερικό κέλυφος. •Την εσωτερική διάταξη προσαρμογής και συγκράτησης στο κεφάλι του εργαζομένου. •Το υποσύννημο. Επιπλέον απαιτήσεις: •Διακρέια ζωής τουλάχιστον 3 έτη υπό συνθήκες κανονικής χρήσης. •Αερακή συσκευασία, που να βεβαιώνει τη μεταφορά και αποθήκευση, και που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης, το χρόνο ζωής, τους περιορισμούς στη χρήση και τις απαραίτητες προφυλάξεις.	Το κράνος θα έχει: •Τη σήμανση που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους, δηλαδή το CE συνοδευόμενο από τετραψήφιο κωδικό. •Τη σήμανση που απαιτεί το ανωτέρω πρότυπο ΕΝ 397, και πάντως κατ' ελάχιστον: •Όλτογια ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) •Αριθμό του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 397 •Έτος και τμήμα κατασκευής •Εύρος περιμέτρων κρανίου (σε cm) •Κωδικό ταυτοποίησης του υλικού κελύφους (π.χ. ABS, HDPE). •Το σειριακό αριθμό ή αριθμό παρτίδας •Ανεξίτηλα εκτυπωμένο σήμα της ΔΕΗ, διαμέτρου περίπου 40mm, μονόχρωμο (μαύρο), και σύμφωνα με τις ακριβείς οδηγίες που θα δοθούν κατά περίπτωση από την αιτούσα υπηρεσία.	•Η ημερομηνία κατασκευής τους θα είναι προφορατή, δηλαδή το πολύ έως ένα εξάμηνο προγενέστερη της παραγωγής. •Θα παραδοθούν σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (κράνος), πλήρες (δλγ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του, του υποσυναγωγού και των οδηγιών χρήσης). Διευκρίνιση: Το δείγμα είναι δυνατόν να μην περιλαμβάνει το σήμα της ΔΕΗ, όμως στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομισθεί Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα υπάρχει και το σήμα κατά την παράδοση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διευκρίνισης. •Τεχνικά φυλλάδια και σχετικό πληροφοριακό υλικό, που θα περιλαμβάνει οποσδήποτε το χρόνο ζωής του κράνους (στο ραφί και υπό κανονικές συνθήκες χρήσης). •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργάνωση, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Αήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παράδοσης (βλ. παραπάνω).

22	8310009238	Κράνος ασφαλείας με ενσωματωμένο ασπίδιο	Τα κράνη αυτά χρησιμοποιούνται για την προστασία της κεφαλής των εργαζομένων από ηλεκτρικό τόξο βραχυκυκλώσεως κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, από εκτίναξη ή πτώση υλικών και από πρόκυρση σε αντικείμενα.	Τα κράνη θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας III. •EN 397:2012+A1:2012 (βιομηχανικά κράνη ασφαλείας), ως προς όλες τις γενικές απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένων αυτών των υποοπαίδων) και τουλάχιστον ως προς τις εξής ειδικές: ολότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες (σήμανση -20οC ή χαμηλότερη) οΗλεκτρική προστασία (σήμανση 440Vαc) οΠροστασία από κομματιακά τμήμενου μετάλλου (σήμανση MM) •EN 50365:2023: ηλεκτρικά μονωμένα κράνη για χρήση σε εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης (έως 1000Vαc/1500Vαc) (κλάση 0). •EN 166:2001: προδιαγραφές για την ατομική προστασία ματιών (όσον αφορά το ασπίδιο).	Τα κράνη προστασίας θα αποτελούνται από τέσσερα διακεκλιμένα τμήματα, κανένα από τα οποία δεν θα έχει μεταλλικά μέρη: οΤο εσωτερικό κέλυφος, οΤην εσωτερική διάταξη προστασίας και συγκράτησης στο κεφάλι του εργαζόμενου. οΤο υποσπίδιον. οΤο ασπίδιο. Αναλυτική περιγραφή: Α) Το εσωτερικό κέλυφος: •Δεν θα φέρει σπείς εξωτερικού •Θα φέρει υποσπίδες για τη δυνατότητα προσθήκης άλλων εξαρτημάτων και ΜΑΠ (ωτασπίδες, φακοί) •Λαμπρο χρώματος Β) Η εσωτερική διάταξη θα αποτελείται από: •Τον μόνιμο του μπιτσίου, φορέας το τμήμα της διάταξης που περιβάλλει το κεφάλι από το μέτωπο μέχρι, πίσω από τα αυτιά. •Τον μόνιμο του αυχένα, που θα φέρει καλή ρυθμίσις μόνιμο τύπου κασάνας (ratchet). •Το κεφαλόδεγμα, θα είναι από πλαστικές συνθετικές ίνες, θα αποτελείται από τουλάχιστον 4 εγκάρσιους μόνιμους, με πλάτος κάθε μόνιμο τουλάχιστον 15mm. •Τον μόνιμο απορρόφησης ιδρώτα, που θα είναι από μαλακό υλικό, τοποθετημένος πάνω από τον μόνιμο μπιτσίου, στο μπροστινό μέρος. Γ) Το υποσπίδιον: •Θα παραμορφωθεί είτε στο εσωτερικό κέλυφος είτε στην εσωτερική διάταξη (σύμφωνα με το EN 397). •Δεν θα έχει μεταλλικά μέρη. •Θα αποτελείται από υφασμάτινο μόνιμο πλάτους τουλάχιστον 10mm. •Θα διαθέτει ρυθμιστή μόνιμους. Δ) Ασπίδιο: •Το ασπίδιο για προστασία από ηλεκτρικό τόξο ενσωματωμένο στο εσωτερικό του κράνους το οποίο θα είναι δυνατό να κατεβάνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη με διάταξη χειρισμού μέσω της οποίας ο χρήστης θα αναβεί ή θα κατεβεί το ασπίδιο κατά την κρίση του και θα ασφαλιζόταν στη θέση επιλογής. Θα καλύπτει τις απαιτήσεις του EN 166:2002 (βλ. παρακάτω στις απαιτήσεις σήμανσης) και (όταν είναι κατασκευασμένο) θα ασφαλιζεται στη θέση αυτή, ώστε να μην αναστατώνεται σε περίπτωση πρόσκρουσης.	Για το κράνος: •Τη σήμανση που απαιτεί ο ανώτερο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους, δηλαδή το CE συνοδεύμενο από τετραγώνου κωδικό. •Τη σήμανση που απαιτεί το σύστημα πρότυπο EN 397, και πάντως κατ' ελάχιστον: •Τα στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) •Αριθμό του ευρωπαϊκού προτύπου EN 397 •Έτος και τμήμα κατασκευής •Έτος περιεχομένου κράνους (σε cm) •Κωδικό ταυτοποίησης του υλικού κελύφους (π.χ. ABS). •Τις ειδικές επισημειώσεις που ικανοποιεί το κράνος (βλ. παράγραφο 2). •Τον σύμβολο (αυτά το τρίγωνο) •Την κατηγορία (κλάση: 0 / 1000Vαc) •Το σειριακό αριθμό ή αριθμό παρτίδας •Το σύμβολο -20°C, που συμβολίζει τη χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία διαθέτουν οι μηχανικές δοκιμές. •Το σύμβολο 440 Vαc που συμβολίζει την δοκιμή ηλεκτρικής αντοχής. •Την ημερομηνία κατασκευής, έτος και τμήμα (που θα είναι προγενέστερη της ημερομηνίας της ανάθεσης της παραγγελίας το πολύ έξι μήνες). •Ανέπτυξη εκτυπωμένο σήμα της ΔΕΗ, διαμέτρου περίπου 40mm, έγχρωμο. Για το Ασπίδιο: •Τη σήμανση CE •Βαθμός κλίμακας: 2 – 1.2 ή 3 – 1.2. •Όπτική κλάση: 1. •Μηχανική αντοχή: επίθετου κράσης μέσης ενέργειας (σύμβολο 8). •Προστασία από ηλεκτρικό τόξο (σύμβολο 8). •Προστασία έναντι θάμβους (σύμβολο N) και τριβής (σύμβολο K). •Προστασία από υγρές χημικές ουσίες, σπαγόνες λευκωμένων μετάλλων και θερμά σωματίδια (σύμβολο 3 & 9). •Επισημειώσεις απαιτήσεις: •Αδράκεια (ζώνη τουλάχιστον 4 έτη από την ημερομηνία παραγωγής. •Ατομική συσκευασία, που να διευκολύνει τη μεταφορά και αποθήκευση, και που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης, το χρόνο ζωής, τους περιορισμούς στη χρήση και τις απαραίτητες προφυλάξεις.	•Η ημερομηνία κατασκευής τους θα είναι προεμφανι, δηλαδή το πολύ έως ένα εξάμηνο προγενέστερη της παραγγελίας. •Θα παραδοθούν σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση. •Τα υποσπίδια θα παραδοθούν είτε στο εσωτερικό της συσκευασίας κάθε κράνους, είτε σε ξεχωριστή συσκευασία, έτσι όμως ώστε να μπορεί να γίνεται διανομή ίσου αριθμού κράνων και υποσπίδιων χωρίς να ανολογόνται οι εσωτερικές συσκευασίες.	•Ένα δείγμα (κράνος), πλήρες (δλθ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του, του υποσπίδιου και των οδηγίων χρήσης). Διευκρίνιση: Το δείγμα είναι δυνατόν να μην περιλαμβάνει το σήμα της ΔΕΗ, όμως, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομισθεί Ήπειθυνη Δήλωση ότι θα υπάρχει και το σήμα κατά την παραδοση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. •Τεχνικά φυλλάδια και σχετικό πληροφοριακό υλικό, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε το χρόνο ζωής του κράνους. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμύριωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανώτερο Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Ήπειθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραδόσης (βλ. Στήλη: Απαιτήσεις παραδόσης)
23	8310000122	Χειμερινοί πλεκτοί σκούφοι ολόκληρου προσώπου	Ο χειμερινός σκούφος θα χρησιμοποιείται για την προστασία των εργαζομένων από τις καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα το κρύο.	Δεν υπάρχουν Πρότυπα ασφαλείας.	• Θα καλύπτει εκτός από την κεφαλή, τον αυχένα και το λαιμό, και θα έχει δυνατότητα αναδιπλώσης για μερική κάλυψη της κεφαλής. • Θα έχει ενδεικτικό ύψος 390-400mm και ενδεικτικό πλάτος 170-180mm. • Θα φέρει γέλιο ενδεικτικού πλάτους 45-50 mm, με εσωτερικό ανθεκτικό πλαστικό και θα έχει τη δυνατότητα να παίρνει δύο θέσεις α. πάνω, ευρείας ορατότητας β. κάτω, περιορισμένης ορατότητας και μέγιστης προστασίας. • Το υλικό κατασκευής θα περιγράφεται, θα υπάρχει σχετική σήμανση και θα είναι κατασκευασμένο 100% από ακρυλικό νήμα. • Το βάρος του θα είναι από 100 έως 120 g. • Η κατασκευή θα αξιολογηθεί ποιοτικά, λαμβάνοντας υπόψη: οΤην αντοχή στη διάτρησή. οΤην ποιότητα της πλέξης (πρέπει να είναι ομαλή, ισοτύκη χωρίς αραώματα και κόμπους και χωρίς ελαττώματα κατασκευής π.χ. τρύπες). οΤην ποιότητα των άκρων (τελειωμάτων). • Το χρώμα του σκούφου θα είναι σκούρο και η ακριβής απόχρωση θα συμφωνηθεί μεταξύ του του αντιπροβαλλόμενου και της αναθετούσας υπηρεσίας.	•Τα στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο). •Το υλικό κατασκευής (100% από ακρυλικό νήμα) •Οδηγίες χρήσης και πλυσίματος.	Οι σκούφοι θα παραδοθούν σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (σκούφος), πλήρες (δλθ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του και των οδηγίων χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Ήπειθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραδόσης (βλ. παρακάτω).
24	8310008430	Κουκούλα προστασίας από σκόνη	Η κουκούλα προστασίας από σκόνη χρησιμοποιείται για την προστασία των εργαζομένων σε διάφορες τεχνικές εργασίες που περιλαμβάνουν σκόνη. Είναι σχεδιασμένη να προστατεύει το κεφάλι και τον λαιμό από σκόνης και πιτσιλιώματα.	Η κουκούλα θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας III. •EN ISO 13688:2013 (Προστατευτική Ενδυμασία) •EN 13034:2015+A1:2009 (Πιστολιώματα υγρών ουσιών, Τύπος PB 6) •EN 1149-5:2008 (Αντασπαστική ιδιότητα)	Η κουκούλα θα φέρει: •Συνθετικό υλικό (πνεύκ ή υλικό με ισοδύναμες ιδιότητες) και θα καλύπτουν πλήρως τον αυχένα και το λαιμό. •Αδύνατο περιμετρικά του προσώπου και στον αυχένα για ασφαλή εφαρμογή. •Προστασία από σκόνης και πιτσιλιώματα. Θα φορούνται με ολόσωμες στολές για πλήρη προστασία του σώματος.	Θα φέρει: •Το σήμα CE που προβλέπει η νομοθεσία, και τη σήμανση που προβλέπουν τα ανώτερα EN. •Τον Κωδικό Προϊόντος •Τον Κωδικό του Κατασκευαστή •Τον Κωδικό Κοινοποιημένου Οργανισμού •Τύπου PB - 6 (Προστασία από πιτσιλιώματα)	Θα παραδοθούν σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση. Θα συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα.	•Ένα δείγμα πλήρες (δλθ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του και των οδηγίων χρήσης). •Τεχνικά φυλλάδια και σχετικό πληροφοριακό υλικό. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμύριωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανώτερο Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.
25	8310011050	Κουκούλα πυροσβέστη	Η κουκούλα πυροσβέστη χρησιμοποιείται για προστασία των εργαζομένων σε συνθήκες κατάβρεσης ενδέχμενης πυρεκτικής ή/και διάδοσης.	Η κουκούλα θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας III. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: οEN ISO 13688:2013 (πρόσρη EN 340), όπου ικανοποιούνται οι γενικές απαιτήσεις για προστατευτική ενδυμασία. οEN 13911:2017, για προστατευτική ενδυμασία πυροσβεστών.	•Η κουκούλα θα ειδικά σχεδιασμένη να καλύπτει περιμετρικά το πρόσωπο και ολόκληρο το λαιμό μέχρι τους ώμους. •Θα είναι πυρίμαχη, σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο. •Θα είναι κατασκευασμένη από μονόχρωμο πλεκτό, ελαστικό, βραδύκαυστο ύφασμα. •Θα είναι κατάλληλη για προστασία από ανάφλεξη. •Θα είναι ειδική η τοποθέτηση για λειτουργική και άψογη εφαρμογή. •Το χρώμα, κατά προτίμηση, να είναι μαύρο.	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE), συνοδευόμενου του τετραγώνου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανώτερο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα ανώτερο ευρωπαϊκά πρότυπα EN ISO 13688, EN 13911, και πάντως κατ' ελάχιστον: οΤα στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) οΕκδόσημον προτάσεις οΤους αριθμούς των ευρωπαϊκών προτύπων EN ISO 13688, EN 13911	Η κουκούλα θα παραδοθεί σε ατομική συσκευασία, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (κουκούλα), πλήρες (δλθ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του και των οδηγίων χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμύριωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανώτερο Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.

26	8310011053	Κράνος ασφαλείας πυροσβεστών	Το κράνος ασφαλείας πυροσβεστών χρησιμοποιείται για την προστασία εργαζομένων σε κατάσταση πιθανής πυρκαγιάς, ή/και διάσωσης.	Τα κράνος θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας III. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: οΕΝ 443:2008, που καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα κράνη πυροσβεστών. οΕΝ 14458:2004, για προστασία ματιών και προσώπου.	•Το κράνος θα είναι πλήρους προστασίας, τύπου B/3b. •Το κέλυφος θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής ανθεκτικότητας θερμοπλαστικό υλικό για την παροχή ασφάλειας από κρούσεις αντικείμενων, ανθεκτικότητα στη φλόγα και στην θερμοκρασία. •Θα παρέχει αντοχή σε χτυπήματα, διατρήσεις και πλευρική συμπίεση. •Θα είναι ελαφρύ και εργονομικό. •Θα είναι ηλεκτρικά μονωμένο και ανθεκτικό στις χημικές ουσίες. •Θα φέρει σύστημα ταχείας ρύθμισης το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα εύκολης ρύθμισης των μαιντών συγκράτησης ακόμα και με γάντια, ρυθμίζοντας στο πίσω μέρος το κομβίο προσαρμογής της στεφάνης κεφαλής. •Θα φέρει σύστημα συγκράτησης τουλάχιστον τριών σημείων με άνετο υποσάγματο και δυνατότητα ρύθμισης για αυξημένη σταθερότητα, ανάλογα με το μέγεθος της μορφολογία της κεφαλής του χρήστη. •Το προστατευτικό (ασπίδιο) προσώπου θα είναι ενσωματωμένο στο κράνος, θα ανεβαστεί/βιβάνει κλιμακωτά και θα διαθεθεί μόνιμη αναδιπλωτική επίστρωση στο εσωτερικό και αντιχαρακτική επίστρωση στο εξωτερικό του. Το ίδιο θα ισχύει και για τα προστατευτικά γυαλιά. •Δεν θα απαιτούνται ειδικά εργαλεία για αποσυρμαολόγηση των κρίνων εξαρτημάτων. •Θα έχει γρήγορη προσαρμογή στο κατάλληλο μέγεθος κεφαλής μέσω εύχρηστου ροτόρα, τοποθετημένου στο εξωτερικό μέρος, ώστε να μπορεί να ρυθμίζεται με απλό χειρισμό. •Θα υπάρχει, κατά προτίμηση, δυνατότητα προσαρμογής επιπλέον εξοπλισμού όπως: φακός, υποσπίδες, ενδοσκοπικόινωλια, αντισυρικό συσχετικό κάλυμμα, ασπίδιο προστασίας προσώπου, κ.α. Επιπλέον απαιτήσεις: •Να συμπεριλαμβάνονται τα εξής ακόλουθα αξεσουάρ κράνου: Α) Προστατευτικό κάλυμμα αυχένα Β) Υποσάγματο Γ) Ασπίδιο προστασίας προσώπου , οπτικής κλάσης 1 Δ) Προστατευτικά γυαλιά (ενσωματωμένα ή μη) •Ατομική συσκευασία, που να διευκολύνει τη μεταφορά και αποθήκευση τόσο του κράνους, όσο και των αξεσουάρ του. Θα συμπεριλαμβάνεται και το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE), συνοδευόμενου του τετραγώνου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 443 και ΕΝ 14458, και πάντως κατ' ελάχιστον: α)Ταχμία ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) στους Αριθμούς των αντίστοιχων ευρωπαϊκών προτύπων συμμερλαβανόμενης της κατασκευής. β)Τύπος κράνους (B) α)Μέγεθος κράνους (σε cm)	•Η ημερομηνία κατασκευής θα είναι πρόσφατη, δηλαδή το πολύ έως ένα εξάμηνο προγενέστερη της παραγωγής. •Θα παραδοθούν σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση. •Τα αξεσουάρ (υποσάγματο, προστατευτικό αυχένα, κλπ) θα παραδοθούν είτε στο εσωτερικό της συσκευασίας κάθε κράνους, είτε σε ξεχωριστά συσκευασία, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται διανομή ίσου αριθμού κράνους και αξεσουάρ χωρίς να αναλογιστεί οι εσωτερικές συσκευασίες.	•Ένα δείγμα (κράνος), πλήρες (δηλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Αίτηση Συμμερλαβωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Υπεύθυνη δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραδόσης (βλ. Απαιτήσεις Παραδόσης).
27	8310000300	Φακός κεφαλής ΑΤΕΧ με προσαρμογή στο κράνος	Ο φακός κεφαλής ΑΤΕΧ είναι υλικό που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κράνος ασφαλείας, από το προσωπικό της Εταιρείας, ώστε να διευκολύνεται η ορατότητα διατηρώντας παράλληλα τα χέρια ελεύθερα κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών, σε περιβάλλοντα όπου επικρατούν εκρήξιμες ατμόσφαιρες.	Ο φακός (και κατά περίπτωση, τα ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά μέρη του) θα είναι σύμφωνα με: •Την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/65/ΕΕ (Οδηγία RoHS), όπως ισχύει. •Την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/30/ΕΕ για Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (Οδηγία EMC). •Την Οδηγία ΑΤΕΧ Directive 2014/34/ΕΥ για ανατακτικές ιδιότητες του υλικού.	•Να είναι κατάλληλος για ζώνη ΑΤΕΧ (Zone 0). •Η φωτεινότητα που πηγή θα είναι LED, λευκού χρώματος, με ένταση ίση ή μεγαλύτερη των 30lm. •Θα χρησιμοποιεί αδιαλυτικές μπαταρίες ή μπαταρίες ιόντων λιθίου, (με ή χωρίς τη δυνατότητα φόρτσης, π.χ. με καλώδιο USB). Οι μπαταρίες θα συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά. •Θα είναι συμπαγής, ανθεκτικός και ελαφρύς, κατάλληλος για χρήση σε βιομηχανικό ή εργασιακό περιβάλλον. •Ο χειρισμός του (ενεργοποίηση, αλλαγή κλίσης ή κλίμακας) θα μπορεί να γίνεται με το ένα μόνο χέρι. •Ο δείκτης αδιαφάνειας του (water resistance) θα είναι τουλάχιστον IPX4. •Θα έχει ατομική συσκευασία ανθεκτική, στην οποία θα περιλαμβάνονται οδηγίες χρήσης λειτουργίας, συντήρησης και αποθήκευσης. •Το σύστημα στερέωσης θα είναι συμβατό με κατά το δυνατόν περισσότερους τύπους κρανών ασφαλείας.	Ο φακός θα έχει: •Τη σήμανση που προβλέπει η νομοθεσία για ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές της κατηγορίας του, που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον: ΟΤη σήμανση CE για συμμερλαβωση προς τις ανωτέρω Ευρωπαϊκές Οδηγίες, α)Ταχμία ταυτοποίησης του φακού (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) στην ειδική σήμανση προστασίας από εκρήξεις (Ex) ακολουθούμενη από το σύμβολο της ομάδας συσκευών και της κατηγορίας ο)Ανακτηρισμός σειράς ή τύπου α)Αριθμός παρτίδας ή σειράς, εάν υπάρχει. α)ΕΤΣ κατασκευής α)ΑΤΕΧ (Zone 0)	•Οι φακοί θα παραδοθούν σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια), με επαρκή σήμανση. •Τα συστήματα προσαρμογής σε κράνος, θα παραδοθούν: είτε στο εσωτερικό της ατομικής συσκευασίας κάθε φακού, είτε σε ξεχωριστά συσκευασία, έτσι ώστε να διευκολύνεται η διανομή ίσου αριθμού φακών και συστημάτων προσαρμογής χωρίς να αναλογιστεί οι εσωτερικές συσκευασίες. •Οι μπαταρίες θα παραδοθούν: είτε στο εσωτερικό της ατομικής συσκευασίας κάθε φακού, είτε σε ξεχωριστά συσκευασία, έτσι ώστε να διευκολύνεται η διανομή ίσου αριθμού φακών και μπαταριών χωρίς να αναλογιστεί οι εσωτερικές συσκευασίες.	•Ένα δείγμα (φακός), πλήρες (δηλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του, των οδηγιών χρήσης, της μπαταρίας και του συστήματος προσαρμογής σε κράνος). •Τεχνικά φυλλάδια και σχετικό πληροφοριακό υλικό. •Τεκμηρίωση εναρμόνισης με τις ανωτέρω Ευρωπαϊκές Οδηγίες. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ για την Οδηγία ΑΤΕΧ. •Αίτηση Συμμερλαβωσης ΕΕ. •Υπεύθυνη δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραδόσης.
A/A	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ (ΚΩΔ. ΕΠΠ 23653)			Πρότυπα & Νομοθεσία	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Απαιτήσεις Σήμανσης	Απαιτήσεις Παραδόσης	Συνοδευτικά -Δικαιολογητικά Προσφοράς
	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΕΝΙΚΑ					
28	8310008313 8310008337	Γυαλιά με βραχιόνες οξυγονοκόλλησης Νο 3, Νο 5	Τα γυαλιά με βραχιόνες οξυγονοκόλλησης προστατεύουν τους εργαζόμενους από την ακτινοβολία των οξυγονοκόλλησης.	Τα γυαλιά με βραχιόνες οξυγονοκόλλησης θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας II. •ΕΝ 166:2002 (Μέσα ατομικής προστασίας ματιών), •ΕΝ 169:2002 (Φίλτρα για συγκολλητικές και συναφείς εργασίες).	•Τα γυαλιά οξυγονοκόλλησης θα είναι τύπου «γυαλιά με βραχιόνες συγκολλητήσεων» (welder's spectacles). •Οι οπτικοί δίσκοι θα έχουν τις εξής ιδιότητες: ο)Οπτική κλάση: 1 β)Αθραυστά οκείασης: 3, 4, 5 ή 6 γ)Αντοχή κατ' ελάχιστον: α)Ταχμία ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο Κ) β)Αντοχή σε τριβή (σύμβολο Κ) γ)Ο σκελετός θα φέρει προστατευτικά πλευρικά καλύμματα, βραχιόνες ρυθμιζόμενου μήκους (ή δυνατότητα προσαρμογής σε διαφορετικά μεγέθη προσώπου) και θα έχει μηχανική αντοχή επιπέδου κρούσης χαμηλής ενέργειας (σύμβολο F). •Θα είναι συμπαγής, ανθεκτικός και ελαφρύς, κατάλληλος για χρήση σε βιομηχανικό ή εργασιακό περιβάλλον. •Ο χειρισμός του (ενεργοποίηση, αλλαγή κλίσης ή κλίμακας) θα μπορεί να γίνεται με το ένα μόνο χέρι. •Ο δείκτης αδιαφάνειας του (water resistance) θα είναι τουλάχιστον IPX4. •Θα έχει ατομική συσκευασία ανθεκτική, στην οποία θα περιλαμβάνονται οδηγίες χρήσης λειτουργίας, συντήρησης και αποθήκευσης. •Το σύστημα στερέωσης θα είναι συμβατό με κατά το δυνατόν περισσότερους τύπους κρανών ασφαλείας.	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE) που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 166, ΕΝ 169, και πάντως κατ' ελάχιστον: α)Ταχμία ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) στους Αριθμούς των αντίστοιχων ευρωπαϊκών προτύπων συμμερλαβανόμενης της κατασκευής. β)Τύπος κράνους (B) α)Μέγεθος κράνους (σε cm)	Τα γυαλιά με βραχιόνες οξυγονοκόλλησης θα παραδοθούν σε ατομική συσκευασία μέσα στην οποία θα υπάρχει πληροφοριακό σημείωμα με οδηγίες χρήσης, συντήρησης και επεξεργασίας των καυκών της σήμανσης, στα ελληνικά.	•Ένα δείγμα για τον κάθε τύπο γυαλιού, πλήρες (δηλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Αίτηση Συμμερλαβωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Υπεύθυνη δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραδόσης (βλ. Σηλ.η: Απαιτήσεις Παραδόσης).
29	8310000235	Ασπίδιο χεριού ηλεκτροσυγκολλητικής	Το ασπίδιο χεριού ηλεκτροσυγκολλητικής χρησιμοποιείται για την προστασία προσώπου και άρασης από θερμότητα, ακτινοβολία, ηλεκτροσυγκολλητικές και σωματίδια.	Θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας II. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: οΕΝ 166:2002 (Μέσα ατομικής προστασίας ματιών) οΕΝ 169:2002 (Φίλτρα για συγκολλητικές και συναφείς εργασίες) οΕΝ 175:1997 (Εξοπλισμός για την προστασία των ματιών και του προσώπου κατά τη συγκολλητική και τις συναφείς τεχνικές)	•Τα ασπίδια θα είναι κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό ενσωματωμένο με (ως γυαλιά (fiberglass). •Θα φέρουν προεκτάσεις (protruding shields). •Οι οπτικοί δίσκοι θα έχουν τις εξής ιδιότητες: α)Αθραυστά οκείασης: 12 β)Αθραυστά οκείασης: 90mm x 110mm γ)Αντοχή κατ' ελάχιστον: α)Ταχμία ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) στους Αριθμούς των αντίστοιχων ευρωπαϊκών προτύπων συμμερλαβανόμενης της κατασκευής. β)Τύπος κράνους (B) α)Μέγεθος κράνους (σε cm)	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE) που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτεί τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 166, 169 και 175 και πάντως κατ' ελάχιστον: α)Ταχμία ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) στους Αριθμούς των αντίστοιχων ευρωπαϊκών προτύπων συμμερλαβανόμενης της κατασκευής. β)Τύπος κράνους (B) α)Μέγεθος κράνους (σε cm)	Το ασπίδιο θα παραδοθεί σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση, θα συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα.	•Ένα δείγμα, πλήρες (δηλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Αίτηση Συμμερλαβωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Υπεύθυνη δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραδόσης (βλ. Σηλ.η: Απαιτήσεις Παραδόσης).
30	8310005981	Μάσκα κεφαλής ηλεκτροσυγκολλητικής ηλεκτρονική	Η Μάσκα ηλεκτροσυγκολλητικής ηλεκτρονική χρησιμοποιείται για την προστασία προσώπου και άρασης από ηλεκτροσυγκολλητικές για επαγγελματική χρήση.	Θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας II. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: οΕΝ 169:2002 (Μέσα ατομικής προστασίας ματιών) οΕΝ 175:1997 (Εξοπλισμός για την προστασία των ματιών και του προσώπου κατά τη συγκολλητική και τις συναφείς τεχνικές) οΕΝ 379:2003+Α1:2009 σε ό,τι αφορά τα ρυθμιζόμενα φίλτρα.	•Ο βαθμός οκείασης του φίλτρου θα έχει δυνατότητα μετατροπής από 9 έως 13 (τουλάχιστον) κατ' επιλογήν του χρήστη και θα ρυθμίζεται πριν την εργασία με κατάλληλη διάταξη. •Στα στοιχεία της εργασίας, ο βαθμός οκείασης των δίσκων θα γίνεται αυτόματα 3 - 5. •Ο χρόνος ανταπόκρισης θα είναι μικρότερος από 0,0005s. •Η φθορά/οξείαση θα γίνεται με φωτοβολταϊκά στοιχεία ή μπαταρίες με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2000 h και ενδεχόμενη αποφόρτισης. •Το ηλεκτρονικό φίλτρο θα προστατεύεται από διαφορετικό πλαστικό κάλυμμα με οπτική κλάση 1 και την αντίστοιχη σήμανση. •Η προσαρμογή στο κεφάλι θα γίνεται με κοίλα και θα υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση στο μέτωπο. •Θα είναι κατάλληλη για εργασία και σε θερμοκρασίες μικρότερες από 10°C. •Η μάσκα θα φέρει τη σήμανση CE και αυτή που προβλέπουν τα προαναφερθέντα πρότυπα ΕΝ.	Θα έχει: •Τη σήμανση (CE) που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία της. •Τη σήμανση που απαιτούν τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 166, 175 και 379 και πάντως κατ' ελάχιστον: α)Ταχμία ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) στους Αριθμούς των αντίστοιχων ευρωπαϊκών προτύπων συμμερλαβανόμενης της κατασκευής. β)Τύπος κράνους (B) α)Μέγεθος κράνους (σε cm)	Η Μάσκα ηλεκτροσυγκολλητικής θα παραδοθεί σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση, θα συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης, αποθήκευσης και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα.	•Ένα δείγμα, πλήρες (δηλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Αίτηση Συμμερλαβωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Υπεύθυνη δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραδόσης (βλ. Σηλ.η: Απαιτήσεις Παραδόσης).

31	8310000247	Ασπίδιο προστασίας έναντι χημικών ουσιών και μηχανικών κινδύνων	Τα ασπίδια προστασίας από χημικές ουσίες και από μηχανικούς κινδύνους παρέχουν προστασία στους εργαζόμενους της Επεξεργασίας από μηχανικούς κινδύνους και από πιστολύματα χημικών ουσιών.	Θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας II. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: οΕΝ 166:2002	•Τα ασπίδια θα αποσπώνται από το πρόβλημα και τη διάταξη προσαρμογής στο κεφάλι. •Η διάταξη προσαρμογής στο κεφάλι θα ρυθμίζεται με κοχλία και θα έχει μηχανική αντοχή επιπέδου κρούσης τουλάχιστον χαμηλής ενέργειας (F) και θα είναι κατάλληλο για προστασία από χημικές ουσίες (σύμβολο 3). •Το πρόβλημα θα έχει ελάχιστες διαστάσεις 200 mm x 320 mm και θα μπορεί να ρυθμίζεται σε όποια θέση επιθυμεί ο χρήστης. •Τα χαρακτηριστικά του θα είναι: οΠοτική κλάση 1. οΑντοχή σε κρούση τουλάχιστον χαμηλής ενέργειας (F). οΑνθεκτικό σε πιστολύματα από χημικές ουσίες (3). οΑνταθωμωτικό (N). •Κατά την παραδδοση, στη διάταξη προσαρμογής στο κεφάλι θα υπάρχει ετικέτα που να αναγράφει στα ελληνικά «Προσώχ (!!!) Ακατάλληλο για Προστασία από Ηλεκτρικό Τόξο».	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE) που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία του. •Τη σήμανση που απαιτεί το ανωτέρω ευρωπαϊκό πρότυπο EN 166, και πάντως κατ' ελάχιστον: οΤύποις ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) αριθμό του ευρωπαϊκού προτύπου οΠοτική κλάση 1 οΑσθαής οκείας οΣύμβολο F, 3, N •Η προβλεπόμενη σήμανση θα υπάρχει τόσο στο πρόβλημα όσο και στη διάταξη προσαρμογής στο κεφάλι.	•Τα ασπίδια θα είναι συσκευασμένα σε πλαστική σακούλα με εννεμερωτικό σημείωμα για χρήση συντήρησης και επεξεργασία των κωδικών της σήμανσης στα ελληνικά.	•Ένα δείγμα, πλήρες (δλν. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Περίοδον δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραδόσης (βλ. Σηλίη: Απαιτήσεις Παραδόσης).
32	8310008155	Γυαλιά προστασίας έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, βιομηχανικής χρήσης	Τα γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία βιομηχανικής χρήσης χρησιμοποιούνται για την προστασία των ματιών των εργαζομένων από την επιβλαβή ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διάρκεια εργασιών σε εξωτερικούς χώρους ή σε περιβάλλοντα με έντονο φως.	Θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας II. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: οΕΝ 166:2002 (Μέσα ατομικής προστασίας ματιών) ως προς τις εξής ιδιότητες: οΟπτική κλάση 1 •Βαθμός κλίμακας 6 – 2,5 ή 6 – 3,1 (Φίλτρα ηλιακής θάμβωσης βαθμού οκείας 2,5 ή 3,1, με απαίτηση προστασίας από υπέρυθρη ακτινοβολία) •Μηχανική αντοχή επιπέδου κρούσης χαμηλής ενέργειας (σύμβολο F) •Αντοχή σε τριβή (σύμβολο Κ) •Αντοχή σε θάμβωση (σύμβολο Ν) Ο σκελετός θα φέρει βραχιόνες ρυθμιζόμενου μήκους (ή δυνατότητα προσαρμογής σε διαφορετικά μεγέθη προσώπου) και θα έχει μηχανική αντοχή επιπέδου κρούσης χαμηλής ενέργειας (σύμβολο F). οΕΝ 172:1994+Α2:2002 (Φίλτρα ηλιακής θάμβωσης για βιομηχανική χρήση)	•Τα γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία βιομηχανικής χρήσης θα είναι τύπου «γυαλιά με βραχιόνες» (spectacles).	Θα φέρουν τη σήμανση CE και τα σύμβολα που προβλέπει το ΕΝ 166:2002 για γυαλιά αυτής της κατηγορίας, τόσο για τον οπτικό δίσκο (βαθμός κλίμακας, όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, οπτική κλάση, σύμβολα F, Κ, Ν) όσο και για το σκελετό (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, αριθμός προτύπου: 166, σύμβολο F).	Τα υλικά θα παραδοθούν σε ατομική συσκευασία μέσα στην οποία θα υπάρχει πληροφοριακό σημείωμα με οδηγίες χρήσης συντήρησης και επεξεργασία των κωδικών της σήμανσης στα ελληνικά. <u>Προσοχή!</u> Κατά την υποβολή των προσφορών θα κατατεθούν πιστοποιητικά από κοινοποιημένο οργανισμό, δήλωση συμμόρφωσης τύπου, τεχνικά φυλλάδια και ένα δείγμα.	•Ένα δείγμα, πλήρες (δλν. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Περίοδον δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραδόσης (βλ. Σηλίη: Απαιτήσεις Παραδόσης).
33	8310000480	Γυαλιά-μάσκα (goggles) προστασίας έναντι χημικών & μηχανικών κινδύνων	Τα γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία βιομηχανικής χρήσης χρησιμοποιούνται για την προστασία των ματιών των εργαζομένων από την επιβλαβή ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διάρκεια εργασιών σε εξωτερικούς χώρους ή σε περιβάλλοντα με έντονο φως.	Θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας II. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: οΕΝ 166:2002 (Μέσα ατομικής προστασίας ματιών) ως προς τις εξής απαιτήσεις: •Θα προορίζονται για προστασία από ακίνη (σύμβολο 4), σταγόνες υγρών (σύμβολο 3) και εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων (σύμβολο 9) και υπέρυθρη ακτινοβολία (σύμβολο 2-1.2 ή 3-1.2). •Η οπτική κλάση θα είναι 1. •Η μηχανική αντοχή επιπέδου αντοχής σε κρούση μέσης ενέργειας (σύμβολο Β κατά EN 166). •Ο οπτικός δίσκος θα έχουν προστασία έναντι τριβής (Κ) και θάμβωσης (Ν).	•Θα έχουν τη μορφή «γυαλιά – μάσκα» (goggles) κατά EN 165 με έμμεσο αερισμό. •Ο οπτικός δίσκος θα έχουν ενδεικτικό μήκος 20cm και δεν θα περιορίζουν την όραση στο πλαίσιο μέρος τους. •Θα είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση τους με διορθωτικά γυαλιά.	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE) που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν το ανωτέρω ευρωπαϊκό πρότυπο EN 166 και πάντως κατ' ελάχιστον: •Οπτικός δίσκος -CE -Σύμβολο Κατασκευαστή -1 (Οπτική κλάση) -Σύμβολο Β (Μηχανική Αντοχή), 9 (Προστασία από σταγόνες λειωμένων μετάλλων), Κ (Αντοχή σε τριβή), Ν (Αντιθαμβωτικό) •Εκτελετός -Σύμβολο Κατασκευαστή, Β (Μηχανική Αντοχή), 3 (Προστασία από χημικά), 9 (Προστασία από σταγόνες λειωμένων μετάλλων), 4 (Προστασία από χονδροειδή ακίνη), Σύμβολο 2-1.2 ή 3-1.2 (Προστασία από υπέρυθρη ακτινοβολία)	Τα υλικά θα παραδοθούν σε ατομική συσκευασία μέσα στην οποία θα υπάρχει πληροφοριακό σημείωμα με οδηγίες χρήσης συντήρησης και επεξεργασία της σήμανσης στα ελληνικά.	•Ένα δείγμα, πλήρες (δλν. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Περίοδον δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραδόσης (βλ. Σηλίη: Απαιτήσεις Παραδόσης).
34	8310008428	Γυαλιά με βραχιόνες προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων	Τα γυαλιά με βραχιόνες προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων χρησιμοποιούνται για την προστασία των ματιών των εργαζομένων από βραχυτάματα, ακόνι και άλλους μηχανικούς κινδύνους σε βιομηχανικές και κατασκευαστικές δραστηριότητες.	Θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας II. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: οΕΝ 166:2002 (Μέσα ατομικής προστασίας ματιών) ως προς τις εξής ιδιότητες: •Οπτική κλάση 1 •Ο μηχανικός ιδιότητες θα είναι επιπέδου αντοχής σε κρούση χαμηλής ενέργειας (σύμβολο F κατά EN 166). •Ο οπτικός δίσκος θα έχουν προστασία έναντι τριβής (Κ) και θάμβωσης (Ν) και υπέρυθρη ακτινοβολίας (σύμβολο 2 - 1.2 ή 3-1.2).	•Θα είναι γυαλιά με βραχιόνες με προστατευτικά πλαίσια, από ενιαίο υλικό (monoblock) που θα είναι δυνατό να φέρονται με διορθωτικά γυαλιά. •Ο σκελετός θα φέρει βραχιόνες ρυθμιζόμενου μήκους (ή δυνατότητα προσαρμογής σε διαφορετικά μεγέθη προσώπου).	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE) που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν το ανωτέρω ευρωπαϊκό πρότυπο EN 166 και πάντως κατ' ελάχιστον: οΤύποις ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) αριθμό του ευρωπαϊκού προτύπου οΠοτική κλάση 1 οΣύμβολο F, Κ, Ν, 2-1.2 ή 3-1.2 •Η προβλεπόμενη σήμανση θα υπάρχει τόσο για τον οπτικό δίσκο (βαθμός κλίμακας, όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, οπτική κλάση, σύμβολα F, Κ, Ν) όσο και για το σκελετό (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, αριθμός προτύπου: 166, σύμβολο F).	Τα υλικά θα παραδοθούν συσκευασμένα ανά ένα σε πλαστική σακούλα μέσα στην οποία θα υπάρχει πληροφοριακό σημείωμα με οδηγίες χρήσης συντήρησης και επεξεργασία της σήμανσης στα ελληνικά.	•Ένα δείγμα, πλήρες (δλν. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Περίοδον δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραδόσης (βλ. παρακάτω).
A/A	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ (ΚΔ.ΕΠΠ 23654)			Πρότυπα & Νομοθεσία	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Απαιτήσεις Σήμανσης	Απαιτήσεις Παραδόσης	Συνοδευτικά - Δικαιολογητικά Προσφοράς
35	8310005210	Φιλτράζομασκα FFP1	Οι Φιλτράζομασκες P1 χρησιμοποιούνται για προστασία αναπνοής σε βιομηχανικές εφαρμογές και επικινδύνια περιβάλλοντα.	Οι μάσκες θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας III. •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 149:2001+Α1:2009, σε ότι αφορά τη μορφή, τις απαιτήσεις, τις δοκιμές και τη σήμανση για την κατηγορία FFP1.	•Η κάθε μάσκα θα είναι μιας χρήσης NR (non reusable). •Θα είναι κατηγορίας FFP1, και θα εξασφαλίζει προστασία έναντι υγρών και στερεών σωματιδίων. •Θα έχει βαλβίδα εκπομπής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητας και για να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας. •Θα είναι κυπελοειδούς μορφής ή τριπύχτου σχεδιασμού. •Θα φέρει ρυθμιζόμενα ελαστικά στη μύτη για τη μείωση του θόλουματος των γυαλιών. •Θα φέρει διπλό ζεύγος από ρυθμιζόμενους ελαστικούς μόντες για στέρωση πίσω από το κεφάλι. •Η επιφάνεια εφαρμογής θα είναι μαλακή και θα προσφέρει άνεση στο χρήστη. •Να έχει περάσει την προαιρετική εξέταση απόδοσης Δολομής (D) για να παρέχει πιο άνετη αναπνοή και μεγαλύτερη διάρκεια απόδοσης της διήθησης. •Θα έχει πλήρη συνεργασία με «γυαλιά-μάσκα» (τύπου goggles).	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE) συνοδευόμενου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία του. •Τη σήμανση που απαιτεί το ανωτέρω ευρωπαϊκό πρότυπο EN 149:2001+Α1:2009, και πάντως κατ' ελάχιστον: οΤύποις ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) οΤον αριθμό του ανωτέρω ευρωπαϊκού προτύπου οΤο σύμβολο FFP1, NR, D	•Οι μάσκες θα παραδοθούν σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένου των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση. •Η ποσότητα που θα παραδοθεί θα είναι πρόσφατης παρασκευής, το πολύ έξι (6) μηνών.	•Ένα δείγμα (κουτί συσκευασίας με μάσκες) πλήρες (δλν. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας της και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Περίοδον δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραδόσης (βλ. Σηλίη: Απαιτήσεις Παραδόσης).
36	8310007564	Φιλτράζομασκα FFP2 (Με βαλβίδα εκπομπής)	Οι Φιλτράζομασκες FFP2 με βαλβίδα εκπομπής χρησιμοποιούνται για προστασία αναπνοής σε βιομηχανικές εφαρμογές και επικινδύνια περιβάλλοντα.	Οι μάσκες θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας III. •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 149:2001+Α1:2009, σε ότι αφορά τη μορφή, τις απαιτήσεις, τις δοκιμές και τη σήμανση για την κατηγορία FFP2.	•Η κάθε μάσκα θα είναι μιας χρήσης NR (non reusable). •Θα είναι κατηγορίας FFP2, και θα παρέχει προστασία από στερεά και υγρά σωματίδια. •Θα έχει βαλβίδα εκπομπής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητας και για να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας. •Θα είναι κυπελοειδούς μορφής ή τριπύχτου σχεδιασμού. •Θα φέρει «φλάντζα» εφαρμογής που θα επικαθεται περικτυρικά στο πρόσωπο, εξαιρετικά μαλακή. •Θα φέρει ρυθμιζόμενο ελαστικό στη μύτη για τη μείωση του θόλουματος των γυαλιών. •Θα φέρει διπλό ζεύγος από ρυθμιζόμενους ελαστικούς μόντες για στέρωση πίσω από το κεφάλι. •Η επιφάνεια εφαρμογής θα είναι μαλακή και θα προσφέρει άνεση στο χρήστη. •Να έχει περάσει την προαιρετική εξέταση απόδοσης Δολομής (D) για να παρέχει πιο άνετη αναπνοή και μεγαλύτερη διάρκεια απόδοσης της διήθησης. •Θα έχει πλήρη συνεργασία με «γυαλιά-μάσκα» (τύπου goggles).	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE) συνοδευόμενου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία του. •Τη σήμανση που απαιτεί το ανωτέρω ευρωπαϊκό πρότυπο EN 149:2001+Α1:2009, και πάντως κατ' ελάχιστον: οΤύποις ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) οΤον αριθμό του ανωτέρω ευρωπαϊκού προτύπου οΤο σύμβολο FFP2, NR, D	•Οι μάσκες θα παραδοθούν σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένου των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση. •Η ποσότητα που θα παραδοθεί θα είναι πρόσφατης παρασκευής, το πολύ έξι (6) μηνών.	•Ένα δείγμα (κουτί συσκευασίας με μάσκες) πλήρες (δλν. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας της και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Περίοδον δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραδόσης (βλ. Σηλίη: Απαιτήσεις Παραδόσης).

37	8310005221	Φιλτράμσκα FFP2 (χωρίς βαλβίδα εκπομπής)	Οι Φιλτράμσκαες FFP2 χωρίς βαλβίδα εκπομπής χρησιμοποιούνται για προστασία ανασπνοής και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 ή άλλων ιογενών λοιμώξεων.	Οι μάσκες θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ. •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 149:2001+A1:2009, σε ό,τι αφορά τη μορφή, τις απαιτήσεις, τις δοκιμές και τη σημασία για την κατηγορία FFP2.	•Η κάθε μάσκα θα είναι μιας χρήσης NR (non reusable). •Οι μάσκες κατηγορίας FFP2, και θα παρέχει προστασία από στερεά και υγρά σωματίδια. •Δεν θα έχει βαλβίδα εκπομπής. •Θα φέρει ρυθμιζόμενο ελασμα στη μύτη για τη μείωση του θορύβου των γυαλιών. •Θα έχει αναδιπλούμενο σχεδιασμό. •Θα φέρει λάστιχο προσαρμογής γύρω από τα αυτιά. •Η επιφάνεια εφαρμογής θα είναι μαλακή περιμετρικά στο πρόσωπο και θα προσφέρει άνεση στο χρήστη. •Θα έχει πλήρη συνεργασία με «γυαλιά-μάσκα» (τύπου goggles).	Θα έχουν: •Τη σημασία (CE) συνοδευόμενου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σημασία που απαιτεί το ανωτέρω ευρωπαϊκό πρότυπο EN 149:2001+A1:2009, και πάντως κατ' ελάχιστον: οι ταχέως ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) στον αριθμό του ανωτέρω ευρωπαϊκού προτύπου στο σύμβολο FFP2, NR	•Οι μάσκες θα παραδοθούν σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένου των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση. •Η ποσότητα που θα παραδοθεί θα είναι πρόσφορης παρασκευής, το πολύ έξι (6) μηνών.	•Ενα δείγμα (κουτί συσκευασίας με μάσκες) πλήρες (δηλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας της και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμίριωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων του ανωτέρω προτύπου. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Υπευθύνη δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραδόσης (βλ. Σηλίη: Απαιτήσεις Παραδόσης).
38	8310008817 8310009380 8310009391	Φιλτράμσκα A1P1, A2P2 & ABEKP3	Οι φιλτράμσκαες προστασίας από αέρια και σκόνης τύπων A1P1, A2P2 και ABEKP3 χρησιμοποιούνται για την προστασία της ανασπνοής των εργαζομένων από επικινδύνες αέρια, ατμούς και σωματίδια σε διάφορες βιομηχανικές και εργασιακές εφαρμογές.	Οι φιλτράμσκαες θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ. •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 405:2001+A1:2009, σε ό,τι αφορά τη μορφή, τις απαιτήσεις, τις δοκιμές και τη σημασία για την αντίστοιχη κατηγορία (A1P1, A2P2 & ABEKP3). •Να έχει περάσει την προαιρετική εξέταση απόφραξης διαομίτι (D) για να παρέχει πιο άνετη ανασπνοή και μεγαλύτερες διάρκειες απόδοσης της διήθησης.	•Οι φιλτράμσκαες θα είναι μιας χρήσης NR (non reusable). •Θα έχει πλήρη συνεργασία με «γυαλιά-μάσκα» (τύπου goggles).	Θα έχουν: •Τη σημασία (CE) συνοδευόμενου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σημασία που απαιτεί το ανωτέρω ευρωπαϊκό πρότυπο EN 149:2001+A1:2009, και πάντως κατ' ελάχιστον: οι ταχέως ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) στον αριθμό του ανωτέρω ευρωπαϊκού προτύπου στο σύμβολο A1P1 ή A2P2 ή ABEK3 (ανάλογως της κατηγορίας της εκάστοτε μάσκα), R, D	•Οι μάσκες θα παραδοθούν σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένου των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση. •Η ποσότητα που θα παραδοθεί θα είναι πρόσφορης παρασκευής, το πολύ έξι (6) μηνών.	•Ενα δείγμα (φιλτράμσκα) πλήρες (δηλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμίριωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων του ανωτέρω προτύπου. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Υπευθύνη δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραδόσης (βλ. παρακάτω).
39	8310010986	Φιλτράμσκα FFP3	Οι Φιλτράμσκαες FFP3 χρησιμοποιούνται για προστασία ανασπνοής σε βιομηχανικές εφαρμογές και επικινδύνες περιβάλλοντα.	Οι μάσκες θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ. •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 149:2001+A1:2009, σε ό,τι αφορά τη μορφή, τις απαιτήσεις, τις δοκιμές και τη σημασία για την κατηγορία FFP3.	•Η κάθε μάσκα θα είναι μιας χρήσης NR (non reusable). •Θα είναι κατηγορίας FFP3, και θα εξασφαλίζει προστασία από τη λεπτή σκόνη, τα σταγονίδια και τις αναθυμιάσεις μετάλλων, και άλλα τοξικά υλικά που προβλέπονται από το ανωτέρω πρότυπο. •Θα έχει βαλβίδα εκπομπής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητας και για να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέσης και υγρασίας. •Θα είναι κατάλληλους μορφής ή τριπλευρού σχεδιασμού. •Θα έχει «φιλτράζι» εφαρμογής που θα επικαθεται περιμετρικά στο πρόσωπο, εξαιρετικά μαλακή. •Θα φέρει ρυθμιζόμενο ελασμα στη μύτη για τη μείωση του θορύβου των γυαλιών. •Θα φέρει διακό ζεύγος από ρυθμιζόμενους ελαστικούς μάνες για στερέωση πίσω από το κεφάλι. •Η επιφάνεια εφαρμογής θα είναι μαλακή και θα προσφέρει άνεση στο χρήστη. •Να έχει περάσει την προαιρετική εξέταση απόφραξης διαομίτι (D) για να παρέχει πιο άνετη ανασπνοή και μεγαλύτερες διάρκειες απόδοσης της διήθησης. •Θα έχει πλήρη συνεργασία με «γυαλιά-μάσκα» (τύπου goggles).	Θα έχουν: •Τη σημασία (CE) συνοδευόμενου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σημασία που απαιτεί το ανωτέρω ευρωπαϊκό πρότυπο EN 149:2001+A1:2009, και πάντως κατ' ελάχιστον: οι ταχέως ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) στον αριθμό του ανωτέρω ευρωπαϊκού προτύπου στο σύμβολο FFP3, NR, D	•Οι μάσκες θα παραδοθούν σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένου των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση. •Η ποσότητα που θα παραδοθεί θα είναι πρόσφορης παρασκευής, το πολύ 6 μηνών.	•Ενα δείγμα (κουτί συσκευασίας με μάσκες) πλήρες (δηλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας της και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμίριωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων του ανωτέρω προτύπου. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Υπευθύνη δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραδόσης (βλ. Σηλίη: Απαιτήσεις Παραδόσης).
40	8310007084	Μάσκα ολοκλήρου προσώπου	Η μάσκα ολοκλήρου προσώπου χρησιμοποιείται για πλήρη προστασία του προσώπου των εργαζομένων από επικινδύνες αέρα και κινδύνους κατά τη διάρκεια εργασιών σε βιομηχανικό ή εργασιακό περιβάλλον.	Οι μάσκες θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ. •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 136:1998, κλάσης τουλάχιστον 2 (γενικής χρήσης).	•Θα αποτελούνται από το τμήμα προσώπου, την εσωτερική μάσκα, την ομμοθυρίδα (με αντιβαμνική λειτουργία ή επικάλυση), τη φωνητική μεμβράνη, το κεφαλόδεμα και τις βαλβίδες εκπομπής και εισπομπής. •Το εύρος της ομμοθυρίδας θα είναι ενδεικτικά 20 cm. •Θα φέρουν υποδοχή για φίλτρο στο εμπρόσθιο μέρος της μάσκα (όχι στο πλάι), με σπείρωμα κατά EN 148-1.	Θα έχουν: •Τη σημασία (CE) συνοδευόμενου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σημασία που απαιτεί το ανωτέρω ευρωπαϊκό πρότυπο EN 136, και πάντως κατ' ελάχιστον: οι ταχέως ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) στον αριθμό του ανωτέρω ευρωπαϊκού προτύπου και της κλάσης 2.	•Οι μάσκες θα παραδοθούν σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένου των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ενα δείγμα (κουτί συσκευασίας με μάσκα) πλήρες (δηλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας της και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμίριωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων του ανωτέρω προτύπου. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Υπευθύνη δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραδόσης (βλ. Σηλίη: Απαιτήσεις Παραδόσης).
41	8310007102, 8310010149	Φίλτρα A2P3 και ABEK2P3 για μάσκες ολοκλήρου προσώπου	Τα φίλτρα είναι Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και χρησιμοποιούνται για προστασία σε μάσκες ολοκλήρου προσώπου, ώστε συνδυαστικά με αυτές να παρέχουν προστασία: ο είτε από οργανικά αέρια/ατμούς (Α) και σκόνης (Ρ) [τύπος A2P3] ο είτε από οργανικά αέρια/ατμούς (Α), ανόργανα αέρια/ατμούς (Β), ατμούς οξέων (Ε), αμμωνίας (Κ) και σκόνης (Ρ) [τύπος ABEK2P3].	Θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ)2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ. •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14387:2004+A1:2008 (ή το νεότερο πρότυπο EN 14387:2021) και θα καλύπτουν τουλάχιστον τις απαιτήσεις που αντιστοιχούν στον τύπο τύπου (A2P3 και ABEK2P3, αντίστοιχα).	•Σύνδεση ασφαλισμένης κατά EN 148-1, για προσαρμογή σε μάσκες ολοκλήρου προσώπου κατά EN 136. •Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 3 έτη. •Ατομική συσκευασία που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Θα έχουν: •Τη σημασία που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους, δηλαδή το CE συνοδευόμενο από τετραψήφιο κωδικό. •Τη σημασία που απαιτεί το ανωτέρω ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14387, και πάντως κατ' ελάχιστον: οι ταχέως ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) ο αριθμός του ευρωπαϊκού προτύπου ο τύπος φίλτρου (βλ. Πίνακα 1) ο ημερομηνία λήξης	•Η ημερομηνία κατασκευής τους θα είναι πρόσφορη, δηλαδή το πολύ έως ένα τρίμηνο προγενέστερη της παραγωγής. •Θα παραδοθούν σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ενα δείγμα (από κάθε είδος που αναφέρεται στην Διακήρυξη, πλήρες (δηλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας της και των οδηγιών χρήσης). •Τεχνικά φυλλάδια και σχετικό πληροφοριακό υλικό. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμίριωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων του ανωτέρω προτύπου. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Υπευθύνη δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραδόσης (βλ. Σηλίη: Απαιτήσεις Παραδόσης).
42	8310004540	Αναπνευστική συσκευή	Οι αναπνευστικές συσκευές αποτελούν εφόδιο ατομικής προστασίας των συνεργείων άμεσης επέμβασης καθώς και άλλων εργαζομένων της Επικέντρωσης.	Θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ)2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ. •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 136:1998 κλάσης 3, που αφορά τις πλήρεις όψης μάσκες προσώπου. •Το EN 137:2006 (τύπου 2), που καλύπτει τις αναπνευστικές συσκευές με αυτόνομη παροχή αέρα, που χρησιμοποιούνται για διαφυγή και διάσωση. •Το EN 144-1:2018, για τις συσκευές με τη σύνδεση με τη φάλη. •Το EN 144-2: 2018, για τις πιέσεις με τη σύνδεση μεταξύ κλειστού και μεωτρίτα •Το EN 1089-1:1997 και το EN 1089-2:2002 για τη σημασία των φάλων •Το EN 1083-3:2011 για το χρωματισμό των φάλων •Το EN 12021:2014 για συμπεριεμένα αέρια για αναπνευστική συσκευή •Την Οδηγία PED 2014/68/EU •Την Οδηγία PED 2010/35/EU	Κάθε αναπνευστική συσκευή πρέπει να αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: •Την κυρίως κλινοειδή φάλη •Το κλινοειδές στήριξη της φάλης •Το μειωτήρα πίεσης του αέρα •Τη μάσκα ολοκλήρου προσώπου Α) Κλινοειδή φάλη: οι περιεκτικότητες: 1800 λίτρα καθαρού αναπνευστικού αέρα σε πίεση 300 bar. οι τύποι κατασκευής: κυματοειδής γυαλίνο-υφάλενη αντοχή, ορθογώνια Παράοξη Αέρος Ομοειδής, στεγανό τύπου, με επέκταση χροστού ελαστικού για προστασία από συστήματα. Β) Πίεση Στήριξης Φάλης: οι απαιτήσεις: Εργασιακά ομοειδής κλάση, επεκτεινόμενη για άνετη χρήση και εύκολη τοποθέτηση χωρίς περιβλήματα για την κίνηση του αέρα. Ρυθμίζει την κανονική ροή του εκπνευσμένου αέρα από τη φάλη προς τον αναπνευστήρα και περιλαμβάνει ασφαλιστικά και προειδοποιητικά συστήματα για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής. Γ) Μειωτήρας πίεσης: οι απαιτήσεις: ο μειωτήρας περιλαμβάνει: ολισθητή σύνδεση με τη φάλη υψηλής πίεσης, με εξωτερική επένδυση για εύκολο σφίξιμο με το δάκτυλο. ο τελευταίος μειωτήρας υψηλής αντοχής με φθοροφωσφωρικούς ενδείκτες και δείκτη, το οποίο προσαρμόζεται σε ορμή θύνη για τον χρήστη. ολκωτικό σύστημα προειδοποίησης (οι ταχέως σφίξιμο) που ενεργοποιείται αυτόματα όταν η πίεση του αέρα στη φάλη πέσει στις 60 έως 50 επιψέφους. Το σύστημα αυτό μπορεί να βιώσκει και στον ασφαλισμένο. ο τελευταίος ολκωτικό ανακουφιστικής βαλβίδας αυτόματης λειτουργίας για παρυσίτιες (βαλβή ή εισχώρηση (έναν σουσιν στον μειωτήρα. Δ) Τη μάσκα ολοκλήρου προσώπου, με ενσωματωμένο τον ασφαλισμένο (σύστημα αυτόματης ρύθμισης ροής αέρα) και το σωλήνα για τη διαφυγή του αέρα από το μειωτήρα πίεσης στην προοιδιασμένη. οι προοιδιασμένη λειτουργία υπό θετική πίεση και διαθέτει ρυθμιζή αέρα και βαλβίδα εκπομπής για ασφαλή χρήση. Η αναπνευστική ανταπόκριση είναι αυτόματα και γρήγορη, διασφαλίζοντας άνετη χρήση χωρίς απαιτούμενη προσπάθεια από τον χρήστη. οη απαιτούμενη της προοιδιασμένη είναι από ανθεκτικό υλικό, κατάλληλο για εύκολο κλείσιμο και καθαρισμό. Επομένως, διαθέτει όφραυτο, αντιβαμνικό και διαφανές ελαστικό κριόσταλλο για εξαιρετικό οπτικό πεδίο, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, ού μάλιστα επιτρέπει εύκολη προσαρμογή στο πρόσωπο και αποφυγή, ενώ η σύνδεση με το μειωτήρα πίεσης γίνεται μέσω παρενδεδωμένων. •Πλάσμινη θήκη: Η πλάσμινη θήκη (με τη φάλη της) θα πρέπει να παραβλέπεται μέσω σε καθαρά κατασκευή για εύκολη και ασφαλή μεταφορά. •Βάρος συσκευής: Μέγιστο βάρος 16 kg με γεμάτη φάλη (δεν περιλαμβάνεται η θήκη μεταφοράς).	Θα έχουν: •Τη σημασία (CE) συνοδευόμενου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σημασία που απαιτεί το ανωτέρω ευρωπαϊκό πρότυπο που αναφέρονται στην παράγραφο 2, και πάντως κατ' ελάχιστον: οι ταχέως ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο). ο τον αντίστοιχη κλάση της προοιδιασμένης (CL3). ο τον αριθμό του ανωτέρω ευρωπαϊκού προτύπου. ο το ατομικό αριθμό ο το έτος κατασκευής ο τον τύπο της αναπνευστικής συσκευής (Τυρε 2)	•Η φάλη και η αναπνευστική συσκευή θα παραδοθούν συναρμολογημένες μέσα σε πλαστική θήκη. •Οι φάλες αναπνευστικού αέρα θα παραδοθούν γεμάτες βάσει τις απαιτήσεις του EN 12021. •Ενημερωτικά Φυλλάδια: Στα Ελληνικά, με οδηγίες λειτουργίας, χρήσης, συντήρησης και αποθήκευσης.	•Ενα δείγμα (ειδική πλαστική θήκη με την αναπνευστική συσκευή) πλήρες (δηλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας της και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμίριωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Υπευθύνη δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραδόσης (βλ. Σηλίη: Απαιτήσεις Παραδόσης).

43	8310010228	Αναπνευστική συσκευή με 2 παροχές αέρα	Οι αναπνευστικές συσκευές με 2 παροχές αέρα αποτελούν εφόδια ατομικής προστασίας των συνεχών άμεσης επέμβασης ή/και διάσωσης καθώς και άλλων εργαζομένων της Επιχείρησής.	Θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ)2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙ. •Το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 136:1998 κλάσης 3, που αφορά τις πλήρεις όφης μάσκες προστασίας. •Το EN 137-2006 (τύπου 2), που καλύπτει τις αναπνευστικές συσκευές με αυτόνομη παροχή αέρα, που χρησιμοποιούνται για διαφυγή και διάσωση. •Το EN 144-1:2018, για τη σύνδεση του κλειστρού με τη φιάλη •Το EN 144-2: 2018, για τις πιέσεις με τη σύνδεση μεταξύ κλειστρού και μεμπίτρα •Το EN 1089-1:1997 και το EN 1089-2:2002 για τη σήμανση των φυαλίων •Το EN 1083-3:2011 για το χρωματισμό των φυαλίων •Το EN 12021:2014 για συμπεριεμα αέρα για αναπνευστική συσκευή •Την Οδηγία PED 2014/68/EU •Την Οδηγία TPED 2010/35/EU	Κάθε αναπνευστική συσκευή πρέπει να αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: *Την κυρίως κελυφική φιάλη *Το πλαίσιο στήριξης της φιάλης *Το μεμπίτρα πίεσης του αέρα *2 μάσκες: ολοκλήρου προσώπου ή ενσλακτικές 1 μάσκα ολοκλήρου προσώπου με διασωματωμένο κανονικό διαφυγής θετικής πίεσης. Αναλυτικότερα: Α) Κελυφική Φιάλη: Ελάχιστες πιέσεις: 1800 λίτρα καθαρό αναπνευσμένο αέρα σε πίεση 300 bar. Ελάχιστος Συναρμωτής: Επαρκώς αρθρωμένη πλάτη, επεκτεινόμενη για άνετη χρήση και εύκολη τοποθέτηση χωρίς πρόβλημα στον χρήστη, οι αντιστάσεις στο σώμα γίνεται με τρία σημεία χρησιμοποιώντας ωφέλιες από ανθεκτικό υλικό υψηλής αντοχής, με ρυθμίσεις για ασφαλή και άνετη φόραση. Γ) Το μεμπίτρα πίεσης του αέρα μεμπίτρα την υψηλή πίεση σε χαμηλή και ενσωματωμένη μεμπίτρα και σύστημα παραδοσποίησης για την ελάνκηση του αέρα. Ρυθμίζει την κανονική ροή του πεπιεσμένου αέρα από τη φιάλη προς τον αναπνευστήρα και περιλαμβάνει ασφαλιστικά και προστατευτικά συστήματα για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής. Ενεργειακά, ο μεμπίτρας περιλαμβάνει: α)αυτοεπί σύνδεσης με τη φιάλη υψηλής πίεσης, με εξωτερική επένδυση για εύκολο σφίξιμο με το δάκτυλο. α)εναλλαγή μεμπίτρας υψηλής αντοχής με φωσφορικό οξείδιο και δακτύ, το οποίο προσαρμόζεται σε ορατή θέση για τον χρήστη. β)αυτοεπί σύνδεσης παραδοσποίησης (συνεχής σφόνδυση) που ενεργοποιείται αυτόματα όταν η πίεση του αέρα στη φιάλη πίεση στις 60 έως 50 ατμόσφαιρες. Το σύστημα αυτό μπορεί να βρίσκεται και στον ασφαλισμένο. Εναλλαγή σύστημα αναπνευστικής βαλβίδας αυτόματης λειτουργίας για πεπιεσμένο βλάβης ή εισχώρησης θύων ουαίων στον μεμπίτρα. Δ)Τις μάσκες: ολοκλήρου προσώπου, με αναρμωμένο τον ασφαλισμένο (σύστημα αυτόματος ρύθμισης ροής αέρα) και το σωλήνα για τη διασύνδεση του αέρα από το μεμπίτρα πίεσης στην προσοπίδα ή ενσλακτική, αντί της δεύτερης προσοπίδας είναι αποσπώσιμη διασωματωμένη κανονικά διαφυγής θετικής πίεσης σύμφωνα με το ΕΛΟΤ-EN-1146. οι προσοπίδα λειτουργεί υπό θετική πίεση και διαθέτει ρυθμιζή αέρα και βαλβίδα αντοχής για ασφαλή χρήση. Η αναπνευστική ανταπόκριση είναι αυτόματα και γρήγορη, διασφαλίζοντας άνετη χρήση χωρίς απαιτούμενη προσαρμογή από τον χρήστη. οι κατασκευή της προσοπίδας είναι από ανθεκτικό υλικό, κατάλληλο για εύκολο πλύσιμο και καθαρισμό. Επιπλέον, διαθέτει θάλαμο, αντιπληγματικό και διαφανή πλαστικό κρύσταλλο για εξωτερικό οπτικό πεδίο, ανθεκτικό σε υψηλής θερμοκρασίας. οι υλικοί στήριξης επιτρέπουν εύκολη προσαρμογή στο πρόσωπο και απομάκρυνση, ενώ η σύνδεση με το μεμπίτρα πίεσης γίνεται μέσω ταχυσυνδέσμου. •Κλειστή θήκη: Η αναπνευστική συσκευή μαζί με τη φιάλη της θα πρέπει να παραδίδεται μέσα σε ελαφρά κατασκευή για εύκολη και ασφαλή μεταφορά. •Βάρος συσκευής: Μήγιστο 16 kg με γεμάτη φιάλη (δεν περιλαμβάνεται η θήκη μεταφοράς).	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE) συνοδεύομένου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, και πάντως κατ' ελάχιστον: οι ταχία ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο). στον αριθμό του ανωτέρω ευρωπαϊκού προτύπου. στην αντίστοιχη κλάση της προσοπίδας (CL3). ο το σειριακό αριθμό ο το έτος κατασκευής. στον τύπο της αναπνευστικής συσκευής (Type 2)	•Η φιάλη και η αναπνευστική συσκευή θα παραδίδονται συναρμολογημένες μέσα σε πλαστική θήκη. •Οι φιάλες αναπνευστικού αέρα θα παραδίδονται γεμάτες βάζοι τις απαιτήσεις του EN 12021. •Ενημερωτικά Φυλλάδια: Στα Ελληνικά, με οδηγίες λειτουργίας, χρήσης, συντήρησης και αποθήκευσης.	•Ενα δείγμα (ειδική πλαστική θήκη με την αναπνευστική συσκευή) πλήρες (δλγ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας της και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Αήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραδός (βλ. Σηλίη: Απαιτήσεις Παραδός).
44	8310009172	Αναπνευστική συσκευή διαφυγής	Η αναπνευστική συσκευή διαφυγής χρησιμοποιείται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπου απαιτείται άμεση εκκένωση από ένα επικίνδυνο περιβάλλον με ελάχιστη σήκνωση παρουσία τοξικών αερίων ή καπνού. Η συσκευή παρέχει στον χρήστη επαρκή αναπνευστικό αέρα για να διαφύγει με ασφαλεία από την επικίνδυνη ζώνη.	Θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ. •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1146:2005	•Θα αποτελείται από μάσκα ηπίεσης προσώπου με κανονικά κεφαλής που θα συνδέεται με φιάλη πεπιεσμένου αέρα με μεμπίτρα πίεσης και τους κατάλληλους συνδέσμους, βαλβίδες και σωλήνες. •Θα φέρει ονομαστική διάρκεια λειτουργίας 15 min κατά EN 1146. •Το συνολικό βάρος της συσκευής με γεμάτη φιάλη και τη θήκη μεταφοράς της δεν θα υπερβαίνει τα 7 kg.	Θα έχει: •Τη σήμανση (CE) συνοδεύομένου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτεί το ανωτέρω ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1146, και πάντως κατ' ελάχιστον: οι ταχία ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο). στον αριθμό του ανωτέρω ευρωπαϊκού προτύπου.	Οι συσκευές θα παραδοθούν συσκευασμένες ανά μία σε τσάντα, που θα είναι δυνατό να μεταφέρεται και θα συνοδεύονται από φυλλάδιο με οδηγίες στα ελληνικά.	•Ενα δείγμα (ειδική πλαστική θήκη με τη συσκευή διαφυγής) πλήρες (δλγ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας της και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Αήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραδός (βλ. παρακάτω).
45	8310003923	Φιάλη αναπνευστικής συσκευής	Η φιάλη αναπνευστικής συσκευής προορίζεται για την αποθήκευση και παροχή αναπνευστικού αέρα για χρήση σε αναπνευστικές συσκευές κατά τη διάρκεια έκτακτων καταστάσεων.	Θα είναι σύμφωνα με: •Την Οδηγία PED 2014/68/EU •Την Οδηγία TPED 2010/35/EU •Το EN 144-1:2018, για τη σύνδεση του κλειστρού με τη φιάλη •Το EN 144-2: 2018, για τη σύνδεση μεταξύ κλειστρού και μεμπίτρα •Το EN 1089-1:1997 και το EN 1089-2:2002 για τη σήμανση των φυαλίων •Το EN 1083-3:2011 για το χρωματισμό των φυαλίων •Το EN 12021:2014 για συμπεριεμα αέρα για αναπνευστική συσκευή	Κάθε φιάλη πρέπει να αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: Α) Την κυρίως κυλινδρική φιάλη: •Υλικό κατασκευής: Χάλυβας ή ισοδύναμο υλικό με υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα. •Χωρητικότητα Φιάλης 6 λίτρα, με δυνατότητα αποθήκευσης 1800 λίτρων αναπνευστικού αέρα σε πίεση 300 bar. •Πίεση λειτουργίας: 300 bar. •Πίεση Υδροστατικής Δοκιμής: 450 bar. •Προστατευτικός Μανδύας: Η φιάλη πρέπει να συνοδεύεται από ειδικό προστατευτικό υφασμάτινο μανδύα, κατασκευασμένο από ανθεκτικό στη φλόγα υλικό (flame proof), για προστασία από ακραίες συνθήκες. Β) Τη σφράγιση παροχής αέρα (κλειστρού): •Κατασκευασμένη από ορείχαλμο ή ισοδύναμο υλικό. •Διαθέτει χρονοσφρό με προστατευτική επένδυση για αποτροπή τυχαίου ανοίγματος/κλεισίματος. •Σπείρισμα για τη σύνδεση του κλειστρού με τη φιάλη σύμφωνα με το πρότυπο EN 144-1, M18 X 1,5. •Σπείρισμα για σύνδεση με μεμπίτρα πίεσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 144-2 (για 300 bar).	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE) συνοδεύομένου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα EN1089-1:1997, EN1089-2:2002 και EN 1089-3:2011, και πάντως κατ' ελάχιστον: οι ταχία ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο). ο το σειριακό αριθμό ο το έτος κατασκευής. ο ήλιση λειτουργίας. ο άνο αέρα (σε λίτρα).	•Κάθε φιάλη πρέπει να συσκευάζεται σε κατάλληλο προστατευτικό υλικό για αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά. •Οι φιάλες μαζί με το υφασμάτινο προστατευτικό κάλυμμα θα παραδοθούν εντός χυρτικής συσκευασίας αντίστοιχης διαστασιολόγησης. •Ενημερωτικά Φυλλάδια: Στα Ελληνικά, με οδηγίες λειτουργίας, χρήσης, συντήρησης και αποθήκευσης.	•Ενα δείγμα (φιάλη με κλειστρο και υφασμάτινο προστατευτικό κάλυμμα) πλήρες. •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Αήλωση συμμόρφωσης CE. •Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραδός (βλ. Σηλίη: Απαιτήσεις Παραδός).
A/A	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ (ΚΩΔ.ΕΠΠ 23655)			Πρότυπα & Νομοθεσία	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Απαιτήσεις Σήμανσης	Απαιτήσεις Παράδοσης	Συνοδευτικά - Δικαιολογητά Προσφοράς
46	8310002608	Οτιβύσματα πολλαπλών χρήσεων	Τα οτιβύσματα πολλαπλών χρήσεων χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει συχνή έκθεση σε θόρυβο, αλλά η χρήση οτιβυσμάτων απαιτείται επαναλαμβανόμενα. Μπορούν να πλυθούν και να αποστειρωθούν για να διατηρούνται καθαρά.	Θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ. •Το ευρωπαϊκό πρότυπο: οΕΝ 352-2:2020 (πρότυπο EN 352-2:2002), που καλύπτει τις γενικές απαιτήσεις για τα μέσα προστασίας της ακοής, και συγκεκριμένα για τα οτιβύσματα.	•Τα οτιβύσματα θα είναι ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν τέλεια εφαρμογή στο σχήμα του ακουστικού πόρου. •Θα είναι επαγγελματισμοσύμμετα. •Η εισαγωγή τους στον ακουστικό πόρο θα γίνεται με τρόπο που δεν θα απαιτεί διαμόρφωση με το χέρι (μη διαμορφώσιμα). •Θα είναι είτε με κορόδο συγκράτησης, ή χωρίς. •Θα έχουν, κατ' ελάχιστο: -Βαθμό Απομείωσης [ΗΜΙ]: H=30dB, M=26dB, L=25dB -Μέση Απομείωση [SNR]: 30dB •Θα παραδοθούν συσκευασμένα ανά ζεύγη, σε ανθεκτική ατομική συσκευασία - θήκη αποθήκευσης.	Η συσκευασία του ζεύγους οτιβυσμάτων θα έχει: •Τη σήμανση (CE) συνοδεύομένου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτεί το ανωτέρω ευρωπαϊκό πρότυπο EN 352-2, και πάντως κατ' ελάχιστον: οι ταχία ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) στον αριθμό του ανωτέρω ευρωπαϊκού προτύπου οβαθμό απομείωσης [ΗΜΙ] με τη αντίστοιχη επίπεδα οήμση απομείωσης [SNR]	Τα οτιβύσματα θα παραδοθούν ανά ζεύγη, σε ατομική συσκευασία - θήκη, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ενα δείγμα (ζεύγος οτιβυσμάτων) πλήρες (δλγ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια, όπου θα υπάρχει πίνακας με την απομείωση του θορύβου ανά συχνότητα. •Πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων του ανωτέρω προτύπου. •Αήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραδός (βλ. παρακάτω).
47	8310006924	Οτιβύσματα μιας χρήσης	Τα οτιβύσματα μιας χρήσης χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα όπου απαιτείται προσωρινή προστασία της ακοής από θόρυβο ή σε περιπτώσεις που χρειάζεται να μειωθεί η ένταση των ήχων.	Θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ. •Το ευρωπαϊκό πρότυπο: οΕΝ 352-2:2020 (πρότυπο EN 352-2:2002), που καλύπτει τις γενικές απαιτήσεις για τα μέσα προστασίας της ακοής, και συγκεκριμένα για τα οτιβύσματα.	•Τα οτιβύσματα θα είναι ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν τέλεια εφαρμογή στο σχήμα του ακουστικού πόρου. •Η εισαγωγή τους στον ακουστικό πόρο θα γίνεται με τρόπο που θα απαιτεί διαμόρφωση με το χέρι (διαμορφώσιμα). •Θα είναι από μαλακό αφρώδες υλικό αργής αποκατάστασης. •Θα έχουν, κατ' ελάχιστο: -Βαθμό Απομείωσης [ΗΜΙ]: H=30dB, M=28dB, L=25dB -Μέση Απομείωση [SNR]: 32dB •Συσκευασία ανά ζεύγος.	Η ατομική συσκευασία οτιβυσμάτων ή το κοινό συσκευασίας, θα έχει: •Τη σήμανση (CE) συνοδεύομένου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτεί το ανωτέρω ευρωπαϊκό πρότυπο EN 352-2, και πάντως κατ' ελάχιστον: οι ταχία ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) στον αριθμό του ανωτέρω ευρωπαϊκού προτύπου οβαθμό απομείωσης [ΗΜΙ] με τη αντίστοιχη επίπεδα οήμση απομείωσης [SNR]	Τα οτιβύσματα θα παραδοθούν ανά ζεύγη, σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ενα δείγμα (κοινό συσκευασίας οτιβυσμάτων) πλήρες (δλγ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια, όπου θα υπάρχει πίνακας με την απομείωση του θορύβου ανά συχνότητα. •Πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων του ανωτέρω προτύπου. •Αήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραδός (βλ. παρακάτω).

48	8310004083	Οτασιπίδες στερεωμένες απ' ευθείας στο κεφάλι	Οι υτοασιπίδες στερεωμένες στο κεφάλι χρησιμοποιούνται κυρίως σε βιομηχανικά περιβάλλοντα και γενικά σε οποιαδήποτε περιβάλλον υπάρχει υψηλό επίπεδο θορύβου, που απαιτεί την προστασία της ακοής. Είναι ιδανικές για παρατεταμένη χρήση, καθώς παρέχουν άνεση και ασφαλή εφαρμογή διασφαλίζοντας ότι τα αυτά προστατεύονται αποτελεσματικά από το θόρυβο.	Θα είναι σύμφωνες με : •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ. •Το ευρωπαϊκό πρότυπο: οΕΝ 352-1:2020 (πρώην EN 352-1:2002), που καλύπτει τις γενικές απαιτήσεις για τα μέσα προστασίας της ακοής, και συγκεκριμένα για τις υτοασιπίδες.	•Οι υτοασιπίδες θα είναι ειδικά διαμορφωμένες για την άμεση προσαρμογή τους στο κεφάλι. •Θα φέρουν φορδιά, μαλακά και άνετα μονωτικά δαχτυλίδια από ειδικό υγρό-αφρό, ο οποίος προσδίδει τόσο μονωτική ικανότητα, όσο και μειωμένη πίεση επαφής. •Οι δακτυλίοι θα είναι από υλικό που δεν ερεθίζει και δεν προκαλεί εφίδρωση στα σημεία επαφής με το δέρμα. •Στο άνω μέρος της στήψης θα υπάρχει υποδομή για μεγαλύτερη άνεση. •Το κεφαλιδέμα θα είναι ρυθμιζόμενο, για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στο κεφάλι του χρήστη. •Θα έχουν, κατ' ελάχιστο: -Βαθμό Απομείωσης [HML]: H=30dB, M=28dB, L=22dB -Μείση Απομείωσης [SNR]: 32dB •Συσκευασία ανά ζεύγος, που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE) συνοδευόμενου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτεί το ανωτέρω ευρωπαϊκό πρότυπο EN 352-1, και πάντως κατ' ελάχιστον: -όλτοχρεια ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο). -στον αριθμό του ανωτέρω ευρωπαϊκού προτύπου -οθαμό απομείωσης [HML] με τα αντίστοιχα επίπεδα -ΟΜέση απομείωσης [SNR]	Οι υτοασιπίδες θα παραδοθούν ανά ζεύγη, σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (ζεύγος υτοασιπίδων) πλήρες (δβλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια, όπου θα υπάρχει πίνακας με την απομείωση του θορύβου ανά συχνότητα. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων του ανωτέρω προτύπου. •Αήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παράδοσης (βλ. παρακάτω).
49	8310011063	Οτασιπίδες προσαρμοσμένες στο κρόνος με ενδοεπικοινωνία	Οι υτοασιπίδες με ενδοεπικοινωνία προσαρμοσμένες στο κρόνος χρησιμοποιούνται κυρίως σε περιβάλλοντα όπου απαιτείται προστασία της ακοής ή ταυτόχρονα επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων. Αυτές οι υτοασιπίδες είναι κοινές σε βιομηχανικά περιβάλλοντα και γενικά σε περιβάλλοντα με υψηλό επίπεδο θορύβου, όπου η επικοινωνία και η ασφάλεια είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Η ενσωματωμένη ενδοεπικοινωνία επιτρέπει στους εργαζόμενους να επικοινωνούν εύκολα χωρίς να αφαιρούν την προστασία της ακοής τους, διατηρώντας έτσι την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα στη δουλειά τους.	Θα είναι σύμφωνες με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: οΕΝ 352-3:2020 (πρώην EN 352-3:2002), που καλύπτει τις γενικές απαιτήσεις για τα μέσα προστασίας της ακοής, και συγκεκριμένα τις προσαρτημένες υτοασιπίδες σε διατάξεις προστασίας κεφαλής ή/και προσώπου. οΕΝ 352-6:2020 (πρώην EN 352-6:2002), που καλύπτει τις απαιτήσεις ασφαλείας για τα μέσα προστασίας της ακοής, και συγκεκριμένα τις υτοασιπίδες με ακουστική επικοινωνία ασφαλείας.	•Οι υτοασιπίδες θα είναι ειδικά διαμορφωμένες για την άμεση προσαρμογή τους σε κρόνος. •Θα είναι συμβατές με τα περισσότερα κράνη ασφαλείας (θα προσαρμόζονται στην αντίστοιχη σχισμή των κρανών ασφαλείας). •Θα φέρουν φορδιά, μαλακά και άνετα μονωτικά δαχτυλίδια από ειδικό υγρό-αφρό, ο οποίος προσδίδει τόσο μονωτική ικανότητα, όσο και μειωμένη πίεση επαφής. •Οι δακτυλίοι θα είναι από υλικό που δεν ερεθίζει και δεν προκαλεί εφίδρωση στα σημεία επαφής με το δέρμα. •Θα έχουν, κατά προτίμηση, μικρόφωνο, μέσω του οποίου η επικοινωνία θα είναι καθαρή ακόμα και σε πολύ θορυβώδεις περιβάλλοντα. •Θα παρέχουν ασύρματη ενδοεπικοινωνία μέσω ενσωματωμένης αμφίδρομης απειευθείας ούζης, μεταξύ των υτοασιπίδων (Two-way radio). •Θα χαρακτηρίζονται επαγγελματιζόμενες μπαταρίες, οι οποίες θα συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά. •Θα έχουν δυνατότητα φόρτισης με καλώδιο (π.χ., USB). •Θα έχουν χρόνο διάρκειας μπαταρίας σε λειτουργία τουλάχιστον 8 ώρες. •Θα έχουν, κατ' ελάχιστο: *Βαθμό Απομείωσης [HML]: H=32dB, M=29dB, L=22dB *Μείση Απομείωσης [SNR]: 31dB •Συσκευασία ανά ζεύγος, που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE) συνοδευόμενου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτεί το ανωτέρω ευρωπαϊκό πρότυπο EN 352-3 και EN 352-6, και πάντως κατ' ελάχιστον: -όλτοχρεια ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο). -στον αριθμό του ανωτέρω ευρωπαϊκού προτύπου -οθαμό απομείωσης [HML] με τα αντίστοιχα επίπεδα -ΟΜέση απομείωσης [SNR]	•Οι υτοασιπίδες θα παραδοθούν ανά ζεύγη, σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (ζεύγος υτοασιπίδων) πλήρες (δβλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια, όπου θα υπάρχει πίνακας με την απομείωση του θορύβου ανά συχνότητα. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Αήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παράδοσης (βλ. παρακάτω).
50	8310004514	Οτασιπίδες προσαρμοσμένες στο κρόνος	Οι υτοασιπίδες προσαρμοσμένες στο κρόνος χρησιμοποιούνται κυρίως σε περιβάλλοντα εργασίας όπου απαιτείται ταυτόχρονα προστασία της ακοής ή του κεφαλιού. Τέτοινα περιβάλλοντα περιλαμβάνουν βιομηχανικούς χώρους όπου ο θόρυβος είναι υψηλός και η προστασία από πτώσεις αντικειμένων ή άλλους κινδύνους είναι απαραίτητη. Η δυνατότητα προσαρμογής των υτοασιπίδων στο κρόνος προσφέρει άνεση και ευκολία στη χρήση, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να διατηρούν την προστασία τους χωρίς να γίνουν την ευελιξία και την ασφάλεια.	Θα είναι σύμφωνες με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ. •Το ευρωπαϊκό πρότυπο: οΕΝ 352-3:2020 (πρώην EN 352-3:2002), που καλύπτει τις γενικές απαιτήσεις για τα μέσα προστασίας της ακοής, και συγκεκριμένα τις προσαρτημένες υτοασιπίδες σε διατάξεις προστασίας κεφαλής ή/και προσώπου.	•Οι υτοασιπίδες θα είναι ειδικά διαμορφωμένες για την άμεση προσαρμογή τους σε κρόνος. •Θα είναι συμβατές με τα περισσότερα κράνη ασφαλείας (θα προσαρμόζονται στην αντίστοιχη σχισμή των κρανών ασφαλείας). •Θα φέρουν φορδιά, μαλακά και άνετα μονωτικά δαχτυλίδια από ειδικό υγρό-αφρό, ο οποίος προσδίδει τόσο μονωτική ικανότητα, όσο και μειωμένη πίεση επαφής. •Οι δακτυλίοι θα είναι από υλικό που δεν ερεθίζει και δεν προκαλεί εφίδρωση στα σημεία επαφής με το δέρμα. •Θα έχουν, κατ' ελάχιστο: -Βαθμό Απομείωσης [HML]: H=30dB, M=28dB, L=22dB -Μείση Απομείωσης [SNR]: 32dB •Συσκευασία ανά ζεύγος, που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE) συνοδευόμενου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτεί το ανωτέρω ευρωπαϊκό πρότυπο EN 352-3, και πάντως κατ' ελάχιστον: -όλτοχρεια ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) -στον αριθμό του ανωτέρω ευρωπαϊκού προτύπου -οθαμό απομείωσης [HML] με τα αντίστοιχα επίπεδα -ΟΜέση απομείωσης [SNR]	Οι υτοασιπίδες θα παραδοθούν ανά ζεύγη, σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (ζεύγος υτοασιπίδων) πλήρες (δβλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια, όπου θα υπάρχει πίνακας με την απομείωση του θορύβου ανά συχνότητα. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων του ανωτέρω προτύπου. •Αήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παράδοσης (βλ. παρακάτω).
51	8310008404	Ανθιδρωτικές επενδύσεις υτοασιπίδων	Οι ανθιδρωτικές επενδύσεις υτοασιπίδων χρησιμοποιούνται για να αυξήσουν την άνεση κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης των υτοασιπίδων και βοηθούν στη μείωση του ιδρώτα, στη διατήρηση της καθαρότητας και στη βελτίωση της υγιεινής.	Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό πρότυπο που να καλύπτει αυτό το προϊόν.	•Οι ανθιδρωτικές επενδύσεις θα είναι ειδικά σχεδιασμένες για να προσφέρουν τέλεια εφαρμογή στο σχήμα των υτοβυστιμάτων. •Η εφαρμογή τους θα γίνεται με εύκολο τρόπο. •Θα απορροφούν τη θερμότητα και την υγρασία (ιδρώτα). •Θα είναι μιας χρήσης, για μια καθαρή επιφάνεια επαφής, όταν οι υτοασιπίδες χρησιμοποιούνται από περισσότερα άτομα. •Θα μπορούν να προσαρμόζονται στο κέλυφος των περισσότερων τύπων υτοασιπίδων. •Θα παραδοθούν ανά ζεύγη, σε κουτί συσκευασίας. •Στο κουτί συσκευασίας θα υπάρχουν οδηγίες χρήσης.	Η συσκευασία θα έχει: -αόχρεια ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο)	Οι ανθιδρωτικές επενδύσεις υτοασιπίδων θα παραδοθούν ανά ζεύγη, σε κουτί συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (ζεύγος επιβυστιμάτων) πλήρες (δβλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια.
A/A	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ (ΚΩΔ.ΕΠΠ 23656)		Πρότυπα & Νομοθεσία	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Απαιτήσεις Σήμανσης	Απαιτήσεις Παράδοσης	Συνοδευτικά - Διαδικαστικά Προσφοράς	
	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΕΝΙΚΑ					
52	8310003133	Περικνημίδες δερμινικές ηλεκτροσυγκόλλησης	Οι δερμινικές περικνημίδες ηλεκτροσυγκόλλησης προσατεύονται από εγκαυμάτων και ακτινοβολίας τα κάτω άκρα των εργαζομένων σε συγκολλητικές.	Θα είναι σύμφωνες με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ)2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙ. •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 11611:2015 που αφορά τις γενικές απαιτήσεις της Προστατευτικής ενδυμασίας για χρήση σε συγκολλητικές και συναφείς διεργασίες: σελίδα 2, Α1	•Θα αποτελούνται από ζευγάρια (αρσενική δεξιά) και θα έχουν διαμορφωθεί ώστε να προσδόνονται στο έξω μέρος της κνήμης. Η πρόσδεση θα γίνεται με αυτοκόλλητη ταινία νηλίου. •Θα είναι κατασκευασμένες από δέρμα και θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του EN ISO 11611. •Θα έχουν ενδεικτικό μήκος 40cm και ενδεικτικό συνολικό ύψος 35cm.	Θα έχουν: •Τη σήμανση που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους, δηλαδή το CE. •Τη σήμανση που απαιτεί το ανωτέρω ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 11611, και πάντως κατ' ελάχιστον: -τοχρεια ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) -στον αριθμό του ανωτέρω ευρωπαϊκού προτύπου -ΟΤα σύμβολα: κίτωση 2, Α1	•Κάθε ζευγάρι περικνημίδων θα παραδοθεί σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (ζευγάρι περικνημίδων) πλήρες (δβλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων του ανωτέρω προτύπου. •Αήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.
53	8310011042, 8310011043, 8310011044, 8310011045	Μπότες ασφαλείας πυροβόλων No 42, No 43, No 44, No 45	Οι μπότες ασφαλείας πυροβόλων χρησιμοποιούνται για την προστασία των εργαζομένων κατά την κατασκευή πυρακτών σε υπαίθριους χώρους.	Οι μπότες θα είναι σύμφωνες με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: ο EN 15090:2012, για προστασία υποπόδητων σε περίπτωση κατάσβεσης πυρκαγιάς, και θα είναι κατηγορίας Τύπου 2.	Οι μπότες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές. •Θα είναι κατηγορίας F2A (ή άλλως τύπου 2), με επιδόσεις (H13, C1, AN, SRC). •Θα είναι ψηλές (τύπου D), με ύψος >23cm. •Θα είναι κατασκευασμένες από υδροφόρο/υδατοαποσπαστικό υλικό για την απόλυτη στεγανότητα. •Ο εσωτερικός πάτος θα είναι άνετος, ορθοπέδιλος και διαπνέων. •Η εξωτερική σόλα θα είναι αντιολισθητική (SRC). •Θα έχουν αντιστατική προστασία. •Θα έχουν ανατομικά προστατευτικά δακτύλων, και φτέρνας. •Θα υπάρχει, κατά προτίμηση, ειδικά διαμορφωμένο προστατευτικό κάλυμμα για επιπλέον προστασία των δακτύλων. •Θα υπάρχει προστατευτική επένδυση αστραγάλου (AN) για την απορρόφηση κραδασμών. •Θα έχουν μόνωση από το κρύο (C1) και τη θερμότητα (H13). •Θα έχουν, κατά προτίμηση, ανακλαστικά για την ενίσχυση ορατότητας, όταν δεν θα είναι εφικτή. •Θα έχουν, κατά προτίμηση, πλαϊνές βοηθητικές λαβές για μεγαλύτερη διευκόλυνση.	Οι μπότες πυροβόλων θα έχουν: •Τη σήμανση CE, συνοδευόμενου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτεί το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15090, και πάντως κατ' ελάχιστον: -στον αριθμό του ανωτέρω προτύπου. -ΟΤα σύμβολα: F2A, H13, SRC, AN, C1. -Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται: -αόχρεια ταυτοποίησης του προϊόντος (κατασκευαστής, μοντέλο/τύπος). -οδηγίες χρήσης, ενδείξεις/αντενδείξεις. -ΟΤο μέγεθος	Θα παραδοθούν σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια), ανάλογων διαστάσεων, επί των οποίων θα αναγράφεται το μέγεθος του υποπόδητος, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (μπότες), πλήρες (δβλ. συμπεριλαμβανομένης τυχόν συσκευασίας και των οδηγιών χρήσης). •Διευκρίνιση: Εάν η διακριτή περιλαμβάνεται παραπάνω του ενός κωδικός (μεγεθ), αρκεί η προσκόμιση δείγματος με μόνο ένα από τα μεγέθη αυτά. •Πλήρη τεχνικά στοιχεία και φυλλάδια, από όπου θα προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η σύσταση του προϊόντος, και θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις ζητούμενες απαιτήσεις. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων του ανωτέρω προτύπου. •Αήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.

54	8310011058	Προστατευτικά ασφαλείας υποδημάτων	Τα προστατευτικά ασφαλείας υποδημάτων χρησιμοποιούνται για την μετατόπιση των υποδημάτων των επισκεπτών ή/και των εργαζομένων, σε υποδίσματα ασφαλείας, σε εργασιακούς χώρους όπου είναι υποχρεωτική η χρήση υποδημάτων ασφαλείας. Παράχουν προστασία από τραυματισμούς από πτώσεις, και από την διάτρηση.	Τα προστατευτικά παπουτσιών θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠI κατηγορίας II. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: οΕΝ ISO 20345:2011, που καθορίζει τις βασικές και πρόσθετες προαιρετικές απαιτήσεις για υποδίσματα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για γενικούς σκοπούς. οΕΝ 12568-2010, όπου καθορίζει απαιτήσεις και μεθόδους δοκιμής για προστατευτικά δακτύλων και ένδεται με ανοχή στη μηχανική διάδοση, που προορίζονται να λειτουργήσουν ως συστατικά μέρη υποδημάτων ΜΑΠI.	Τα προστατευτικά υποδημάτων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές. •Θα έχουν τη μορφή ενός ακάλυπτου παπουτσιού, δηλαδή θα διαθέτουν ολόκληρη τη σόλα και τη περιοχή του μεταπόρου, ενώ για την περιοχή γύρω από τον αστράγαλο θα διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένο ρυθμιζόμενο μανίνα για τη μέγιστη υποστήριξη του ποδιού. •Θα φορούνται πάνω από τα υποδήματα των επισκεπτών ή/και των εργαζομένων. •Θα φέρουν ειδικά διαμορφωμένο προστατευτικό κάλυμμα ασφαλείας των δακτύλων (toecap), με αντιστάση τουλάχιστον 200J. •Η ενδιάμεση σόλα θα είναι ανθεκτική στη διάτρηση. •Η εξωτερική σόλα θα είναι αντισλολιστική (SRC). •Δεν θα περιέχουν κλάβη ή ραβδί. •Θα έχουν μεγάλη ελαστικότητα ώστε μπορούν να προσαρμόζονται εύκολα πάνω από τα περισσότερα υποδήματα. •Θα διατίθενται, κατά προτίμηση, σε εύρος μεγεθών από 35 έως/και 47. •Συσκευασία ανά ζεύγος, που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Τα προστατευτικά ασφαλείας υποδημάτων θα έχουν: •Τη σήμανση CE, που απαιτεί ο ανώτερος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την κατηγορία του. •Τη σήμανση που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 12568 και EN ISO 20345, και πάντως κατ' ελάχιστον: οΙους αριθμούς των ανωτέρω προτύπων. οΤο σύμβολο S ή 200J (για το κάλυμμα δακτύλων - toecap) οΤο σύμβολο SRC Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται: οΤαχεία ταυτοποίηση (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπος). οΤον αριθμό του ανωτέρω ευρωπαϊκού προτύπου. οΟδηγίες χρήσης, ενδείξεις/αντενδείξεις. οΑκριβές ή έλεξ. οΤο μέγεθος	Θα παραδοθούν ανά ζεύγη, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια), ανάλογων διαστάσεων, επί των οποίων θα αναγράφεται το μέγεθος του υποδημάτος, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης- συντήρησης, με επαρκή σήμανση.	•Ενα δείγμα (ζευγάρι προστατευτικών ασφαλείας υποδημάτων), πλήρες (δλφ. συμπεριλαμβανομένης τυχόν συσκευασίας του, της σήμανσης και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη τεχνικά στοιχεία και φυλλάδια, από όπου θα προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η σύνταξη του προϊόντος, και θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις ζητούμενες απαιτήσεις. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανώτερο Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠI.
55	8310007758	Επιγονατίδες	Οι επιγονατίδες χρησιμοποιούνται για εργασίες που διεξάγονται σε γονατιστή θέση (π.χ. συγκολλήσεις μανών, υπόγεια δίκτυα κ.ο.κ.).	Θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ)2016/425 για ΜΑΠI κατηγορίας II. •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14404 που αφορά τις επιγονατίδες οType1, Level 2	•Θα καλύπτονται όλες τις ειδικές και προαιρετικές απαιτήσεις του EN 14404 (αβλάθεια υλικών κατασκευής, μηχανικές αναγές των επιγονατιδών και του συστήματος συγκράτησης, εργονομία και σήμανση). •Θα στερεώνονται πάνω από το παντελόνι.	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE), που απαιτεί ο ανώτερος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτεί το ανώτερο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14404, και πάντως κατ' ελάχιστον: οΤαχεία ταυτοποίηση (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπος) οΤον αριθμό του ανωτέρω ευρωπαϊκού προτύπου οΕκαστόσημο μηχανικών κινδύνων (αφούρι) οType 1 οlevel 2	•Κάθε ζευγάρι επιγονατιδών θα παραδοθεί σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένου των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ενα δείγμα (ζευγάρι επιγονατιδών) πλήρες (δλφ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων του ανωτέρω προτύπου. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανώτερο Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠI.
A/A	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ (ΚΩΔ. ΕΠΤ 23657)			Πρότυπα & Νομοθεσία	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Απαιτήσεις Σήμανσης	Απαιτήσεις Παράδοσης	Συνδυαστικά - Δικαιολογητά Προσφορές
56	8310008746	Ολόσωμη εξάρτηση χωρίς ζώνη ασφαλείας	Η ολόσωμη εξάρτηση, χωρίς ζώνη ασφαλείας, χρησιμοποιείται για προστασία από πτώσεις των εργαζομένων στις διάφορες μηχανικές και τεχνικές εργασίες, όπου απαιτείται εργασία σε ύψος.	Θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠI κατηγορίας III. •Το ευρωπαϊκό πρότυπο: οΕΝ 361:2002 που καλύπτει τις απαιτήσεις για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας κατά της πτώσης από ορισμένο ύψος, για ολόσωμα συστήματα ζωνών.	•Η ολόσωμη εξάρτηση δε θα φέρει ζώνη ασφαλείας. •Θα αποτελείται από ρυθμιζόμενους μανέτις ώμων, στήθους και μηρών. •Θα φέρει δέικτη πτώσης και εύκολη επιθεώρηση και διασφάλιση ασφαλείας πριν τη χρήση. •Θα έχει δύο σημεία αγκύρωσης, ένα στη ραχή με μεταλλικό δακτύλιο (D), και ένα στο στήθος μέσω συνδέσμου, τύπου карапетнер (το οποίο δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται στην προσφορά) •Θα κλείνει με εργονομικές πόρτες γρήγορης απελευθέρωσης. •Θα διατίθενται σε εύρος μεγεθών. •Συσκευασία που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης, συντήρησης και το εύρος μεγεθών.	Θα έχει: •Τη σήμανση (CE) συνοδευόμενου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανώτερος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτεί το ανώτερο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 361, και πάντως κατ' ελάχιστον: οΤαχεία ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπος) οΤον αριθμό του ανωτέρω ευρωπαϊκού προτύπου οΜήκας και έτος κατασκευής οΤο μήκος οΤην κλάση T (στο άγκιστρο)	Η ολόσωμη εξάρτηση θα παραδοθεί σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ενα δείγμα (ολόσωμη εξάρτηση) πλήρες (δλφ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων του ανωτέρω προτύπου. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανώτερο Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠI. •Πτεύδων δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παρόδοσης (βλ. παρακάτω).
57	8310008799	Ανακόπτης πτώσης επαναφερόμενου τύπου 2,5m	Ο ανακόπτης πτώσης επαναφερόμενου τύπου χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσο μέσο σύνδεσης της ολόσωμης εξάρτησης του εργαζομένου με το σημείο αγκύρωσης της δομής, με σκοπό την προστασία από πτώσεις σε διάφορες μηχανικές και τεχνικές εργασίες που εκτελούνται σε ύψος.	Θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠI κατηγορίας III. •Το ευρωπαϊκό πρότυπο: οΕΝ 360:2002, που καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις για τους αναδιπλούμενους τύπους ανατολών πτώσης. οΕΝ 362:2004 που καλύπτει τις απαιτήσεις για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας κατά της πτώσης από ορισμένο ύψος, για συνδέσμους (κλάσης T).	•Ο ανακόπτης θα συνδέεται μεταξύ ενός σταθερού σημείου και του σημείου αγκύρωσης, και θα χαρακτηρίζεται από μια λειτουργία αυτοαφάσσης και μια αυτόματη δυνατότητα τάσης-επιστροφής του μαντίνα. •Θα αποτελείται από μανίνα με αποσπώμενη ενέργεια στο άκρο του. •Θα φέρει δέικτη πτώσης και εύκολη επιθεώρηση και διασφάλιση ασφαλείας πριν τη χρήση. •Θα έχει τύμπανο, που θα είναι προστατευμένο σε θήκη, από συνθετικό υλικό, με αυξημένη μηχανική ανοχή. •Στο άνω μέρος της θήκης θα υπάρχει υποδοχή για δυνατότητα σύνδεσης, με σύνδεσμο τύπου карапетнер. •Στην άκρη του μαντίνα θα υπάρχει σύνδεσμος, τύπου αγκίστρου διπλής ασφαλείας, για σύνδεση με την ολόσωμη εξάρτηση. •Θα φέρει σύνδεσμο σπρεφόμενου τύπου στο άνω μέρος της θήκης ή στο κάτω μέρος του μαντίνα. •Ο συνολικό μήκος του ανακόπτη σε πλήρη αντίθεση, θα είναι 2,5 – 3,0 m, συμπεριλαμβανομένου του μήκους του αποσβεστήρα ενέργειας και του αγκίστρου διπλής ασφαλείας. •Συσκευασία που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Θα έχει: •Τη σήμανση (CE) συνοδευόμενου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανώτερος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτεί το ανώτερο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 360, και πάντως κατ' ελάχιστον: οΤαχεία ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπος) οΤον αριθμό του ανωτέρω ευρωπαϊκού προτύπου οΜήκας και έτος κατασκευής οΤο μήκος οΤην κλάση T (στο άγκιστρο)	Ο ανακόπτης πτώσης επαναφερόμενου τύπου θα παραδοθεί σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ενα δείγμα (ανακόπτης πτώσης επαναφερόμενου τύπου) πλήρες (δλφ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων του ανωτέρω προτύπου. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανώτερο Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠI. •Πτεύδων δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παρόδοσης (βλ. παρακάτω).
58	8310000061	Ανακόπτης πτώσης επαναφερόμενου τύπου 6,0m	Ο ανακόπτης πτώσης επαναφερόμενου τύπου χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσο μέσο σύνδεσης της ολόσωμης εξάρτησης του εργαζομένου με το σημείο αγκύρωσης της δομής, με σκοπό την προστασία από πτώσεις σε διάφορες μηχανικές και τεχνικές εργασίες που εκτελούνται σε ύψος.	Θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠI κατηγορίας III. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: οΕΝ 360:2002, που καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις για τους αναδιπλούμενους τύπους ανατολών πτώσης. οΕΝ 362:2004 που καλύπτει τις απαιτήσεις για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας κατά της πτώσης από ορισμένο ύψος, για συνδέσμους (κλάσης T).	•Ο ανακόπτης θα συνδέεται μεταξύ ενός σταθερού σημείου και του σημείου αγκύρωσης, και θα χαρακτηρίζεται από μια λειτουργία αυτοαφάσσης και μια αυτόματη δυνατότητα τάσης-επιστροφής του μαντίνα. •Θα αποτελείται από μανίνα με μέγιστο πλάτος 20 mm και ολικό μήκος 6 m, με αποσπώμενη ενέργεια στο άκρο του. •Θα φέρει δέικτη πτώσης και εύκολη επιθεώρηση και διασφάλιση ασφαλείας πριν τη χρήση. •Θα έχει τύμπανο, που θα είναι προστατευμένο σε θήκη, από συνθετικό υλικό, με αυξημένη μηχανική ανοχή. •Στο άνω μέρος της θήκης θα υπάρχει υποδοχή για δυνατότητα σύνδεσης, με σύνδεσμο τύπου карапетнер. •Στην άκρη του μαντίνα θα υπάρχει σύνδεσμος, τύπου αγκίστρου διπλής ασφαλείας, για σύνδεση με την ολόσωμη εξάρτηση. •Θα φέρει σύνδεσμο σπρεφόμενου τύπου στο άνω μέρος της θήκης και στο κάτω μέρος του μαντίνα. •Δεν θα υπερβαίνει τα 2 kg. •Συσκευασία που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Θα έχει: •Τη σήμανση (CE) συνοδευόμενου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανώτερος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα ανώτερο ευρωπαϊκά πρότυπα EN 360 και EN 362, και πάντως κατ' ελάχιστον: οΤαχεία ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπος) οΙους αριθμούς των ανωτέρω ευρωπαϊκών προτύπων οΜήκας και έτος κατασκευής οΤο μήκος οΤην κλάση T (στο άγκιστρο)	Ο ανακόπτης πτώσης επαναφερόμενου τύπου θα παραδοθεί σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ενα δείγμα (ανακόπτης πτώσης επαναφερόμενου τύπου) πλήρες (δλφ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανώτερο Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠI. •Πτεύδων δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παρόδοσης (βλ. παρακάτω).
59	8310009780	Αναδέτης με αποσβεστήρα και διπλό άγκιστρο	Ο αναδέτης με αποσβεστήρα και διπλό άγκιστρο χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσο μέσο σύνδεσης της ολόσωμης εξάρτησης του εργαζομένου με το σημείο αγκύρωσης της δομής, με σκοπό την προστασία από πτώσεις των εργαζομένων στις διάφορες μηχανικές και τεχνικές εργασίες, όπου απαιτείται εργασία σε ύψος για οριζόντιες ή κατακόρυφες μετακινήσεις.	Θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠI κατηγορίας III. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: οΕΝ 355:2002, που καλύπτει τις απαιτήσεις για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, κατά της πτώσης από ορισμένο ύψος, για απορροφητές ενέργειας. οΕΝ 362:2004 που καλύπτει τις απαιτήσεις για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας κατά της πτώσης από ορισμένο ύψος, για άγκιστρα και συνδέσμους.	•Το ένα μέρος του αναδέτη θα αποτελείται από δύο ελαστικούς μανέτις, οι οποίοι θα είναι κατασκευασμένοι από συνθετικό υλικό, και θα καταλήγουν σε άγκιστρα διπλής ασφαλείας. •Το άλλο άκρο του αναδέτη θα αποτελείται από τον αποσβεστήρα ενέργειας και το σύνδεσμο για την ολόσωμη εξάρτηση. •Το μέγιστο συνολικό μήκος που θα έχει ο αναδέτης θα είναι έως 2 μέτρα (μολ), με αποσβεστήρα, άγκιστρα και σύνδεσμο. •Συσκευασία που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Θα έχει: •Τη σήμανση (CE) συνοδευόμενου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανώτερος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα ανώτερο ευρωπαϊκά πρότυπα EN 355, EN 362, και πάντως κατ' ελάχιστον: οΤαχεία ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπος) οΙους αριθμούς των ανωτέρω ευρωπαϊκών προτύπων οΜήκας και έτος κατασκευής οΤο μήκος οΤο μέγιστο μήκος του αναδέτη οΤην κλάση T για τα άγκιστρα οΤην αντίοχή σε kN για τα άγκιστρα	Ο αναδέτης με αποσβεστήρα και διπλό άγκιστρο θα παραδοθεί σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ενα δείγμα (αναδέτης με αποσβεστήρα και διπλό άγκιστρο) πλήρες (δλφ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανώτερο Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠI. •Πτεύδων δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παρόδοσης (βλ. παρακάτω).

60	8310007620	Αποσβεστήρας ενέργειας με μάντα	Ο αποσβεστήρας ενέργειας με ελαστικό μάντα χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσο μέσο σύνδεσης για τη σύνδεση της ολόκληρης εξέτασης του εργαζομένου με το σημείο αγκύρωσης της δομής με σκοπό την προστασία από πιέσεις των εργαζομένων στις διάφορες μηχανικές και τεχνικές εργασίες, όπου απαιτείται εργασία σε ύψος με μικρό πεδίο κίνησης.	Θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ. •Το ευρωπαϊκό πρότυπο: οΕΝ 355:2002, που καλύπτει τις απαιτήσεις για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, κατά της πτώσης από ορισμένο ύψος, για απορροφητές ενέργειας.	•Θα αποτελείται από ελαστικό μάντα που θα συμπεριλαμβάνει αποσβεστήρα ενέργειας, ενδεικτικά: •Στα 2 άκρα του, θα φέρει υποδοχή για σύνδεση, με σύνδεση τύπου καρμπίνερ (το οποίο δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται στην προσφορά). •Θα φέρει θήκη που ανοίγει και προστατεύει τον μάντα του αποσβεστήρα από την τριβή και την φθορά, ενώ παράλληλα επιτρέπει και την εύκολη επιθεώρησή του. •Συσκευασία που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης, συντήρησης και το εύρος μεγεθών.	Θα έχει: •Τη σήμανση (CE) συνοδευόμενου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτεί το ανωτέρω ευρωπαϊκό πρότυπο EN 355, και πάντως κατ' ελάχιστον: οΣτοιχεία ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) οΤον αριθμό του ανωτέρω ευρωπαϊκού προτύπου οΜήκος και έτος κατασκευής οΤο μήκος οΣύμβολο M	Ο αποσβεστήρας ενέργειας θα παραδοθεί σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (αποσβεστήρας ενέργειας με ελαστικό μάντα) πλήρες (δηλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμίριωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων του ανωτέρω προτύπου. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παράδοσης (βλ. παρακάτω).
61	8310009792	Σύνδεσμος διπλής ασφαλείας (Καρμπίνερ) - Χαλύβδινος	Ο σύνδεσμος διπλής ασφαλείας (καρμπίνερ) χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσο μέσο σύνδεσης για τη σύνδεση της ολόκληρης εξέτασης του εργαζομένου με το σημείο αγκύρωσης της δομής με σκοπό την προστασία από πιέσεις των εργαζομένων στις διάφορες μηχανικές και τεχνικές εργασίες, όπου απαιτείται εργασία σε ύψος.	Θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ. •Το ευρωπαϊκό πρότυπο: οΕΝ 362:2004 που καλύπτει τις απαιτήσεις για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, κατά της πτώσης από ορισμένο ύψος, για συνδέσμους (Κλάση Μ).	•Θα έχει τη μορφή κρίκου (σχήματος D), με ομοιόμορφα σκέλη, όπως στο Σχήμα (βλ. παρακάτω), για την γρήγορη τοποθέτηση του κατά την αγκύρωση. •Θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χάλυβα. •Θα έχει άνοιγμα, ενδεικτικά, 25mm περίπου. •Θα ανοίγει πατώντας τον στο σημείο αγκύρωσης και θα κλειδώνεται χειροκίνητα. •Είναι διπλής επαναφοράς (αυτόματης επαναφοράς). •Συσκευασία που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Θα έχει: •Τη σήμανση (CE) συνοδευόμενου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτεί το ανωτέρω ευρωπαϊκό πρότυπο EN 362, και πάντως κατ' ελάχιστον: οΣτοιχεία ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) οΤον αριθμό του ανωτέρω ευρωπαϊκού προτύπου οΜήκος και έτος κατασκευής οΤο μήκος οΣύμβολο M	Ο σύνδεσμος θα παραδοθεί σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (σύνδεσμος διπλής ασφαλείας - χαλύβδινος) πλήρες (δηλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμίριωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων του ανωτέρω προτύπου. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παράδοσης (βλ. παρακάτω).
62	8310000056	Σύνδεσμος διπλής ασφαλείας (Καρμπίνερ) - Αλουμινίου	Ο σύνδεσμος διπλής ασφαλείας (καρμπίνερ) χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσο μέσο σύνδεσης για τη σύνδεση της ολόκληρης εξέτασης του εργαζομένου με το σημείο αγκύρωσης της δομής με σκοπό την προστασία από πιέσεις των εργαζομένων στις διάφορες μηχανικές και τεχνικές εργασίες, όπου απαιτείται εργασία σε ύψος.	Θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ. •Το ευρωπαϊκό πρότυπο: οΕΝ 362:2004 που καλύπτει τις απαιτήσεις για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, κατά της πτώσης από ορισμένο ύψος, για συνδέσμους (Κλάση Β).	•Θα έχει τη μορφή κρίκου (σχήματος D), με ομοιόμορφα σκέλη, όπως στο Σχήμα (βλ. παρακάτω), για την γρήγορη τοποθέτηση του κατά την αγκύρωση. •Θα είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο. •Θα έχει άνοιγμα, ενδεικτικά, 22mm περίπου. •Το βάρος του δεν θα υπερβεί τους 120gr. •Θα ανοίγει περιστρέφοντας τον κολώνιο ασφαλείας, στο σημείο αγκύρωσης, και θα κλειδώνεται αυτόματα. •Συσκευασία που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Θα έχει: •Τη σήμανση (CE) συνοδευόμενου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτεί το ανωτέρω ευρωπαϊκό πρότυπο EN 362, και πάντως κατ' ελάχιστον: οΣτοιχεία ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) οΤον αριθμό του ανωτέρω ευρωπαϊκού προτύπου οΜήκος και έτος κατασκευής οΤο μήκος οΣύμβολο B	Ο σύνδεσμος θα παραδοθεί σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (σύνδεσμος διπλής ασφαλείας - αλουμινίου) πλήρες (δηλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμίριωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων του ανωτέρω προτύπου. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παράδοσης (βλ. παρακάτω).
63	8310009949 8310009950 8310009962 83100000310	Δέτης από συνθετικό υλικό 60cm, 100cm, 1,5m, 2m	Ο δέτης χρησιμοποιείται ως μέσο πρόσδεσης στο σημείο αγκύρωσης της δομής και ως ενδιάμεσο μέσο σύνδεσης με πρόταση όπως απορροφητές ενέργειας ή επανταλυσόμενα ανακότες, με σκοπό την προστασία από πιέσεις των εργαζομένων στις διάφορες μηχανικές και τεχνικές εργασίες, όπου απαιτείται εργασία σε ύψος.	Θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ. •Το ευρωπαϊκό πρότυπο: οΕΝ 795:2012 ΤΥΠΟY B (Type B), που καλύπτει τις απαιτήσεις για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, κατά της πτώσης από ορισμένο ύψος, για διατρήσις αγκύρωσης – χωρίς μόνιμη πέκτυση.	•Ο δέτης θα είναι μντασ κατασκευασμένος από συνθετικό υλικό, ραμμένος με τέτοιο τρόπο ώστε τα άκρα του να είναι ενωμένα και να σχηματίζουν βρόχο. •Θα χρησιμοποιηθούν για αγκύρωση σε οριζόντια και κατακόρυφη δοκό. •Στο εσωτερικό τμήμα του θα υπάρχει επιπλέον προστατευτικό κάλυμμα σε όλο το μήκος του, ώστε να δημιουργείται διπλή σρώση, για επιπλέον προστασία του μντα από τριβή και κόψιμο. •Η ανταγή του σε επαρκές φορτίο θα είναι ≥ 22 kN. •Συσκευασία που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Θα έχει: •Τη σήμανση (CE) συνοδευόμενου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτεί το ανωτέρω ευρωπαϊκό πρότυπο EN 795, και πάντως κατ' ελάχιστον: οΣτοιχεία ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) οΤον αριθμό του ανωτέρω ευρωπαϊκού προτύπου οΜήκος και έτος κατασκευής οΤο μήκος οΤο σύμβολο B	Ο δέτης θα παραδοθεί σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (δέτης) πλήρες (δηλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμίριωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων του ανωτέρω προτύπου. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παράδοσης (βλ. παρακάτω).
64	8310008301	Συσκευή κατάβασης σε φρεάτια (με παρελκόμενα)	Η συσκευή κατάβασης σε φρεάτια, μαζί με τα παρελκόμενά της, χρησιμοποιείται για την ασφαλή κατάβαση και ανάβαση ατόμων σε φρεάτια ή περιορισμένους χώρους, όπως φρεάτια αποχέτευσης, δεξαμενές και υπόγειά τσιούνα. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται σε συνθήκες όπου οι εργαζόμενοι πρέπει να εισέλθουν σε περιορισμένους χώρους για λόγους επιθεώρησης, συντήρησης ή επισκευής, και διασφαλίζει ότι η διαδικασία γίνεται με ασφαλή, προστατεύοντας τους εργαζόμενους από κινδύνους πτώσης.	Ο τρίποδος με τα παρελκόμενά του θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ. •Το ευρωπαϊκό πρότυπο: οΕΛΟΤ EN 795:2012 (Κλάση Β) για τον τρίποδα, όπου καλύπτει τις απαιτήσεις για τις διατάξεις αγκύρωσης. οΕΝ 360:2002, που καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις για τους αναοδητούμενους τύπους αναοδητούμενων πτώσης. οΕΝ 1496:2006 (Κλάση Β), που καλύπτει τις απαιτήσεις για τα μέσα προστασίας έναντι πιέσεων, για τις ανυψωτικές διατάξεις διάδοσης.	Για τη συσκευή κατάβασης: •Τρίποδος με σταθεροποιητικό πέλμα σε κάθε πόδι. •4 σημεία αγκύρωσης υψηλής ανταγή. •Ρυθμιζόμενα σε διαφορετικές προσαρμοσμένες θέσεις με ενδεικτικό ύψος από 1.2m έως 2.5m και ενδεικτική διάμετρο εργασιών από 1.50m έως 3.0m •Το μήκος όταν είναι κλειστό να είναι, κατά πρότυπο, έως 2m •Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επαναταλυσόμενα ανακότες με ενονομητιμένο βαρούλοο •Να μπορεί εύκολα να μεταφερθεί •Δυναμικότητα: 500kg (ικανότητα στρίβσης 2 ατόμων) •Βάρος: 15- 20 kg Για τον ανακότες πτώσης με βαρούλοο: •Επαναταλυσόμενος μηχανισμός ανακότες πτώσης, βαρέως τύπου με συμπατάσχοινο ενδεικτικού πάχους 5mm και συνολικό ενδεικτικό μήκος 15m με ενονομητιμένο βαρούλοο διάδοσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. •Ανοδείκτω συμπατάσχοινο, κατά πρότυπο, 15m •Ερμηνευτική λαβή που να επιτρέπει ευκολότερη μεταφορά του ανακότες •Να περιλαμβάνει ο κρός ασφαλείας και το σύστημα προσαρμογής στον τρίποδα •Μήκος: 15m (ενδεικτικά) •Δυναμικότητα: 140kg •Βάρος: 8-12kg Για την τραβίλα:	Θα έχει: •Τη σήμανση (CE) συνοδευόμενου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα EN 360, EN 795 και EN 1496, και πάντως κατ' ελάχιστον: οΣτοιχεία ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο) οΤους αριθμούς των ανωτέρω ευρωπαϊκών προτύπων	Τα υλικά θα παραδοθούν, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα πλήρες (δηλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμίριωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παράδοσης (βλ. παρακάτω).
A/A	ΜΕΣΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΩΔ. ΕΠΠ 23676)			Πρότυπα & Νομοθεσία	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Απαιτήσεις Σήμανσης	Απαιτήσεις Παράδοσης	Συνδυετικά - Δικαιολογητικά Προσφοράς
	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΕΝΙΚΑ					
65	8310009810	Σάκος φύλαξης μέσων προστασίας από πτώσεις	Ο σάκος αυτός θα χρησιμοποιείται για τη φύλαξη, αποθήκευση και μεταφορά Μέσων Προστασίας από Πτώσεις, και γενικότερα Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), από μισθωτούς και συνεργεία της Εταιρείας.	Δεν υπάρχουν πρότυπα ασφαλείας. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές απαιτήσεις για το ύψος και τις ραφές.	*Θα είναι τύπου ταξιδιωτικού σάκου (sac voyage) με δύο μνάντες για λαβές χεριών και έναν μνάντα για ανάρτηση στους ώμους. •Ενδεικτικά διαστάσεις: 70 cm x 30 cm x 30 cm, με χωρητικότητα τουλάχιστον 60L. •Ο σάκος θα είναι κατασκευασμένος από συνθετικό υλικό, αδιάβροχο με μηχανική ανταγή, ώστε να μπορούν να αποθηκευτούν μέσα μεταφερόμενα υλικά βάρους τουλάχιστον 10kg. •Θα φέρει ένα ή περισσότερα χωρίσματα που θα κλειώνουν με φερμουάρ. •Θα μεγαλύτερη ευεταθεία, στη βάση του σάκου εσωτερικά θα είναι τοποθετημένο ειδικό ανθεκτικό φύλλο, από χαρτόνι ή σκληρό πλαστικό (κατά πρότυπο) στερεωμένο ώστε να μην να απομακρυνείται. •Το όλο σύστημα θα είναι εμφανώς στεγανό έναντι σκόνης και υγρασίας, ειδικά οι λαβές, τα σημεία ανάρτησης, το κομμάτι και οι ραφές.	Θα έχουν: •Τη σήμανση με τα στοιχεία ταυτοποίησης του υλικού (ενδεικτικά: όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπο). •Ανεξίτηλα εκτυπωμένο σήμα της ΔΕΗ (έγχρωμο), διαμέτρου περίπου 15cm, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από τον αιτούσα υπηρεσία.	Οι σάκοι θα παραδοθούν σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	*Ένα δείγμα (σάκος), πλήρες (δηλ. συμπεριλαμβανομένης τυχόν συσκευασίας και ενδεχώς ή/και οδηγιών χρήσης). Δικαιώνεται το δείγμα είναι δυνατόν να μην περιλαμβάνει το σήμα της ΔΕΗ, όμως στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομισθεί Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα υπάρχει και το σήμα κατά την παράδοση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. *Τεχνικά φυλλάδια και σχετικό πληροφοριακό υλικό.
A/A	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ (ΚΩΔ. ΕΠΠ 23658)			Πρότυπα & Νομοθεσία	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Απαιτήσεις Σήμανσης	Απαιτήσεις Παράδοσης	Συνδυετικά - Δικαιολογητικά Προσφοράς
	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΕΝΙΚΑ					

66	8010003370	Χιτύνιο ανακλαστικό	Τα ανακλαστικά γιλέκα χρησιμοποιούνται για την αύξηση της ορατότητας των ατόμων που τα φορούν, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα με χαμηλό φωτισμό ή σε επικινδύνες περιοχές. Αυτή η αυξημένη ορατότητα μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων και συμβάλλει στην ασφάλεια των εργαζομένων.	Θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠI κατηγορίας II. •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 20471:2013, κλάσης 1, για ρούχα υψηλής ορατότητας.	•Το ύφασμα θα είναι 100% πολυεστέρας, χρώματος πορτοκαλί και βάρους, τουλάχιστον 110 g/cm2. •Το ύφασμα θα είναι διάτρητο από την πάνω ανακλαστική ταινία μέχρι τους ώμους, ενώ από την πάνω ανακλαστική ταινία μέχρι τη μέση θα είναι συμπαγές. •Θα έχει δύο οριζόντιες ανακλαστικές ταινίες. •Στο εμπρόσθιο μέρος, τα δύο τμήματα του χιτύνιου θα συνδέονται με αυτοκόλλητη ταινία Velcro. •Η μορφή των χιτύνιων και η θέση των ανακλαστικών ταινιών θα είναι αντίστοιχες του μοτίβου τύπου που εμφανίζεται στο figure 1 (παρ. 4.2.1) του σχετικού προτύπου. •Κατά την παράδοση θα υπάρχει ανεξήγητο το σήμα της ΔΕΗ σε διαστάσεις 10cm x10cm στο μπροστανό μέρος και 20cm X 20cm στο πίσω μέρος του γιλέκου.	Τα ανακλαστικά γιλέκα θα έχουν: •Τη σήμανση CE που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτεί το EN ISO 20471:2013. •Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται: οξτωγεία ταυτοποίησης του προϊόντος (κατασκευαστής, μοντέλο/τύπος). οτο σύμβολο: κλάση 1 οΟδηγίες χρήσης, ενδείξεις/αντενδείξεις.	•Θα παραδοθούν σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση με τυπωμένο ανεξήγητο το σήμα της ΔΕΗ.	•Ένα δείγμα (ανακλαστικό γιλέκο), πλήρες (δηλ. συμπεριλαμβανομένης τυχόν συσκευασίας του, της σήμανσης και των οδηγιών χρήσης). •Διευκρίνιση: Το δείγμα είναι δυνατόν να μην περιλαμβάνει το σήμα της ΔΕΗ, όμως στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομισθεί Ήπειθυνη Δήλωση ότι θα υπάρχει και το σήμα κατά την παράδοση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. •Πλήρη τεχνικά στοιχεία και φυλλάδια, από όπου θα προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η σύνθεση του προϊόντος, και θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις (ητούμένες απαιτήσεις. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηνίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων του EN ISO 20471:2013. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Πεεθυθυνη δήλωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις παράδοσης (Βλ. Σητήη Απαιτήσεις Παράδοσης).
67	8310002025	Ποδιά αδιάβροχη για εργασίες χημείου	Η αδιάβροχη ποδιά για εργασίες χημείου χρησιμοποιείται σε εργαστήρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε χημικές ουσίες, διαβρωτικά υγρά, και άλλα επικινδύνα υλικά. Αυτή η ποδιά παρέχει προστασία στον χρήστη από τυχόνες διαρροές, πιτσιλιώματα και επαφή με επιβλαβείς χημικές ουσίες, διασφαλίζοντας ότι το σώμα και τα ρούχα του παραμένουν ασφαλή από πιθανές βλάβες. Συνήθως χρησιμοποιείται από χημικούς, τεχνικούς εργαστηρίων, και άλλους επαγγελματίες που εργάζονται με επικινδύνες ουσίες.	Θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠI κατηγορίας III. •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14605:2005+A1:2009 για τύπο PB[4], με τα παρακάτω επιπλέον προσαρμογές: οΑντοχή στην τριβή: 6 οΑντοχή σε ρωγμές λόγω κάμψης: 6 οΑντοχή σε ρωγμές λόγω κάμψης στους -30°C: X οΑντοχή στη σχίσιμο : 3 οΕξελιγμένης αντοχή: 3 οΑντοχή στη διάτρηση: 2 οΑντοχή στη διεύδυση υγρών: 6	•Η Ποδιά θα είναι από πολυβινυλίου/PVC. •Θα έχει ενδελεστική διαστάσεις 90 cm (πλάτος) x 120 cm (ύψος), με ανάλογη έλλειψη του υλικού στις περιοχές που βρίσκονται οι μασχάλες του χρήστη. •Οι μανίκες στρίβειες και πρόσδεσης θα φέρουν δυνατότητα ρύθμισης μήκους.	Η Ποδιά θα έχει: •Τη σήμανση (CE), συνοδευόμενου του τετραγώνου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτεί το EN 14605:2005+A1:2009. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται: οξτωγεία ταυτοποίησης του προϊόντος (κατασκευαστής, μοντέλο/τύπος). οτον αριθμό του ανωτέρω ευρωπαϊκού προτύπου οτο σύμβολο: PB[4] οτο εικονισμένο χημικών κινδύνων οΤα επιπλέον προσαρμογές 66X326 οΟδηγίες χρήσης, ενδείξεις/αντενδείξεις.	Οι ποδιές θα παραδοθούν σε κατάλληλα διαμορφωμένες και ανθεκτικές συσκευασίες, που θα συμπεριλαμβάνουν τις οδηγίες χρήσης- συντήρησης και θα έχουν επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (ποδιά αδιάβροχη), πλήρες (δηλ. συμπεριλαμβανομένης τυχόν συσκευασίας του, της σήμανσης και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη τεχνικά στοιχεία και φυλλάδια, από όπου θα προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η σύνθεση του προϊόντος, και θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις (ητούμένες απαιτήσεις. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηνίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων του ανωτέρω Προτύπου. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.
68	8310006584	Στολή προστασίας από υγρές χημικές ουσίες	Οι στολές προστασίας από υγρές χημικές ουσίες χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος επαφής με επικινδύνα υγρά χημικά. Αυτές οι στολές παρέχουν προστασία στον χρήστη από τη διεύδυση ή διαρροή χημικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή να επηρεάσουν την υγεία του.	Θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠI κατηγορίας III. •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14605:2005+A1:2009 (Τύπου 3, 4) •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 13982 (Τύπου 5) •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13034 (Τύπου 6) •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1073-2 •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1149-5 •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14126	•Θα είναι κίτρινο χρώματος και θα έχουν μορφή ολόσωμης φόρμας με ενσωματωμένη κουκούλα. •Οι ραφές θα είναι καλυμμένες. •Θα φέρουν ελαστικούς σφικτήρες στους αστραγάλους και τους καρπούς. •Θα συνοδεύονται με ζώνες από αδιάβροχα καλύμματα υποδημάτων (ποδονάρια) με ελαστικούς σφικτήρες που θα ακολουθούν τις απαιτήσεις και τα πρότυπα της εν λόγω στολής.	Οι στολές προστασίας από υγρές χημικές ουσίες θα έχουν: •Τη σήμανση CE, συνοδευόμενου του τετραγώνου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα της παραγράφου 2. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται: οξτωγεία ταυτοποίησης του προϊόντος (κατασκευαστής, μοντέλο/τύπος). οΤα σύμβολα: 3, 4, 5, 6 οΤα εικονισήματα των προαναφερόμενων προτύπων. οΟδηγίες χρήσης, ενδείξεις/αντενδείξεις.	Θα παραδοθούν σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένης των οδηγιών χρήσης- συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (στολή προστασίας από υγρές ουσίες μαζί με τα ποδονάρια), πλήρες (δηλ. συμπεριλαμβανομένης τυχόν συσκευασίας του, της σήμανσης και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη τεχνικά στοιχεία και φυλλάδια, από όπου θα προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η σύνθεση του προϊόντος, και θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις (ητούμένες απαιτήσεις. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηνίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων όλων των προτύπων της παραγράφου 2. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.
69	8310008039	Ενισχυμένη Στολή προστασίας από οξέα και χημικά	Οι ενισχυμένες στολές προστασίας από οξέα και χημικά χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα όπου οι εργαζόμενοι κινδυνεύουν να εκτεθούν σε ισχυρά οξέα, καυστικά και άλλες επικινδύνες χημικές ουσίες. Αυτές οι στολές είναι ενδεδιαικώς διαρρηκτικές και διαθέτουν από τέτοιες ουσίες, προστατεύοντας το σώμα του χρήστη από σοβαρές βλάβες.	Θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠI κατηγορίας III. •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14605:2005+A1:2009 (Τύπου 3, 4) •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 343:2019 (3,1,X)	Οι ενισχυμένες στολές προστασίας από οξέα και χημικά θα είναι κατασκευασμένες από διπλής όψης PVC με υποφανισμένο φορέα πολυεστέρα και θα φέρουν: •100% αδιάβροχη, αντανεμική και ανθεκτική στη διάδοση. •Μορφή ολόσωμης φόρμας με ενσωματωμένη κουκούλα. •Ελαστικούς σφικτήρες στους αστραγάλους και τους καρπούς. •Φερμουάρ με διπλή πατζέλα που κλείνει με τρυκας. •Θα συνοδεύονται με ζώνες από αδιάβροχα καλύμματα υποδημάτων (ποδονάρια) με ελαστικούς σφικτήρες που θα ακολουθούν τις απαιτήσεις και τα πρότυπα της εν λόγω στολής.	Οι ενισχυμένες στολές προστασίας από υγρές χημικές ουσίες θα έχουν: •Τη σήμανση CE, συνοδευόμενου του τετραγώνου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα της παραγράφου 2. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται: οξτωγεία ταυτοποίησης του προϊόντος (κατασκευαστής, μοντέλο/τύπος). οΤα σύμβολα: 3, 4 οΤα εικονισήματα των προαναφερόμενων προτύπων. οΟδηγίες χρήσης, ενδείξεις/αντενδείξεις.	Θα παραδοθούν σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένης των οδηγιών χρήσης- συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (ενισχυμένη στολή προστασίας από οξέα και χημικές ουσίες μαζί με τα ποδονάρια), πλήρες (δηλ. συμπεριλαμβανομένης τυχόν συσκευασίας του, της σήμανσης και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη τεχνικά στοιχεία και φυλλάδια, από όπου θα προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η σύνθεση του προϊόντος, και θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις (ητούμένες απαιτήσεις. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηνίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων όλων των προτύπων της παραγράφου 2. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.
70	8310008040	Στολή προστασίας από σκόνες και πιτσιλιώματα (τύπου 4,5,6)	Οι στολές προστασίας τύπου 4, 5 και 6 χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε σκόνες και πιτσιλιώματα χημικών ουσιών. Αυτές οι στολές προστατεύουν το χρήστη από επικινδύνες ουσίες, διατηρώντας τον ασφαλή κατά τη διάρκεια της εργασίας σε περιβάλλοντα με χημικές ή άλλες βιομηχανικές απειλές.	Η στολή προστασίας από σκόνες και πιτσιλιώματα θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠI κατηγορίας III. •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14605:2005+A1:2009 (Αεριοποίηση (sprays), τύπος 4) •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Στερεά σωματίδια (σκόνη), τύπος 5) •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13034:2005+A1:2009 Πιτσιλιώματα υγρών ουσιών, τύπος 6) •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1149-5:2018 (Ανταστατικές ιδιότητες)	•Θα έχει μορφή ολόσωμης, ανθεκτικής και πορώδους (τύπου Tyvek) φόρμας με ενσωματωμένη κουκούλα. •Οι ενδοίες στο σώμα της φόρμας θα είναι σφιγρές και δεν θα σχίζονται εύκολα. •Θα φέρει ελαστικούς σφικτήρες στους αστραγάλους και τους καρπούς. •Θα συνοδεύεται από ξεχωριστό ζώνος καλύμματα υποδημάτων από το ίδιο υλικό με ελαστικούς σφικτήρες.	Οι στολές προστασίας τύπου 4, 5, 6 θα έχουν: •Τη σήμανση CE, συνοδευόμενου του τετραγώνου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα της παραγράφου 2. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται: οξτωγεία ταυτοποίησης του προϊόντος (κατασκευαστής, μοντέλο/τύπος). οΤα σύμβολα: 4, 5, 6 οΤα εικονισήματα των προαναφερόμενων προτύπων. οΟδηγίες χρήσης, ενδείξεις/αντενδείξεις.	Θα παραδοθούν σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένης των οδηγιών χρήσης- συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (στολή προστασίας μαζί με τα ποδονάρια), πλήρες (δηλ. συμπεριλαμβανομένης τυχόν συσκευασίας του, της σήμανσης και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη τεχνικά στοιχεία και φυλλάδια, από όπου θα προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η σύνθεση του προϊόντος, και θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις (ητούμένες απαιτήσεις. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηνίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων όλων των προτύπων της παραγράφου 2. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.
71	8310010987	Στολή προστασίας (τύπου 5,6) από σκόνες και πιτσιλιώματα	Οι στολές προστασίας τύπου 5, 6 χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε σκόνες (στερεά σωματίδια) και ελαφρά πιτσιλιώματα χημικών ουσιών.	Η στολή προστασίας από σκόνες και πιτσιλιώματα θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠI κατηγορίας III. •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Στερεά σωματίδια (σκόνη), τύπος 5) •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13034:2005+A1:2009 Πιτσιλιώματα υγρών ουσιών, τύπος 6) •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1149-5:2018(Ανταστατικές ιδιότητες)	•Θα έχει μορφή ολόσωμης, ανθεκτικής και πορώδους (τύπου Tyvek) φόρμας με ενσωματωμένη κουκούλα. •Οι ενδοίες στο σώμα της φόρμας θα είναι σφιγρές και δεν θα σχίζονται εύκολα. •Θα φέρει ελαστικούς σφικτήρες στους αστραγάλους και τους καρπούς. •Η πίσω όψη της φόρμας (ελάχιστο κομμάτι κνήμης θα αποτελεί το τμήμα της πλάτης) θα είναι κατασκευασμένη από υλικό υψηλής αντανευσσιμότητας, για την αποτελεσματική απελευθέρωση της θερμότητας του σώματος και των υδρατμών.	Οι στολές προστασίας τύπου 5, 6 θα έχουν: •Τη σήμανση CE, συνοδευόμενου του τετραγώνου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα της παραγράφου 2. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται: οξτωγεία ταυτοποίησης του προϊόντος (κατασκευαστής, μοντέλο/τύπος). οΤα σύμβολα: 5, 6 οΤα εικονισήματα των προαναφερόμενων προτύπων. οΟδηγίες χρήσης, ενδείξεις/αντενδείξεις.	Θα παραδοθούν σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένης των οδηγιών χρήσης- συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (στολή προστασίας), πλήρες (δηλ. συμπεριλαμβανομένης τυχόν συσκευασίας του, της σήμανσης και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη τεχνικά στοιχεία και φυλλάδια, από όπου θα προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η σύνθεση του προϊόντος, και θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις (ητούμένες απαιτήσεις. •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηνίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων όλων των προτύπων της παραγράφου 2. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.

72	8310010216	Στολή Προστασίας από θερμότητα	Η στολή (χτύνιο και παντελόνι) προστασίας από θερμότητα χρησιμοποιείται για την προστασία των εργαζομένων της επεξεργασίας από θερμικούς κινδύνους	Η στολή (χτύνιο και παντελόνι) θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: ο EN ISO 11612:2015 (παλόνι EN 531) για προστατευτική ενδυμασία έναντι θερμότητας και φλόγας με επίπεδα απόδοσης τουλάχιστον: Α1, Β1, C1, D1, E1, F1. ο EN 1149:2018 για προστασία από στατικό ηλεκτρισμό. ο EN 13688:2013 (παλόνι EN 340) που καθορίζει γενικές απαιτήσεις για την προστατευτική ενδυμασία. (Το συγκεκριμένο πρότυπο προορίζεται μόνο για χρήση σε συνδυασμό με άλλα πρότυπα που περιέχουν απαιτήσεις για συγκεκριμένες προστατευτικές επιδόσεις και όχι σε αυτόνομη βάση).	Η στολή θα αποτελείται από α) χτύνιο (σνάκκι) και β) παντελόνι, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές: α) Το χτύνιο: •Θα είναι μαλαγμένο και θα έχει τη μορφή σασουλού. •Θα έχει τουλάχιστον δύο τσέπες με καπάκι στο ύψος της μέσης. •Θα είναι υπερωφωμένο για να προστασία του λαιμού. •Θα κλείνει με φερμουάρ που θα καλύπτεται με παπλέτα βραδυφλεγούς νεύρο. •Θα φέρει ελαστικές μανιέτες που ασφαλίζουν με βραδυφλεγές νεύρο για καλύτερη εφαρμογή. •Θα φέρει βραδυφλεγείς ανακλαστικές ταινίες στο στήθος, στα μανίκια και στην πλάτη. •Να φέρει θύλακα στην παραγωγή για την τοποθέτηση του ανανεώσιμου αερίων. •Θα φέρει το σήμα της ΔΕΗ. •Τα μεγέθη θα καθοριστούν κατά την παραγωγή. β) Το παντελόνι: •Θα είναι μακρύ παντελόνι, κατασκευασμένο από εγγενώς βραδυφλεγές ύφασμα, κατάλληλο για χρήση σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας. •Θα είναι ελαστικό στη μέση για καλύτερη εφαρμογή. •Θα κλείνει με φερμουάρ και κουμπιέ με θα καλύπτονται με παπλέτα. •Θα φέρει τουλάχιστον δύο τσέπες στη μέση (καβάλο) και δύο τσέπες, τύπου cargo, καλυμμένες με καπάκι. •Θα φέρει βραδυφλεγείς ανακλαστικές ταινίες. •Τα μεγέθη θα καθοριστούν κατά την παραγωγή. •Το χρώμα, κατά προτίμηση, να είναι ανοιχτό.	Η στολή (χτύνιο και παντελόνι) προστασίας από θερμότητα θα έχουν: •Τη σήμανση CE συνοδευόμενη του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανώτερου Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτεί το EN ISO 13688:2013 (παλόνι EN 340). •Τις σφίξεις που απαιτούνται EN 1149:2018 και EN ISO 11612:2015 (παλόνι EN 531), με τα αντίστοιχα εικονοσήματα τους. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται: •Όλθιες χρήσης, ενδείξεις/αντενδείξεις. •Τα σύμβολα: Α1, Β1, C1, D1, E1, F1.	•Θα παραδοθούν σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση. •Οι στολές κατά την παράδοση θα πρέπει να φέρουν το σήμα της ΔΕΗ (το μέγεθος και το χρώμα θα καθοριστούν σε συνεννόηση με την αιτούσα υπηρεσία της Επεξεργασής).	•Ένα δείγμα (στολή) προστασίας από θερμότητα), πλήρες (δλθ. συμπεριλαμβανομένων τυχόν συσκευασίας του, της σήμανσης και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη τεχνικά στοιχεία και φυλλάδια, από όπου θα προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η σύσταση του προϊόντος, και θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις (ητούμενες απαιτήσεις). •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμύρωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των προτύπων της παραγράφου 2 της Τεχνικής Προδιαγραφής. •Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Πνεύθου Δήλωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις παράδοσης (βλ. παρακάτω).
73	8310010204	Ολόσωμη φόρμα προστασίας έναντι θερμικών κινδύνων από ηλεκτρικό τόξο	Η ολόσωμη φόρμα έναντι θερμικών κινδύνων από ηλεκτρικό τόξο χρησιμοποιείται για την προστασία έναντι θερμικών κινδύνων από ηλεκτρικό τόξο.	Η ολόσωμη φόρμα θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: ο EN ISO 11612:2015 (πρώην EN 531) για προστατευτική ενδυμασία έναντι θερμότητας και φλόγας με επίπεδα απόδοσης τουλάχιστον: Α1, Β1, C1, D1, E1, F1. ο EN 1149:2018 για προστασία από στατικό ηλεκτρισμό. ο EN 13688:2013 (πρώην EN 340) που καθορίζει γενικές απαιτήσεις για την προστατευτική ενδυμασία. (Το συγκεκριμένο πρότυπο προορίζεται μόνο για χρήση σε συνδυασμό με άλλα πρότυπα που περιέχουν απαιτήσεις για συγκεκριμένες προστατευτικές επιδόσεις και όχι σε αυτόνομη βάση). ο IEC 61482-2:2018 / EN 61482-2:2020 για προστατευτική ενδυμασία έναντι θερμικών κινδύνων από ηλεκτρικό τόξο σε εργασίες υπό τάση.	Η ολόσωμη φόρμα θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές. •Θα καλύπτει πλήρως ολόκληρη την επιφάνεια του σώματος, από τα χέρια έως τα πόδια. •Θα έχει, κατά προτίμηση, φηλό κολάρο για επιπλέον προστασία. •Θα φέρει βραδυφλεγείς φερμουάρ, κατά προτίμηση διπλής κατεύθυνσης, που θα κλείνι με παπλέτα και Velcro. •Θα φέρει θύλακα στην παραγωγή του στήθους για ανανεώσιες ή ασυρματικές. •Θα έχει τουλάχιστον δύο τσέπες με καπάκι στο ύψος του στήθους. •Θα έχει τουλάχιστον μια τσέτη τύπου cargo στο μασάκι (πλαϊνό πόδι). •Θα φέρει βραδυφλεγείς ανακλαστικές ταινίες σε χέρια και πόδια. •Θα φέρει μανιέτες ρυθμιζόμενες με Velcro για καλύτερη εφαρμογή. •Τα μεγέθη θα καθοριστούν κατά την παραγωγή. •Το χρώμα, κατά προτίμηση, να είναι ανοιχτό.	Η ολόσωμη φόρμα έναντι θερμικών κινδύνων από ηλεκτρικό τόξο θα φέρει: •Τη σήμανση CE που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την κατηγορία τους. •Τη σήμανση σύμφωνα με το EN ISO 13688:2013 (πρώην EN 340). •Τις σφίξεις των EN 1149:2018, IEC 61482-2:2018 / EN 61482-2:2020 και EN ISO 11612:2015 (πρώην EN 531), με τα αντίστοιχα εικονοσήματα τους. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται: • Στοιχεία ταυτοποίησης του προϊόντος (κατασκευαστής, μοντέλο/τύπος). •Οδθγιες χρήσης, ενδείξεις/αντενδείξεις. • Τα σύμβολα: Α1, Β1, C1, D1, E1, F1.	•Θα παραδοθούν σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (ολόσωμη φόρμα), πλήρες (δλθ. συμπεριλαμβανομένων τυχόν συσκευασίας του, της σήμανσης και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη τεχνικά στοιχεία και φυλλάδια, από όπου θα προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η σύσταση του προϊόντος, και θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις (ητούμενες απαιτήσεις). •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμύρωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των προτύπων. •Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Πνεύθου Δήλωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις παράδοσης (βλ. Στήλη Απαιτήσεις Παράδοσης).
74	831002037	Ποδιά ηλεκτροσυγκόλλησης δερμάτινη	Η δερμάτινη ποδιά ηλεκτροσυγκόλλησης χρησιμοποιείται κυρίως σε εργασίες συναρμολόγησης για την προστασία του σώματος του εργαζόμενου από σπινθήρες, θερμότητα και πιστολάγια λυωμένου μετάλλου.	Η δερμάτινη ποδιά ηλεκτροσυγκόλλησης θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙ •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 13688:2013+A11:2021 •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 11611:2015 (Α1 κλάση 1) για την προστασία κατά τις συγκολλήσεις.	•Θα είναι κατασκευασμένη από δέρμα με ειδική επεξεργασία ώστε το τελικό προϊόν να είναι απαλό στην αφή. •Θα δένει στο πίσω μέρος της μέσης. •Οι διαστάσεις θα είναι περίπου 65 cm πλάτος και 90 cm ολικό μήκος.	Οι ποδιές θα έχουν: •Τη σήμανση CE, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα της παραγράφου 2. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται: •Όλθιες ταυτοποίησης του προϊόντος (κατασκευαστής, μοντέλο/τύπος). •Οι εικονοσηματα των προαναφερόμενων προτύπων. •Οδθγιες χρήσης, ενδείξεις/αντενδείξεις.	Θα παραδοθούν σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένου των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (ποδιά) πλήρες (δλθ. συμπεριλαμβανομένων τυχόν συσκευασίας του, της σήμανσης και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη τεχνικά στοιχεία και φυλλάδια, από όπου θα προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η σύσταση του προϊόντος, και θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις (ητούμενες απαιτήσεις). •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμύρωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων όλων των προτύπων της παραγράφου 2. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.
75	831005970	Μπουφάν ηλεκτροσυγκόλλησης δερμάτινο	Το δερμάτινο μπουφάν ηλεκτροσυγκόλλησης χρησιμοποιείται κυρίως σε εργασίες συγκολλήσης για την προστασία του άνω σώματος, των χεριών και των ώμων από σπινθήρες, θερμότητα και πιστολάγια λυωμένου μετάλλου.	Το δερμάτινο μπουφάν ηλεκτροσυγκόλλησης θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙ •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 13688:2013+A11:2021 •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 11611:2015 (κλάση 2) για την προστασία κατά τις συγκολλήσεις.	•Θα είναι κατασκευασμένο από δέρμα. •Θα φέρει κολάρο στο λαιμό που κλείνει μπροστά, προκειμένου να προστατεύεται ο λαιμός του χρήστη. •Το κλείσιμο στο μπροστινό μέρος θα καλύπτεται με παπλέτα. •Δεν θα υπάρχουν εξωτερικές τσέπες.	Τα μπουφάν θα έχουν: •Τη σήμανση CE, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα της παραγράφου 2. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται: •Όλθιες ταυτοποίησης του προϊόντος (κατασκευαστής, μοντέλο/τύπος). •Οι εικονοσηματα των προαναφερόμενων προτύπων. •Οδθγιες χρήσης, ενδείξεις/αντενδείξεις.	Θα παραδοθούν σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένου των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (μπουφάν) πλήρες (δλθ. συμπεριλαμβανομένων τυχόν συσκευασίας του, της σήμανσης και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη τεχνικά στοιχεία και φυλλάδια, από όπου θα προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η σύσταση του προϊόντος, θα αναφέρονται τα διαθέσιμα μεγέθη και θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις (ητούμενες απαιτήσεις). •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμύρωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων όλων των προτύπων της παραγράφου 2. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.
76	831009615	Χιτύνιο προστασίας ηλεκτροσυγκολλητή, υφασμάτινο	Το υφασμάτινο χιτύνιο προστασίας ηλεκτροσυγκολλητή θα παρέχει προστασία (κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης) για τον τράχηλο, τρυαίες, επαφής, μικρής διάρκειας με φλόγα, τήγματα μετάλλου, χαμηλής έντασης ακτινοβολίες προστασία έναντι θερμότητας, αλλά και περίπτωση τυχαίας επαφής μικρής διάρκειας με ηλεκτροφόρο αγωγούς.	Το υφασμάτινο χιτύνιο προστασίας ηλεκτροσυγκολλητή θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙ •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 13688:2013+A11:2021 •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 11611:2015 (κλάση 1) για την προστασία κατά τις συγκολλήσεις.	•Θα είναι βραχυδακτύλο ή άλλης σύνθεσης υλικό που να εξασφαλίζει τις απαιτήσεις των ανωτέρω προτύπων. •Θα έχει μέγιστο βάρος σύνθεσης 330 gr/m2 •Θα φέρει μπροστά στην μέση καθ' όλο το μήκος φερμουάρ (από το λαιμό έως τη μέση) που κοιμωμένες επιπλέον με κρυφό κουμπιά και το φερμουάρ θα καλύπτεται με παπλέτα πλάτους 5cm. •Θα φέρει ελαστικό στους καρπούς για καλύτερη προσαρμογή. •Θα φέρει κολάρο στο λαιμό που κλείνει μπροστά με Velcro, προκειμένου να προστατεύεται ο λαιμός του χρήστη. •Θα φέρει τσέπες μπροστά που όλες θα κοιμωμένες και θα καλύπτονται με παπλέτες. •Το χιτύνιο του χιτύνιου θα είναι ανοιχτής απόρριξης (πχ. Κίτρινο, πορτοκαλί). •Θα φέρουν ανακλαστικές ταινίες πλάτους 5cm στο εμπρός και πίσω μέρος του κορμού, καθώς και στα μανίκια, ώστε να είναι διακριτικό ο ηλεκτροσυγκολλητής.	Τα χιτύνια θα έχουν: •Τη σήμανση CE, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα της παραγράφου 2. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται: •Όλθιες ταυτοποίησης του προϊόντος (κατασκευαστής, μοντέλο/τύπος). •Οι εικονοσηματα των προαναφερόμενων προτύπων. •Οδθγιες χρήσης, ενδείξεις/αντενδείξεις.	Θα παραδοθούν σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένου των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (χιτύνιο) πλήρες (δλθ. συμπεριλαμβανομένων τυχόν συσκευασίας του, της σήμανσης και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη τεχνικά στοιχεία και φυλλάδια, από όπου θα προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η σύσταση του προϊόντος, θα αναφέρονται τα διαθέσιμα μεγέθη και θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις (ητούμενες απαιτήσεις). •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμύρωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων όλων των προτύπων της παραγράφου 2. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.
77	831005233	Πυρίμαχη ενδυμασία	Η πυρίμαχη ενδυμασία προστατεύει από υψηλά επίπεδα μετάδοσης θερμότητας με ακτινοβολία, επαφή ή αγωγή (βασίζομεν στο εξωτερικό της υλικό που είναι αναγκαστικό της θερμότητας.	Η πυρίμαχη ενδυμασία θα είναι σύμφωνα με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 13688:2013 "Προστατευτική ενδυμασία" •Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1486:2007 "Προστατευτική ενδυμασία για πυροβόλας".	•Οι πυρίμαχες ενδυμασίες θα αποτελούνται από τα εξής μέρη: - Ολόσωμη πυρίμαχη ενδυμασία - Καλύπτρα κεφαλής - Προστατευτικά παπούτσινια - Προστατευτικά γαντιών •Όλα τα μέρη της πυρίμαχης ενδυμασίας θα είναι εξωτερικά κατασκευασμένα από υαλοφάσμα με εξωτερική επεπινοποίηση. Το ενδιάμεσο στρώμα θα είναι από διπλή φόδρα από αραμιδικό υλικό και φόδρα με βραδυφλεγές ύφασμα. •Η στολή θα προστατεύει τον χρήστη και την ανανεωσιτική συσκευή από την ακτινοβολία θερμότητας και την εγγύτητα με τις φλόγες για μικρό χρονικό διάστημα, παρέχοντας προστασία από τη θερμότητα επαφή, θα περιλαμβάνει εξάρτημα πλάτης τύπου σακιδίου για τοποθέτηση στη ανανεωσιτική συσκευή. •Η καλύπτρα κεφαλής θα έχει επέκταση, προκειμένου να προστατεύει το χρήστη από μπροστά μέχρι το ύψος της αργής του στήθους, από πίσω μέχρι την αρχή της ιωποπλήτης και στο πλάι να εφάπτεται στους ώμους. Μπροστά θα διαθέτει κατάλληλο πλαίσιο επί του οποίου θα προσαρμόζεται πανόραμη ομαοπηρυδία από διοφλεκτικό υλικό, υψηλής θερμωανακλαστικής ικανότητας με καθρεπτιζόνουα χρυσοελαττωμένη επιφάνεια, διαστάσεων περίπου 10Χ20 cm. •Η στολή θα συνοδεύεται από προστατευτικό γαντιών και παπουτσίων από το ίδιο αντεπυρικό ύφασμα.	Οι πυρίμαχες στολές θα έχουν: •Τη σήμανση CE, συνοδευόμενη του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα της παραγράφου 2. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται: •Όλθιες ταυτοποίησης του προϊόντος (κατασκευαστής, μοντέλο/τύπος). •Οι εικονοσηματα της ενδυμασίας για πυροβόλας •Οδθγιες χρήσης, ενδείξεις/αντενδείξεις.	Κάθε στολή, με τα συνοδευτικά της, θα παραδοθούν σε σάκο, ο οποίος θα κλείνει ερμητικά και θα έχει δυνατότητα εύκολης μεταφοράς.	•Ένα δείγμα (πυρίμαχη ενδυμασία, καλύπτρα κεφαλής, προστατευτικά γαντιών και παπουτσίων), πλήρες (δλθ. συμπεριλαμβανομένων της συσκευασίας, της σήμανσης και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη τεχνικά στοιχεία και φυλλάδια, από όπου θα προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η σύσταση του προϊόντος, τα διαθέσιμα μεγέθη και θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις (ητούμενες απαιτήσεις). •Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμύρωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων όλων των προτύπων της παραγράφου 2. •Δήλωση Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.

78	8310000094, 8310000095	Φανέλα ισοθερμική με μακριά μανίκια και περισκελίδα ισοθερμική	Τα ισοθερμικά εσώρουχα χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα με χαμηλές θερμοκρασίες για να διατηρούν τη θερμότητα του σώματος και να παρέχουν άνεση στους εργαζόμενους.	Θα είναι ελεγμένα σύμφωνα με το Oeko-Tex Standard 100.	•Τα ισοθερμικά εσώρουχα και θα αποτελούνται από δύο τμήματα: το φανελάκι και την περισκελίδα και θα είναι χρωματιστά μπλέ ή μαύρο. •Το φανελάκι θα είναι με μακριά μανίκια και γακά, κλειστό στο λαίο στο ύψος των ώμων. •Η περισκελίδα θα φέρει στο μπροστινό τμήμα άνοιγμα. •Οι ραφές τόσο στο φανελάκι όσο και στην περισκελίδα θα είναι τύπου πλακέ (πλακοφορέζ). •Το υλικό κατασκευής θα είναι κατ' ελάχιστο 60% μαλλί μερινός. •Το βάρος του θα είναι 200-230 g/m².	Τα ισοθερμικά εσώρουχα θα έχουν: οτάχεια ταυτοποίηση του προϊόντος (κατασκευαστής, μοντέλο/τύπος). οΔομήνες χρήσης, ενδείξεις/αντενδείξεις.	Θα παραδοθούν σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης- συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (ισοθερμική μπλούζα και περισκελίδα), πλήρες (δβλ. συμπεριλαμβανομένων τυχόν συσκευασιών του, της σήμανσης και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη τεχνικά στοιχεία και φυλλάδια, από όπου θα προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η σύσταση του προϊόντος, τα διαθέσιμα μεγέθη και θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις (πρoτιμoνες απαιτήσεις.			
79	8310011046, 8310011047, 8310011048, 8310011049	Σακάκι (τζάκετ) πυροσβεστών M, L, XL, XXL	Το σακάκι (τζάκετ) πυροσβεστών χρησιμοποιείται για την προστασία των εργαζομένων κατά την καταστροφή ενδεχόμενης πυρκαγιάς, ή/και διάσωσης.	Θα είναι σύμφωνο με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: οΕΝ 13688:2013 (πρώην ΕΝ 340) που καθορίζει γενικές απαιτήσεις για την προστατευτική ενδυμασία. (Το συγκεκριμένο πρότυπο προορίζεται μόνο για χρήση σε συνδυασμό με άλλα πρότυπα που περιέχουν απαιτήσεις για συγκεκριμένες προστατευτικές επιδόσεις και όχι σε αυτόνομη βάση). οΕΝ 469 για προστατευτική ενδυμασία κατάσβεσης της φωτιάς, με επιδόσεις τουλάχιστον: -Αντίσταση σε θερμότητα & φλόγα: XF1 -Ακτινοβολία: X1 -Υδατοπερατότητα (στεγανότητα): Y1 -Αντίσταση σε υδραμιούς: Z2	•Θα είναι μακρομυϊκό και θα φέρει εξωτερική επένδυση από βαρελακωτο υλικό. •Θα έχει φηλό κολάρ που θα κλείνει με Velcro, για επιπλέον προστασία στο λαίο. •Θα φέρει ρυθμιζόμενες μανιέτες με Velcro. •Όλα τα εξαρτήματα που θα φέρει το ρούχο θα είναι βραδοφληγή •Το ύφασμα θα είναι ελαφρύ και μαλακό για να προσφέρει διανοή στο χρήστη. •Θα φέρει τριπλή βραδοφληγή ανακλαστική ταινία για μεγαλύτερη διακρίσιμότητα σε φως ή σκοτάδι. •Θα φέρει το σήμα της ΔΕΗ. •Το ρούχο, κατά προτίμηση, να είναι σκούρο. •Συσκευασία που περιλαμβάνει το απαιτούμενο πληροφοριακό σημείωμα για οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	Θα έχει: ο Τη σήμανση (CE) συνοδευόμενου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Κατηγορία τους ο Τη σήμανση που απαιτούν τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα 13688 και ΕΝ 469, και πάντως κατ' ελάχιστον: οτάχεια ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπος) οτους αριθμούς των ανωτέρω ευρωπαϊκών προτύπων οΤα αντίστοιχα εικονοσήματα οΤα επίσημα προστάσεις του ΕΝ 469 οΔομήνες, ενδείξεις/αντενδείξεις οΤο μέγεθος	•Το τζάκετ θα παραδοθεί σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση. •Το τζάκετ θα πρέπει να φέρει το σήμα της ΔΕΗ (το μέγεθος και το χρώμα θα καθοριστούν σε συνεννόηση με την αυτούσια υπηρεσία της Επιχειρήσεως). ο Το μέγεθος	•Ένα δείγμα (τζάκετ πυροσβεστών), πλήρες (δβλ. συμπεριλαμβανομένης τυχόν συσκευασιών του, της σήμανσης και των οδηγιών χρήσης). Διακρίση: Εάν η διακρίση περιλαμβάνει παραπάνω του ενός κωδικούς (μεγέθη), αρκεί η προσκόμηση δείγματος να μόνο ένα από τα μεγέθη αυτά. •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων του ανωτέρω προτύπου. •Άδεια Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ. •Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραδόσης (βλ. παρακάτω).			
80	8310011054, 8310011055, 8310011056, 8310011057	Μπλούζα ασφαλείας πυροσβεστών M, L, XL, XXL	Η μπλούζα ασφαλείας πυροσβεστών χρησιμοποιείται για την κατάσβεση ενδεχόμενης πυρκαγιάς, ή/και διάσωσης, καθώς αποσκοπεί στην ενισχυμένη προστασία εσωτερικά της στολής πυροσβεστών.	Το μπλουζάκι θα είναι σύμφωνο με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: ο ΕΝ ISO 11612:2015 (πρώην ΕΝ 531), για προστατευτική ενδυμασία έναντι θερμότητας και φλόγας, ο ΕΝ 1149:2018, για προστασία από στατικό ηλεκτρισμό, ο IEC 61482, για προστατευτική ενδυμασία έναντι θερμικών κινδύνων από ηλεκτρικό τόξο. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό προκύπτουν και οι παρακάτω ιδιότητες που καθορίζουν την κατηγορία των υλικών: *Από την ηλεκτρική βαθμολόγηση των υλικών: ATPV ή EBT *Από την κλάση προστασίας τόξου (APC): Κλάση 1 ή Κλάση 2	Το μπλουζάκι θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές: •Το μπλουζάκι θα είναι μακρομυϊκό. •Η σύσταση των υλικών κατασκευής του, θα προσφέρουν στο σύνολό τους, πυρίμαχες και αντιστατικές ιδιότητες, καθώς και προστασία από ηλεκτρικό τόξο. •Θα φέρει ελαστικές μανιέτες στον καρπό. •Το ύφασμα εσωτερικά θα είναι μαλακό, για να προσφέρει άνεση στον χρήστη. •Το μπλουζάκι να είναι ελαφρύ, να μην υγρίζει δηλαδή πάνω από 200gr. •Να είναι, κατά προτίμηση, της μορφής τύπου πόλο. •Τα μεγέθη θα καθοριστούν κατά την παραγγελία. •Το χρώμα, κατά προτίμηση, να είναι σκούρο.	Το μπλουζάκι θα έχει: •Τη σήμανση CE, συνοδευόμενου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την κατηγορία του. •Τη σήμανση που απαιτούν τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ ISO 11612, ΕΝ 1149 και IEC 61482 με τα αντίστοιχα εικονοσήματά τους. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται: •οτάχεια ταυτοποίησης του προϊόντος (κατασκευαστής, μοντέλο/τύπος). •οΔομήνες χρήσης και πλυσίματος, ενδείξεις/αντενδείξεις. •οΗ κατηγορία (ATPV ή EBT) •οΗ κλάση (1 ή 2) •οΤο μέγεθος	Θα παραδοθούν σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (μπλουζάκι), πλήρες (δβλ. συμπεριλαμβανομένης τυχόν συσκευασιών του, της σήμανσης και των οδηγιών χρήσης). Διακρίση: Εάν η διακρίση περιλαμβάνει παραπάνω του ενός κωδικούς (μεγέθη), αρκεί η προσκόμηση δείγματος να μόνο ένα από τα μεγέθη αυτά. •Πλήρη τεχνικά στοιχεία και φυλλάδια, από όπου θα προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η σύσταση του προϊόντος, και θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις (πρoτιμoνες απαιτήσεις. •Πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Άδεια Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.			
81	8310011064, 8310011065	Ανακλαστικό γιλέκο Αντιστατικό L, XL	Το αντιστατικό ανακλαστικό γιλέκο χρησιμοποιείται για την αποφυγή ενεργητικών αποφασίσεων και τη μείωση κινδύνου σχηματισμού σπινθας, σε διάφορες τεχνικές εργασίες.	Το γιλέκο θα είναι σύμφωνο με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙ. •Τα ευρωπαϊκά πρότυπα: ο ΕΝ ISO 14116:2015, για την προστατευτική ενδυμασία έναντι περιορισμένων υλικών διάδοσης φλόγας και συγκεκριμένων υλικών. Θα είναι της κατηγορίας με δείκτη 1, στην οποία δεν πρέπει να φορεθούν δίπλα στο δέρμα, αλλά μπορούν να φορεθούν πάνω από ρουχισμό της κατηγορίας με δείκτη 2 ή 3, (όπου επιτρέπεται η επαφή με το δέρμα). ο ΕΝ 1149-5:2018, για προστασία από στατικό ηλεκτρισμό. ο ΕΝ ISO 20471:2016, όπου διευκρινίζει τις απαιτήσεις για εξοπλισμό που είναι ικανός να σηματοδοτεί οπτικά την παρουσία του χρήστη, και θα είναι Κλάσης 2.	Το γιλέκο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές: •Θα έχει τη μορφή ενός αμάντου σακακιού, δηλαδή θα καλύπτει όλη την επιφάνεια του σώματος από τους ώμους μέχρι τη μέση, εκτός από τα χέρια. •Θα φέρει ανακλαστικές ταινίες, οι οποίες θα είναι ανθεκτικές στη φλόγα. •Θα είναι αντιστατικό. •Θα φέρει κλείσιμο τύπου Velcro στο μπροστινό μέρος, για ευκολότερη χρήση. •Θα είναι 100% χωρίς μέταλλο. •Θα είναι ελαφρύ και άνετο, με μεγάλη εφαρμογή. •Τα μεγέθη θα καθοριστούν κατά την παραγγελία. •Το χρώμα, κατά προτίμηση, να είναι κίτρινο.	Το γιλέκο θα φέρει: •Τη σήμανση CE, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτούν τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 14116, ΕΝ 1149 και ΕΝ ISO 20471, και πάντως κατ' ελάχιστον: οτάχεια ταυτοποίησης του προϊόντος (κατασκευαστής, μοντέλο/τύπος). οΔομήνες χρήσης, ενδείξεις/αντενδείξεις. οτους αριθμούς των ανωτέρω Ευρωπαϊκών προτύπων. οΤα εικονοσήματα των προτύπων ΕΝ 1149 και ΕΝ ISO 20471. οΤην κλάση 2 οΤο μέγεθος	•Θα παραδοθούν σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (γιλέκο), πλήρες (δβλ. συμπεριλαμβανομένης τυχόν συσκευασιών του, της σήμανσης και των οδηγιών χρήσης). Διακρίση: Εάν η διακρίση περιλαμβάνει παραπάνω του ενός κωδικούς (μεγέθη), αρκεί η προσκόμηση δείγματος να μόνο ένα από τα μεγέθη αυτά. •Πλήρη τεχνικά στοιχεία και φυλλάδια, από όπου θα προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η σύσταση του προϊόντος, και θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις (πρoτιμoνες απαιτήσεις. •Πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, από κοινοποιημένο οργανισμό, για την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων. •Άδεια Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.			
82	8310000096	Ζακέτα τύπου Fleece	Η ζακέτα τύπου fleece χρησιμοποιείται κυρίως σε συνθήκες όπου απαιτείται επιπλέον θέρμανση και άνεση χωρίς μεγάλο βάρος.	Η ζακέτα τύπου Fleece θα είναι σύμφωνο με: •Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για ΜΑΠ κατηγορίας Ι. •Το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14058:2017+A1:2023, με επίπεδο θερμικής αντίστασης τουλάχιστο 1.	•Η ζακέτα θα είναι από πολυεστέρα ή υλικό με ισοδύναμες ιδιότητες μακρομυϊκή με φερμουάρ, θα εκτείνεται κάτω από τη μέση μέχρι τον καρπό. •Η ζακέτα θα φέρει 2 τρέιλες που θα κλείνουν με φερμουάρ πλαστικό, στις μανιέτες θα φέρει ελαστικό υλικό για καλύτερη προσαρμογή στον καρπό του χεριού, θα φέρει γακά που θα καλύπτει τον λαγύο και θα κλείνει με το κεντρικό μπροστινό φερμουάρ. •Το χρώμα της ζακέτας θα είναι μπλέ ή ραφί της Αεροπορίας. •Το βάρος της θα είναι 280 - 350 g/m².	Οι ζακέτες θα έχουν: •Τη σήμανση CE, που απαιτεί ο ανωτέρω Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την κατηγορία τους. •Τη σήμανση που απαιτεί το Ευρωπαϊκό Πρότυπο της παραγράφου 2. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται: οτάχεια ταυτοποίησης του προϊόντος (κατασκευαστής, μοντέλο/τύπος). οΤο επίπεδο θερμικής προστασίας: 1 οΤο εικονοσήματα του προαναφερμένου προτύπου. οΔομήνες χρήσης, ενδείξεις/αντενδείξεις.	Θα παραδοθούν σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών χρήσης - συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση.	•Ένα δείγμα (ζακέτα), πλήρες (δβλ. συμπεριλαμβανομένης της συσκευασιών του, της σήμανσης και των οδηγιών χρήσης). •Πλήρη τεχνικά στοιχεία και φυλλάδια, από όπου θα προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η σύσταση του προϊόντος, τα διαθέσιμα μεγέθη και θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις (πρoτιμoνες απαιτήσεις. •Άδεια Συμμόρφωσης CE για τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΜΑΠ.			
A/A	ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ (ΚΩΔ. ΕΠΠ 23674)			ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΕΝΙΚΑ	Πρότυπα & Νομοθεσία	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Απαιτήσεις Σήμανσης	Απαιτήσεις Παραδόσης	Συνδυαστικά - Δικαιολογητικά Προσφορές
83	8310009160, 8310007175, 8310007590, 8310007606	Ανιχνευτής Υδρόθετου Η2S, Ανιχνευτής ελλείμματος οξυγόνου, Ανιχνευτής Μεθανίου CH4, Ανιχνευτής Μονοξειδίου του άνθρακα CO	Οι ανιχνευτές αερίων χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς για την ανίχνευση και μέτρηση της συγκέντρωσης διαφόρων αερίων στο περιβάλλον.	Οι ανιχνευτές αερίων θα είναι σύμφωνοι με: •Την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/34/ΕΕ για τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.	•Οι ανιχνευτές θα ενεργοποιούνται κατά την υπέρβαση των προκαθορισμένων ορίων που έχει θεσπίσει η νομοθεσία. •Κάθε ανιχνευτής, θα προορίζεται μόνο για έναν παράγοντα. •Θα είναι τύπου ατομικού ανιχνευτή ή ηχητική προειδοποίηση (alarm) κατά την υπέρβαση των προκαθορισμένων ορίων. •Θα έχει ηλεκτροχημικό αισθητήρα, εκτός από τον ανιχνευτή μεθανίου που μπορεί να έχει καταλυτικό αισθητήρα, γρήγορης απόκρισης (χρόνος απόκρισης<20 sec) που να ενεργοποιεί το συναγερμό όσο το δυνατόν ταχύτερα. Ο χρόνος απόκρισης θα δηλώνεται στην προσφορά. •Θα είναι μικρόι στο μέγεθος (μέγιστη διάσταση το πολύ 10 cm), ελαφρύι και θα διαθέτουν ειδικό κλιπ για να τοποθετούνται εύκολα και ασφαλώς στον κάθε εργαζόμενο, χωρίς να τον ενοχλεί στην εργασία του. •Θα είναι ανθεκτικόι στη σκόνη, την υγρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες (έως τουλάχιστον 50 ο C) τουλάχιστον IP 65 (ingress protection) για τους ανιχνευτές με ηλεκτροχημικό αισθητήρα, IP 54 για τους ανιχνευτές με καταλυτικό αισθητήρα. •Θα έχουν ψηφιακή οθόνη ενδείξεων στην μονάδα μέτρησης της οριακής τιμής και το κάθε αέριο. •Θα τίθενται σε λειτουργία με απλό τρόπο και δεν θα απαιτούν καμία συντήρηση ή έλεγχο από το χρήστη. •Ο χρόνος ζωής του ανιχνευτή από τη στιγμή έναρξης της λειτουργίας θα είναι δύο έτη. •Οι μπαταρίες είτε θα είναι εύκολα ανταλλάξιμες είτε ο χρόνος ζωής τους θα είναι ο ίδιος με αυτόν του ανιχνευτή. •Το όργανο θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για το χρόνο ζωής.	Θα έχουν: •Τη σήμανση (CE) συνοδευόμενου του τετραψήφιου κωδικού κοινοποιημένου φορέα, και πάντως κατ' ελάχιστον: οτάχεια ταυτοποίησης (όνομα ή σύμβολο κατασκευαστή, μοντέλο ή τύπος). οΤα σύμβολα II, I, G, Ex, ia, IIC, T4, G4 οΤην ημερομηνία παραγωγής οΤο σειριακό αριθμό	•Κάθε ανιχνευτής θα παραδοθεί σε ατομική συσκευασία, συμπεριλαμβανομένου των οδηγιών χρήσης-συντήρησης, σε ανθεκτικές συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) με επαρκή σήμανση. •Θα παραδοθούν βαθμολογημένοι στα όρια που ορίζονται από τη νομοθεσία για κάθε παράγοντα (ανάσπαση ορακής ή/και ακουστικής).	•Ένα δείγμα (ανιχνευτής) πλήρες (δβλ. συμπεριλαμβανομένης των μπαταριών της συσκευασίας του και των οδηγιών χρήσης), για κάθε ανιχνευτή ξεχωριστά. •Πλήρη Τεχνική Περιγραφή, συνοδευόμενη με Τεχνικά Φυλλάδια. •Άδεια Συμμόρφωσης CE για την ανωτέρω Ευρωπαϊκή Οδηγία ATEX.			

Στην παρούσα Ομάδα υλικών, θα επιλεγεί προμηθευτής για κάθε είδος ξεχωριστά, χωρίς να απαιτείται η συμμετοχή στο 80% των υλικών της κατηγορίας		
ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ Α/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ		
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ (ΚΩΔ.ΕΠΠ 23651)	
A/A	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	8310000017, 8310009068, 8310009070, 8310009081, 8310000015	Γάντια μονωτικά κλάση 00 Νο7, Νο8, Νο9, Νο10, Νο11
2	8310000018, 8310000340, 8310000040, 8310000387, 8310000162	Γάντια μονωτικά κλάση 2 Νο8, Νο9, Νο10, Νο11, Νο12
3	8310000338, 8310008775, 8310008787, 8310011037	Γάντια προστασίας μονωτικών Νο9, Νο10, Νο11, Νο12
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΚΩΔ. ΕΠΠ 23652)	
A/A	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4	8310009238	Κράνος ασφαλείας με ενσωματωμένο ασπίδιο
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ (ΚΩΔ.ΕΠΠ 23654)	
A/A	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5	8310010228	Αναπνευστική συσκευή με 2 παροχές αέρα
6	8310004540	Αναπνευστική συσκευή
7	8310009172	Αναπνευστική συσκευή διαφυγής
8	8310003923	Φιάλη αναπνευστικής συσκευής
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ (ΚΩΔ. ΕΠΠ 23657)	
A/A	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
9	8310007746	Ολόσωμη εξάρτηση χωρίς ζώνη ασφαλείας
10	8310000061	Ανακόπτης πτώσης επαναφερόμενου τύπου 2,5m
11	8310008799	Ανακόπτης πτώσης επαναφερόμενου τύπου 6,0m
12	8310009780	Αναδέτης με αποσβεστήρα και διπλό άγκιστρο

13	8310007620	Αποσβεστήρας ενέργειας με ιμάντα
14	8310009792	Σύνδεσμος διπλής ασφάλειας (Καραμπίνερ) αλουμινένιος
15	8310000056	Σύνδεσμος διπλής ασφάλειας (Καραμπίνερ) χαλύβδινος
16	8310009949, 8310009950, 8310009962, 8310000310	Δέτης από συνθετικό υλικό 60cm, 100cm, 1,5m, 2m
17	8310008301	Συσκευή κατάβασης σε φρεάτια (με παρελκόμενα)
Α/Α	ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ (ΚΩΔ. ΕΠΠ 23674)	
	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
18	8310009160, 8310007175, 8310007590, 8310007606	Ανιχνευτής Υδροθείου H ₂ S, Ανιχνευτής ελλείματος οξυγόνου, Ανιχνευτής Μεθανίου CH ₄ , Ανιχνευτής Μονοξειδίου του άνθρακα CO

Στην παρούσα Ομάδα υλικών, θα επιλεγεί προμηθευτής για κάθε είδος ξεχωριστά, με την απαίτηση συμμετοχής στο 80% των υλικών της κατηγορίας

ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β/ ΛΟΙΠΑ ΜΑΠ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ (ΚΩΔ.ΕΠΠ 23651)

A/A	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	8310004551	Γάντια εργασίας δερματοπάνινα
2	8310008088	Γάντια με αυξημένη προστασία από κοψίματα
3	8310008465 8310009007 8310009019	Γάντια δερμάτινα λεπτά βιομηχανικά Νο9, Νο10, Νο11
4	8310000152, 8310000153	Γάντια από ύφασμα & αφρώδες υλικό Νο10, Νο11
5	8310009251	Γάντια νιτριλίου για εργασίες χειμείου μιας χρήσης
6	8310000417	Γάντια προστασίας από πετρελαιολιπαντικά (PVC)
7	8310008167	Γάντια προστασίας από οργανικούς διαλύτες (νιτρίλιο)
8	8310000110, 8310008386, 8310000111, 8310000112	Γάντια από ύφασμα και συνθετικό υλικό (Διπλής Επίστρωσης) Νο8, Νο9, Νο10, Νο11
9	8310000429	Γάντια για ηλεκτροσυγκολλητές δερμάτινα, τύπου Α, Νο10
10	8310000108 8310000106 8310000107	Γάντια συγκολλητών τύπου Β' Νο 9, Νο10, Νο11
11	8310006894	Γάντια προστασίας από θερμότητα
12	8310008179	Γάντια προστασίας από ψύχος
13	8310000399	Γάντια προστασίας από χημικούς & μηχανικούς κινδύνους
14	8310011051, 8310011052	Γάντια ασφαλείας πυροσβεστών Νο10, Νο11
15	8310011067	Γάντια Αντιστατικά
16	8700000054	Γάντια ελαστικά χειρουργικά

Α/Α	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΚΩΔ. ΕΠΠ 23652)	
	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
17	8310000122	Χειμερινοί πλεκτοί σκούφοι ολόκληρου προσώπου
18	8310008430	Κουκούλα προστασίας από σκόνη
19	8310008430	Κουκούλα πυροσβέστη
20	8310011053	Κράνος ασφαλείας πυροσβεστών
21	8310001471	Κράνος ασφαλείας επισκεπτών & εκπαιδευόμενων
Α/Α	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ (ΚΩΔ. ΕΠΠ 23653)	
	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
22	8310000235	Ασπίδιο χεριού ηλεκτροσυγκόλλησης
23	8310005981	Μάσκα κεφαλής ηλεκτροσυγκόλλησης ηλεκτρονική
24	8310000247	Ασπίδιο προστασίας έναντι χημικών ουσιών και μηχανικών κινδύνων
Α/Α	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ (ΚΩΔ.ΕΠΠ 23655)	
	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
25	8310002608	Ωτοβύσματα πολλαπλών χρήσεων
26	8310006924	Ωτοβύσματα μιας χρήσης
27	8310004083	Ωτασπίδες στερεωμένες απ' ευθείας στο κεφάλι
28	8310008404	Ανθιδρωτικές επενδύσεις ωτοασπίδων
Α/Α	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ (ΚΩΔ.ΕΠΠ 23656)	
	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

29	8310003133	Περικνημίδες δερμάτινες ηλεκτροσυγκόλλησης
30	8310011042, 8310011043, 8310011044, 8310011045	Μπότες ασφαλείας πυροσβεστών Νο 42 , Νο 43, Νο 44, Νο 45
31	8310011058	Προστατευτικά ασφαλείας παπουτσιών
32	8310007758	Επιγονατίδες
Α/Α	ΜΕΣΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΩΔ. ΕΠΠ 23676)	
	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
33	8310009810	Σάκος φύλαξης μέσων προστασίας από πτώσεις
Α/Α	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ (ΚΩΔ. ΕΠΠ 23658)	
	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
34	8010003370	Χιτώνιο ανακλαστικό
35	8310002025	Ποδιά αδιάβροχη για εργασίες Χιμείου
36	8310006584	Στολή προστασίας από υγρές χημικές ουσίες
37	8310008039	Ενισχυμένη Στολή προστασίας από οξέα και χημικά
38	8310008040	Στολή προστασίας από σκόνες και πιτσιλίσματα (τύπου 4,5,6)
39	8310010987	Στολή προστασίας (τύπου 5,6) από σκόνες και πιτσιλίσματα
40	8310002037	Ποδιά ηλεκτροσυγκόλλησης δερμάτινη
41	8310005970	Μπουφάν ηλεκτροσυγκόλλησης δερμάτινο
42	8310009615	Χιτώνιο προστασίας ηλεκτροσυγκολλητή, υφασμάτινο
43	8310005233	Πυρίμαχη ενδυμασία πλήρης
44	8310000094, 8310000095	Φανέλα ισοθερμική με μακριά μανίκια, περισκελίδα ισοθερμική

45	8310011064, 8310011065	Ανακλαστικό γιλέκο Αντιστατικό L, XL
46	8310010216	Στολή Προστασίας από θερμότητα
47	8310011046, 8310011047, 8310011048, 8310011049	Στολή προστασίας πυροσβεστών M, L, XL, XXL
48	8310011054, 8310011055, 8310011056, 8310011057	Μπλούζα ασφαλείας πυροσβέστη M, L, XL, XXL
49	8310010204	Ολόσωμη φόρμα έναντι θερμικών κινδύνων προστασίας από ηλεκτρικό τόξο
50	8310000096	Ζακέτα τύπου Fleece

Για ολόκληρη την υπο Ομάδα των υλικών, θα επιλεγεί ένας και μόνο προμηθευτής

ΟΜΑΔΑ Γ-ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΜΑΠ

Α/Α	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΚΩΔ. ΕΠΠ 23652)	
	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	8310001410 8310001460 8310003479	Κράνη προστασίας (άσπρο) (κόκκινο) (μπλε)
2	8310000300	Φακός κεφαλής προσαρμογής στο κράνος
Α/Α	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ (ΚΩΔ. ΕΠΠ 23653)	
	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3	8310008313 8310008337	Γυαλιά με βραχίονες οξυγονοκόλλησης No 3, No 5
4	8310008155	Γυαλιά προστασίας έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, βιομηχανικής χρήσης
5	8310000480	Γυαλιά-μάσκα (goggles) προστασίας έναντι χημικών & μηχανικών κινδύνων
6	8310008428	Γυαλιά με βραχίονες προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων
Α/Α	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ (ΚΩΔ.ΕΠΠ 23654)	
	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
7	8310005210	Φιλτρώμασκα P1
8	8310007564	Φιλτρώμασκα FFP2 (με βαλβίδα εκπνοής)

9	8310005221	Φιλτρόμασκα FFP2 (χωρίς βαλβίδα εκπνοής)
10	8310008817 8310009380 8310009391	Φιλτρόμασκα A1P1, A2P2 & ABEKP3
11	8310010986	Φιλτρόμασκα FFP3
12	8310007102	Φίλτρο A2P3 για μάσκα ολόκληρου προσώπου
13	8310010149	Φίλτρο ABEK2P3 για μάσκα ολόκληρου προσώπου
14	8310007084	Μάσκα ολοκλήρου προσώπου
Α/Α	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ (ΚΩΔ.ΕΠΠ 23655)	
	ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
15	8310011063	Ωτοασπίδες προσαρμοσμένες στο κράνος με ενδοεπικοινωνία
16	8310004514	Ωτοασπίδες προσαρμοσμένες στο κράνος

ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.	
Ονομασία Υπηρεσίας	Διεύθυνση
Υπηρεσίες Αττικής	Αθήνα, Αττική
ΑΗΣ Αλιβερίου	Αλιβέρι, Εύβοια
ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου	Θορικό, Λαυρεωτική, Αττική
ΑΗΣ Κομοτηνής	Κομοτηνή, Ροδόπη
ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5	Μεγαλόπολη, Αρκαδία
ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου	Άγιος Δημήτριος, Ν. Κοζάνης
ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V	(περιοχή Πτολεμαΐδας, Ν. Κοζάνης)
Τομέας Προετοιμασίας Απόσυρσης Σταθμού Αμυν	(περιοχή Φιλώτα, Ν. Φλώρινας)
ΥΗΣ Κρεμαστών	Κρεμαστά Συκιάς, Αιτωλοακαρνανία
ΥΗΣ Καστρακίου	Καστράκι, Αιτωλοακαρνανία
ΥΗΣ Στράτου	Στράτος, Αιτωλοακαρνανία
ΥΗΣ Πουρναρίου	Πουρνάρι, Ν. Άρτας
ΥΗΣ Πηγών Αώου	(περιοχή Μετσόβου, Ν. Ιωαννίνων)
ΥΗΣ Σφηκιάς	Σφηκιά, Ημαθία
ΥΗΣ Πολυφύτου	Πολύφυτο, Ν. Κοζάνης
ΥΗΣ Ιλαρίωνα	Αιανή, Ν. Κοζάνης
ΥΗΣ Άγρα	Άγρας, Έδεσσα, Πέλλα
ΥΗΣ Θησαυρού	Σιδηρόνερο, Ν. Δράμας
ΥΗΣ Πλαστήρα	Μητρόπολη, Ν. Καρδίτσας
ΥΗΣ Λάδωνα	Τρόπαια, Αρκαδία
ΑΗΣ Χανίων	Ξυλοκαμάρια, Χανιά
ΑΗΣ Αθρινόλακκου	Αθρινόλακκος, Λασιθί
ΑΗΣ Λινοπεραμάτων	Λινοπεράματα, Ηράκλειο
ΑΗΣ Σορωνής	Σορωνή, Ρόδος
ΑΗΣ Κατταβιάς	Κατταβιά, Ρόδος
ΑΣΠ Σάμου	Αγαθονήσι, Δωδεκάνησα
ΑΣΠ Χίου	Κοντάρι, Χίος
ΑΣΠ Κω	Μαστιχάρι, Κως, Δωδεκάνησα
ΤΣΠ Πάτμου	Σκάλα, Πάτμος, Δωδεκάνησα
ΤΣΠ Αστυπάλαιας	Αστυπάλαια, Δωδεκάνησα
ΑΣΠ Λέσβου	Μυτιλήνη, Λέσβος
ΑΣΠ Καρπάθου	Κάρπαθος, Δωδεκάνησα
ΤΣΠ Σύμης	Πεδί, Σύμη, Δωδεκάνησα
ΤΣΠ Μεγίστης	Μεγίστη (Καστελλόριζο), Δωδεκάνησα
ΑΣΠ Λήμνου	Μύρινα, Λήμνος
ΤΣΠ Αγ. Ευστρατίου	Άγιος Ευστράτιος, Β. Αιγαίο
ΑΣΠ Καλύμνου	Πόθια, Κάλυμνος, Δωδεκάνησα
ΤΣΠ Αρκιών	Αρκιοί, Δωδεκάνησα
ΑΣΠ Θήρας	Μονόλιθος, Θήρα, Κυκλάδες
ΤΣΠ Ανάφης	Ανάφη, Κυκλάδες
ΑΣΠ Πάρου	Νάουσα, Πάρος, Κυκλάδες
ΤΣΠ Αμοργού	Κατάπολα, Αμοργός, Κυκλάδες
ΤΣΠ Δονούσας	Δονούσα, Κυκλάδες
ΑΣΠ Μήλου	Κάναβα, Μήλος
ΤΣΠ Σίφνου	Σίφνος, Κυκλάδες

ΤΣΠ Κύθνου	Κύθνος, Κυκλάδες
ΤΣΠ Σερίφου	Λιβιάδι, Σέριφος, Κυκλάδες
ΑΣΠ Σύρου	Ερμούπολη, Σύρος, Κυκλάδες
ΑΣΠ Μυκόνου	Μύκονος, Κυκλάδες
Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας	(περιοχή Κοζάνης-Πτολεμαΐδας, Ν. Κοζάνης)
Κλάδος Πωλήσεων Βόρειας Ελλάδας (ΚΠΒΕ)	Αδριανουπόλεως 24, Θεσσαλονίκη
Κλάδος Πωλήσεων Κεντρικής Ελλάδας (ΚΠΚΕ)	Πατρόκλου 27, Λαμία
Κλάδος Πωλήσεων Πελοποννήσου/Ηπείρου (ΚΠΠ)	Αμμοχώστου 2, Πάτρα

Προμήθειες

Διεύθυνση Προμηθειών
Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας



Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΠΕΚΕ-52025057

Αριθμός Σύμβασης:.....

Ημερομηνία:.....

Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 6

Περιεχόμενα	
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.....	4
Άρθρο 1.....	4
Ορολογία – Ορισμοί.....	4
Άρθρο 2.....	4
Γλώσσα – Αλληλογραφία και Έγγραφα.....	4
Άρθρο 3.....	5
Τιμές	5
Άρθρο 4.....	5
Τροποποιήσεις της Σύμβασης κατά τη διάρκειά της	5
Άρθρο 5.....	6
Πληρωμές.....	6
Άρθρο 6.....	7
Επιθεώρηση και Δοκιμές	7
Άρθρο 7.....	7
Συσκευασία – Επισήμανση – Αποστολή.....	7
7.1 Συσκευασία	8
7.2 Επισήμανση – Ενδείξεις	8
7.3 Έκδοση – Διαχείριση ζυγολογίων	9
Άρθρο 8.....	9
Παράδοση – Παραλαβή Υλικού	9
Άρθρο 9.....	10
Ποινικές Ρήτρες.....	10
Άρθρο 10	11
Οδηγίες χρήσης – Εκπαίδευση προσωπικού της Εταιρείας	11
Άρθρο 11.....	11
Εγγυήσεις – Εγγυητικές Επιστολές.....	11
11.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (ΕΕΚΕ)	12
11.6 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής (ΕΕΠ).....	13
11.7 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (ΕΕΚΛ).....	13
11.8 Παροχή Εγγυήσεων – έκδοση Εγγυητικών Επιστολών.....	14
11.9 Ισχύς Εγγυητικών Επιστολών	14
Άρθρο 12.....	14
Υποκατάσταση και Εκχώρηση.....	14
12.1 Υποκατάσταση.....	14
12.2 Εκχώρηση.....	15
Άρθρο 13.....	16
Αποθετικές Ζημιές	16
Άρθρο 14	16
Ευρεσιτεχνίες	16
Άρθρο 15.....	16
Παρατήσεις και Εγκρίσεις	16
Άρθρο 16	17
Ανωτέρα Βία.....	17
Άρθρο 17.....	19
Απαιτήσεις – Διαφωνίες.....	19
17.1 Απαιτήσεις.....	19
17.2 Διαφωνίες.....	19
Άρθρο 18	20
Παράβαση Σύμβασης – Καταγγελία.....	20
18.1 Καταγγελία με υπαιτιότητα Προμηθευτή	20
18.2 Οριστικοποίηση καταγγελίας	21
Άρθρο 19	21

Λύση της Σύμβασης	21
19.1 Λύση Σύμβασης λόγω πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή υποκατάστασης Προμηθευτή	21
19.2 Λύση Σύμβασης κατ' επιλογή της Εταιρείας	22
19.3 Λύση κοινή συναινέσει	23
Άρθρο 20	23
Αποκλεισμός Προμηθευτή από διαδικασίες επιλογής Ενδιαφερομένων	23
Άρθρο 21	23
Δωσιδικία - Δίκαιο της Σύμβασης	23

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Άρθρο 1
Ορολογία – Ορισμοί

Κατά την ερμηνεία της Σύμβασης ή κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε σχετικής προς τη Σύμβαση αλληλογραφίας, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την παρακάτω έννοια:

- Εταιρεία: Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ)
- Προμηθευτής: Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανατέθηκε η Σύμβαση
- Σύμβαση: Η γραπτή συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Προμηθευτή για την υλοποίηση της προμήθειας. Στον όρο αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν συμπληρώματα της Σύμβασης
- Συμβαλλόμενοι: Η Εταιρεία και ο Προμηθευτής (ή/και αντισυμβαλλόμενοι)
- Προμήθεια: Το αντικείμενο της Σύμβασης, όπως αυτό προσδιορίζεται στο Συμφωνητικό
- Υλικό: Τα είδη της Σύμβασης που μπορεί να είναι εξοπλισμός, υλικά ή ανταλλακτικά
- Ελαττώματα: Όλες ανεξαιρέτως οι επιζήμιες παρεκκλίσεις του Προμηθευτή από τα οριζόμενα στη Σύμβαση ή η έλλειψη προβλεπομένων από τη Σύμβαση ιδιοτήτων των υλικών ή μέρους αυτών από όσα έχουν συμφωνηθεί με τη Σύμβαση, τα σφάλματα ή και οι εσφαλμένοι υπολογισμοί, οποιοδήποτε σφάλμα ή οποιαδήποτε ατέλεια, όπως αυτά νοούνται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τεχνικής, καθώς και οποιαδήποτε παράλειψη του Προμηθευτή ως προς την προμήθεια και οποιαδήποτε νομικά ελαττώματα

Άρθρο 2
Γλώσσα - Αλληλογραφία και Έγγραφα

- 2.1 Η επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η Ελληνική. Στις περιπτώσεις αλλοδαπού Προμηθευτή η αλληλογραφία μπορεί να συντάσσεται παράλληλα και στην Αγγλική γλώσσα, με το ελληνικό κείμενο να υπερισχύει.
Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, οι Τεχνικές Προδιαγραφές και διάφορα άλλα τεχνικά στοιχεία της Σύμβασης μπορεί, κατά την κρίση της ΔΕΗ, να είναι συνταγμένα μόνο στην Αγγλική γλώσσα.
- 2.2 Η μεταξύ της Εταιρείας και του Προμηθευτή αλληλογραφία θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα μέσω της Διεύθυνσης της ΔΕΗ που εκπροσωπεί την Εταιρεία. Σε όσες περιπτώσεις τούτο κρίνεται αναγκαίο, για λόγους ταχύτητας ή εύρυθμης λειτουργίας της Σύμβασης, μπορεί η αλληλογραφία να γίνεται απευθείας μεταξύ Προμηθευτή και των Διευθύνσεων της Εταιρείας ανάλογα με το αντικείμενό της, με την προϋπόθεση όμως της υποχρεωτικής κοινοποίησής της στη Διεύθυνση που εκπροσωπεί την Εταιρεία.

- 2.3 Η αλληλογραφία, μπορεί να γίνεται με επιστολές ή με τηλεομοιοτυπία (fax) ή με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail). Ως ημερομηνία των απεσταλμένων με ηλεκτρονικά μέσα κειμένων θα θεωρείται η ημερομηνία αποστολής τους.

Άρθρο 3 Τιμές

Οι τιμές που αναγράφονται στη Σύμβαση περιλαμβάνουν κάθε απαίτηση του Προμηθευτή, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την προμήθεια, εκτός από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ο οποίος, ως εκάστοτε ισχύει, βαρύνει τη ΔΕΗ. Οι τιμές αυτές είναι σταθερές και δεν θα αλλάξουν για οποιονδήποτε λόγο, εκτός εάν στο Συμφωνητικό ή στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης προβλέπεται ρητά η αναπροσαρμογή τους.

Στις πιο πάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για εκτελωνισμούς, φόρους, τέλη, δασμούς, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους για την παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης.

Επίσης, σε περίπτωση προμήθειας από αλλοδαπούς προμηθευτές κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα φέρει όλες τις επιβαρύνσεις, προμήθειες και έξοδα της Τράπεζας της χώρας του, τις σχετικές με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωμής της Εταιρείας απέναντι στον Προμηθευτή.

Άρθρο 4 Τροποποιήσεις της Σύμβασης κατά τη διάρκειά της

- 4.1 Οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης πρέπει να είναι τέτοιας μορφής που δεν θίγει ουσιαδώς τον ανταγωνισμό.

- 4.1 Η Εταιρεία στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, δικαιούται να τροποποιεί τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, ιδίως, στις παρακάτω περιπτώσεις:

4.1.1 Λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης

Σε εφαρμογή των προβλεπόμενων σε ιδιαίτερο άρθρο του Συμφωνητικού της Σύμβασης τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης. Σε καταφατική περίπτωση, στο εν λόγω άρθρο, περιγράφονται με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο, η φύση και η έκταση των προαιρέσεων καθώς και οι όροι υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Τα δικαιώματα αυτά καθορίζονται και ασκούνται με τρόπο που δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της Σύμβασης.

4.1.2 Λόγω ανάθεσης συμπληρωματικών ποσοτήτων υλικών ή τροποποιήσεων που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική Σύμβαση

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης η Εταιρεία δικαιούται να επιφέρει οποιεσδήποτε μεταβολές στη μορφή, στην ποιότητα και στην ποσότητα κάθε είδους της Σύμβασης οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες ή/και απαραίτητες προς επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συνάφθηκε η Σύμβαση, χωρίς ο Προμηθευτής να δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις, εφόσον:

- α. οι συμπληρωματικές προμήθειες δεν μπορούν να διαχωριστούν από την παρούσα Σύμβαση για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, παραδείγματος χάριν, απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για την Εταιρεία ή όταν αυτές οι ποσότητες,

μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την παρούσα Σύμβαση, είναι απολύτως απαραίτητες για την ολοκλήρωση της παρούσας Σύμβασης και

- β. ο διαχωρισμός τους θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική αύξηση δαπανών για την Εταιρεία.
- γ. η συνεπαγόμενη μεταβολή του αρχικού συμβατικού τιμήματος ή των επί μέρους τιμημάτων δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης.

4.1.3 Λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης η Εταιρεία επίσης δικαιούται να τροποποιεί τη Σύμβαση εάν, λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από έναν επιμελή αναθέτοντα φορέα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά τη σύναψη της Σύμβασης.

Για τις υπόψη τροποποιήσεις της Σύμβασης ανεξάρτητα από το εάν συνεπάγονται μεταβολή του συνολικού αρχικού συμβατικού τιμήματος θα συνάπτεται Συμπληρωματική Σύμβαση.

4.1.4 Λόγω αναγκών μεταβολών περιορισμένου οικονομικού αντικειμένου

Η Εταιρεία δικαιούται να επιφέρει οποιεσδήποτε μεταβολές στα είδη ή/και στην ποσότητα κάθε είδους, με ανάλογη μεταβολή του συμβατικού τιμήματος, χωρίς ο Προμηθευτής να δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις, εφόσον η συνεπαγόμενη μεταβολή του αρχικού συμβατικού τιμήματος δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) και οι τροποποιήσεις δεν θεωρούνται ουσιώδεις, εκτός αν προβλέπεται αλλιώς στους Ειδικούς Όρους.

4.1.5 Λόγω υποκατάστασης του Προμηθευτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος τεύχους.

- 4.2 Σε περίπτωση που οι υπόψη μεταβολές συνεπάγονται αύξηση του συνολικού συμβατικού τιμήματος τότε αυτές ανατίθενται στον Προμηθευτή με Συμπληρωματική Σύμβαση. Εφόσον από τις μεταβολές κατά την εκτέλεση της Σύμβασης προκύπτει μείωση του αρχικού συμβατικού τιμήματος δεν απαιτείται η υπογραφή Συμπληρωματικής Σύμβασης. Η μείωση αυτή γνωστοποιείται εγκαίρως στον Προμηθευτή από την αρμόδια Διεύθυνση.

Άρθρο 5 Πληρωμές

Οι πληρωμές του συμβατικού τιμήματος θα γίνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Συμφωνητικό ή/και στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης με αποκλειστική υπαιτιότητα της ΔΕΗ πληρωμών ποσών που υπερβαίνουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος, για χρονικό διάστημα πέραν του διπλάσιου της προθεσμίας που προβλέπεται στη Σύμβαση, ο Προμηθευτής δικαιούται να διακόπτει την παράδοση του υλικού κατόπιν υποβολής προς τη ΔΕΗ Ειδικής Εγγράφου Δήλωσης και μέχρι την καταβολή προς αυτόν των ληξιπρόθεσμων οφειλομένων ποσών. Στο πιο πάνω συνολικό συμβατικό τίμημα συνυπολογίζονται τα τυχόν ποσά των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης και των αναθεωρήσεων.

Άρθρο 6 **Επιθεώρηση και Δοκιμές**

Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στο Συμφωνητικό ή/και στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης, για την επιθεώρηση και τις δοκιμές του υλικού ισχύουν τα ακόλουθα:

- 6.1 Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί την κατασκευή του υλικού στο εργοστάσιο κατασκευής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
- 6.2 Τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το υλικό θα είναι έτοιμο για επιθεώρηση, ο Προμηθευτής θα ειδοποιήσει, με έντυπη ή ψηφιακή επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία (FAX) την Εταιρεία ότι το υλικό είναι έτοιμο για επιθεώρηση. Η έναρξη της επιθεώρησης των υλικών θα γίνει μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) το αργότερο ημερών από την ημερομηνία ετοιμότητας που ο Προμηθευτής έχει αναγγείλει.
- 6.3 Η επιθεώρηση και οι δοκιμές θα γίνουν από εκπρόσωπο της Εταιρείας στο εργοστάσιο κατασκευής ή σε εργαστήριο τρίτου αποδοχής της Εταιρείας, με έξοδα και τεχνικά μέσα του Προμηθευτή σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους της Σύμβασης. Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής του εκπροσώπου της Εταιρείας δεν βαρύνουν τον Προμηθευτή. Αν το υλικό δεν κριθεί ικανοποιητικό, ο Προμηθευτής μπορεί να το διορθώσει και να το ξαναπαρουσιάσει για επιθεώρηση μία (1) ακόμη φορά. Η επιθεώρηση δεν απαλλάσσει τον Προμηθευτή από την ευθύνη του για τις συμφωνημένες ιδιότητες του υλικού. Σε περίπτωση που με ευθύνη του Προμηθευτή η επιθεώρηση ακυρωθεί ή αναβληθεί, ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με τυχόν ποσά που έχουν δαπανηθεί για την διενέργεια της Επιθεώρησης (αεροπορικά εισιτήρια, κρατήσεις ξενοδοχείων, έξοδα τυχόν βίζας κ.α.) μέχρι την ημέρα που θα ειδοποιηθεί για την ακύρωση η Εταιρεία.
- 6.4 Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να επιθεωρήσει και να παραλάβει υλικό εφόσον ο Προμηθευτής δεν έχει ετοιμάσει ολόκληρη την προβλεπόμενη ποσότητα της ολικής ή τμηματικής παράδοσης του υλικού.
- 6.5 Σε κάθε περίπτωση επιθεώρησης του υλικού, αν την ημερομηνία που καθορίστηκε για επιθεώρηση, ο Προμηθευτής δεν προσκομίσει την προβλεπόμενη από τη Σύμβαση ποσότητα υλικού ή το υλικό δεν πληροί τις προδιαγραφές αυτής ή παρεμποδίσει με οποιοδήποτε τρόπο το έργο της επιθεώρησης, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η διενέργεια περισσότερων επιθεωρήσεων από τις προβλεπόμενες, ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με τις δαπάνες επιθεώρησης του εκπροσώπου της Εταιρείας που άσκοπα πραγματοποιήθηκαν. Η επιβάρυνση αυτή δεν αναιρεί ούτε συμψηφίζεται με τυχόν ποινικές ρήτρες που θα επιβληθούν από ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην παράδοση του υλικού. Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται στην Εταιρεία ή παρακρατούνται από το λαβείν του Προμηθευτή.
- 6.6 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της απαλλαγής του υλικού από επιθεώρηση μετά από έγγραφη γνωστοποίηση στον Προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Εταιρεία για έλεγχο τα σχετικά δελτία δοκιμών ή/και τα πιστοποιητικά καταλληλότητας κ.λπ., εφόσον προβλέπονται στα λοιπά τεύχη της Σύμβασης.

Άρθρο 7 **Συσκευασία – Επισήμανση – Αποστολή**

7.1 Συσκευασία

Ο Προμηθευτής θα συσκευάσει προσεκτικά το υλικό για το είδος της μεταφοράς που καθορίζεται στη Σύμβαση, με τρόπο ώστε να είναι απρόσβλητο από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Όλα τα μέρη θα συσκευάζονται σε σκελετοκιβώτια ή/και δοχεία ή/και δέματα (εφεξής συσκευασία) διευθετημένα ώστε να διευκολύνουν την ασφαλή διακίνηση.

Κατά τη συσκευασία του υλικού, ο Προμηθευτής θα ακολουθήσει τις τυχόν ειδικές οδηγίες της ΔΕΗ που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ασφαλούς αφίξεως του υλικού στον προορισμό του. Θα ληφθεί η πρόβλεψη μέριμνα για τα μέσα μεταφοράς που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Ο όγκος του αποστελλόμενου υλικού θα διατηρηθεί στο ελάχιστο ασφαλές μέγεθος.

Εφ' όσον στην ίδια συσκευασία τοποθετούνται διαφορετικά είδη της Σύμβασης που έχουν τον ίδιο προορισμό, μέσα σε αυτή πρέπει να περιέχεται αναλυτική κατάσταση (Packing List) του περιεχομένου της στην οποία, μπροστά από κάθε είδος, θα αναφέρεται και ο αριθμός που έχει το είδος στη Σύμβαση.

Ο αριθμός αυτός θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να αναφέρεται και στα λοιπά συνοδευτικά του υλικού έγγραφα που εκδίδει ο Προμηθευτής.

Αντίγραφο της προαναφερόμενης αναλυτικής κατάστασης θα στέλνεται στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης μαζί με τα λοιπά φορτωτικά έγγραφα που αναφέρονται επίσης στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης.

Είδη διαφόρων συμβάσεων καθώς και είδη της ίδιας σύμβασης που έχουν διαφορετικούς προορισμούς δεν επιτρέπεται να συσκευάζονται από τον Προμηθευτή στο ίδιο κιβώτιο, δέμα κ.λπ.

Τα τυχόν τεμάχια που αποστέλλονται λόγω της φύσεώς τους χωρίς συσκευασία, θα δένονται σε δέσμες ή διαφορετικά, σε τεμάχια αποστολής κατάλληλου βάρους και διαστάσεων ώστε να μη προκαλούν οποιαδήποτε δυσκολία στη διακίνησή τους κατά τη μεταφορά και να μη βάζουν σε κίνδυνο την ασφαλή τους άφιξη στον προορισμό τους.

7.2 Επισήμανση – Ενδείξεις

Για την εξωτερική σήμανση όλων των συσκευασιών γενικώς πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:

Ο Προμηθευτής θα επισημάνει και θα στείλει το υλικό στην Εταιρεία, κατά τρόπο που να εξασφαλίσει την έγκαιρη και ασφαλή παράδοσή του. Τα κιβώτια, δέματα κ.λπ. της Σύμβασης πρέπει, με μέριμνα του Προμηθευτή, να είναι αριθμημένα, διαχωρισμένα κατά παράδοση και συσκευασμένα - ταξινομημένα με τρόπο που να διευκολύνεται η καταμέτρησή τους, ο έλεγχος του περιεχομένου τους και η σχετική επισήμανσή τους από τους αρμόδιους Επιθεωρητές της Εταιρείας, καθώς και από τους τελικούς παραλήπτες.

Ειδικότερα, στις δύο μεγαλύτερες πλευρικές κάθετες όψεις κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι τυπωμένα ή γραμμένα με χρώμα, ανεξίτηλο μελάνι κ.λπ. ή χαραγμένα σε μεταλλικό πλακίδιο τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

- ο Προμηθευτής
- ΔΕΗ ή Public Power Corporation – GREECE
- ο αριθμός της Σύμβασης
- η περιγραφή, το είδος, η ποσότητα και η μονάδα μέτρησης του περιεχόμενου υλικού ή εξοπλισμού, σύμφωνα με τη Σύμβαση καθώς και ο κωδικός αριθμός ΔΕΗ αν πρόκειται για υλικά
- η χώρα προέλευσής τους (μετά το πρόθεμα EX)
- το μικτό και καθαρό βάρος και οι διαστάσεις κάθε συσκευασίας σε μετρικές μονάδες.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μεταφοράς των υλικών με containers το συνολικό μικτό βάρος (καθαρό βάρος φορτίου + βάρος συσκευασίας + απόβαρο container) δεν πρέπει να

- υπερβαίνει τους 25 τόνους ανά container
- κατάλληλες ενδείξεις για τη διακίνηση ή/και ανάρτηση (σαμπάνιασμα) κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση
- ο αύξοντας αριθμός κάθε συσκευασίας σε ενιαία αρίθμηση για ολόκληρη τη Σύμβαση.
Συσκευασμένα ή όχι, όλα τα τεμάχια θα φέρουν αύξοντα αριθμό. Η περιγραφή του αποστελλόμενου υλικού στο αντίστοιχο ζυγολόγιο πρέπει πάντα να αναφέρεται σ' αυτόν τον αύξοντα αριθμό του δέματος.

Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να είναι γραμμένα στη γλώσσα με την οποία έχει συνταχθεί η Σύμβαση ή στην Αγγλική.

Επισημαίνεται ότι, κατά τους ισχύοντες κανονισμούς, σε κάθε αποστελλόμενο και εισαγόμενο τεμάχιο στην Ελλάδα, συσκευασμένο ή όχι, πρέπει να αναγράφεται σαφώς η χώρα προέλευσης. Η μη συμμόρφωση προς αυτούς τους κανονισμούς μπορεί να επιφέρει την επιβολή προστίμων από τις αρμόδιες αρχές τα οποία σε κάθε περίπτωση θα βαρύνουν τον Προμηθευτή.

Το περιεχόμενο σε κάθε συσκευασία θα περιγράφεται ή/και θα καταχωρείται κατά τρόπο που να διευκολύνει την αναγνώριση των περιεχομένων κατά την άφιξη στον προορισμό και την αποσυσκευασία. Το ζυγολόγιο πρέπει να περιέχεται στη συσκευασία ή να τη συνοδεύει και να αναφέρει τον αριθμό της Σύμβασης, τύπο συσκευασίας και αύξοντα αριθμό της συσκευασίας. Θα πρέπει να αναφέρει το συνολικό βάρος και είτε τις εξωτερικές διαστάσεις κατά τεμάχιο ή το συνολικό όγκο του αποστελλόμενου υλικού που καλύπτει, καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη ένδειξη που να εξασφαλίζει εύκολη αναγνώριση, διαλογή και χρησιμοποίηση του υλικού κατά την άφιξή του στον τόπο προορισμού. Θα περιέχει επίσης χωριστά για κάθε συσκευασία το καθαρό και μικτό βάρος και τις εξωτερικές της διαστάσεις. Η περιγραφή του υλικού στο ζυγολόγιο θα αντιστοιχεί στην περιγραφή της Σύμβασης και απέναντι στην περιγραφή έκαστου είδους θα αναγράφεται ο αντίστοιχος αριθμός είδους της Συμβάσεως.

Οι λέξεις PPC-GREECE, το όνομα της χώρας του Προμηθευτή μετά την πρόθεση EX και ο αύξων αριθμός του τεμαχίου πρέπει να σημαίνεται ανεξίτηλα ή στερεοτυπημένα και σε όλα τα ασυσκευάστα τεμάχια έστω και αν αποστέλλονται σε δεσμίδες (π.χ. PPC- GREECE EX ITALY 68). Σε περίπτωση που είναι ανέφικτη η σήμανση των ασυσκευάστων τεμαχίων με χρωματισμό ή στερεοτυπία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταλλικές πινακίδες ασφαλώς στερεωμένες στην αποστελλόμενη δεσμίδα ή τεμάχιο.

7.3 Έκδοση - Διαχείριση ζυγολογίων

Σε περίπτωση που προβλέπεται από τη Σύμβαση επιθεώρηση υλικού και για να είναι βέβαιο ότι όλα τα παραδιδόμενα υλικά έχουν επιθεωρηθεί κανονικά, τα σχετικά ζυγολόγια υποβάλλονται στον Επιθεωρητή της Εταιρείας για θεώρηση στον τόπο της επιθεωρήσεως και μετά την ολοκλήρωσή της. Αντίγραφα των εν λόγω (θεωρημένων) ζυγολογίων παραδίδονται στον Επιθεωρητή της Εταιρείας και ένα αποστέλλεται στην Εταιρεία. Εφόσον απαιτείται, αντίγραφα του εν λόγω ζυγολογίου θα παραδίδονται στον Πράκτορα του Μεταφορέα της Εταιρείας, καθώς και στην Τράπεζα μαζί με τα άλλα φορτωτικά έγγραφα.

Άρθρο 8 Παράδοση - Παραλαβή Υλικού

8.1 Στην περίπτωση που τόπος παράδοσης σύμφωνα με τη Σύμβαση είναι οι εγκαταστάσεις της ΔΕΗ ισχύουν τα ακόλουθα:

8.1.1 Η Εταιρεία υποχρεούται να παραλαμβάνει ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά στις εγκαταστάσεις της, μέσα σε τριάντα (30) μέρες το αργότερο από την ημερομηνία

παράδοσής τους.

- 8.1.2 Στις περιπτώσεις που τα είδη έχουν απαλλαγεί επιθεωρήσεως, είτε εξ αρχής με όρο της Σύμβασης είτε σε χρόνο μεταγενέστερο από τη σύναψή της, ο Προμηθευτής πρέπει να γνωστοποιεί στη Διεύθυνση προορισμού του υλικού το είδος, τις ποσότητες που έχει κάθε φορά έτοιμες για παράδοση, το βάρος της συσκευασίας τους καθώς και την ημερομηνία παράδοσής τους.
- 8.2 Στην περίπτωση που τόπος παράδοσης σύμφωνα με τη Σύμβαση είναι οι εγκαταστάσεις του Προμηθευτή ισχύουν τα ακόλουθα:
- 8.2.1 Η Εταιρεία υποχρεούται να αποκομίζει τα έτοιμα προς φόρτωση υλικά και να τα παραλαμβάνει ποσοτικά και ποιοτικά μέσα σε σαράντα πέντε (45) μέρες το αργότερο από την ικανοποιητική ποιοτική επιθεώρησή τους ή από την ημερομηνία της γραπτής γνωστοποίησης στον Προμηθευτή της απαλλαγής επιθεωρήσεως.
- 8.2.2 Στις περιπτώσεις που τα είδη έχουν απαλλαγεί επιθεωρήσεως, είτε εξ αρχής με όρο της Σύμβασης είτε σε χρόνο μεταγενέστερο από τη σύναψή της, ο Προμηθευτής πρέπει να γνωστοποιεί στο κλιμάκιο της Εταιρείας που είναι αρμόδιο για την αποκομιδή και μεταφορά των ειδών, τις ποσότητες που έχει κάθε φορά έτοιμες για παράδοση καθώς και το είδος και βάρος της συσκευασίας τους.
- 8.3 Ο Προμηθευτής οφείλει να συνοδεύει τα υλικά με τα απαιτούμενα παραστατικά (τιμολόγια, δελτία αποστολής, φορτωτικά έγγραφα κ.λπ.) σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και τον Τελωνειακό Κώδικα.
- 8.4 Σε κάθε περίπτωση που η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται με βάση το πραγματικό καθαρό βάρος τους, ο Προμηθευτής οφείλει να εκδίδει για κάθε φόρτωση και ένα ζυγολόγιο, αν τα είδη παραδίνονται χωρίς συσκευασία, ή να αναγράφει σαφώς στο αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής τους το μικτό και το καθαρό βάρος των ειδών που παραδίνονται συσκευασμένα, αντίγραφα δε αυτών των ζυγολογίων ή των Δελτίων Αποστολής να υποβάλλει στην Εταιρεία μαζί με το σχετικό τιμολόγιό τους.

Άρθρο 9 **Ποινικές Ρήτρες**

- 9.1 Ανεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώματα της Εταιρείας που προκύπτουν από το παρακάτω άρθρο 18, ο Προμηθευτής υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Εταιρεία ποινικές ρήτρες είτε για υπέρβαση συμβατικής προθεσμίας λόγω υπαιτιότητάς του, είτε για άλλους λόγους που τυχόν προβλέπονται στο Συμφωνητικό.
- 9.2 Ο Προμηθευτής δέχεται, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο Συμφωνητικό της Σύμβασης, να πληρώσει στην Εταιρεία, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης των συμβατικών παραδόσεων του υλικού (για κλάσμα της εβδομάδας δεν επιβάλλεται ποινική ρήτρα), ποσό ίσο με το μισό τοις εκατό (0,5%) του συμβατικού τιμήματος των ποσοτήτων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της ΔΕΗ. Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος.
- 9.3 Αν μία ή περισσότερες παραδόσεις υλικού καθυστερήσουν κατά χρονικό διάστημα τέτοιο που να εξαντλείται το αντίστοιχο όριο ποινικών ρητρών που επιβάλλονται για καθυστερήσεις, ανεξάρτητα από την επιβολή των ποινικών ρητρών η Εταιρεία έχει το

δικαίωμα, μετά από γνωστοποίηση στον Προμηθευτή, να καταγγείλει αυτή τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση αποζημίωσής του. Γι' αυτήν την καταγγελία δεν υπάρχει προθεσμία, ούτε είναι απαραίτητη η εξάντληση του παραπάνω ανωτάτου ορίου ποινικής ρήτηρας εάν προδήλως προκύπτει ότι η Σύμβαση δεν μπορεί να εκτελεστεί έγκαιρα.

- 9.4 Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να καταβάλει ποινική ρήτρα και για τα υλικά που παραδόθηκαν έγκαιρα, αν δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίησή τους χωρίς τα καθυστερούμενα.
- 9.5 Η Εταιρεία παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτηρας από τις οφειλές της προς τον Προμηθευτή ή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης ή και από τα δύο.
- 9.6 Οι ποινικές ρήτρες θα καταβάλλονται, λόγω αθέτησης ή μη εκπλήρωσης από τον Προμηθευτή των συμβατικών του υποχρεώσεων και ανεξάρτητα αν έχει ή όχι προκληθεί απώλεια ή ζημία (θετική ή αποθετική) στην Εταιρεία.
- 9.7 Η καταβολή των ποινικών ρητρών θα γίνεται από τον Προμηθευτή σωρευτικά και επιπλέον από κάθε αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας ή απώλειας που έχει υποστεί η Εταιρεία ως αποτέλεσμα αντισυμβατικής συμπεριφοράς του Προμηθευτή.
- 9.8 Σε περίπτωση καθυστέρησης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Προμηθευτή, ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται ανάλογα και ο Προμηθευτής παραιτείται από κάθε σχετική απαίτηση κατά της Εταιρείας.
- 9.9 Τέτοιες ποινικές ρήτρες υπολογίζονται επί του συμβατικού τιμήματος, προσαυξημένου με το τίμημα των τυχόν Συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
- 9.10 Οι όροι με βάση τους οποίους θα καταβάλλονται ποινικές ρήτρες, το ύψος των καταβαλλομένων ποσών, όπως και οποιοδήποτε άλλοι όροι σε σχέση προς αυτές, καθορίζονται στο Συμφωνητικό.

Άρθρο 10

Οδηγίες χρήσης - Εκπαίδευση προσωπικού της Εταιρείας

Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης, ο Προμηθευτής υποχρεούται να διαθέσει στην Εταιρεία τα απαραίτητα εγχειρίδια (manuals) και σχέδια για την εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση του υλικού, καθώς και να εκπαιδεύσει το προσωπικό της, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση αυτής.

Άρθρο 11

Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές

- 11.1 Ο Προμηθευτής εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση υποχρεώσεων του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς τους όρους της Σύμβασης και τους παραδεδεγμένους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης, κατασκευή του υλικού/εξοπλισμού και λειτουργία του, ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για το σκοπό για το οποίο συμφωνήθηκε και προορίζεται.
Επίσης ο Προμηθευτής εγγυάται την εκτέλεση της Σύμβασης, τόσο μερικά όσο και ολικά, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται σε αυτή.
- 11.2 Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι το υλικό θα είναι απαλλαγμένο κάθε ελαττώματος. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και ζημιές που οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης

από τη ΔΕΗ ή σε σφάλματα κατά τη λειτουργία, καθώς και ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από τη ΔΕΗ, δεν γνωστοποιήθηκαν στον Προμηθευτή.

- 11.3 Σε περίπτωση μη τήρησης από τον Προμηθευτή των εγγυηθέντων από αυτόν, η Εταιρεία δικαιούται να ασκήσει όλα τα σχετικά δικαιώματα που της παρέχονται από τη Σύμβαση. Η μη άσκηση όμως από την Εταιρεία οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση της Εταιρείας από τα δικαιώματα αυτά.
- 11.4 Για την ακριβή, εμπρόθεσμη και πιστή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη Σύμβαση, ο Προμηθευτής παρέχει όσες από τις παρακάτω εγγυήσεις προβλέπονται στο Συμφωνητικό της Σύμβασης:
- α. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης που κατατίθεται από τον Προμηθευτή κατά την υπογραφή της Σύμβασης.
 - β. Εγγύηση Προκαταβολής που κατατίθεται για την ανάληψη από τον Προμηθευτή σχετικής προκαταβολής.
 - γ. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας που κατατίθεται από τον Προμηθευτή σε αντικατάσταση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

Οι παραπάνω εγγυήσεις παρέχονται με τη μορφή Εγγυητικών Επιστολών, οι οποίες εκδίδονται με δαπάνες του Προμηθευτή, σύμφωνα με αντίστοιχα υποδείγματα της Εταιρείας, τους όρους, τις προϋποθέσεις και το ποσό που καθορίζονται στο Συμφωνητικό ή στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης και τα αναφερόμενα στις επόμενες παραγράφους.

Τυχόν αποκλίσεις από τα επισυναπτόμενα υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών της Εταιρείας αξιολογούνται από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, πριν την αποδοχή τους ή απόρριψη τους

11.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (ΕΕΚΕ)

- 11.5.1 Ο Προμηθευτής υποχρεούται με δαπάνες του να παράσχει στην Εταιρεία ΕΕΚΕ, σύμφωνα με υπόδειγμα της ΔΕΗ, το ποσό της οποίας καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις καθορίζονται στο Συμφωνητικό ή στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης.
Η ΕΕΚΕ θα αντικαταστήσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη Διαδικασία Επιλογής που βρίσκεται στα χέρια της Εταιρείας.
- 11.5.2 Για οποιαδήποτε επαύξηση του συμβατικού τιμήματος μεγαλύτερη του ποσοστού που καθορίζεται στο Συμφωνητικό, ο Προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματική/ές ΕΕΚΕ.
- 11.5.3 Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής αρνείται να καταθέσει τις ως άνω συμπληρωματικές ΕΕΚΕ, τότε η Εταιρεία δικαιούται να παρακρατεί τα αντίστοιχα ποσά από οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Προμηθευτή, μέχρι την κατάθεση των υπόψη Εγγυητικών Επιστολών.
- 11.5.4 Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την ΕΕΚΕ, μερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του Προμηθευτή, που απορρέει από τη Σύμβαση.
- 11.5.5 Αν δεν υπάρχει αντίθετος ειδικός όρος σε αυτή τη Σύμβαση και λόγος για την κατάπτωσή της, η Επιστολή αυτή επιστρέφεται στον εκδότη της, κατόπιν αιτήσεως του Προμηθευτή, μετά από την πλήρη και ολοσχερή εκ μέρους του τελευταίου εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των συμβατικών υποχρεώσεων του και μετά από την οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών, χωρίς να είναι απαραίτητη και η λήξη της

εγγύησης για την καλή λειτουργία του υλικού.

- 11.5.6 Για την επιστροφή της ΕΕΚΕ, ο Προμηθευτής πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στην Εταιρεία.

11.6 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής (ΕΕΠ)

- 11.6.1 Η προκαταβολή, που τυχόν χορηγείται στον Προμηθευτή με βάση όσα ορίζονται στο Συμφωνητικό, θα καλύπτεται από ισόποση ΕΕΠ, σύμφωνα με υπόδειγμα της ΔΕΗ, που θα εκδίδεται με δαπάνες του, με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Συμφωνητικό ή στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης, και η οποία θα παραδοθεί στην Εταιρεία πριν από τη λήψη της προκαταβολής.
- 11.6.2 Η ΕΕΠ αποδεσμεύεται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής.
- 11.6.3 Η Εταιρεία με έγγραφη πρόσκληση προς τον Προμηθευτή δικαιούται να αναλάβει από την παραπάνω Εγγυητική Επιστολή το αντίστοιχο ποσό προκαταβολής, σε όποια έκταση δεν έχει συμψηφισθεί το ποσό αυτό με ποσά που οφείλονται στον Προμηθευτή, σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, όπως επίσης και σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης της Σύμβασης συνεπεία της οποίας επιβραδύνεται η απόσβεση της προκαταβολής.

11.7 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (ΕΕΚΛ)

- 11.7.1 Ο Προμηθευτής υποχρεούται με δαπάνες του να παράσχει στην Εταιρεία ΕΕΚΛ, σύμφωνα με υπόδειγμα της ΔΕΗ, το ποσό της οποίας καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις καθορίζονται στο Συμφωνητικό ή στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης.
Η ΕΕΚΛ θα αντικαταστήσει την ΕΕΚΕ της Σύμβασης που βρίσκεται στα χέρια της Εταιρείας.
- 11.7.2 Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στα λοιπά συμβατικά τεύχη, με την παραπάνω ΕΕΚΛ ο Προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία του υλικού για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της ικανοποιητικής τεχνικής επιθεώρησής του ή, αν δεν έγινε τέτοια επιθεώρηση, από την αποστολή του στην Εταιρεία.
- 11.7.3 Αν στο διάστημα αυτό το υλικό παρουσιάσει οποιαδήποτε τεχνική ανωμαλία ή έλλειψη που δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή σε ανωτέρα βία, ο Προμηθευτής έχει την υποχρέωση να το επισκευάσει, να το συμπληρώσει ή να το αντικαταστήσει κατά τρόπο ικανοποιητικό για την Εταιρεία χωρίς να πληρωθεί γι' αυτό. Ακόμη, ο Προμηθευτής έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε η κακή λειτουργία του υλικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 18.1 του παρόντος τεύχους. Στις περιπτώσεις όμως κατά τις οποίες συντρέχει λόγος απόρριψης του υλικού επειδή το εν λόγω υλικό είναι ατελές ή άχρηστο ή αποδείχθηκε ότι είναι ακατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται, ο Προμηθευτής έχει την υποχρέωση, εκτός από την αποζημίωση για τις παραπάνω θετικές ζημιές, να επιστρέψει στην Εταιρεία το καταβληθέν σε αυτόν αντίστοιχο τίμημα.
- 11.7.4 Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται να καταπέσει την ΕΕΚΛ, μερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του Προμηθευτή, που απορρέει από τη Σύμβαση.

11.8 Παροχή Εγγυήσεων – έκδοση Εγγυητικών Επιστολών

- 11.8.1 Οι παραπάνω εγγυήσεις μπορούν να έχουν εκδοθεί, υπό μορφή Εγγυητικών Επιστολών και σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα υποδείγματα της Εταιρείας, από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές εταιρείες κατά την έννοια των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016, της αποδοχής της ΔΕΗ την οποία η Εταιρεία δεν μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, που λειτουργούν νόμιμα σε:
- α. ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή
 - β. ένα κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
 - γ. σε τρίτες χώρες

και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αυτό το δικαίωμα.

- 11.8.2 Μπορεί επίσης να εκδίδονται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Όταν παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δεν τυγχάνει εφαρμογής ο όρος : η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως

11.9 Ισχύς Εγγυητικών Επιστολών

Η διάρκεια ισχύος των ως άνω Εγγυητικών Επιστολών καθορίζεται στο Συμφωνητικό της Σύμβασης.

Η ισχύς αυτών των Εγγυητικών Επιστολών θα παρατείνεται πέραν της παραπάνω προθεσμίας, χωρίς καμία αντίρρηση, μετά από γραπτό αίτημα της ΔΕΗ που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξεως των Εγγυητικών Επιστολών αυτών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Προμηθευτή η ΔΕΗ θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει κατάπτωση των υπόψη Εγγυητικών Επιστολών.

Άρθρο 12 Υποκατάσταση και Εκχώρηση

12.1 Υποκατάσταση

- 12.1.1 Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να υποκαταστήσει τον εαυτό του με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην εκτέλεση της Σύμβασης, ή οποιουδήποτε μέρους της, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας. Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία ο Προμηθευτής υποκαθίσταται από ένα νέο Προμηθευτή συνεπεία είτε:

- α) κατηγορηματικής ρήτηρας της Σύμβασης,
- β) καθολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού Προμηθευτή, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένης της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο προπρωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών από άλλον ενδιαφερόμενο ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής που καθορίστηκαν στην Πρόσκληση βάσει της οποίας καταρτίστηκε η Σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της Σύμβασης

υπό τον όρο ότι ο νέος Προμηθευτής θα αναλάβει όλα τα από τη Σύμβαση δικαιώματα και όλες τις από αυτή υποχρεώσεις του Προμηθευτή έναντι της Εταιρείας, μετά από έγγραφη ειδοποίηση προς την Εταιρεία και απόδειξη του γεγονότος.

Στην περίπτωση υποκατάστασης θα υπογραφεί από μέρους όλων των ενδιαφερομένων μερών Συμπλήρωμα της Σύμβασης και θα αντικατασταθούν οι Εγγυητικές Επιστολές της Σύμβασης.

12.1.2 Σε περίπτωση που πτωχεύσουν ή τεθούν υπό αναγκαστική διαχείριση μέλη Σύμπραξης/Ένωσης, τα εναπομείναντα μέλη υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την εκτέλεση Σύμβασης και να αναλάβουν όλες τις υποχρεώσεις των πτωχευσάντων ή των τεθέντων υπό αναγκαστική διαχείριση μελών, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση.

12.1.3 Σε περίπτωση έγκρισης από την Εταιρεία της υποκατάστασης, ολικά ή μερικά του Προμηθευτή, ο Προμηθευτής δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, αλλά θα παραμένει απευθείας και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις του Υποκαταστάτη, ή του προσωπικού του, ωσάν αυτές οι πράξεις ή παραλείψεις να οφείλονταν στον ίδιο τον Προμηθευτή.

Στην περίπτωση υποκατάστασής του και εις ολόκληρον ευθύνης του από κοινού με τον Υποκαταστάτη του, ο Προμηθευτής παραιτείται ανεπιφύλακτα του δικαιώματος της διζήσεως.

Η παраίτηση αυτή, αναφορικά με τους Υποκαταστάτες, πρέπει επίσης να αναφέρεται σε όλες τις Συμβάσεις υποκατάστασης που συνάπτει ο Προμηθευτής. Επίσης, στις εν λόγω Συμβάσεις των Υποκαταστατών με τον Προμηθευτή, πρέπει να αναφέρεται ότι οι Υποκαταστάτες, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, θα ευθύνονται καθένας πλήρως και από κοινού, αδιαίρετα και εις ολόκληρον μαζί με τον Προμηθευτή, έναντι της Εταιρείας για το αντικείμενο της αντίστοιχης υποκατάστασης.

12.2 Εκχώρηση

12.2.1 Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Εταιρεία, η εκχώρηση από τον Προμηθευτή σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος που μπορεί να έχει κατά της Εταιρείας και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΔΕΗ.

12.2.2 Ειδικότερα, η εκχώρηση της καταβολής συμβατικών ποσών, το ύψος των οποίων θα καθορίζεται από την Εταιρεία και δεν θα υπερβαίνει το ενενήντα τοις εκατό (90%) του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιείται μετά την προαναφερθείσα έγκριση και με δικαίωμα της ΔΕΗ για περαιτέρω αφαίρεση:

12.2.2.1 Κάθε απαίτησης της Εταιρείας, από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και εάν προέρχεται.

12.2.2.2 Κάθε οφειλής του Προμηθευτή προς οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος θα είχε το δικαίωμα να την εισπράξει από την Εταιρεία.

12.2.2.3 Κάθε οφειλής του Προμηθευτή προς το Δημόσιο που θα προέρχεται από τα Αποδεικτικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, των οποίων η προσκόμισή είναι απαραίτητη σύμφωνα με τη Σύμβαση την κείμενη νομοθεσία.

12.2.2.4 Κάθε οφειλής του Προμηθευτή προς το προσωπικό του που είχε απασχοληθεί στο αντικείμενο της Σύμβασης, η οποία έχει αναγγελθεί στη ΔΕΗ σύμφωνα με το άρθρο 702 του Αστικού Κώδικα.

Οι εκχωρηθείσες κατά τα ως άνω πληρωμές θα καταβάλλονται από την Εταιρεία στον εκδοχέα της εκχώρησης.

12.3 Η πιο πάνω έγκριση εκχώρησης θα χορηγείται με την προϋπόθεση ότι:

- στη ζητούμενη σύμβαση εκχώρησης θα συμπεριλαμβάνονται απαραίτητως οι ανωτέρω όροι, η μη διατύπωση των οποίων αποτελεί λόγο μη αποδοχής της εκ μέρους της ΔΕΗ και
- θα έχει άμεση και ευνοϊκή επίδραση στην πρόοδο υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης.

12.4 Η πιο πάνω σύμβαση εκχώρησης θα θεωρείται έγκυρη εφόσον αποδεδειγμένα έχει κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ.

Άρθρο 13 **Αποθετικές Ζημιές**

Συμφωνείται ότι οι πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε από τους συμβαλλόμενους δεν παρέχουν στον άλλο το δικαίωμα να απαιτήσει τυχόν έμμεσες δαπάνες ή/και την αποκατάσταση των αποθετικών ζημιών του που ενδεχόμενα θα προκληθούν από αυτές.

Άρθρο 14 **Ευρεσιτεχνίες**

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πλήρη και νόμιμη κυριότητά του στο υλικό και το δικαίωμά του να προβαίνει στην πώληση αυτού του υλικού.

Ο Προμηθευτής θα εξασφαλίσει και θα διαφυλάξει τη ΔΕΗ από οποιανδήποτε απαίτηση τρίτου που, σύμφωνα με τους νόμους για τις ευρεσιτεχνίες, θα μπορούσε να δημιουργήσει η χρήση ή η διάθεση του υλικού που θα της παραδώσει.

Αν η χρήση του υλικού συνέβαινε να απαγορευτεί από αντίθετη αξίωση, ο Προμηθευτής εγκαίρως και με έξοδά του είτε θα εξασφαλίσει στην Εταιρεία το δικαίωμα να συνεχίσει να χρησιμοποιεί αυτό το υλικό ή θα το αντικαταστήσει με σύννομο υλικό ή θα το τροποποιήσει με τρόπο που να καταστεί σύννομο και να ικανοποιεί την Εταιρεία.

Αν τίποτα από τα προαναφερόμενα δεν είναι εύλογα τεχνικά και χρονικά εφικτό, ο Προμηθευτής θα αποσύρει το υλικό, θα επιστρέψει το τίμημα αγοράς και θα αποζημιώσει την Εταιρεία για τις θετικές ζημιές που υπέστη από το λόγο αυτό.

Άρθρο 15 **Παρατήσεις και Εγκρίσεις**

15.1 Σε περίπτωση που η Εταιρεία επιλέξει να παραιτηθεί από οποιαδήποτε δικαιώματά της, που απορρέουν από τη Σύμβαση, ή στην περίπτωση που η Εταιρεία εγκρίνει οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο ή ενέργεια του Προμηθευτή, η παραίτηση αυτή από δικαίωμα ή η παροχή έγκρισης κατ' ουδένά τρόπο απαλλάσσει τον Προμηθευτή των ευθυνών του, που απορρέουν από τη Σύμβαση.

15.2 Ο Προμηθευτής παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα όλων των κατά το άρθρο 1106 του Αστικού Κώδικα δικαιωμάτων του με την εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 5 του παρόντος τεύχους.

Επίσης παραιτείται εκτός των ανωτέρω διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα ή/και των δικαιωμάτων του που απορρέουν από οποιοδήποτε άλλο Νόμο, διάταξη κ.λπ. που είναι σε ισχύ ή θα ισχύσει στο μέλλον και αφορούν σε λύση της Σύμβασης ή σε αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος, έναντι του οποίου αυτός ανέλαβε την εκτέλεσή της και τούτο ανεξάρτητα οποιωνδήποτε τυχόν μεταβολών συνθηκών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση, δοθέντος ότι τον κίνδυνο της απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών τον θεωρεί ο Προμηθευτής ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Στην έννοια της ανωτέρω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών δεν περιλαμβάνεται η τροποποίηση Νομοθεσίας σχετικά με την Προστασία του Περιβάλλοντος, στο βαθμό που με την τιμολόγηση που προβλέπεται στη Σύμβαση δεν καλύπτεται το επιπλέον κόστος, που θα προκύψει εξαιτίας της περιπτώσεως αυτής.

Άρθρο 16 **Ανωτέρα Βία**

- 16.1 Όλα τα περιστατικά τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση της Σύμβασης και εκφεύγουν, κατά εύλογη κρίση, από τον έλεγχο των αντισυμβαλλομένων, και τα οποία δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν ή αποφευχθούν, με μέτρα επιμέλειας ενός συνετού αντισυμβαλλομένου, θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι απεργίες από αναγνωρισμένες ενώσεις εργαζομένων, ανταπεργίες (lockouts) ή μέτρα και απαγορεύσεις από μέρους των Αρχών, κωλυσιπλοΐα, επιβολή στρατιωτικού νόμου και παρόμοιας φύσης περιστατικά, θεωρούνται περιστατικά Ανωτέρας Βίας.
- 16.2 Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Συμφωνητικό ή/και στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης, ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας για τον Προμηθευτή θεωρούνται και αυτά που τυχόν θα συμβούν σε υποπρομηθευτές ή κατασκευαστές του προς προμήθεια βασικού εξοπλισμού που ορίζονται στη Σύμβαση.
- 16.3 Η μη εκπλήρωση ή η καθυστέρηση για εκπλήρωση από κάποιον Υποπρομηθευτή των υποχρεώσεων του προς τον Αντισυμβαλλόμενο, καθώς επίσης και η τυχόν αποτυχία στην κατασκευή οποιωνδήποτε τμημάτων της Σύμβασης ή πρώτης ύλης, όπως αποτυχία κατά τη χύτευση κ.λπ., δεν θα θεωρείται ως περιστατικό Ανωτέρας Βίας.
- 16.4 Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν τη Σύμβαση, είναι αποδεκτά μόνο ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζημίωσης των αντισυμβαλλομένων.
Οι αντισυμβαλλόμενοι δεν ευθύνονται για μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι Ανωτέρας Βίας και δεν δικαιούνται να εγείρουν απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή και οικονομική επιβάρυνσή τους, ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας.
Εάν τμήμα μόνο των υποχρεώσεων επηρεάζεται από τους λόγους Ανωτέρας Βίας, ο αντισυμβαλλόμενος που τους επικαλείται παραμένει υπόχρεος για το τμήμα των υποχρεώσεων του, που δεν θίγεται από αυτούς.
Εάν λόγοι παρατεταμένης Ανωτέρας Βίας εμποδίζουν προδήλως την έγκαιρη εκτέλεση της Σύμβασης ο επικαλούμενος αυτούς αντισυμβαλλόμενος δύναται να αιτηθεί τη λύση της Σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 19.3 του παρόντος τεύχους.
- 16.5 Σε περίπτωση που ένας εκ των αντισυμβαλλομένων θεωρήσει ότι συνέβη περιστατικό Ανωτέρας Βίας, λόγω του οποίου δεν μπόρεσε να εκπληρώσει, ολικά ή μερικά, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, θα πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό εγγράφως στον έτερο αντισυμβαλλόμενο, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.
Η εν λόγω γνωστοποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση του περιστατικού αυτού, εκτός από την περίπτωση

κατά την οποία απαιτείται, λόγω της φύσης του περιστατικού, να ειδοποιηθεί αμέσως ο αντισυμβαλλόμενος.

- 16.6 Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας, ο επικαλούμενος αυτό θα πρέπει να αποδείξει, υποβάλλοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, το περιστατικό καθώς επίσης ότι το γεγονός έχει κατευθείαν σχέση με την καθυστέρηση στην εκτέλεση της Σύμβασης και ότι η καθυστέρηση στην επίτευξη των καθοριζομένων από τη Σύμβαση προθεσμιών οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός αυτό.
- 16.7 Οι συνέπειες που είχε το γεγονός γνωστοποιούνται από τον επικαλούμενο αυτό με την υποβολή στον έτερο αντισυμβαλλόμενο όλων των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών εντός τριάντα (30) ημερών από το πέρας του περιστατικού αυτού. Κάθε αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον έτερο, εάν αποδέχεται ότι το επικαλούμενο από αυτόν περιστατικό εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή των σχετικών στοιχείων.
- 16.8 Η μη συμμόρφωση κάθε αντισυμβαλλόμενου, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, προς τον προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποίησης και υποβολής στοιχείων κ.λπ., εντός των πιο πάνω καθοριζομένων ανατρεπτικών προθεσμιών, καθιστά απαράδεκτη οποιαδήποτε αίτησή του για παράταση προθεσμίας.
- 16.9 Ο χρόνος κατά τον οποίο μπορούν να παραταθούν οι συμβατικές προθεσμίες θα καθορισθεί, με βάση τον πραγματικά απολεσθέντα χρόνο.
- 16.10 Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο επικαλούμενος αυτό αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο προς περιορισμό των εκ του περιστατικού αυτού απορρεουσών ζημιών. Επίσης πρέπει να καταβάλει αποδεδειγμένα κάθε δυνατή προσπάθεια για εξουδετέρωση, χωρίς χρονοτριβή, των συνεπειών οποιουδήποτε γεγονότος Ανωτέρας Βίας, (π.χ. ζημιές στον εξοπλισμό, τυχόν καθυστερήσεις κ.λπ.).
- 16.11 Σε περίπτωση ολικής ή σημαντικής καταστροφής του υλικού, λόγω περιστατικού Ανωτέρας Βίας το οποίο καλύπτεται από τα ασφαλιστήρια έναντι παντός κινδύνου, πριν από την αποκομιδή του, η Εταιρεία δύναται εντός έξι (6) μηνών από της ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε χώρα το εν λόγω περιστατικό να ζητήσει από τον Προμηθευτή να προβεί στην εκ νέου κατασκευή του και ο Προμηθευτής υποχρεούται να αποδεχθεί αυτό με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως αυτοί αναφέρονται στη Σύμβαση, με εξαίρεση τις προθεσμίες παραδόσεων, το συνολικό συμβατικό τίμημα και τους όρους πληρωμής, για τα οποία τα συμβαλλόμενα μέρη θα προβούν σε νέα συμφωνία. Είναι ευνόητο ότι όλα ανεξαιρέτως τα καταβληθέντα από την Εταιρεία ποσά έναντι του συμβατικού τιμήματος, θα συμψηφισθούν έναντι του νέου αυτού τιμήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των έξι (6) μηνών περάσει άπρακτη, η Σύμβαση λύεται αυτομάτως χωρίς συνέπειες για τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτός του ότι η Εταιρεία δικαιούται επιστροφής από τον Προμηθευτή όλων των ποσών που του έχει καταβάλει, δεν υποχρεούται δε να καταβάλει στον Προμηθευτή τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές της.
- 16.12 Σε περίπτωση ολικής ή σημαντικής καταστροφής του υλικού, η οποία προήλθε λόγω περιστατικού Ανωτέρας Βίας, που σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο τεύχος των Ειδικών Όρων ανήκει στην κατηγορία κινδύνων που εξαιρούνται από τα συνήθη Ασφαλιστήρια κατά παντός κινδύνου, και το οποίο συνέβη πριν από την αποκομιδή του, η Εταιρεία δύναται εντός έξι (6) μηνών από της ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε χώρα το εν λόγω περιστατικό να ζητήσει από τον Προμηθευτή να συμφωνήσουν για τον εύλογο επιμερισμό των δαπανών που

θα απαιτηθούν για την αντικατάσταση από τον ίδιο τον Προμηθευτή του υλικού που επλήγη από το ως άνω γεγονός Ανωτέρας Βίας.

Είναι ευνόητο ότι όλα ανεξαιρέτως τα καταβληθέντα από την Εταιρεία ποσά έναντι του συμβατικού τιμήματος, θα συμψηφιστούν στο πλαίσιο του νέου αυτού διακανονισμού.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των έξι (6) μηνών περάσει άπρακτη, χωρίς να ασκήσει η ΔΕΗ το δικαίωμά της, η Σύμβαση λύεται αυτομάτως χωρίς συνέπειες για τα συμβαλλόμενα μέρη.

Σε περίπτωση που λόγω υπαιτιότητας του Προμηθευτή, περάσει άπρακτη η πιο πάνω χρονική περίοδος από την ημερομηνία της έγγραφης γνωστοποίησης της άσκησης του δικαιώματος από τη ΔΕΗ, η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει από τον Προμηθευτή την επιστροφή του ποσού που αναλογεί σε αυτόν, μετά από τον εύλογο επιμερισμό των δαπανών που θα απαιτηθούν για την εις το μέλλον προμήθεια του υλικού από την Εταιρεία, και δεν υποχρεούται να καταβάλει στον Προμηθευτή τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές της.

Άρθρο 17

Απαιτήσεις - Διαφωνίες

17.1 Απαιτήσεις

17.1.1 Σε κάθε περίπτωση που ο Προμηθευτής θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να τη γνωστοποιεί στην Εταιρεία μέσα σε μια ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το αντίστοιχο γεγονός. Η απαίτηση θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγησή της.

Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη του αιτήματος που προτίθεται να θέσει.

17.1.2 Η Εταιρεία, αμέσως με τη λήψη της παραπάνω απαίτησης και χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε παραδοχή ευθύνης της Εταιρείας, δικαιούται να επιθεωρεί τα τηρούμενα στοιχεία και να δίδει οδηγίες στον Προμηθευτή, να τηρεί και περαιτέρω κατάλληλα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα.

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία και να παρέχει στην Εταιρεία αντίγραφα αυτών μόλις του ζητηθούν.

17.1.3 Εφόσον η απαίτηση του Προμηθευτή γίνει δεκτή από την Εταιρεία, η ικανοποίηση του αιτήματος περιορίζεται μέχρι του σημείου που η Εταιρεία θεωρεί ότι μπορεί να επαληθευτεί από τα τηρηθέντα στοιχεία.

17.2 Διαφωνίες

17.2.1 Κάθε διαφωνία, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που σχετίζεται με μη ικανοποιητική για τον Προμηθευτή ρύθμιση απαίτησής του σύμφωνα με τα παραπάνω, ή οποιουδήποτε είδους διένεξη, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, θα γνωστοποιείται γραπτώς στην Εταιρεία, από τον Προμηθευτή με «Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας» όπου θα υπάρχει ρητή αναφορά ότι η διαφωνία αυτή γίνεται με βάση το παρόν άρθρο.

17.2.3 Στην «Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας», ο Προμηθευτής θα εκθέτει σαφώς το θέμα που αφορά στη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α. σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας

β. έκθεση των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία

- γ. η αιτουμένη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηματικό ποσό
- δ. όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης και κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο.

- 17.2.4 Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν ικανοποιείται με την απόφαση της Εταιρείας, μπορεί να ζητήσει την επίλυση της διαφωνίας με φιλικές διαπραγματεύσεις. Εάν γίνει αυτό αποδεκτό από την Εταιρεία, συγκροτείται από αρμόδιο όργανό της Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, η οποία διαπραγματεύεται με τον Προμηθευτή την επίλυση της διαφωνίας.
Αν η διαπραγμάτευση αποβεί αναποτελεσματική τότε η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα Ελληνικά δικαστήρια και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.
- 17.2.5 Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση της Σύμβασης, ούτε αίρει την υποχρέωση του Προμηθευτή να ακολουθεί τις εντολές της Εταιρείας σχετικά με την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεσή της.
- 17.2.6 Για κάθε διαφωνία ή οποιουδήποτε είδους διένεξη της Εταιρείας με τον Προμηθευτή, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και σχετίζεται με μη ικανοποιητική εκτέλεση απαίτησής της από αυτόν, η ΔΕΗ μπορεί, πριν από την άσκηση προσφυγής στα αναφερόμενα στο άρθρο 21 του παρόντος τεύχους όργανα, να ζητήσει την επίλυση της διαφωνίας της με φιλικές διαπραγματεύσεις εφαρμόζοντας αναλογικά τα παραπάνω.

Άρθρο 18

Παράβαση Σύμβασης – Καταγγελία

18.1 Καταγγελία με υπαιτιότητα Προμηθευτή

Σε περίπτωση που κατά σύστημα παρατηρούνται κακοτεχνίες ή τα υλικά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ή αν επιμόνως και εξακολουθητικά ο Προμηθευτής παραβαίνει ή δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια και δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και εντολές της Εταιρείας ή οποιοδήποτε όρο αυτής της Σύμβασης, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Εταιρείας, Ανωτέρας Βίας ή την καθυστέρηση της παράδοσης των υλικών, για την οποία ισχύει το παραπάνω άρθρο 9, η Εταιρεία δικαιούται να απευθύνει «Ειδική Πρόσκληση» προς τον Προμηθευτή στην οποία περιλαμβάνεται η αξίωση για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεών του ή συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν από αυτόν, μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από την «Ειδική Πρόσκληση».

Η προθεσμία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με βάση το συντομότερο δυνατό από τεχνικής απόψεως χρόνο για την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης.

Εάν ο Προμηθευτής δεν συμμορφωθεί με την παραπάνω έγγραφη «Ειδική Πρόσκληση» μέσα στην προθεσμία που έχει καθοριστεί, η Εταιρεία δικαιούται με εξώδικη δήλωση προς τον Προμηθευτή, η οποία κοινοποιείται με Δικαστικό Επιμελητή, να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης μερικά ή ολικά, χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Προμηθευτή και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία.

Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ζημία που της προκάλεσε με αυτή την παράβαση, με την προϋπόθεση όμως ότι η Εταιρεία θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές. Η συνολική επιβάρυνση του Προμηθευτή για την αποζημίωση αυτή δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού τιμήματος της Σύμβασης,

προσαυξανόμενου με το τίμημα τυχόν συμπληρωμάτων ή αναπροσαρμογών αυτής. Η υπόψη αποζημίωση είναι ανεξάρτητη και επιπλέον των ποινικών ρητρών που προβλέπονται στη Σύμβαση.

18.2 Οριστικοποίηση καταγγελίας

18.2.1 Η καταγγελία οριστικοποιείται αν δεν υποβληθούν μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αντιρρήσεις του Προμηθευτή ή αν απορριφθούν οι αντιρρήσεις. Οι αντιρρήσεις που ασκούνται εμπρόθεσμα αναστέλλουν την καταγγελία μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί των αντιρρήσεων.

Για τις αντιρρήσεις αποφασίζει η Εταιρεία μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο (2) μηνών από την κατάθεσή τους.

Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύμβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται εκκαθάριση της Σύμβασης το συντομότερο δυνατό.

18.2.2 Κατά του οριστικά αποκλειόμενου από την υπογραφή της σύμβασης, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες:

α. γίνεται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής

β. καταπίπτουν υπέρ της Εταιρείας οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης

γ. γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας.

Πέρα από τις παραπάνω αναφερόμενες συνέπειες, η μη εκ μέρους του Προμηθευτή παράδοση στην Εταιρεία του συνόλου ή/ και μέρους του υλικού, παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα να επιστρέψει στον Προμηθευτή, με έξοδα του τελευταίου, τα μέρη ή το σύνολο του υλικού που ήδη παραδόθηκαν στην Εταιρεία, εφόσον τα εν λόγω μέρη (ή το σύνολο του υλικού) αυτά καθαυτά είναι ατελή και άχρηστα, ή αποδείχτηκε ότι είναι ακατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής θα έχει την υποχρέωση να επιστρέψει στην Εταιρεία το τυχόν τίμημα που η τελευταία κατέβαλε για τα εν λόγω μέρη, καθώς και τυχόν δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε από την παράδοση των εν λόγω τμημάτων.

Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Εταιρεία επιφέρει και την κατάπτωση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της παραγράφου 11.5 του παρόντος τεύχους, επίσης όμως ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημιά της Εταιρείας, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγύησης.

Επιπλέον, σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής ο Προμηθευτής θα επιστρέψει στην Εταιρεία τα χρηματικά ποσά που του προκαταβλήθηκαν με τόκο υπερημερίας. Σε αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στην κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής.

Άρθρο 19 Λύση της Σύμβασης

19.1 Λύση Σύμβασης λόγω πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή υποκατάστασης Προμηθευτή

19.1.1 Η Σύμβαση λύεται υποχρεωτικώς, κατόπιν μονομερούς δηλώσεως της ΔΕΗ, όταν ο Προμηθευτής πτωχεύσει ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης όταν πτωχεύσουν όλα τα συμπράττοντα μέρη.

- 19.1.2 Η Σύμβαση λύεται, κατά την κρίση της Εταιρείας, όταν ο Προμηθευτής τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης όταν τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση όλα τα συμπράττοντα μέρη, όπως επίσης στην περίπτωση που κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος τεύχους ο Προμηθευτής υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση της Σύμβασης με οποιοδήποτε τρίτο.
- 19.1.3 Σε όλες τις περιπτώσεις λύσης της Σύμβασης των δύο προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 18.2 του παρόντος τεύχους.

19.2 Λύση Σύμβασης κατ' επιλογή της Εταιρείας

- 19.2.1 Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Προμηθευτή, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Προμηθευτή τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Εταιρεία. Ειδικά για τον προσδιορισμό των τυχόν πραγματικών δαπανών παραγωγής ή προμήθειας εξοπλισμού ή/και υλικών, ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που θα αποδεικνύουν την αναγκαιότητα έναρξης παραγωγής ή ανάθεσης προμήθειας με βάση το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης, καθώς και παραστατικά που να αιτιολογούν τα σχετικά έξοδα, τα οποία θα συνυπολογιστούν εφόσον αποδειχτεί ότι τα εν λόγω μέρη (ή το σύνολο του εξοπλισμού ή/και των υλικών) αυτά καθαυτά είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται.
- 19.2.2 Εφόσον η Σύμβαση κατά την ημερομηνία της λύσης έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό μικρότερο από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συμβατικού τιμήματος, η Εταιρεία, πέραν των προβλεπόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο επιπλέον αποζημίωση για τεκμαιρόμενο όφελος, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του ποσού που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συμβατικού τιμήματος. Τα προαναφερόμενα εξαντλούν τις υποχρεώσεις της Εταιρείας που απορρέουν από τη λύση της Σύμβασης. Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να μην καταβάλει στον Προμηθευτή την παραπάνω αποζημίωση σε περίπτωση συνδρομής περιστατικών που, αν και εντάσσονται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της, δεν θα μπορούσαν ευλόγως να είχαν προβλεφθεί από αυτήν.
- 19.2.3 Στην περίπτωση της λύσης της Σύμβασης κατά τα ως άνω, η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει το εναπομένον υπόλοιπο των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης, ο δε Προμηθευτής θα επιστρέψει στην Εταιρεία την τυχόν προκαταβολή που του δόθηκε, μετά από αφαίρεση του μέρους της που αντιστοιχεί στο συμβατικό τίμημα του αντικειμένου που υλοποιήθηκε πριν από τη λύση της Σύμβασης.

19.3 Λύση κοινή συναινέσει

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο 19.2.1.

Άρθρο 20

Αποκλεισμός Προμηθευτή από διαδικασίες επιλογής

- 41.1 Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα, να αποκλείει τον Προμηθευτή, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της, προσωρινά ή οριστικά από τις διαδικασίες επιλογής Αντισυμβαλλόμενου, εφόσον έχει καταγγελθεί προηγούμενη Σύμβαση ή έχει περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας ότι ο Προμηθευτής έχει καταδικαστεί οριστικά για παραβίαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού ή εργατικού δικαίου ή εφόσον δεν έχει την απαιτούμενη αξιοπιστία ή δεν έχει επιδείξει ενδεδειγμένη συναλλακτική συμπεριφορά έναντι της Εταιρείας.
- 41.2 Ο πιο πάνω αποκλεισμός γνωστοποιείται εγγράφως με εξώδικη δήλωση στον Προμηθευτή από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ. Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να υποβάλει σχετική διαμαρτυρία, η εξέταση της οποίας γίνεται από αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

Άρθρο 21

Δωσιδικία - Δίκαιο της Σύμβασης

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, η οποία προκύπτει κατά την υλοποίηση της Σύμβασης και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί με τις προβλεπόμενες σε αυτή διαδικασίες, επιλύεται από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

Προμήθειες

Διεύθυνση Προμηθειών
Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας



Πρόσκληση: ΔΠΕΚΕ 52025057

Ημερομηνία:

Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΟ 6

Περιεχόμενα

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ	3
ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ	5
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.....	6
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ.....	7
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ	9
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ	11
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	12

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ¹
(Καλύπτει την παράγραφο 13.2.2 του τεύχους 1 της Πρόσκλησης)

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος²..... δηλώνω ότι:

1. - (Για Έλληνες προσφέροντες)

Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος³.....

- (Για αλλοδαπούς προσφέροντες)

Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο

(αναγράφεται το αντίστοιχο μητρώο, η σχετική νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους και τα αναγκαία στοιχεία για την πρόσβασή τους -διαδικτυακή διεύθυνση κ.λπ. - από τη Διεύθυνση της ΔΕΗ που διενεργεί τη διαδικασία επιλογής)

2.⁴..... του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:

.....
.....
.....

3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι

4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:

4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στη Διαδικασία Επιλογής **ΔΠΕΚΕ 52025057**

4.2 όρισε τον/τους να υπογράψουν την προσφορά

5. Σε περίπτωση οφειγούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα δύναται:

- να απορρίψει την προσφορά μας και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη Διαδικασία Επιλογής
- αν έχει ήδη συναφθεί η σχετική σύμβαση, να την καταγγείλει και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.

Ημερομηνία:

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο - ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

¹ Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, και 5

² Αναγράφεται από το συμμετέχοντα η επωνυμία του προσφέροντος αντισυμβαλλόμενου

³ Συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση της ΔΕΗ που διενεργεί τη διαδικασία κατά περίπτωση αντικειμένου:

-
- «στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005»
 - «στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου.», σε περίπτωση που προβλέπεται συμμετοχή εργοληπτών δημοσίων έργων
- ⁴ Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου» ή «διαχειριστές»

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ¹
(Καλύπτει την παράγραφο 13.2.6.α του τεύχους 1 της Πρόσκλησης)

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του παρέχοντος στήριξη²..... δηλώνω ότι:

1. Ο παρέχων στήριξη είναι εγγεγραμμένος³.....
2.⁴..... του παρέχοντος στήριξη νομικού προσώπου είναι:
.....
.....
.....
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του παρέχοντος στήριξη νομικού προσώπου είναι
4. Το παρέχον στήριξη νομικό πρόσωπο νομίμως:
 - 4.1 αποφάσισε να παράσχει στήριξη στον προσφέροντα για τη Διαδικασία Επιλογής ΔΠΕΚΕ 52025057,
 - 4.2 όρισε τον/τους να υπογράψουν τα έγγραφα συνεργασίας και την παρούσα δήλωση
5. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος της συνεργασίας με τον προσφέροντα, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα δύναται:
 - να απορρίψει την προσφορά του αποδεχόμενου τη στήριξή μας και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του στη Διαδικασία Επιλογής
 - αν έχει ήδη συναφθεί η σχετική σύμβαση, να την καταγγείλει και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.

Ημερομηνία:

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

- ¹ Όταν ο παρέχων στήριξη είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παραγράφους 1 και 5.
- ² Αναγράφεται η επωνυμία του παρέχοντος στήριξη συμμετέχοντα
- ³ Συμπληρώνονται στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η σύννομη άσκηση στη χώρα εγκατάστασης δραστηριότητας συναφούς με την στήριξη που θα παρασχεθεί (π.χ. εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο κλπ)
- ⁴ Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του παρέχοντος στήριξη «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου» ή «διαχειριστές

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Καλύπτει την παράγραφο 13.2.3 του τεύχους 1 της Πρόσκλησης)

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος¹..... δηλώνω ότι ο προσφέρων:

1. Ελαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία **ΔΠΕΚΕ 52025057** και ειδικά όλα τα τεύχη και έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 8 του τεύχους 1 αυτής.
2. Αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διαδικασίας,²..... καθώς και του συνημμένου στην Πρόσκληση σχεδίου σύμβασης.
3. Η προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του τεύχους 1 της Πρόσκλησης και ότι δεν δικαιούται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, μετά την αποσφράγισή της και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της να την ανακαλέσει ή να ζητήσει την τροποποίηση ή συμπλήρωση της με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή.
4. Η προσφορά του δεν έχει Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Πρόσκλησης.

Ημερομηνία:

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

¹ Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος

² Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί Συμπληρώματα της Πρόσκλησης ο δηλών πρέπει να αναγράψει «και του/των Συμπληρώματος/των αυτής Νο ... έως και Νο ...»

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Καλύπτει την παράγραφο 13.2.4 του τεύχους 1 της Πρόσκλησης)

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος¹..... στη Διαδικασία Επιλογής ΔΠΕΚΕ-52025057 δηλώνω, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς του, ότι:

1. Ο Προσφέρων μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ως εξής:
 - 1.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
 - 1.2 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
 - 1.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με το προκηρυσσόμενο, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
 - 1.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.
 - 1.5 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-δωροδοκίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 - 1.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού.
 - 1.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη διαδικασία επιλογής.
 - 1.8 Δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που επιφέρουν επιβολή σε βάρος του προστίμων και συνιστούν λόγο αποκλεισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Δεν του έχει επιβληθεί η κύρωση του αποκλεισμού συμμετοχής σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
2. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση Συμμετοχής και στην αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας in Greek (<https://www.dei.gr/media/jiepwp1r/politikh-sugkroushs-sumpheronton-07-10-22-003.pdf>), in English [conflict-of-interest-policy-07-10-22.pdf \(dei.gr\)](https://www.dei.gr/media/sn4c32vc/kodikas-deontologikhs-sumperiphoras-09-06-2022_en_.pdf) την οποία έχει διαβάσει κατανοήσει και με την οποία συμφωνεί να συμμορφώνεται.
3. Έχει διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνεί να συμμορφώνεται με τον αναρτημένο στην εταιρική ιστοσελίδα Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς της Εταιρείας, in Greek (https://www.dei.gr/media/sn4c32vc/kodikas-deontologikhs-sumperiphoras-09-06-2022_.pdf), in English [code-of-conduct-09-06-2022-en_.pdf \(dei.gr\)](https://www.dei.gr/media/sn4c32vc/kodikas-deontologikhs-sumperiphoras-09-06-2022_en_.pdf).

4. Ο Προσφέρων δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων, όπως αυτά αναφέρονται και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 13.2.Β του τεύχους 1 της Πρόσκλησης.

Ημερομηνία:

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

¹ Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ
(Καλύπτει την παράγραφο 13.2.6.β του τεύχους 1 της Πρόσκλησης)

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του Παρέχοντος Στήριξη¹..... στον προσφέροντα για τη Διαδικασία Επιλογής ΔΠΕΚΕ-52025057, δηλώνω ότι:

1. Ο Παρέχων Στήριξη μέχρι την ημέρα διενέργειας της πιο πάνω Διαδικασίας δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ως εξής:
 - 1.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
 - 1.2 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
 - 1.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με την παρεχόμενη στήριξη, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
 - 1.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.
 - 1.5 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-δωροδοκίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 - 1.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού.
 - 1.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη διαδικασία επιλογής.
 - 1.8 Δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που επιφέρουν επιβολή σε βάρος του προστίμων και συνιστούν λόγο αποκλεισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Δεν του έχει επιβληθεί η κύρωση του αποκλεισμού συμμετοχής σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
2. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση Συμμετοχής και στην αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας in Greek (<https://www.dei.gr/media/jiepwp1r/politikh-sugkroushs-sumpheronton-07-10-22-003.pdf>), in English [conflict-of-interest-policy-07-10-22.pdf \(dei.gr\)](https://www.dei.gr/media/jiepwp1r/politikh-sugkroushs-sumpheronton-07-10-22-003.pdf) την οποία έχει διαβάσει κατανοήσει και με την οποία συμφωνεί να συμμορφώνεται.

3. Έχει διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνεί να συμμορφώνεται με τον αναρτημένο στην εταιρική ιστοσελίδα Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς της Εταιρείας, in Greek (https://www.dei.gr/media/sn4c32vc/kodikas-deontologikhs-sumperiphoras-09-06-2022_.pdf), in English [code-of-conduct-09-06-2022-en_.pdf \(dei.gr\)](https://www.dei.gr/media/sn4c32vc/code-of-conduct-09-06-2022-en_.pdf).
4. Ο Παρέχων Στήριξη δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, να θέσει στη διάθεση του Προσφέροντος ώστε αυτός να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων, όπως αυτά αναφέρονται και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 13.2.B του τεύχους 1 της Πρόσκλησης.

Ημερομηνία:

Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

¹ Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων
(καλύπτει την παράγραφο 13.2.5 του τεύχους 1 της Πρόσκλησης)

Τα υπογράφοντα μέλη¹..... για².....

1.
2.
3.

δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω διαδικασία, και σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη σύμβαση.

Ημερομηνία:

Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

- ¹ Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»
- ² Αναγράφεται το αντικείμενο της διαδικασίας

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ημερομηνία:

Προς

τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του Αντισυμβαλλόμενου σας:

.....¹.....

παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς αντιρρήσεις του πρωτοφειλέτη ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των²....., για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου της υπ' αριθ. Σύμβασης και των τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της. Αντίγραφο αυτής μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του. Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι με συμβατικό προϋπολογισμό

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω Αντισυμβαλλόμενος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Αντισυμβαλλόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.

Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση από τον Αντισυμβαλλόμενο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της, αλλά όχι αργότερα από³..... μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Η ισχύς της παρούσας εγγυητικής θα παραταθεί πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας χωρίς καμία αντίρρηση εκ μέρους μας, μετά από γραπτή απαίτησή σας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας εγγυητικής.

Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη ΔΕΗ, η παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία

ΟΔΗΓΙΕΣ

- ¹ Ανάλογα με τη μορφή του Αντισυμβαλλόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές:
- Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), (ΑΦΜ), (δ/νση) ή
 - Σε περίπτωση νομικού προσώπου: (επωνυμία), (ΑΦΜ), (δ/νση έδρας) ή
 - Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων
 - α) (επωνυμία), (ΑΦΜ), (δ/νση κατοικίας ή έδρας)
 - β) (επωνυμία), (ΑΦΜ), (δ/νση κατοικίας ή έδρας)
 - Κ.Ο.Κ.που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ
- ² Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς
- ³ Συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση της ΔΕΗ που διενεργεί τη διαδικασία ο κατάλληλος αριθμός μηνών συνεκτιμώντας το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της σύμβασης πλέον ενός περιθωρίου από τυχόν καθυστερήσεις (π.χ. σε έργο με χρονικό ορίζοντα οριστικής παραλαβής τους δεκαοχτώ (18) μήνες μπορεί η μέγιστη ισχύς της εγγυητικής να ορίζεται σε είκοσι δύο (22) μήνες)

