

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΕΜΦΑ/ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ- 691 50 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΑΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

ΑΦΜ:..... ΔΟΥ:.....

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

Προς τη Δ.Ε.Η.

ΥΠΗΡ.ΚΛΙΜΑΚΙΟ : ΔΕΜΦΑ/ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /

ΤΟΜ.ΣΥΝΤ

Για Πρόσκληση Αριθ. : Z200 1200119598

Α/Α	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	Σύντομη περιγραφή του προσφερόμενου υλικού	Τιμή μονάδος	Συνολική Τιμή	Χώρα Προέλευσης του υλικού
1	1	ΤΕΜ	ΚΛΕΙΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ Μ42*4,5 ΙΤΗ TYPE: MS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: D (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ)=Φ71 ΜΗΚΟΣ=234mm (ΟΠΩΣ ΣΥΝ. ΣΧΕΔΙΟ) S.N.: 10172235 ΜΑΧ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1.540BAR ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ42*4,5 F: 488,46kN ΒΑΡΟΣ ΥΔΡ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ Μ42:5,7 KG ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΙΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: 1) ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2.500bar (ΣΗΜΕΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ 6.250bar), ΜΗΚΟΥΣ 6, ΜΕ ΑΚΡΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ G1/4" ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΩΝΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ CMS ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ PVC. (1 ΤΕΜΑΧΙΟ) 2) ΘΗΛΥΚΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2.500bar (ΣΗΜΕΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ 5.000bar) ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ G1/4" (2 ΤΕΜΑΧΙΑ) 3) ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2.500bar) ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ G1/4" (1 ΤΕΜΑΧΙΟ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ Μ42 ΙΤΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΧΩΡΑΕΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡ-ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΠΟΥ "ΠΙΑΝΕΙ" ΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ & ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ TOMMY BAR.			

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (χωρίς ΦΠΑ):

